Grey Scale #13
Colour Chart #13
DANES PICTA .COM

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO

IM. GENERAŁA BRONI
KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO

POUFNE
Egz. Nr 1

INFORMATOR TAKTYCZNO-TECHNICZNY

Część IV

WYBRANE ZAGADNIENIA
INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO ZABEZPIECZENIA
DZIAŁAŃ BOJOWYCH LOTNICTWA

Nr ewid. 51
Nr ewid.
42954

WARSZAWA LISTOPAD 1973

AKADEMIA
SZTABU GENERALNEGO
IM. GENERAŁA BRONI
KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO

POUFNE
Egz. Nr 1

INFORMATOR TAKTYCZNO-TECHNICZNY

Część IV

WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH LOTNICTWA

Nr ewid. 51
Nr ewid.
42954

WARSZAWA LISTOPAD 1973

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO
im. Generała Broni Karola Świerczewskiego

ODDZIAŁ WOJSK OPK I LOTNICTWA
KTEDRA PRZEDMIOTÓW SPECJALNYCH

JAWNE
[redacted]
Egz.nr... 1

PRZEKLASYFIKOWANO
Protokół Nr 12657
PODSTAWA
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku
art. 86 ust. 2
(Dz.U. RP Nr 11 poz. 95)
podpis

INFORMATOR TAKTYCZNO-TECHNICZNY
Część IV

Wybrane zagadnienia inżynieryjno-lotniczego zabezpieczenia działań bojowych lotnictwa

BIBLIOTEKA SZKOLENIOWA
Nr ewid. P2 51
BIBLIOTEKA PAŃSTWOWA
Archiwum
Nr ewid. A/42954

WARSZAWA LISTOPAD 1973

kg/1cm · 1cm/h

Informator taktyczno-techniczny obejmuje niektóre podstawowe zagadnienia z zakresu sprzętu lotniczego i zabezpieczającego oraz możliwości jego wykorzystania. Przeznaczony jest do wykorzystania przez kadrę dydaktyczno-naukową i słuchaczy ASG, głównie pionu lotniczego. Może być również wykorzystany przez Wojska Lotnicze i Wojska OPK.

Informator taktyczno-techniczny składa się z pięciu części:

Część 1 - "Wybrane zagadnienia nawigatorskiego zabezpieczenia działań bojowych lotnictwa" - opracowali: płk doc. dr Roman DWORAK, płk doc. dr Eugeniusz GRYSIEWICZ, płk dypl. Ryszard SIELECKI.

Część 2 - "Wybrane zagadnienia bojowego zastosowania rakietowego i artyleryjskiego uzbrojenia samolotów" - opracował płk dypl. Stefan PAWŁOWSKI.

Część 3 - "Radioelektronika" - opracowali: ppłk mgr inż. Kazimierz PIĄTKOWSKI, ppłk inż. Jan LISOWSKI, mjr mgr Jerzy SIWICKI.

Część 4 - "Wybrane zagadnienia inżynieryjno-lotniczego zabezpieczenia działań bojowych lotnictwa" - opracowali: ppłk mgr inż. Adam ZACZEK, płk mgr inż. Janusz RACZKO.

Część 5 - "Wybrane zagadnienia tyłowego zabezpieczenia działań bojowych lotnictwa" - opracował mjr dypl. Mieczysław CHAMERA.

W niniejszej, części 4 "Informatora" jest szczegółowo opracowana instrukcja obliczania zasięgu i długotrwałości lotu samolotu MiG-21 M, ponieważ dotychczas brak było takiego opracowania w języku polskim. Ponadto, w części tej zawarte są: wybrane zagadnienia i obliczenia taktycznych promieni działania, zasięgów i długotrwałości lotu pozostałych typów samolotów; główne dane taktyczno-techniczne samolotów własnych i niektórych samolotów państw obcych; elementy obliczeń inżynieryjno-operacyjnych oraz niektóre dane kalkulacyjne i normy czasowe, wykorzystywane w planowaniu zabezpieczenia inżynieryjno-lotniczego działań bojowych lotnictwa.

SPIS TREŚCI

Str.

Wstęp

1. Zasięg i długotrwałość lotu samolotu MiG-21M 8

1.1. Wstęp 8

1.2. Ogólne pojęcia podstawowe i dane techniczne do obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych 8

1.2.1. Poję cia i wiadomości ogólne 8

1.2.2. Wpływ różnych czynników na zasięg i długotrwałość lotu samolotu 11

1.2.3. Główne dane techniczne do wykonywania obliczeń inżynieryjno - nawigacyjnych 15

Dane wyjściowe do wykonywania obliczeń inżynieryjno nawigacyjnych zasięgu i długotrwałości lotu pojedyńczego samolotu w ustalonych warunkach 15

Główne dane techniczne do inżynieryjno-nawigacyjnych obliczeń lotu pojedyńczego samolotu w warunkach nie ustalonych /zmiennych/ 23

1.2.4. Zadania i kolejność obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych: 78

Kolejność obliczania zasięgu i długotrwałości lotu.. 78
Kolejność obliczania czasu, zużycia paliwa i przebytej drogi 86
Przykłady obliczeń : czasu, drogi i zużycia paliwa w locie na przechwycenie celów powietrznych lecących na małych i średnich wysokościach 93
czasu, drogi i zużycia paliwa w locie z zadaniem wykonania uderzenia na cele naziemne 94

1.2.5. Uzupełnienie : 95
Tabele praktycznych zasięgów i długotrwałości lotu wyliczone dla różnych wariantów obciążeń /oporów czołowych/ samolotów i różnych warunków lotu:
- bez dodatkowych zbiorników paliwa /tabela 5/..... 97
- z jednym dodatkowym zbiornikiem paliwa o pojemności 490 litrów /tabela 6/ 104
- z jednym dodatkowym zbiornikiem paliwa o pojemności 765 /800/ litrów /tabela 7/ 111
- z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa o pojemności po 490 litrów każdy /tabela 8/ 118
- z trzema dodatkowymi zbiornikami paliwa o pojemności po 490 litrów każdy /tabela 9/ 122
- z trzema dodatkowymi zbiornikami paliwa, w tym dwa o pojemności po 490 litrów i trzeci o pojemności 765 /800/ litrów /tabela 10/ 124

Wykresy obliczonych taktycznych promieni działania samolotów typu MiG-21pf i MiG-21pfm w zależności od prędkości lotu i obciążenia zewnętrznego 126

2. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotów typu Ił-28, Ił-28R, Lim-5 /Lim-6bis/ i MiG-19 130

2.1. Wiadomości ogólne 130

2.2. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu Ił-28

Dane obliczeniowe, tabele oraz wykres obliczonych wartości dla różnych warunków lotu 137

2.3. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu Ił-28R, dane obliczeniowe, tabele oraz wykres obliczonych wartości dla różnych warunków lotu 153

2.4. Promienie działania i długotrwałości lotu s-tu Lim-5 Dane obliczeniowe, tabele oraz wykresy obliczonych wartości dla różnych warunków lotu, w tym również wykresy dla samolotów Lim-6bis i Lim-1Art..... 173

2.5. Promienie działania i długotrwałości lotu s-tu MiG-19, dane obliczeniowe, tabele obliczonych wartości dla różnych warunków lotu 213

2.6. Wykresy obliczonych taktycznych promieni działania samolotów typu Su-7BM w zależności od prędkości lotu i różnych wariantów obciążeń 233

3. Obliczenia inżynieryjno operacyjne zabezpieczenia działań bojowych 240

3.1. Oznaczenia przyjęte w obliczeniach 240

3.2. Przedmiot obliczeń i dane wyjściowe 243

3.3. Metody obliczeń głównych wzkaźników do planowania zabezpieczenia inżynieryjno-lotniczego działań bojowych 245

3.4. Obliczenie potrzebnej ilości silników lotniczych na operację i określenie prawdopodobnej zmiany resursu silników 265

3.5. Określenie potrzebnej ilości zapasowych agregatów na planowany okres szkolenia bojowego 267

3.6. Obliczenie potrzebnej ilości części zamiennych i agregatów na operację 269

3.7. Obliczenie potrzebnej ilości samolotów transportowych do przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego transportem powietrznym w wyznaczonym terminie ... 275

3.8. Obliczenie potrzebnej ilości samochodów do przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego w wyznaczonym terminie 280

3.9. Obliczenie czasu przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego przy ograniczonej ilości wykorzystania transportu powietrznego 282

3.10. Obliczenie czasu przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego przy ograniczonej ilości samochodów transportowych 285

3.11. Obliczenie czasu holowania samolotów na start przy ograniczonej liczbie ciągników 286

3.12. Obliczenie czasu na przygotowanie samolotu do lotu z uwzględnieniem pomocy specjalistów o innych kwalifikacjach, którzy część czasu poświęcają na inne prace 287

3.13. Obliczenie potrzebnej ilości agregatów i części zamiennych , których zużycie przewiduje się w czasie operacji 288

4. Wybrane niektóre średnie normy czasowe oraz jednostki kalkulacyjne do planowania zabezpieczenia inżynieryjno-lotniczego działań bojowych lotnictwa 290

4.1. Ważniejsze pojęcia i wskaźniki średnich norm gotowości bojowej 290

4.2. Ważniejsze dane i jednostki kalkulacyjne oraz niektóre dane techniczne sprzętu i możliwości zabezpieczenia technicznego działań bojowych 294

5. Podstawowe dane taktyczno-techniczne samolotów własnych i państw obcych 310

5.1. Samoloty myśliwskie, przechwytujące i myśliwsko-szturmowe, myśliwsko-bombowe i szkolno-bojowe 311

5.2. Wybrane charakterystyki uzupełniające dane tabelarycznie osiągi i własności taktyczno-techniczne samolotów typu MiG-21 oraz Su-7 różnych wersji 316

5.2.1. Wybrane charakterystyki samolotów MiG-21M i MiG-21MF..316

5.2.2. Wybrane charakterystyki samolotów MiG-21pfm i MiG-21pf.321

5.2.3. Wybrane charakterystyki samolotów MiG-21F-13 327

5.2.4. Wybrane charakterystyki samolotów MiG-21R 331

5.2.5. Wybrane charakterystyki samolotów MiG-21U 334

5.2.6. Wybrane charakterystyki samolotów Su-7BKŁ 339

5.2.6.1. Warianty podwieszeń zewnętrznych /uzbrojenia/ samolotów Su-7BM i Su-7BKŁ według ustalonych umownie grup ciężarowych 353

5.2.7. Zasięg i długotrwałość lotu samolotów Su-7BKŁ 369

5.3. Samoloty rozpoznawcze i bombowe 375

5.4. Samoloty transportowo-łącznikowe i śmigłowce 379

5.5. Dane taktyczno-techniczne samolotów państw obcych..... 381

Ważniejsze skróty i oznaczenia użyte w tekście.

Q_p — Ilość paliwa na pokładzie samolotu /w zbiornikach/ w kG.

$Q_{p.gł.}$ — Ilość paliwa w zbiornikach głównej instalacji paliwowej samolotu - w kG.

$Q_{p.p.}$ — Ilość paliwa w podwieszanych /dodatkowych/ zbiornikach instalacji paliwowej samolotu - w kG.

$Q_{p.obl.}$ — Ilość paliwa obliczeniowa, którą należy przyjmować jako rozporządzalny zapas paliwa w obliczeniach zasięgu i długotrwałości lotu samolotu.

$Q_{p.w.}$ — Ilość paliwa /w kG/ zużywana podczas lotu wznoszącego na określoną wysokość - najczęściej, licząc od chwili rozpoczęcia startu.

$Q_{p.z.}$ — Ilość paliwa zużywana przez silnik na ziemi przed rozpoczęciem lotu samolotu /w kG/ - na : uruchomienie i próbę silnika oraz kołowanie samolotu do początku startu.

$Q_{p.zn.}$ — Ilość paliwa zużywana podczas lotu zniżającego - zniżania się samolotu w określonym przedziale wysokości /w kG/.

$Q_{p.l.}$ — Ilość paliwa zużywana podczas lądowania samolotu /w kG/.

$Q_{p.k.}$ — Ilość paliwa zużyte podczas lotu po okręgu - "na lot po kręgu".

$Q_{p.lp.}$ — Ilość paliwa zużywana w locie poziomym /w kG/.

$Q_{p.zap.}$ — Ilość paliwa w zbiornikach /w kG/ przyjmowana jako zapas rezerwowy - nawigacyjny lub inny.

t, T — oznaczenia czasu lub temperatury jak w treści opisowej.

t_z — czas pracy silnika na ziemi przed lotem i po locie samolotu /w minutach/.

t_w — czas lotu wznoszącego /w min./.

t_{zn} — czas lotu zniżającego /w min./.

t_l — czas lądowania /w min./.

t_k — czas "lotu po kręgu" /w min./.

t_{lp} — czas lotu poziomego /w h - min./.

$t_{prakt.}$ — czas praktycznej długotrwałości lotu /w h-min./.

$t_{prakt.max.}$ — czas maksymalny praktycznie możliwej długotrwałości lotu samolotu /w h - min./.

$t\ ^oC$ — temperatura otoczenia /atmosferyczna/ w ^oC, odpowiednio dla każdej wartości wysokości według Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej /MAW/.

G	Ciężar w KG.
G_{max}	Ciężar samolotu maksymalny /startowy/ w kG
G_o	Ciężar samolotu startowy lecz bez paliwa w zbiornikach.
γ_p	Ciężar właściwy paliwa w kG/dm^3
v_p	Ilość paliwa objętościowo w litrach.
C_k, q_k	Jednostkowe zużycie paliwa na kilometr drogi w kG/km.
C_h, q_h	Jednostkowe zużycie paliwa na godzinę lotu w kG/h
q_s	Sekundowe zużycie paliwa w kG/s.
ZMZL	Zakres maksymalnego zasięgu lotu - odpowiada warunkom minimalnej wartości q_k.
ZMDL	Zakres maksymalnej długotrwałości lotu - odpowiada warunkom minimalnej wartości q_h.
ZPSMG	Zakres pracy silnika "małego gazu".
ZPSN	Zakres pracy silnika nominalny.
ZPSE	Zakres pracy silnika- eksploatacyjny- odpowiada 0,8ZPSN.
ZPSM	Zakres pracy silnika-maksymalny /bez dopalania/.
ZPSMD	Zakres pracy silnika z minimalnym dopalaniem.
ŻPSPD	Zakres pracy silnika z pełnym dopalaniem.
H	Wysokość lotu w m.
V	Prędkość lotu w km/h lub w m/s.
M	Liczba Macha
V_{rz}	Prędkość lotu rzeczywista w km/h.
V_{prz}	Prędkość lotu przyrządowa w km/h.
L	Zasięg lotu - przebyta droga przez samolot względem powierzchni ziemi - w km.
L_w	Droga przebyta podczas lotu wznoszącego - w km
L_{zn}	Droga przebyta podczas lotu zniżającego - w km.
L_{lp}	Droga przebyta podczas lotu poziomego - w km.
L_{prakt}	Zasięg praktyczny lotu = $L_w + L_{lp} + L_{zn}$.
$L_{prakt,max}$	Maksymalny praktyczny zasięg lotu - w km.
C_x	Współczynnik oporu czołowego samolotu /wartość nie wymiarowana/

1. ZASIĘG I DŁUGOTRWAŁOŚĆ LOTU SAMOLOTU MiG-21M

1.1. WSTĘP

Niniejszy rozdział składa się z trzech głównych podrozdziałów :
- pierwszy- zawiera pojęcia podstawowe, krótką charakterystykę wpływu różnych parametrów i warunków zewnętrznych na zasięg i długotrwałość lotu samolotu jak również, zalecenia i wskazówki wnoszenia odpowiednich poprawek /z powyższych względów/ w praktycznych obliczeniach inżynieryjno-nawigacyjnych;
- drugi- zawiera wszystkie podstawowe dane techniczne i charakterystyki niezbędne do wykonywania praktycznych obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych każdego lotu;
- trzeci- zawiera wskazówki metodyczne wykonywania obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych oraz praktyczne przykłady obliczania zużycia paliwa, przebytej drogi i czasu lotu samolotu według nakazanego profilu lub programu.

Ponadto, w końcowej części rozdziału podane są wykresy pomocnicze oraz tablice praktycznych zasięgów i długotrwałości lotu samolotu bez podwieszeń i z podwieszeniami zewnętrznymi, odbywanego :
- na zakresach maksymalnego zasięgu i długotrwałości lotu oraz,
- na różnych wysokościach lotu poziomego.

1.2. OGÓLNE POJĘCIA PODSTAWOWE I DANE TECHNICZNE DO OBLICZEŃ INŻYNIERYJNO-NAWIGACYJNYCH

1.2.1. POJĘCIA I WIADOMOŚCI OGÓLNE

1. Pełny zapas paliwa - Q_p /kG/ - wagowa ilość paliwa znajdującego się na pokładzie samolotu lecz nie całkowita, a tylko ta, która może być zużytkowana przez silnik, zależna od pojemności zbiorników instalacji głównej oraz od pojemności zbiorników podwieszanych /zewnętrznych/ i ciężaru właściwego paliwa.

$$Q_p = Q_{p.gł.} + Q_{p.p.}$$

gdzie:
- $Q_{p.gł.}$ - użyteczny zapas paliwa w zbiornikach głównej instalacji paliwowej /w zbiornikach wewnętrznych konstrukcji samolotu/;
- $Q_{p.p.}$ - użyteczny zapas paliwa w zbiornikach podwieszanych.

2. Obliczeniowy zapas paliwa $Q_{p.obl.}$ /kG/ - zapas paliwa /wagowo/, przyjmowany za wartość początkową w obliczeniach inżynieryjno-nawigacyjnych zasięgu i długotrwałości lotu.

$$Q_{p.obl.} = Q_p - 0{,}07 \cdot Q_{p.gł.}$$

gdzie: $0{,}07 \cdot Q_{p.gł.}$ - stanowi 7% zapas gwarancyjny, konieczny dla uwzględnienia poprawki sumarycznej na :

- możliwe odchyłki rzeczywistych charakterystyk zużycia paliwa w porównaniu z podanymi w niniejszej instrukcji, spowodowane określoną tolerancją dokładności pomiarów, przeliczeń i samego wykonania tych charakterystyk, a ponadto na:
- dopuszczalne tolerancje regulacji silników;
- dopuszczalne tolerancje technologiczne produkcji /wykonania/ poszczególnych egzemplarzy samolotów i silników w seriach produkcyjnych;
- zmiany charakterystyk aerodynamicznych samolotu oraz charakterystyk silnika w procesie eksploatacji, które są naturalne i dopuszczalne w ustalonych granicach tolerancji;
- zaliczanie do ograniczonej ilości grup, najróżniejszych wariantów podwieszeń zewnętrznych samolotu, mających w przybliżeniu jednakowe wartości aerodynamicznych współczynników oporu czołowego. Jest to konieczne w celu ograniczenia zakresu obliczeń i sprowadzenia do rozsądnej ilości praktycznych wariantów uzbrojenia i podwieszeń zewnętrznych /teoretycznie może ich być bardzo dużo/.
- to, że w przypadku niekorzystnego zsumowania się większości wspomnianych wyżej dopuszczalnych odchyłek technicznych tolerancji, określony 7 % zapas gwarancyjny paliwa może być całkowicie zużyty w czasie lotu samolotu. Wobec tego, gwarancyjnego zapasu technicznego paliwa 7 % nie wolno z góry przeznaczać na jakie kolwiek inne cele np., nie może to być brane pod uwagą jako zapas nawigacyjny itp.

3. Praktyczny zasięg lotu samolotu /grupy samolotów/ - $L_{prakt.}$ /km/

Praktycznym zasięgiem lotu samolotu /grupy samolotów/ nazywamy pełny zasięg /odległość - przebytą drogę/ lotu wykonywanego w nakazanych warunkach /prędkość, wysokość i profil lotu/ z lądowaniem na własnym lub innym lotnisku w powiązaniu z tym, że :

- start samolotu odbywa się z pełnym lub innym, ściśle określonym zapasem paliwa;
- przylot na lotnisko docelowe lub do punktu rozpoczynania manewru zaj-

ścia do lądowania odbywa się /następuje/ w chwili, w której na samolocie znajduje się jeszcze zapas paliwa niezbędny dla zniżenia lotu i wylądowania i ponadto dla ewentualnie koniecznego powtórnego zajęcia /"przejścia na drugi krąg"/ według ustalonego systemu np., według "dużego prostokąta" lub "dwoma zawrotami o 180°" albo też "po kręgu";
- w zbiornikach pokładowych, do całkowitego zużycia, pozostaje jeszcze paliwo, w ilości wystarczającej do wylądowania samolotu /grupy samolotów/ i zakołowania na miejsce postoju.

4. Praktyczna długotrwałość lotu - $t_{prakt.}$ /h-min/ jest to czas liczony od chwili, gdy pilot zwiększa zakres pracy silnika i rozpoczyna tym samym start, do momentu przyziemienia samolotu po przebytym locie w podobnie nakazanych warunkach lotu i przy takich samych końcowych dodatkowych wymaganiach, jak podano wyżej w punkcie"3" w definicji praktycznego zasięgu lotu samolotu /grupy samolotów/.

5. Maksymalny praktyczny zasięg lotu samolotu /grupy samolotów/ - $L_{prakt.max.}$ /km/ jest to zasięg takiego lotu, który odbywa się na najwygodniejszej wysokości i na zakresie "maksymalnego zasięgu" /z prędkością, której na nakazanej wysokości lotu-najwygodniejszej, odpowiada najmniejsze kilometrowe zużycie paliwa przez silnik/. Przy tym do przebytej drogi w locie poziomym doliczona jest też droga przebyta podczas wznoszenia do najwygodniejszej wysokości przelotu poziomego i po tym podczas zniżania do lądowania. Ponadto w omawianym przypadku bierze się pod uwagę pełny zapas paliwa w zbiornikach samolotu w chwili uruchomienia silnika do lotu.

6. Maksymalna praktyczna długotrwałość lotu - $t_{prakt.max.}$ /h-min./ jest to czas praktycznej długotrwałości lotu /według definicji podanej w punkcie 4/ wykonanego na najwygodniejszej wysokości, na zakresie maksymalnej długotrwałości lotu, któremu odpowiada najmniejsze godzinowe zużycie paliwa.

Praktyczna oraz maksymalna praktyczna długotrwałość i zasięg lotu samolotu /grupy samolotów/ określane są bez uwzględniania wpływu wiatru, dla warunków atmosfery wzorcowej.

Określając praktyczny i maksymalny praktyczny zasięg i długotrwałość lotu należy brać pod uwagę za wartość wyjściową obliczeniowy zapas paliwa i uwzględnić /odejmować od niej/ zużycie paliwa na:
- uruchomienie i próbę silnika;
- kołowanie samolotu na pas startowy do punktu rozpoczęcia startu;

- wykonanie startu;
- wykonanie zbiórki w szyku /ugrupowaniu/ bojowym gr / samolotów;
- rozpuszczenie szyku /ugrupowania/ bojowego przed l owaniem;
- wykonanie zajścia do lądowania;
- wykonanie powtórnego zajścia do lądowania /konieczna rezerwa/ według ustalonego systemu;
- lądowanie i zakołowanie samolotu /grupy samolotów/ na miejsce postoju.

Inżynieryjno-nawigacyjne obliczenie lotu powinno być wykonane z uwzględnieniem poprawek wynikających z przyjęcia do obliczeń rzeczywistych warunków meteorologicznych /wiatru i temperatury powietrza atmosferycznego/ oraz rzeczywistych warunków i sytuacji taktycznej na trasie lotu i w rejonie celu /toru i profilu lotu, prędkości i wysokości na poszczególnych odcinkach oraz stosowanych manewrów/.

7. Kilometrowe zużycie paliwa - q_k - kG/km - jest to ilość paliwa zużywana na jeden kilometr przebytej drogi przez samolot na danym zakresie lotu przy bezwietrznej pogodzie.

8. Godzinowe zużycie paliwa - q_h - kG/h - jest to ilość paliwa zużywana w czasie jednej godziny lotu samolotu w nakazanych warunkach. Godzinowe zużycie paliwa można można określić /wyliczyć/ jako iloczyn kilometrowego zużycia paliwa przez rzeczywistą prędkość lotu :

$$q_h = q_k \cdot V_{rz} \quad kG/h$$

9. Charakterystyczne warunki /zakresy/ lotu wyróżnia się w zależności od przyrządowej prędkości lotu dla każdej wysokości. Są one obliczone i wszystkie niezbędne parametry tych warunków, określone z wyników obliczeń, podano w tabelach dla następujących charakterystycznych warunków lotu:
- na maksymalnym zakresie pracy silnika /bez dopalania/ - odpowiadają one maksymalnym wartościom prędkości lotu oraz kilometrowego i godzinowego zużycia paliwa;
- na zakresie maksymalnego zasięgu - odpowiadają one minimalnemu kilometrowemu zużyciu paliwa /minimalnej wartości q_k /;
- na zakresie maksymalnej długotrwałości - odpowiadają one minimalnemu godzinowemu zużyciu paliwa /minimalnej wartości q_h /.

1.2.2. WPŁYW ROŻNYCH CZYNNIKÓW NA ZASIĘG I DŁUGOTRWAŁOŚĆ LOTU

Zasięg i długotrwałość lotu przy danym początkowo zapasie paliwa zależy już głównie od warunków /parametrów/ lotu, w szczególności od

wartości prędkości i wysokości.

Należy pamiętać, że przez prawidłowe dobranie warunków lotu możemy uzyskać znaczne zwiększenie zasięgu i długotrwałości lotu w porównaniu z uzyskanymi wynikami przy niewłaściwym doborze prędkości i wysokości lotu, rozporządzając w obu przypadkach tym samym zapasem paliwa.

Chcąc osiągnąć wykonanie zadania w powietrzu i zużyć na to możliwie najmniejszą ilość paliwa, koniecznie trzeba przy dobieraniu warunków lotu /prędkości i wysokości/ uwzględniać wpływ na zużycie paliwa czynników omówionych niżej.

10. Prędkość lotu wpływa na zużycie paliwa następująco: zwiększenie lub zmniejszenie wartości prędkości lotu w stosunku do wartości najwygodniejszej dla osiągania maksymalnego zasięgu lotu /zakresu maksymalnego zasięgu/, powoduje zawsze zwiększenie wartości kilometrowego zużycia paliwa, a za tym i zmniejszenie zasięgu lotu. Przyrządowe prędkości lotu /według szerokiej wskazówki prędkościomierza/ odpowiadające "zakresowi maksymalnego zasięgu lotu" na różnych wysokościach oraz dla różnych współczynników oporu czołowego samolotu /zależnych od ilości i rodzaju podwieszeń zewnętrznych/, podane są w tabeli na rys. 7.

Zakres maksymalnej długotrwałości lotu samolotu z wszystkimi wariantami podwieszeń zewnętrznych odpowiada wartości przyrządowej prędkości lotu równej 480 km/h na wszystkich wysokościach, a więc podana wartość jest niezmienną mimo zmienności innych parametrów.

11. Wysokość lotu wpływa w sposób zasadniczy na zasięg lotu samolotu. Wpływ ten jest następujący: jeżeli wysokość lotu zwiększa się począwszy od zera do 10000-11000 m, to wraz z nią zwiększa się zarówno zasięg jak i długotrwałość lotu. Wobec powyższego, jeżeli warunki wykonywania każdego konkretnego zadania w powietrzu dopuszczają możliwość zakładania /wyboru/ dowolnej wysokości lotu, wówczas trzeba wybierać bezsprzecznie loty na dużej wysokości. Wartości barometrycznych wysokości, odpowiadające minimalnym wartościom kilometrowego zużycia paliwa w locie na zakresie maksymalnego zasięgu, w zależności od różnych współczynników oporu czołowego samolotu, podane są w tabeli 1.

Tabela 1

WYSOKOŚCI BAROMETRYCZNE, KTÓRYM ODPOWIADAJĄ MINIMALNE WARTOŚCI KILOMETROWEGO ZUŻYCIA PALIWA q_k PODCZAS LOTU NA ZAKRESIE MAKSYMALNEGO ZASIĘGU Z RÓŻNYMI WSPÓŁCZYNNIKAMI OPORU CZOŁOWEGO

Współczynnik oporu	9÷11	12÷13	14÷15	16÷17	18÷19	20÷22	23÷25
Wysokość lotu /m/	11000	10000	9000	8000	7000	6000	5000

12. Temperatura atmosferyczna ma następujący wpływ na zużycie paliwa:

- jeżeli na danej wysokości lotu będzie utrzymywana jedna wartość /stała/ przyrządowej prędkości lotu, wówczas zmiana temperatury atmosferycznej na tej wysokości lotu nie ma praktycznie wpływu na kilometrowe zużycie paliwa. Należy jednak pamiętać, że w podanych warunkach jednej i tej samej wartości przyrządowej prędkości lotu będą odpowiadały różne wartości rzeczywistej prędkości lotu, zależne od zmiany temperatury atmosferycznej: w miarę zwiększania się temperatury atmosferycznej zwiększa się odpowiednio wartość rzeczywistej prędkości lotu /patrz rys.20/ i odwrotnie przy czym, wartość prędkości przyrządowej /liczby M/ pozostaje niezmienna.
- wartość godzinowego zużycia paliwa /na dławionych zakresach pracy silnika/ podczas lotu na danej wysokości lotu zmienia się odpowiednio do zmian temperatury atmosferycznej na tej wysokości. Jest to zrozumiałe jeżeli pamiętamy, że wartość godzinowego zużycia paliwa jest równa iloczynowi wartości kilometrowego zużycia paliwa pomnożonej przez wartość rzeczywistej prędkości lotu, która zmienia się wraz z zmianą temperatury atmosferycznej jak wspomniano wyżej. Wobec powyższego, w miarę zwiększania się temperatury atmosferycznej na danej wysokości, zwiększa się odpowiednio wartość godzinowego zużycia paliwa i odwrotnie, przy czym wartość przyrządowej prędkości lotu z założenia utrzymuje się niezmienną.;
- chociaż zmiana temperatury atmosferycznej, przy utrzymaniu stałej wartości przyrządowej prędkości lotu, nie powoduje praktycznie żadnej zmiany wartości kilometrowego zużycia paliwa tym nie mniej, zasięg lotu wyraźnie zależy od zmiany temperatury atmosferycznej. Tę pozorną sprzeczność łatwo wytłumaczyć jest tym, że: zmiana temperatury atmosferycznej bezpośredno powoduje zmianę charakterystyk i parametrów wznoszenia samolotu na nakazaną wysokość, w szczególności zmienia się ilość zużytego paliwa, czas i droga przebyta podczas wznoszenia. Zmiany te wywołane są z kolei tym, że zmienia się wartość prędkości pionowej wznoszenia oraz wartość sekundowego zużycia paliwa na ustalonej ilości obrotów silnika pracującego na zakresie maksymalnym albo na zakresie pełnego lub dławionego dopalania, na których to zakresach pracy silnika odbywa się wznoszenie samolotu do nakazanej wysokości. W ogólnym przypadku można stwierdzić, że w miarę zwiększania się temperatury atmosferycznej powyżej wartości odpowiadającej atmosferze wzorcowej, zwiększa się również całkowite zużycie paliwa oraz czas i droga przebyta podczas wznoszenia do nakazanej /danej/ wysokości lotu poziomego. Ponadto zwiększa się wartość godzinowego zużycia paliwa na danej wysokości /przy niezmienionej wartości przyrządowej prędkości lotu/ i w ostatecznym wyniku

zasięg i długotrwałość lotu zmiejszają się /gdy zwiększa się temperatura atmosferyczna/ nie patrząc na to, że zwiększa się czas i droga przebyta podczas wznoszenia do nakazanej /danej/ wysokości. Obniżanie się temperatury atmosferycznej poniżej wartości odpowiadającej atmosferze wzorcowej powoduje, odpowiednie zwiększenie zasięgu i długotrwałości lotu nie patrząc na to, że czas i droga przebyta podczas wznoszenia do nakazanej /danej/ wysokości lotu zmniejszają się.

Godzinowe zużycie paliwa na ustalonych /według ilości obrotów/ zakresach pracy silnika, w szczególności na "zakresie maksymalnym", "pełnego dopalania" i"minimalnego dopalania", przedstawione wykresami na rys.14 ÷ 18, zmniejsza się w miarę zwiększania się temperatury atmosferycznej, w odniesieniu do odpowiadającej jej wartości atmosfery wzorcowej. Wartości temperatury atmosferycznej dla różnych wysokości atmosfery wzorcowej podane są w formie wykresu na rys.20.

13. Ciężar samolotu ma bardzo poważny wpływ na zasięg i długotrwałość lotu. Wpływ ten jest taki, że na każdej dowolnej wysokości lotu zwiększenie ciężaru samolotu powoduje natychmiast odpowiednie zwiększenie wartości kilometrowego zużycia paliwa i odwrotnie, zmniejszeniu ciężaru samolotu towarzyszy jednocześnie odpowiednie zmniejszenie wartości kilometrowego zużycia paliwa, a wobec powyższego zmienia się też odpowiednio zasięg i długotrwałość lotu. Zmiany wartości kilometrowego zużycia paliwa podczas pracy silnika na ustalonych zakresach, uzależnione od ciężaru samolotu, należy określać przy pomocy wykresów podanych na rys.1.9÷1.13. Kolejność posługiwania się tymi wykresami omówiona jest na stronie 19.

Jeżeli znana jest rzeczywista wartość q_{k1} kilometrowego zużycia paliwa dla danej rzeczywistej wartości ciężaru samolotu G_1, wówczas można wyliczyć wartość kilometrowego zużycia paliwa, odpowiadającą innemu określonemu ciężarowi samolotu według wzoru:

$$q_{k2} = q_{k1} \cdot \left[1 + 0{,}1\, H_{obl.} \left(\frac{G_2}{G_1} - 1 \right) \right] \quad kG/km$$

gdzie: q_{k2} - szukana wartość kilometrowego zużycia paliwa, odpowiadająca określonemu ciężarowi samolotu G_2 ;

q_{k1} - znana wartość kilometrowego zużycia paliwa, odpowiadająca znanej również wartości ciężaru samolotu G_1 ;

$H_{obl.}$ - dana wartość barometrycznej wysokości lotu w /km/, na której znane są wartości q_{k1} i G_1 oraz szuka się q_{k2} dla przyjętego /danego/ G_2.

Zgodnie z podanym wyżej wzorem można stwierdzić, że zwiększenie ciężaru samolotu, a z nim zwiększenie się wartości kilometrowego zużycia paliwa, zawsze powoduje odpowiednie zmniejszenie zasięgu i długotrwałości lotu w niezmienionych warunkach /prędkości i wysokości/.

14. Zewnętrzne podwieszenia uzbrojenia lotniczego lub dodatkowych zbiorników paliwa, mają dwojaki wpływ na warunki lotu:
- po pierwsze - zwiększa się przy tym ciężar samolotu i to wpływa na zasięg i długotrwałość lotu w taki sposób, jak opisano wyżej w p.13;
- po drugie - zwiększa się przy tym opór czołowy samolotu, a to zawsze powoduje zwiększenie wartości zarówno kilometrowego jak też i godzinowego zużycia paliwa w locie z niezmienioną prędkością przyrządową; powoduje to również zwiększenie czasu , zużycia /ogólnego/ paliwa i drogi przebytej podczas startu /rozbiegu/ i wznoszenia do wysokości nakazanej dla lotu poziomego.

Ogólny zasięg i długotrwałość lotu samolotu z podwieszonym zewnętrznie uzbrojeniem, są zawsze mniejsze w porównaniu z samolotem nie mającym podwieszeń zewnętrznych.

Opór czołowy samolotu bez zewnętrznych podwieszeń i z podwieszeniami, w zależności od ich charakterystyk geometrycznych i aerodynamicznych, określa się z pomocą współczynnika oporu czołowego . Współczynnik ten uważa się za jeden z głównych parametrów, określających charakterystyki samolotu /każdego/ brane pod uwagę w obliczeniach zasięgu i długotrwałości lotu. Wartości omawianego współczynnika, określenie ich itp, omówine są szczegółowo dalej, w punkcie 17./str. 17 /

1.2.3. GŁÓWNE DANE TECHNICZNE DLA WYKONYWANIA OBLICZEŃ INŻYNIERYJNO - NAWIGACYJNYCH

1.2.3.1. DANE WYJŚCIOWE DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ INŻYNIERYJNO NAWIGACYJNYCH ZASIEGU I DŁUGOTRWAŁOSCI LOTU POJEDYŃCZEGO SAMOLOTU W USTALONYCH WARUNKACH /ZAKRESACH/

15. Eksploatacyjna /faktycznie użytkowa/ pojemność wszystkich zbiorników pokładowych głównej instalacji paliwowej samolotu wynosi 2600 l. Dodatkowo, na samolot mogą być podwieszane: jeden, dwa lub trzy zbiorniki o pojemności 490 litrów każdy albo w podaną kombinację może być też użyty jeden zbiornik o pojemności użytkowej 765 litrów, który zezwala się podwieszać tylko pod kadłub samolotu - pozostałe dwa pod skrzydło samolotu.

Eksploatacyjny czyli możliwy do zużycia całkowity zapas paliwa w

zbiornikach instalacji samolotu /niezależnie od ich rzeczywistej-konstrukcyjnej pojemności/, jeżeli są one napełnione całkowicie wynosi :
- w zbiornikach głównych /bez podwieszanych/ ..... 2600 litrów;
- z jednym podwieszanym zbiornikiem 490 l ..... 3090 -"- ;
- z jednym podwieszanym zbiornikiem 765 l ..... 3365 -"- ;
- z dwoma podwieszanymi zbiornikami po 490 l ..... 3580 -"- ;
- z trzema podwieszanymi zbiornikami po 490 l ..... 4070 -"- ;
- z trzema podwieszanymi zbiornikami - 2 x 490 + 1x765..4345 - "- ;

Wartości obliczeniowe zapasów paliwa w zależności od wariantu napełnienia zbiorników i ciężaru właściwego paliwa, podane są niżej w tabeli 2, które należy przyjmować w obliczeniach inżynieryjno-nawigacyjnych za wartości początkowe.

T A B E L A 2

Obliczeniowe - rozporządzalne zapas paliwa w zbiornikach s-tu.

Wariant napełnienia zbiorników	Rozporządzalny zapas paliwa w kG z ciężarem właściwym w kG/dm^3:			
	0,755	0.775	0.800	0.830
bez dodatkowych zbiorników	1830	1880	1940	2010
z jednym dodatkowym zbiorn. 490 l	2200	2260	2330	2420
z jednym dodatkowym zbiorn. 765 l	2410	2470	2550	2640
z dwoma dodatk. zbiorn. po 490 l	2570	2640	2720	2820
z trzema dodatk. zbiorn. po 490 l	2940	3020	3110	3230
z trzema dodatk. zbiornikami: dwa po 490 l i trzeci 765 l	3150	3230	3330	3460

16. Ciężar samolotu w gotowości do lotu : z napełnionymi całkowicie zbiornikami pokładowymi instalacji samolotowych paliwem, olejem, cieczami i gazami roboczymi, wraz z załogą i uzbrojeniem, będziemy nazywać <u>ciężarem maksymalnym</u> lub <u>ciężarem startowym</u> samolotu. Ciężar maksymalny samolotu oblicza się każdorazowo według wzoru:

$$G_{max} = G_o + V_p \cdot \gamma_p \qquad /kG/$$

gdzie :
- V_p - eksploatacyjny zapas paliwa w litrach /objętościowy/ określany jak wyżej w punkcie 15.
- γ_p - ciężar właściwy paliwa w kG/dm^3 ;
- G_o - ciężar samolotu określony jak maksymalny tylko bez eksploatacyjnego zapasu paliwa. Wyznacza się go sumując odpowiednie wartości podane w tabeli 3.

TABELA 3

Charakterystyki ciężarowe samolotu i jego podwieszeń zewnętrznych.

Lp	Wyszczególnienie	Ciężar /kG/	Uwagi
1	Samolot w konfiguracji gładkiej: z załogą, zbiorniki napełnione całkowicie olejem, tlenem, powietrzem, cieczami roboczymi instalacji hydraulicznych oraz pozostającą zawsze w instalacji paliwowej, nie wyczerpywaną ilością paliwa lecz bez amunicji lotniczej /artyleryjskiej, bombowej itd/, belek nośnych zewnętrznych podwieszeń i bombotrzymaczy oraz bez eksploatacyjnego /użytkowego/ zapasu paliwa :	5760	2550 5760 300 22 8472
2	Podskrzydłowe belki nośne /2 szt./	45	
3	Podkadłubowa belka nośna /1 szt./	24	
4	Wyrzutnie rakietowe typu APU-3S /2 szt./	41	
5	Wyrzutnie pocisków S-24 typu APU-7 /2 szt./	40	
6	Pociski rakietowe R-3S /2 szt./	150	
7	Pociski rakietowe S-24 /2 szt./	469	
8	Wyrzutnie UB-16-57U /2 szt./	112	bez pocisków
9	Pociski rakietowe S-5M /32 szt./	124	w dwóch wyrzutniach UB-16-57U
10	Bomby OFAB-100 /2 szt./	264	
11	Bomby FAB-250 /2 szt./	500	
12	Bomby FAB-500 /2 szt./	1000	
13	Naboje i ogniwa taśmy amunicyjnej do działka GSz-23 /200 szt./	75	
14	Dodatkowy /podwieszany/ zbiornik paliwa o pojemności 490 litrów /1 szt./	46	
15	Dodatkowy /podwieszany/ zbiornik paliwa o pojemności 765 l /1 szt./	61	
16	Belki wielozamkowe MBD2-67 do podwieszania bomb /2 szt./	120	

17. Współczynniki oporu czołowego samolotu bez żadnych podwieszeń /w konfiguracji gładkiej/ oraz różnych podwieszeń uzbrojenia i dodatkowych /podwieszanych/ zbiorników paliwowych, podane są w tabeli 4.

W celu określenia współczynnika oporu czołowego samolotu z podwieszonym uzbrojeniem lub z podwieszonymi dodatkowymi zbiornikami paliwa, należy przyjąć z tabeli 4 wartości współczynników oporu czołowego oddzielnie dla każdego rodzaju podwieszenia i zsumować je razem z współczynnikiem oporu samolotu z zewnętrznymi belkami nośnymi i wyrzutniami /lecz bez podwieszonego uzbrojenia; pocisków, bomb, zbiorników/, którego wartość jest równa 1.0.

Przykład: współczynnik oporu czołowego samolotu z dwiema rakietami R-3S na zewnętrznych punktach podwieszenia pod skrzydłem i dwoma blokami UB-16-57U na wewnętrznych punktach podwieszenia pod skrzydłem i ponadto, ze zbiornikiem dodatkowym paliwa podwieszonym pod kadłubem, określa się sumą:

$$C_x = 10 + 2 + 3 + 2 = 17$$

Otrzymany sumaryczny współczynnik oporu czołowego samolotu z podwieszeniami zewnętrznymi jest parametrem, według którego /ściślej dla którego/ określa się z wykresów i tabel wartość kilometrowego zużycia paliwa jak również, drogę, czas i ogólną wartość zużytego paliwa z wykresów podanych na rys.1 ÷ 13 i 22 ÷ 49.

T A B E L A 4

Wartości współczynników oporu czołowego.

Nazwa podwieszeń	Współczynnik oporu czołowego $C_{x_{woc}}$	Rozmieszczenie na samolocie				
		belka nośna				
		pod skrzydłem		pod kadłubem	pod skrzydłem	
		zewnętrzna	wewnętrzna		wewnętrzna	zewnętrzna
Samolot bez podwieszeń lecz z belkami nośnymi	10	-	-	-	-	-
Dwie rakiety R-3S /RS-2US/	2	+	-	-	-	+
Dwie rakiety RS-2US	2	-	+	-	+	-
Dwa pociski S-24	2	-	+	-	+	-
Dwa bloki UB-16-57U	3	-	-	-	-	+
Cztery bloki UB-16-57U	7	+	+	-	+	+
Cztery rakiety R-3S lub RS-2US	3	+	+	-	+	+
Dwie bomby OFAB-100	2	-	+	-	+	-
Dwie bomby FAB-250	5	-	+	-	+	-
Dwie bomby FAB-500	8	-	+	-	+	-
Jeden zbiornik paliwa o pojemności 490 lub 765 l.	2	-	-	+	-	-
Dwa zbiorn. po 490 l.	3	+	-	-	-	+
Trzy zbiorniki paliwa	5	+	-	+	-	+
Cztery pociski S-24	4	+	+	-	+	+
Osiem bomb OFAB-100 na belkach MBD2-67	13	-	+	-	+	-
Dziesięć bomb OFAB-100 /w tym 8 na belkach MBD2-67 i dwie na belkach zewn./	15	+	+	-	+	+
Dwie belki wielozamkowe MBD2-67 bez bomb	5	-	+	-	+	-
Cztery bomby FAB-250	8	+	+	-	+	+
Cztery bomby OFAB-100	5	+	+	-	+	+

Uwaga: Samolot bez belek nośnych pod skrzydłem i kadłubem /mocowanych na stałe/ ma współczynnik oporu czołowego równy 9.

18. Czas, zużycie paliwa i droga przebyta podczas startu z pracującym silnikiem na zakresie dopalania i dalszego lotu wznoszącego /wznoszenia/ przy pracującym silniku na zakresie "maksymalnym", a ponadto czas, zużycie paliwa i droga przebyta podczas startu i wznoszenia, gdy start odbył się z pracującym silnikiem na zakresie "pełnego dopalania" i dalsze wznoszenie odbywa się również na zakresie "pełnego dopalania"/, w zależności od wartości współczynnika oporu czołowego samolotu i temperatury atmosferycznej, podane są w formie wykresów na rys. 1, 2, 5 i 6.

W celu określenia czasu, zużycia paliwa lub drogi przebytej podczas startu i wznoszenia według wspomnianych wykresów należy : znaleźć na osi rzędnych liczbę odpowiadającą współczynnikowi oporu czołowego samolotu /określonemu jak podano wyżej w punkcie 17/; na wysokości znalezionego na osi rzędnych współczynnika oporu czołowego poprowadzić prostą równoległą do osi odciętych do przecięcia się z krzywą danej wysokości /do której samolot się wznosi/ po czym, z otrzymanego punktu przecięcia poprowadzić prostą równoległą do osi rzędnych i w punkcie przecięcia się jej z osią odciętych odczytać szukaną wartość czasu, zużycia paliwa lub przebytej drogi.

19. Czas, zużycie paliwa i droga przebyta podczas wznoszenia na "maksymalnym zakresie pracy silnika" począwszy od wysokości 200 m w zwyż, gdy 50 % zapasu paliwa pozostało w zbiornikach samolotu /pozostałe 50 % już zużyto lub nie było napełnione/, w zależności od różnych wartości współczynnika oporu czołowego samolotu i temperatury atmosferycznej, podane są w formie wykresów na rys.3 i 4. Sposób wykorzystania tych wykresów jest analogiczny jak podano w punkcie 18.

20. Zależność wartości kilometrowego zużycia paliwa od przyrządowej prędkości lotu i współczynnika oporu czołowego samolotu oraz jego ciężaru, podano w formie wykresów na rys.9 + 13 dla wysokości lotu równych: 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 i 11000 m. Sposób korzystania z wspomnianych wykresów dla określenia wartości kilometrowego zużycia paliwa w konkretnych warunkach lotu jest następujący :

a/ z punktu na osi odciętych odpowiadającego danej prędkości przyrządowej lotu poprowadzić rzędną i znaleźć punkt jej przecięcia z krzywą q'_k odpowiadającą współczynnikowi oporu czołowego C_x/wyznaczonemu według wskazówek podanych w punkcie 17/ na nakazanej wysokości lotu H. Następnie, od otrzymanego punktu przecięcia, poprowadzić prostą równoległą do osi odciętych do przecięcia się z osią rzędnych i odczytać wartość q'_k ;

b/ odczytać z wykresu /w prawej dolnej części rysunku/ wartość q_o dla znanej /przyjętej/ średniej wartości ciężaru samolotu w locie;

c/ wyliczyć szukaną wartość kilometrowego zużycia paliwa q_k dla danej średniej wartości ciężaru samolotu według wzoru:

$$q_k = q'_k \cdot q_o$$

gdzie : q_k - wartość kilometrowego zużycia paliwa - rzeczywista dla danej wysokości, ciężaru średniego samolotu i współczynnika oporu czołowego;

q'_k - jak wyżej z tym, że dla średniej wartości ciężaru samolotu równej 7000 kG ;

q_o - współczynnik poprawki wartości q'_k uwzględniający inne średnie wartości ciężaru samolotu, pozwalający określić dla nich rzeczywiste wartości q_k .

Wartości kilometrowego zużycia paliwa na wysokościach lotu innych niż podane na wykresach /rys.9 ÷ 13/ w razie potrzeby określa się w następujący sposób :

e/ dla wysokości poniżej H = 200 m wartość kilometrowego zużycia paliwa przyjmuje się zawsze taką samą jak dla H = 200 m ;

f/ dla wysokości powyżej H = 200 m wartości kilometrowego zużycia paliwa należy określać metodą interpolacji danych według wykresów na rysunkach 9 ÷ 13 /pomiędzy sąsiednimi krzywymi dla szukanej wysokości lotu/. Otrzymaną z interpolacji wartość kilometrowego zużycia paliwa w razie potrzeby /gdy inna będzie średnia wartość ciężaru samolotu/ należy jeszcze poprawić - obliczyć ostatecznie dla rzeczywistej średniej wartości ciężaru samolotu według wzoru:

$$q_{k.2} = q_{k.1} \cdot \left[1 + 0{,}1 \cdot H_{obl} \left(\frac{G_2}{G_1} - 1\right)\right] \quad kG/km$$

gdzie : $q_{k.2}$ - szukana wartość kilometrowego zużycia paliwa dla danej rzeczywistej średniej wartości ciężaru samolotu G_2

$q_{k.1}$ - znaleziona drogą interpolacji wartość kilometrowego zużycia paliwa dla średniej wartości ciężaru samolotu G_1 przyjętej przy wyznaczaniu danych na wykresach.

21. Zależność wartości kilometrowego zużycia paliwa od wysokości lotu, ciężaru samolotu i jego współczynnika oporu czołowego, podczas lotów na zakresach maksymalnej długotrwałości i maksymalnego zasięgu, jest podana w formie wykresów na rys.7 i 8.

22. Wartości sekundowego zużycia paliwa w zależności od liczby M i wysokości lotu oraz od zakresu pracy silnika /ustalonego/ i temperatury atmosferycznej, są podane wykresami na rys.14 ÷ 18.

23. Czas, zużycie paliwa i droga przebyta podczas zniżania się samolotu /lotu szybowego/ z różnymi wariantami podwieszeń zewnętrznych, są podane wykresem na rys.19.

24. Wykonując obliczenia inżynieryjno-nawigacyjne zasięgu i długotrwałości lotu samolotu /grupy samolotów/ należy zawsze uwzględniać:
a/ średnią wartość zużywanego paliwa na pracę silnika na ziemi /rozruch i próbę wykonywaną przez pilota oraz na kołowanie na start/ w przybliżeniu równą 10 kG/min;
b/ średnie zużycie paliwa w locie "po kręgu" przed lądowaniem i podczas samego lądowania, w przybliżeniu równe 35 kG/min.
c/ średnie zużycie paliwa podczas lądowania z zajściem według systemu "Ślepego lądowania" /warunki: czas - 5 min, wysokość H = 2000m, sumaryczna długość przebytej drogi - 40 km/, wynoszące 40 kG/min czyli w sumie na ten element lotu potrzeba 5·40 = 200 kG paliwa;

25. W przypadku obliczania zasięgu i długotrwałości lotu samolotu z podwieszonymi dodatkowymi zbiornikami paliwa należy zawsze pamiętać o kolejności zużywania paliwa z poszczególnych zbiorników i tak :
a/ jeżeli podwieszone jest dwa lub trzy zbiorniki dodatkowe paliwa, wówczas począwszy od chwili uruchomienia silnika najpierw zużywa się 60 litrów paliwa z głównej instalacji po czym rozpoczyna się zużywać paliwo z dodatkowych zbiorników podwieszonych pod skrzydłem samolotu;
b/ jeżeli na samolot podwieszone jest trzy zbiorniki dodatkowe paliwa, wówczas po zużyciu ze zbiorników podskrzydłowych, zużywa się jeszcze 40 litrów z głównej instalacji, a dopiero po tym rozpoczyna się zużywanie paliwa z podkadłubowego zbiornika dodatkowego;
c/ jeżeli na samolot podwieszony jest tylko jeden, podkadłubowy, dodatkowy zbiornik paliwa, wówczas zanim rozpocznie się zużywanie z niego paliwa, zużyje się najpierw 100 litrów z instalacji głównej.

Ponadto trzeba pamiętać, że ze zbiorników dodatkowych /podwieszanych/ i z integralnych zbiorników skrzydłowych paliwo jest wyczerpywane tylko pod działaniem na jego lustro ciśnienia powietrza /doprowadzanego ze sprężarki silnika/ i w końcowej fazie wyczerpywania paliwa z tych zbiorników faktycznie silnik zużywa paliwo jednocześnie i z głównych zbiorników paliwowych. Ostatecznie, po całkowitym wyczerpaniu paliwa ze zbiorników dodatkowych i skrzydłowych /integralnych/, zbiorniki instalacji głównej /w kadłubie samolotu/ są też częściowo opróżnione z paliwa, co można określić według wskazań rozchodomierza paliwa, znajdującego się na tablicy przyrządów pokładowych w kabinie samolotu.

26. Na rys.20 podany jest nomogram zależności przyrządowej prędkości lotu i liczby M z rzeczywistą prędkością lotu przy uwzględnieniu poprawek aerodynamicznych i falowych dla różnych wysokości lotu i

dla różnych temperatur atmosferycznych. W celu wyjaśnienia sposobu korzystania ze wspomnianego nomogramu podaje się niżej 2 przykłady.

Przykład 1. Określić prędkość rzeczywistą oraz rzeczywistą i przyrządową wartość liczby M podczas lotu samolotu na wysokości H=4000 m z prędkością przyrządową 880 km/h przy temperaturze atmosferycznej równej -27 °C.

Rozwiązanie: Z punktu "A" /V_{prz} = 880 km/h /prowadzimy prostą noległą do osi odciętych w prawo do przecięcia się z linią barometrycznej wysokości 4000 m /punkt "B"/, następnie z punktu "B" prowadzimy prostą równoległą do osi rzędnych w dół do przecięcia się z linią temperatury atmosferycznej -27 °C /linii tej nie ma na nomogramie lecz wyznacza się ją sposobem interpolacji między istniejącymi liniami dla -20 °C i -30 °C/ - punkt ten oznaczono literą "C". Z otrzymanego punktu "C" prowadzimy prostą równoległą do osi odciętych w lewo do przecięcia się z osią rzędnych /punkt "D"/ i odczytujemy w nim szukaną wartość rzeczywistej prędkości lotu V_{rz} = 1050 km/h. Natomiast prowadząc prostą równoległą do osi rzędnych z punktu "C" do przecięcia się z osią odciętych /punkt "E"/ i niżej /punkt "E' "/, odczytujemy w tych punktach szukaną wartość rzeczywistej liczby M w punkcie "E" i przyrządowej liczby M w punkcie "E' " uzyskując wynik: M_{rz} = 0,925 i M_{prz} = 0,86 .

Przykład 2. Określić rzeczywistą prędkość lotu i liczbę M /w locie z prędkością naddźwiękową/ na wysokości 7500 m przy temperaturze atmosferycznej wyższej o 4 °C od standardowej, gdy przyrządowa prędkość lotu jest równa 1025 km/h.

Rozwiązanie: Z punktu "F" lub "F' " /V_{prz} = 1025 km/h / prowadzimy prostą równoległą do osi odciętych do przecięcia się z linią wysokości barometrycznej 7500 m w punkcie "G". Następnie z punktu "G" prowadzimy prostą równoległą do osi rzędnych do przecięcia się z osią odciętych w punkcie N (N') i odczytujemy na niej wartość rzeczywistej liczby M lotu równą M_{rz} = 1,25 . Po tym, z tabelki temperatur atmosfery wzorcowej /standardowej/ - podanej u dołu na rys.20. - odczytujemy temperaturę standardową t °C dla wysokości H=7500 m równą -33,8 °C, a wobec tego zgodnie z zadaniem, rzeczywista wartość temperatury atmosferycznej wyniesie -33,8 + 4 = -29,8 °C który to wynik przyjmujemy w zaokrągleniu /w przybliżeniu/ równy -30 °C. Teraz, z wyznaczonego już wcześniej punktu "G" prowadzimy prostą równoległą do osi rzędnych do punktu przecięcia się z linią temperatury -30 °C /punkt "J"/ i z punktu "J" prowadzimy prostą równoległą do osi odciętych do przecięcia się z osią rzędnych w punkcie "K" , w którym odczytujemy szukaną wartość rzeczywistej prędkości lotu równą 1410 km/h.

27. Na rys.21 podany jest wykres sumarycznych poprawek aerodyna - micznych i falowych dla różnych wysokości lotu w zależności od prędkości przyrządowej i barometrycznej wysokości lotu.

1.2.3.2. GŁÓWNE DANE TECHNICZNE DO INŻYNIERYJNO-NAWIGACYJNYCH OBLICZEŃ LOTU POJEDYŃCZEGO SAMOLOTU W WARUNKACH NIE USTALONYCH /ZMIENNYCH/

Do głównych danych technicznych, niezbędnych do wykonywania obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych lotu samolotu ze zmiennymi warunkami /zakresami/ - prędkości, wysokości, zakresu pracy silnika itd- oprócz danych dla lotów ustalonych należy zaliczyć przede wszystkim charakterystyki :

- rozpędzania samolotu /podane dla wysokości poniżej 10000 m /;
- zniżania się samolotu na prędkości 900 km/h i 1000 km/h /według cienkiej wskazówki prędkościomierza/ w przedziale wysokości barometrycznej 10000 m do 600 m;
- dynamicznego wznoszenia się samolotu /wykonywania "górki"/;
- wykonywania zakrętów ustalonych;
- wykonywania różnych figór pilotażu.

Charakterystyki wykonywania zakrętów oraz rozpędzania samolotu na wysokości poniżej 10000 m podane są w niniejszej instrukcji dla przyjętej średniej wartości ciężaru samolotu biorąc pod uwagę rozmaite warianty podwieszeń zewnętrznych; odpowiadających im,różnych współczynników oporu czołowego i z uwzględnieniem pełnego zatankowania zbiorników paliwowych przed lotem oraz odjęcia części tego zapasu paliwa, zużytej do chwili wzniesienia się samolotu na tę wysokość, na której podane są omawiane charakterystyki.

Charakterystyki wznoszenia się samolotu na nakazaną wysokość zgodnie z ustalonym podstawowym programem /najwygodniejszym/ podane są dla ciężaru samolotu z pełnym początkowym zapasem paliwa zmniejszonym o tę ilość, która została już zużyta do chwili osiągnięcia wysokości, od której po wystartowaniu rozpoczyna się rozpędzanie samolotu i przejście do wznoszenia do wysokości nakazanej.

28. Czas, przebyta droga i zużycie paliwa, w zależności od współczynnika oporu czołowego samolotu, dla wysokości poniżej 10000 m, podczas rozpędzania samolotu w locie prostoliniowym na stałej wysokości, począwszy od prędkości przyrządowej równej 400 - 500 km/h do prędkości maksymalnej /rozporządzalnej/, podane są w formie wykresów na rys. 22 - 34.

Wykresy podane na rys. 22-34 zostały sporządzone dla trzech zakresów pracy silnika: "Zakresu maksymalnego", "Zakresu minimalnego dopalania" i "Zakresu pełnego dopalania", oznaczanych w skrócie symbolami umownymi: ZM, ZMD i ZPD. Sposób korzystania z wymienionych wykresów jest następujący :

- określić najpierw /zawsze/ współczynnik oporu czołowego samolotu zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 17;
- z punktu odpowiadającego określonemu współczynnikowi oporu czołowego samolotu - z lewej strony wykresu na osi rzędnych - prowadzimy prostą równoległą do osi odciętych do przecięcia się z linią nakazanej /danej/ przyrządowej prędkości lotu, a następnie z tego punktu przecięcia, prowadzimy prostą równoległą do osi rzędnych/"pionowo" do przecięcia się z odpowiednią osią odciętych /"poziomą"/ i odczytujemy szukaną wartość czasu, zużycia paliwa i przebytej drogi podczas rozpędzania samolotu od prędkości V_{prz} = 400÷500 km/h do nakazanej prędkości przyrządowej.

29. Charakterystyki zniżania się samolotu w locie z prędkością 900 km/h i 1000 km/h według cienkiej wskazówki prędkościomierza, w przedziale wysokości barometrycznycznych od 10000 m do 600 m, z wykonywaniem przy tym zakrętu lub po torze prostoliniowym, dla współczynników oporu czołowego samolotu /rodzaju podwieszeń/ równych 12 i 13, podane są w formie wykresów na rys.35. Ponadto, trzeba pamiętać że, wykresy te zostały sporządzone dla następujących warunków pracy silnika podczas zniżania się samolotu /dla innych będą inne/ :

- w przedziale wysokości barometrycznych od wysokości 10000 m do 3500 m silnik powinien /jest/ ustawiony na zakres pracy "Małego gazu" ;
- poniżej 3500 m - silnik powinien pracować na odpowiednim zakresie dławionym /przejściowym/ z wyłączonym dopalaczem, regulowanym tak, aby zachować podane niżej wartości pionowej prędkości zniżania się samolotu:

  40 m/s w przedziale wysokości od 3500 m do 2000 m ;
  15 m/s w przedziale wysokości od 2000 m do 1000 m ;
  10 m/s w przedziale wysokości od 1000 m do 600 m .

30. Na rys.36 ÷ 43 podane są charakterystyki czasu, zużycia paliwa i przebytej drogi samolotu podczas rozpędzania się i wznoszenia w następujących warunkach:

- dla współczynnika oporu czołowego samolotu równego 12 i 13;
- dla dwóch temperatur atmosferycznych: standardowej i o 10 °C wyższej;
- z pracującym silnikiem na zakresie pełnego dopalania;
- według ustalonego podstawowego programu rozpędzania i wznoszenia po

po torze prostoliniowym oraz z wykonywaniem zakrętu o promieniu 40 km;
- z uwzględnieniem odchyleń od ustalonego podstawowego programu wznoszenia, w szczególności odchyleń od ustalonych liczb M przy wznoszeniu.

Wyjaśnienia: 1. Wszystkie wymienione wyżej warunki występują łącznie i współzależnie w odpowiednim zestawieniu oraz nie tylko w omawianym wyżej, ale i w każdym innym podobnie formułowanym przypadku wznoszenia się samolotu na pułap.

2. "Ustalony podstawowy program rozpędzania i wznoszenia" samolotu - najkorzystniejszy - ma następujące charakterystyczne fazy osiągania pułapu:

a/ dla samolotu z współczynnikiem oporu C_x = 10 ÷ 12 :
- rozpędzanie samolotu w locie poziomym na H=11000 m do uzyskania prędkości przyrządowej równej 1100 km/h;
- wznoszenie począwszy od H=11000 m z jednoczesnym rozpędzaniem /rozpoczętym wcześniej w locie poziomym/ samolotu do uzyskania prędkości odpowiadającej liczbie Macha M=1,9;
- dalsze wznoszenie aż do osiągnięcia pułapu utrzymując przy tym niezmienną wartość liczby M=1,9;

b/ dla samolotu z współczynnikiem oporu C_x = 13 :
- rozpędzanie samolotu w locie poziomym na H=11000 m do uzyskania prędkości przyrządowej równej 1100 km/h;
- wznoszenie począwszy od H=11000 m z jednoczesnym rozpędzaniem /zapoczątkowanym już w locie poziomym/ samolotu do uzyskania prędkości odpowiadającej liczbie Macha M=1,8;
- dalsze wznoszenie aż do osiągnięcia pułapu utrzymując przy tym nie zmienną wartość liczby M=1,8.

Uwaga : Korzystając z omówionych wyżej wykresów "Charakterystyk rozpędzania samolotu" należy zawsze pamiętać o istniejących ograniczeniach eksploatacyjnych prędkości przyrządowej oraz liczb M lotu samolotu, ustalonych odpowiednio dla różnych wariantów i rodzajów podwieszeń /obciążeń/ zewnętrznych samolotu.

Wspomniane ograniczenia eksploatacyjne prędkości lotu są podane oddzielnie w instrukcji eksploatacji samolotu, a wynikają z określonych warunków bezpieczeństwa lotu i wytrzymałości konstrukcji samolotu.

31. Charakterystyki dynamicznego wznoszenia się samolotu /wykonywania "górki"/ podane są na wykresie - rys.1.44. Charakterystykami tymi należy się posługiwać w następujący sposób : począwszy od nakazanej wysokości rozpoczynania "górki", z odpowiedniego punktu na osi rzędnych, prowadzimy prostą równoległą do osi odciętych /w prawo/ do przecięcia się z krzywą "wysokości wyprowadzenia górki", a następnie z otrzymanego punktu przecięcia w/w linii, prowadzimy w dół i w górę równoległą do osi rzędnych do przecięcia się z osiami odciętych /górną i dolną/ i odczytujemy na nich odpowiednio czas i przebytą drogę podczas wykonywania "górki". Wartość liczby "M" lotu w chwili wyprowadzenia z "górki" oraz wartość zużycia paliwa podczas "górki" wyznacza się przez interpolację wartości określonych najbliż-

szymi krzywymi, jak opisano niżej w przykładzie.

UWAGA ! Należy zawsze pamiętać, że w celu otrzymania podanych charakterystyk "górek" na wykresie /rys.44/ muszą być spełnione następujące warunki :

1/ przeciążenie normalne na wejściu w "górkę" powinno być utrzymane w przedziale wartości $n_z = 1,5 \div 2,5$, a na wyjściu z "górki" powinno być $n_z = 0,3 \div 0,5$;

2/ kąt podniesienia osi podłużnej samolotu względem płaszczyzny poziomej /"kąt zadarcia nosa"/ na prostoliniowym - wznoszącym się odcinku toru "górki" powinien być utrzymany w przedziale $15^o \div 20^o$

3/ wyprowadzanie z "górki" powinno się rozpocząć 500-700 m niżej niż zaplanowana wysokość, którą chcemy osiągnąć wykonując "górkę".

Przykład : Określić z pomocą wykresu na rys.44 charakterystykę dynamicznego wznoszenia się samolotu /wykonania "górki"/ biorąc pod uwagę następujące dane wyjściowe:

- początkowa liczba M lotu równa 1,8 ;
- początkowa wysokość /wprowadzenia do "górki"/ równa 13500 m ;
- planowana wysokość wyprowadzenia /uzyskania "górką"/ - 16000 m ;
- współczynnik oporu czołowego samolotu równy 11.

Rozwiazanie : Z punktu "A" /H=13500 m / prowadzimy prostą równoległą do osi odciętych do przecięcia się z krzywą odpowiadającą wysokości wyprowadzenia z "górki" równej 16000 m /punkt "B"/. Z punktu "B" prowadzimy prostą równoległą do osi rzędnych i w przecięciu się z osią odciętych u dołu w punkcie "C" odczytujemy czas wykonania "górki" równy 37,2 s , a w przecięciu się z osią odciętych u góry wykresu w punkcie "D" odczytujemy drogę jaką przebędzie samolot podczas wykonania "górki", równą 18,6 km. Dla wyznaczenia liczby M lotu na wyjściu z "górki" bierzemy pod uwagę dwie sąsiednie krzywe względem punktu "B" , charakterystyk liczb M /linie przerywane/ - jedną odpowiadającą liczbie M=1,65 i drugą odpowiadającą liczbie M=1,70. Następnie, według przyjętej /dowolnie/ podziałki określamy względne położenie punktu "B" w stosunku do wymienionych krzywych /w skali/ i korzystając ze znanej metody interpolacji wyznaczamy /obliczamy/ wartość takiej liczby M, której charakterystyczna krzywa, przebiegająca między rozpatrzonymi krzywymi M=1,65 i M=1,70, przechodziła by przez punkt "B". Obliczona wartość liczby M zinterpolowanej krzywej przechodzącej przez punkt "B" jest szukaną przez nas wartością i wynosi w omawianym przykładzie M=1,68. W celu wyznaczenia zużycia paliwa podczas wykonania "górki" postępując podobnie jak przy wyznaczaniu liczby M, interpolujemy dwie sąsiednie wzgędem punktu "B" krzywe zużycia paliwa /dla 70 kG i dla 75 kG/ i otrzymujemy ostatecznie szukany wynik równy 73 kG.

Wyjaśnienie uzupełniające: W założeniach /danych wyjściowych/ przykładu, przyjęto współczynnik oporu czołowego samolotu równy 11. Na rys.44 nie ma charakterystyk dla takiego współczynnika oporu, jest natomiast charakterystyka "górek" dla współczynnika oporu równego 12 i tę wykorzystaliśmy do rozwiązania zadania jako najbliższą przyjętym /rzeczywistym/ w przykładzie danym wyjściowym.

Wskazówka : W każdym innym przypadku obliczeń "górki" trzeba się kierować podobnie jak w podanym wyżej przykładzie dobierając ten z trzech wykresów na rys.44 który jest najbliższy założeniom zadania w odniesieniu do wartości początkowej liczby M i współczynnika oporu czołowego przy czym, zawsze lepsze przybliżenie należy przyjmować dla wartości liczby M na wejściu w "górkę".

32. Charakterystyki zakrętów samolotu - ustalonych - o kąt pełny 360°, dla różnych współczynników oporu czołowego, wykonywanych z różnymi zakresami pracy silnika /na zakresie dławionym z wyłączonym dopalaczem; na zakresie maksymalnym oraz na zakresie pełnego dopalania/, podane są na rys.45, 46 i 47.

W celu określenia charakterystyk zakrętów ustalonych posługując się wykresami na rys.45, 46 i 47 przyjmujemy z założenia wartość współczynnika oporu czołowego oraz wysokość i prędkość przyrządową lotu po czym, z w/w wykresów odczytujemy szukaną wartość przeciążenia w zakręcie /kąta przechylenia/. Następnie według nomogramu na rys.20 wyznaczamy szukaną prędkość rzeczywistą i liczbę M lotu, a ponadto, wykorzystując nomogram na rys.48 określamy czas i promień wykonania zakrętu. Mając czas wykonania zakrętu korzystamy z wykresów na rys. 14 - 18 i wyznaczamy z nich najpierw sekundowe zużycie paliwa /dla znanej już wysokości i liczby M lotu/, a następnie mnożąc przez czas wyliczamy całkowite zużycie paliwa podczas wykonania zakrętu.

Podczas wykonywania zakrętów ustalonych z silnikiem pracującym na "zakresie dławionym bez dopalania", zużycie paliwa będzie inne niż podano na wspomnianych wyżej wykresach /rys.14 - 18/. W tych przypadkach w celu określenia zużycia paliwa na wykonanie zakrętu ustalonego, korzystamy z wykresu na rys.45, a pozostałe charakterystyki /czas i promień wykonania zakrętu/ określamy z nomogramów na rys.20 i 48.

Przykład : Określić charakterystyki zakrętu ustalonego przy następujących danych wyjściowych :

- zakres pracy silnika - pełne dopalanie;
- współczynnik oporu czołowego samolotu - $C_x = 17$;
- wysokość barometryczna wykonywania zakrętu - H=3000 m ;
- prędkość przyrządowa - $V_{prz} = 650$ km/h.

Rozwiązanie : Wykorzystując wykres na rys.47 wyznaczamy przeciążenie normalne w zakręcie ustalonym $n_z = 3$. Korzystając następnie z wykresu na rys.20 znajdujemy prędkość rzeczywistą $V_{rz} = 770$ km/h oraz liczbę M = 0,65. Po tym, z nomogramu na rys.48 wyznaczamy czas wykonania zakrętu t = 48 s oraz jego promień r = 1600 m. Teraz, z wykresu na rys.14 wyznaczamy wartość sekundowego zużycia paliwa q_s=3,1 kG/s i mając czas wykonania zakrętu wyliczamy całkowite zużycie paliwa w czasie zakrętu: $Q_{p.z.} = q_s \cdot t = 3,1 \cdot 48 = 149$ kG.

33. Zużycie paliwa i czas wykonania pętli i półpętli w przedziale wartości prędkości i wysokości wprowadzenia, warunkujących granice możliwości wykonania w/w figur pilotażowych z przeciążeniem normalnym "na wejściu" n_z= 4,5 ÷ 5,0 /zgodnie z instrukcją pilotowania i eksploatacji samolotu w powietrzu/ są następujące :

a/ dla samolotu, którego współczynnik oporu czołowego wynosi 10 - 14, a silnik pracuje na zakresie minimalnego lub pełnego dopalania /do górnego punktu wykonywanej figury/:
- w przypadku wykonywania pętli: 60-80 kG i 35-45 s gdy wprowadzenie do pętli następuje na wysokości barometrycznej poniżej 2000 m oraz 80-110 kG i 45-60 s gdy wprowadzenie do pętli jest na wysokości barometrycznej większej niż 2000 m;
- w przypadku wykonywania półpętli: 45-70 kG i 20-30 s przy wprowadzeniu na wysokości barometrycznej poniżej 2000 m oraz 70-90 kG i 30-40 s przy wprowadzeniu na wysokości barometrycznej większej niż 2000 m;

b/ dla samolotu, którego współczynnik oporu czołowego wynosi 10-12, a silnik pracuje na zakresie maksymalnym /bez dopalania/ do górnego punktu wykonywanej figury:
- w przypadku wykonywania pętli: 30-40 kG i 30-40 s.

34. Zużycie paliwa i czas wykonania przewrotu na samolocie o współczynniku oporu czołowego równym 10-13, gdy wprowadzenie w przewrót następuje na wysokości mniejszej niż 10000 m z prędkością przyrządową wprowadzenia odpowiadającą liczbie M mniejszej niż M=1, zarówno z wypuszczonymi jak i schowanymi hamulcami aerodynamicznymi oraz z normalnym przeciążeniem na wyjściu n_z=4,0-5,0 /na granicy drgań/, są następujące:
- przy pracującym silniku na zakresie małego gazu: 10-15 kG i 25-35s
- przy pracującym silniku na zakresie maksymalnym: 25-30 kG i 25-30s

35. Zużycie paliwa i czas wykonania zwrotu bojowego na samolocie o współczynniku oporu czołowego równym 10-14, rozpoczynanego na wysokości barometrycznej 50-100 m z prędkością przyrządową 950-1000 km/h i z przeciążeniem normalnym n_z= 4,0-4,5 wynoszą :

- 70-90 kG i 35-40 s gdy silnik pracuje na zakresie minimalnego dopalania, a wysokość wyjścia ze zwrotu bojowego wynosi 3500-4000 m przy prędkości przyrządowej równej 500 km/h ;
- 90-120 kG i 35-45 s gdy silnik pracuje na zakresie pełnego dopalania, a wyprowadzenie ze zwrotu bojowego jest na wysokości 4000-5000m z prędkością przyrządową równą 500 km/h.


36. Zużycie paliwa i czas wykonania "górki" z kątem 45° na samolocie o współczynniku oporu czołowego równym 10-14 wynosi odpowiednio 90-120 kG i 35-50 s w przypadku spełnienia następujących warunków:

- wysokość barometryczna rozpoczęcia "górki" jest w granicach 50-750 m, a prędkość przyrządowa 900-1100 km/h i przeciążenie normalne na wejściu n_z=4,0-4,5 przy czym, silnik pracuje na zakresie minimalnego lub pełnego dopalania;
- wyjście z "górki" następuje półprzewrotem na wysokości 4500-6000 m z prędkością przyrządową 500 km/h.

37. Zużycie paliwa podczas nurkowania samolotu o współczynniku oporu czołowego równym 10-14 wynosi odpowiednio:


- 15 kG na 1000 m zmniejszenia wysokości w nurkowaniu z wysokości mniejszej niż 6000 m pod kątem 30÷60° z silnikiem pracującym na zakresie maksymalnym, gdy prędkość przyrządowa wprowadzenia do nurkowania wynosiła 500-600 km/h ;
- 10 kG na każde 1000 m zmniejszenia wysokości gdy początkowa prędkość przyrządowa nurkowania wynosiła 500-600 km/h, nurkowanie odbywa się z wysokości poniżej 6000 m z kątem 30°-÷ 60° z pracującym silnikiem na zakresie 70÷90 % WNC /obrotów wirnika niskiego ciśnienia w odniesieniu do maksymalnych/.

Ogólny czas nurkowania samolotu tj. łącznie z czasem wejścia i wyjścia z nurkowania, przyjmuje się /wynosi/ średnio 10 s na każde 1000 m ubytku wysokości dla podanych wyżej warunków.




Rys. 1.1 Czas, droga i zużycie paliwa (t_w, L_w i G_{pw}) podczas startu i wznoszenia (łącznie) do wysokości H [km] dla różnych wariantów obciążenia, wyrażonych przez odpowiedni współczynnik oporu czołowego C_x, w warunkach:


- atmosfery standardowej; startu na zakresie pracy silnika ZPSPD, a dalszego wznoszenia na zakresie ZPSM na prędkości podanej na wykresie u góry;
- całkowitego napełnienia zbiorników pokładowych samolotu paliwem.




Rys.12 Czas, droga i zużycie paliwa (t_w, L_w i Q_{pw}) podczas startu i wznoszenia do wysokości H[km] dla różnych wariantów obciążenia, wyrażonych przez odpowiedni współczynnik oporu czołowego C_x w warunkach: temperatury atmosferycznej wyższej o 10°C od standardowej; startu na zakresie pracy silnika ZPSPD, a dalszego wznoszenia na zakresie ZPSM na prędkości podanej na wykresie u góry; całkowitego napełnienia zbiorników pokładowych samolotu paliwem.




Rys. 1,3 Czas, droga i zużycie paliwa (t_w, L_w i Q_{pw}) podczas wznoszenia do wysokości H [km] dla różnych wariantów obciążenia, wyrażonych przez odpowiedni współczynnik oporu czołowego C_x w warunkach: standardowej temperatury atmosferycznej; pracy silnika na zakresie ZPSM; napełnienia-pozostawania jeszcze w zbiornikach pokładowych samolotu 50 % zapasu paliwa w odniesieniu do całkowitego napełnienia zbiorników




Rys. 14 Czas, droga i zużycie paliwa (t_w, L_w i Q_{pw}) podczas wznoszenia do wysokości H [km] dla różnych wariantów obciążenia, wyrażonych przez odpowiedni współczynnik oporu czołowego C_x w warunkach: temperatury atmosferycznej wyższej o 10°C od standardowej; pracy silnika na zakresie ZPSM; napełnienia – pozostawania jeszcze w zbiornikach pokładowych samolotu 50 % zapasu paliwa w odniesieniu do całkowitego napełnienia zbiorników.




Rys. 1.5 Czas, droga i zużycie paliwa (t_w, L_w i Q_{pw}) podczas startu i wznoszenia do wysokości H [km] dla różnych wariantów obciążenia, wyrażonych przez odpowiedni współczynnik oporu czołowego C_x w warunkach: standardowej temperatury atmosferycznej; pracy silnika na zakresie ZPSPD oraz całkowitego napełnienia zbiorników pokładowych samolotu paliwem.



Rys.1.6 Czas, droga i zużycie paliwa (t_w, L_w i Q_{pw}) podczas startu i wznoszenia do wysokości H [km] dla różnych wariantów obciążenia, wyrażonych odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x w warunkach: temperatury atmosferycznej wyższej o 10°C od standardowej; pracy silnika na zakresie ZPSPD oraz całkowitego napełnienia zbiorników pokładowych samolotu paliwem.




Rys. 1.7 Kilometrowe zużycie paliwa C_k [kG/km] w zależności od wariantu obciążenia zewnętrznego (wyrażonego współczynnikiem oporu czołowego C_x od 9 do 25) oraz od ciężaru samolotu $G_{śr}$ [kG] i wysokości (barometrycznej) H [km] w warunkach wykonywania lotu na zakresie maksymalnego zasięgu (ZMZL). Na wykresie oznaczono przykładowo kolejność: A→B→C→D znajdowania wartości (szukanej) C_k kilometrowego zużycia paliwa na zakresie ZMZL. Przy tym prędkość przyrządową lotu V_{prz} wyznacza (odczytuje) się z tabelki dla danego C_x i H.




Rys. 1.8 Kilometrowe zużycie paliwa C_k [kG/km] w zależności od wariantu obciążenia (wyrażonego przez odpowiedni współczynnik oporu czołowego C_x) oraz od ciężaru samolotu (średniej wartości) $G_{śr}$ [kG] i wysokości (barometrycznej) H [km] w warunkach wykonywania lotu na zakresie maksymalnej długotrwałości (ZMDL). Na wykresie podano przykładowo kolejność: A → B → C → D znajdowania szukanej wartości kilometrowego zużycia paliwa C_k dla danego „$G_{śr}$" i „C_x"


1850
280
6130




Rys.1.9 Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa C_k w kG/km w zależności od :
- prędkości przyrządowej lotu V_{prz} w km/h - na osi odciętych;
- wysokości lotu - wykres jest dla H=200, 4000 i 9000 m;
- średniego ciężaru samolotu w locie - wykres jest dla wartości $G_{śr}$ = 7000 kG przy czym wartość $C_k = C'_k$. Dla innych wartości $G_{śr}$ jest $C_k = C'_k \cdot q_o$ /poprawka $q_o = f(G_{śr}, H)$/ - patrz z prawej u dołu charakterystyk wykres pomocniczy/;
- wariantu podwieszeń zewnętrznych samolotu /uzbrojenia, zasobników, zbiorników itp/ - jest wyrażony odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x. Wartości C_x=od 9 do 25.




Rys.1.10 Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa C_k w kG/km w zależności od :
- prędkości przyrządowej lotu V_{prz} w km/h - na osi odciętych;
- wysokości lotu - wykres jest dla H = 500, 5000 i 10000 m;
- średniego ciężaru samolotu w locie - wykres jest dla wartości $G_{śr}$ = 7000 kG przy czym wartość $C_k = C'_k$. Dla innych wartości $G_{śr}$ jest $C_k = C'_k \cdot q_o$ - poprawka $q_o = f/G_{śr}, H/$ - patrz z prawej u dołu wykres pomocniczy;
- wariantu podwieszeń zewnętrznych samolotu /uzbrojenia, zasobników, zbiorników itp/ - jest wyrażony odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x - wartości od 9 do 25.




Rys. 1.11 Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa C_k w kG/km w zależności od :
- prędkości przyrządowej lotu V_{prz} w km/h - na osi odciętych;
- wysokości lotu - wykres jest dla H = 1000, 6000 i 11000 m;
- średniego ciężaru s-tu w locie - wykres jest dla $G_{śr}$=7000 k przy czym, $C_k = C'_k$. Dla innych wartości $G_{śr}$ jest $C_k = C'_k \cdot q$ gdzie $q_o = f/G_{śr}, H/$ - patrz z prawej u dołu wykres pomocniczy
- wariantu podwieszeń zewnętrznych samolotu /uzbrojenia, zasobników, zbiorników itp/ - jest wyrażony odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x - wartości od 9 do 25.




Rys.1.12 Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa C_k w kG/km w zależności od :
- prędkości przyrządowej lotu V_{prz} w km/h - na osi odciętych;
- wysokości lotu - wykres jest dla H = 2000 i 7000 m;
- średniego ciężaru s-tu w locie - wykres jest dla $G_{śr}$=7000 kG przy czym, $C_k = C_k'$. Dla innych wartości $G_{śr}$ jest $C_k = C_k' \cdot q_o$ gdzie $q_o = f/G_{śr}, H/$ - patrz z prawej u dołu wykres pomocniczy;
- wariantu podwieszeń zewnętrznych ssamolotu /uzbrojenia, zasobników, zbiorników itp/ - jest wyrażony odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x - wartości od 9 do 25.




Rys.1.13 Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa C_k w kG/km w zależności od :
- prędkości przyrządowej lotu V_{prz} w km/h - na osi odciętych;
- wysokości lotu - wykres jest dla H = 3000 i 8000 m ;
- średniego ciężaru s-tu w locie - wykres jest dla $G_{śr}$=7000 kG przy czym $C_k = C_k'$. Dla innych wartości $G_{śr}$ jest $C_k = C_k' \cdot q_o$ gdzie $q_o = f/G_{śr}, H/$ - patrz z prawej u dołu wykres pomocniczy;
- wariantu podwieszeń zewnętrznych samolotu /uzbrojenia, zasobników, zbiorników itp/ - jest wyrażony odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x - wartości od 9 do 25.




Rys.1.14 Sekundowe zużycie paliwa C_s [kG/s] w czasie pracy silnika na zakresie pełnego dopalania (ZPSPD) w zależności od liczby „M" i wysokości lotu „H". w standardowej temperaturze atmosferycznej.




Rys. 1.15 Sekundowe zużycie paliwa C_s [kG/s] w czasie pracy silnika na zakresie pełnego dopalania (ZPSPD) w zależności od liczby „M" i wysokości lotu „H" w temperaturze atmosferycznej wyższej o 10 °C od standardowej.




Rys. 1.16 Sekundowe zużycie paliwa C_s [kG/s] w czasie pracy silnika na zakresie minimalnego dopalania (ZPSMD) w zależności od liczby „M" i wysokości „H" lotu w standardowej atmosferze.




Rys.1.17 Sekundowe zużycie paliwa „Cs" [kG/s] w czasie pracy silnika na zakresie minimalnego dopalania (ZPSMD) w zależności od liczby „M" i wysokości „H" lotu w temperaturze atmosferycznej wyższej o 10 °C od standardowej.



Rys.1.18 Sekundowe zużycie paliwa „C_s" [kG/s] w czasie pracy silnika na zakresie maksymalnym (ZPSM) - bez dopalania - w zależności od liczby „M" i wysokości „H" lotu w atmosferze standardowej (wykres u góry) oraz w temperaturze atmosferycznej wyższej o 10°C od standardowej - wykres u dołu




Rys. 1.19 Czas „t" [min], zużycie paliwa „Q_p" [kG] oraz droga „L_{zn}" [km] lotu ze zniżeniem z danej wysokości „H" [m] do H=1000 m. dla samolotu z dowolnym wariantem podwieszeń lub bez nich, przy zachowaniu następujących warunków: prędkość przyrządowa zawarta w zakresie pracy silnika na wysokości poniżej 15000 m - „maksymalny" (V_{km} = 500÷550 km/h; „H" poniżej 15000 m - „mały gaz" (ZPSMG)




(km)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
°C	+15	+11,7	+8,5	+5,2	+2	-1,3	-4,5	-7,8	-11	-14,3	-17,5	-20	-24	-27,3	-30,5	-33,8	-37	-40,25	-43,5	-46	-50	-53,3	-56,5


Rys. 1.20 Nomogram współzależności między przyrządową prędkością lotu V_{prz} i odpowiadającymi jej liczbami „M" lotu (przyrządową „M_{prz}" i rzeczywistą „M_{rz}"), oraz wartością rzeczywistej prędkości lotu „V_{rz}" z uwzględnieniem poprawek aerodynamicznych i falowych.




Rys.1.21 Wykres sumarycznych wartości poprawek aerodynamicznych i fałszywych przyrządowej wysokości lotu w zależności od przyrządowej prędkości lotu i wysokości barometrycznej.




Rys. 1.12 Czas „t" [s], zużycie paliwa „Q_p" [kG] i droga L [km] przebyta podczas rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 500 m, na zakresie pracy silnika - maksymalnym (ZPSM), w warunkach:
——————— atmosfery standardowej
— — — — — temperatury atmosferycznej wyższej o 10°C od standardowej,
dla różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi współczynnikami oporu czołowego „C_x"




Rys.1.23 Czas „t" [s], zużycie paliwa „Q_p" [kG] i droga „L" [km] przebyta podczas rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 3000 m, na zakresie pracy silnika – maksymalnym (ZPSM) w warunkach:
——— atmosfery standardowej,
– – – – – temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od standardowej,
dla różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi współczynnikami oporu czołowego samolotu „C_x"




Rys.1.24 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 5000 m na zakresie pracy silnika - maksymalnym /ZPSM/ w warunkach:
——————— atmosfery wzorcowej /standardowej/;
- - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10° C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażony odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x




Rys.1.25 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 7000 m na zakresie pracy silnika - maksymalnym /ZPSM/ w warunkach: ——— atmosfery wzorcowej /standardowej/; - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej; z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x.




Rys.126 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 500 m na zakresie pracy silnika z minimalnym dopalaniem /ZPSMD/ w warunkach : ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C




Rys.1.27 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 3000 m na zakresie pracy silnika z minimalnym dopalaniem /ZPSMD/ w warunkach : ——— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x




Rys.1.28 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 5000 m na zakresie pracy silnika z minimalnym dopalaniem /ZPSMD/ w warunkach: ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x.




Rys.1.29 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 7000 m na zakresie pracy silnika z minimalnym dopalaniem /ZPSMD/ w warunkach : ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x




Rys.130 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 500 m na zakresie pracy silnika z pełnym dopalaniem /ZPSPD/ w warunkach: ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x




Rys.1.31 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 3000 m na zakresie pracy silnika z pełnym dopalaniem /ZPSPD/ w warunkach: ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x




Rys.1.32 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 5000 m na zakresie pracy silnika z pełnym dopalaniem /ZPSPD/ w warunkach: ——— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartosciami współczynnika oporu czołowego C_x.



Rys.1.33 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 7000 m na zakresie pracy silnika z pełnym dopalaniem /ZPSPD/ w warunkach: ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednimi wartościami współczynnika oporu czołowego C_x



Rys.1.34 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu po prostej na wysokości H = 10000 m na zakresie pracy silnika z pełnym dopalaniem /ZPSPD/ w warunkach: ———— atmosfery standardowej oraz - - - - - - temperatury atmosferycznej wyższej o 10 °C od wartości odpowiadających atmosferze standardowej, z uwzględnieniem różnych wariantów obciążenia zewnętrznego, wyrażonych odpowiednim współczynnikiem oporu czołowego C_x .




Rys.135 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ zniżania się samolotu w przedziale wysokości H = 10000 ÷ 600 m w warunkach :

———— V_{rz} = 900 km/h po torze prostoliniowym;

— ¦ — . — V_{rz} = 1000 km/h po torze prostoliniowym;


– – – – – – – V_{rz} = 900 km/h po torze krzywoliniowym - w zakręcie wykonywanym z kątem przechylenia δ = 20°

— ••—••— V_{rz} = 1000 km/h po torze krzywoliniowym - zakręcie wykonywanym z kątem przechylenia δ = 20°




Rys.1.36 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze prostoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym :
- współczynnik oporu czołowego samolotu C_x = 12 ;
- temperatura atmosferyczna - standardowa;
- warunki początku rozpędzania : H=11000 m oraz M = 0,9

Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".



Rys.1.37 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze prostoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:
- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_x = 12$;
- temperatura atmosferyczna - o 10 °C wyższa od standardowej;
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz M = 0,9


Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".



Rys.1.38 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ oraz droga kątowa "φ" /kąt zakrętu/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze krzywoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:


- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_x = 12$;
- temperatura atmosferyczna - standardowa;
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz M = 0,9 ;
- promień zakrętu toru krzywoliniowego - R = 40 km

Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".




Rys.1.39 Czas "t" /s/, zużycia paliwa "Q_p" /kG/ oraz droga kątowa φ° /kąt zakrętu/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze krzywoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:
- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_x = 12$;
- temperatura atmosferyczna – o 10 °C wyższa od standardowej;
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz liczba M=0,9;
- promień zakrętu toru krzywoliniowego - R= 40 km.

Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".




Rys.1.40 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze prostoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:
- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_x = 13$;
- temperatura atmosferyczna - standardowa;
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz M = 0,9.

Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".




Rys.1.41 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga "L" /km/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze prostoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:
- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_x = 13$;
- temperatura atmosferyczna - o 10 °C wyższa od standardowej
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz M = 0,9.

Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".




Rys.1.42 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga kątowa "φ" /kąt zakrętu/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze krzywoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:
- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_x = 13$;
- temperatura atmosferyczna - standardowa;
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz M = 0,9 ;
- promień zakrętu toru krzywoliniowego: R = 40 km.

Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".




Rys.1.43 Czas "t" /s/, zużycie paliwa "Q_p" /kG/ i droga kątowa φ° /kąt zakrętu/ rozpędzania samolotu z jednoczesnym wznoszeniem się na pułap po torze krzywoliniowym z różnymi liczbami "M" przy czym,:
- współczynnik oporu czołowego samolotu $C_{x_0} = 13$;
- temperatura atmosferyczna - o 10 °C wyższa od standardowej;
- warunki początku rozpędzania: H = 11000 m oraz M = 0,9 ;
- promień zakrętu toru krzywoliniowego: R = 40 km.


Uwaga: Linie ciągłe odpowiadają "Ustalonemu, podstawowemu programowi wznoszenia na pułap".




Rys.1.44 Charakterystyki dynamicznego wznoszenia się samolotu /wykonywania "górki"/ w atmosferze /temperaturze/ standardowej
——— wysokość H /km/ wyprowadzenia z "górki";
— — — zużycie paliwa Q_p /kG/ podczas wykonania "górki";
- - - - - - liczba "M" lotu na wyprowadzeniu z "górki".




Rys.1.45 Charakterystyki zużycia paliwa "Q_p" /kG/ na wykonanie zakrętu o kąt pełny /φ = 360°/ na dławionych zakresach pracy silnika bez dopalania /odpowiednio do utrzymania warunków zakrętu ustalonego/, z różnymi kątami przechylenia "γ" i na różnych wysokościach "H" w atmosferze standardowej przy czym,:
——— współczynnik oporu czołowego samolotu C_x = 9
- - - - - - współczynnik oporu czołowego samolotu C_x = 16.



Rys.1.46 Charakterystyki przeciążeń normalnych "n_z" i odpowiadających im kątom przechylenia samolotu "γ" w czasie wykonywania zakrętów ustalonych w atmosferze /temperaturze/ standardowej, na zakresie pracy silnika - maksymalnym /ZPSM/ w zależności od wysokości "H", prędkości przyrządowej V_{prz} i współczynnika oporu czołowego C_x.



Rys.147 Charakterystyki przeciążeń normalnych "n_z" i odpowiadających im kątom przechylenia samolotu "γ" w czasie wykonywania zakrętów ustalonych w atmosferze /temperaturze/ standardowej na zakresie pracy silnika z pełnym dopalaniem /ZPSPD/ w zależności od wysokości "H", prędkości przyrządowej "V_{prz}" i współczynnika oporu czołowego samolotu C_x.



Rys.1.48 Nomogram do wyznaczania promienia "R" /m/ i czasu "t" /s/ wykonywania zakrętu o kąt φ = 360° w zależności od prędkości rzeczywistej lotu "V_{rz}" i przeciążenia normalnego "n_z" lub kąta przechylenia samolotu w zakręcie "γ°"

1.2.4.ZADANIA I KOLEJNOŚĆ OBLICZEŃ INŻYNIERYJNO-NAWIGACYJNYCH

39. Główne zadania inżynieryjno-nawigacyjnych obliczeń obejmują :

1/ określenie zasięgu i długotrwałości lotu samolotu, rubieży przechwytywania celów powietrznych lub promienia taktycznego działania, w locie samolotu według założonego programu i z określonym zapasem paliwa;

2/ określenie możliwości /ograniczonej rozporządzalnym zapasem paliwa/ wykonania lotu samolotu zgodnie z przyjętą z założenia trasą lub przechwycenia celu powietrznego na danej z góry rubieży albo możliwości wykonania uderzenia na określone cele naziemne w danej odległości od lotniska bazowania, a także obliczanie zużycia paliwa oraz czasu wykonania zadania w nakazanym locie.

UWAGA ! Pod określeniem "założonego programu lotu" należy rozumieć cały przebieg lotu począwszy od startu do lądowania z założeniem warunków wykonania trasy w przestrzeni /nie tylko na mapie/, a szczególnie założenie z góry parametrów prędkości i wysokości lotu oraz ich zmian na wszystkich odcinkach trasy w połączeniu z określeniem zakresów pracy silnika.

1.2.4.1Kolejność obliczania zasięgu i długotrwałości lotu

1/ Przystępując do obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych w każdym przypadku musimy najpierw sprawdzić, czy mamy wszystkie niezbędne dane wyjściowe do przeprowadzenia tych obliczeń i w razie potrzeby ustalić je /uzupełnić w postawionym zadaniu w uzgodnieniu z osobą stawiającą dane zadanie lub z obowiązujących instrukcji/.

2/ Według wskazówek podanych wyżej w punkcie 24 - podpunkt a - określić zużycie paliwa podczas pracy silnika na ziemi $Q_{p.z.}$. Czas uruchomienia i próby silnika wykonywanej przez pilota oraz czas kołowania samolotu na start określa się konkretnie w każdym oddzielnym przypadku obliczeń w zależności od warunków bazowania samolotów na lotnisku, odległości miejsc przygotowania do lotów do miejsca startu itp.

3/ Korzystając z wykresów podanych na rys.1,2,5 i 6 należy określić czas, zużycie paliwa i drogę /t_w, Q_w i L_w/ przebytą podczas startu i wznoszenia do nakazanej /przyjętej w programie/ wysokości lotu poziomego. Wartości te należy określić odpowiednio dla danego konkretnie obciążenia samolotu, temperatury atmosferycznej i zakresu pracy silnika po obliczeniu najpierw współczynnika oporu czołowego samolotu

zgodnie ze wskazówkami podanymi wyżej w punkcie 17.

4/ Korzystając z wykresów podanych na rys.19 określamy czas, zużycie paliwa i przebytą drogę podczas lotu ze zniżeniem do wysokości, na której wykonuje się lot po kręgu względnie zajście do lądowania według warunków używanego systemu zabezpieczenia ślepego lądowania. Wymieniony czas, zużycie paliwa i drogę zniżania oznacza się odpowiednio: t_{zn}, $Q_{p.zn}$ i L_{zn} .

5/ Określamy zużycie paliwa w czasie lądowania zgodnie ze wskazówkami podanymi wyżej w punkcie 24 stosownie do sposobu wykonania: "z prostej" w zwykłych warunkach meteorologicznych lub według systemu ślepego lądowania w trudnych warunkach meteorologicznych. Zużycie paliwa i czas lądowania oznaczamy odpowiednio: $Q_{p.l.}$ i t_l .

6/ Zgodnie z nakazanym sposobem przejścia do powtórnego lądowania /na wypadek konieczności/ określamy czas "t_k" oraz zużycie paliwa "$Q_{p.k.}$" w locie po kręgu według wskazówek podanych w punkcie 24 - podpunkt b.

7/ Wykorzystując "tabelę 2" określamy obliczeniowy zapas paliwa $Q_{p.obl.}$ odpowiednio do wariantu napełnienia zbiorników samolotowych paliwem. W przypadku, gdy rzeczywisty ciężar właściwy paliwa /użytego do napełnienia zbiorników samolotowych/ różni się od wartości podanych w tabeli 2 , wówczas wartość obliczeniowego zapasu paliwa obliczamy według wzoru:

$$Q_{p.obl.1.} = Q_{p.obl.2.} \cdot \frac{\gamma_{p.1.}}{\gamma_{p.2.}} \qquad /kG/$$

gdzie:

$Q_{p.obl.1.}$ i $\gamma_{p.1.}$ - ciężar całkowity i ciężar właściwy paliwa w zbiornikach samolotowych;

$Q_{p.obl.2.}$ i $\gamma_{p.2.}$ - wartości z tabeli 2 ciężaru obliczeniowego i właściwego paliwa.

8/ Określamy zapas paliwa dla lotu poziomego według wzoru :

$$Q_{p.lp.} = Q_{p.obl.1.} - Q_{p.z.} - Q_{p.w.} - Q_{p.zn.} - Q_{p.l.} - Q_{p.k.} - Q_{p.zap.} \quad /kG/$$

gdzie $Q_{p.zap.}$ - nawigacyjny lub inny zapas paliwa przyjęty w obliczeniach inżynieryjno-nawigacyjnych.

9/ Określić średni ciężar samolotu na odcinku lotu poziomego według wzoru :

$$G_{śr.l.p.} = G_{max} - Q_{p.z.} - Q_{p.w.} - \frac{Q_{p.l.p}}{2} \qquad /kG/$$

gdzie G_{max} - wartość maksymalna ciężaru samolotu określona według wskazówek podanych w punkcie 16 niniejszego rozdziału.

10/ Wykorzystując wykresy na rys1.7 ÷1.13, należy wyznaczyć średnią wartość kilometrowego zużycia paliwa "q_k" dla danej wysokości i prędkości lotu oraz określonej wyżej średniej wartości ciężaru samolotu $G_{śr.l.p.}$ i odpowiedniego /rzeczywistego/ współczynnika oporu czołowego, obliczonego zgodnie z wskazówkami podanymi w punkcie 17 niniejszego rozdziału.

11/ Korzystając z nomogramu na rys1.20 wyznaczyć rzeczywistą prędkość lotu V_{rz} dla rzeczywistej temperatury atmosferycznej t^oC i dla danej wartości prędkości przyrządowej lotu V_{prz}.

12/ Wyliczamy zasięg i długotrwałość lotu poziomego według wzoru :

$$L_{l.p.} = \frac{Q_{p.l.p}}{q_k} \qquad /km/$$

$$t_{l.p.} = \frac{Q_{p.l.p.}}{q_h} \qquad /h\text{-}min/$$

lub

$$t_{l.p.} = \frac{Q_{p.l.p.}}{q_k \cdot V_{rz}} \cdot 60 \qquad /min/$$

gdzie: q_k i q_h - kilometrowe i godzinowe zużycie paliwa.

13/ Wyliczamy sumaryczne wartości zasięgu i długotrwałości lotu sumując określone już ich części składowe dla poszczególnych etapów /odcinków/ lotu jak niżej :

$$L = L_{l.p.} + L_w + L_{zn} \qquad /km/$$

$$t = t_{l.p.} + t_w + t_{zn} + t_k \qquad /min/ \text{ lub } /h\text{-}min/$$

Wykonując powyższe sumowanie należy pamiętać, że w każdym konkretnym przypadku obliczeń inżynieryjno-nawigacyjnych mogą być brane pod uwagę i inne etapy /odcinki/ lotu, nie wymienione wyżej, a uwzględniane

w programie lotu jak np.: wykonanie manewru bojowego itd.

Przykład:

Określić maksymalny zasięg i długotrwałość lotu samolotu w celu przelotu /przebazowania/ na inne lotnisko.

Założenia i dane wyjściowe:

- na samolot podwieszone są trzy dodatkowe zbiorniki paliwa o pojemności po 490 l każdy i mają być zrzucone w locie po wyczerpaniu z nich paliwa;
- przelot ma się odbyć po prostej trasie w jednym kierunku. Lądowanie w trudnych warunkach meteorologicznych z nakazanej rubieży z zajściem według systemu ślepego lądowania;
- temperatura atmosferyczny jest wyższa o 8-10 ^{o}C od standardowej;
- ciężar właściwy paliwa, którym napełniono zbiorniki paliwowe samolotu, wynosi 0,790 kG/dm^3 ;
- nawigacyjny zapas paliwa przyjęto równy 200 litrów.

Rozwiązanie :

W celu określenia maksymalnego, przelotowego zasięgu lotu samolotu należy określić zapas paliwa do lotu poziomego, a następnie cały zasięg i długotrwałość przelotu w kolejności omówionej wyżej w punkcie 39 /podpunkt 12 i 13/.

1/ Obliczamy zużycie paliwa na : uruchomienie silnika i wykonanie próby na ziemi przez pilota oraz zakołowanie na start. Przyjmujemy przy tym, że od chwili rozpoczęcia uruchamiania silnika do chwili rozpoczynania rozbiegu przy starcie upływa w sumie 7 minut. Zgodnie z punktem 24 niniejszego rozdziału mamy więc:

$$10 \times 7 = 70 \text{ kG}$$

2/ Zgodnie z punktem 17 i tabelą 4 wyznaczamy współczynnik oporu czołowego samolotu z trzema dodatkowymi zbiornikami paliwa po 490 l:

$$10 + 5 = 15$$

3/ Korzystając z wykresu na rys.2 wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę przebytą podczas wznoszenia. Bierzemy przy tym pod uwagę temperaturę atmosferyczną wyższą o $10^{o}C$ od standardowej; podwieszone cały czas trzy zbiorniki paliwowe po 490 l. Dążymy do uzyskania najwygodniejszej, wysokości lotu poziomego, W związku z powyższym zgodnie z tabelą 1 wznoszenie będzie się odbywać do wysokości 9000 m, a wobec tego według wspomnianych wykresów /rys.2/ uzyskamy /odczytamy/: t_w=11,25 min; Q_w=580 kG; L_w=135 km.

Wyjaśnienie: w celu odczytania powyższych wartości, linie charakterystyk odpowiadające wysokości lotu H=9000 m na wykresach /rys.2/ należało odpowiednio przedłużyć, aby usyskać punkty przecięcia z odciętymi, odpowiadającymi współczynnikowi oporu czołowego samolotu wartości równej 15.

4/ Według wykresu na rys.19 określamy czas, zużycie paliwa i przebytą drogę podczas zniżania się samolotu z wysokości 9000 m do rubieży rozpoczęcia zajścia do lądowania na wysokości H=2000 m otrzymując następujące wyniki:

t_{zn}=6,3 min; $Q_{p.zn}$= 57 kG; L_{zn}= 70 km.

Wyjaśnienia: - rubież rozpoczęcia zajścia do lądowania z H=2000 m jest w odległości 40 km od lotniska /z założenia/;
- w/w wyniki wyznacza się jako różnice odpowiednich wartości odczytanych z wykresów dla H=9000 m i H=2000

5/ Zgodnie z podpunktem "c" punktu 24 niniejszego rozdziału określamy czas i zużycie paliwa podczas lądowania według "systemu ślepego lądowania" :

$$t_1 = 5 \text{ min}; \quad Q_{p.1} = 200 \text{ kG}.$$

6/ Zgodnie z podpunktem "b" punktu 24 niniejszego rozdziału wyznaczamy niezbędny zapas paliwa na wykonanie powtórnego zajścia do lądowania po "dużym prostokącie" w czasie 8 min :

$$8 \cdot 35 = 280 \text{ kG}$$

7/ Z tabeli 2 przyjmujemy obliczeniowy zapas paliwa dla ciężaru właściwego o najbliższej wartości danej w rozwiązywanym przykładzie, a więc : $Q_{p.obl.2.}$ = 3110 kG dla γ_2 = 0,800 kG/dm^3 i przeliczamy ją dla danego ciężaru właściwego γ_1 = 0,790 kG/dm^3 według wzoru podanego w punkcie 39 /podpunkt 7/:

$$Q_{p.obl.1} = Q_{p.obl.2} \cdot \frac{\gamma_1}{\gamma_2} = 3110 \cdot \frac{0,790}{0,800} = 3070 \text{ kG}$$

8/ W myśl wskazówek podanych w podpunkcie 8 punktu 39 niniejszego rozdziału wyliczamy zapas paliwa do lotu poziomego:

$$3070 - 70 - 580 - 57 - 200 - 280 - 200 = 1685 \text{ kG}$$

Cały rozporządzalny zapas paliwa składa się umownie z trzech następujących części :

- zapasu paliwa do lotu poziomego wyczerpywanego do chwili zrzucenia dodatkowych zbiorników podwieszonych pod skrzydłem;
- zapasu paliwa do lotu poziomego wyczerpywanego po zrzuceniu zbiorników podskrzydłowych, do chwili zrzucenia trzeciego zbiornika dodatkowego, podwieszonego pod kadłubem;
- zapasu paliwa do lotu poziomego wyczerpywanego po zrzuceniu zbiornika podkadłubowego.

9/ Określamy ile paliwa będzie zużyte w locie poziomym do chwili zrzucenia podskrzydłowych /dodatkowych/ zbiorników paliwa :

- zapas paliwa w zbiornikach podskrzydłowych wynosi:

$$/490 + 490/ \cdot 0{,}790 = 775 \text{ kG}$$

- począwszy od chwili uruchomienia silnika do wzniesienia się samolotu na wysokość H=9000 m zużyje się paliwa :

70 + 580 = 650 kG. Pamiętamy przy tym, że do chwili rozpoczęcia wyczerpywania paliwa z podskrzydłowych zbiorników dodatkowych, najpierw wyczerpuje się paliwo z głównej instalacji /zbiorników kadłubowych/ w ilości 60 litrów czyli 60 · 0,790 = 47 kG. Wobec powyższego do chwili wzniesienia się samolotu na wysokość H = 9000 m, z podskrzydłowych zbiorników paliwowych wyczerpie się : 650 - 47 = 603 kG paliwa. Ostatecznie więc, pozostający w podskrzydłowych zbiornikach paliwowych zapas paliwa do lotu poziomego będzie równy:

$$775 - 603 = 172 \text{ kG.}$$

10/ Określamy teraz średni ciężar samolotu w locie poziomym z trzema podwieszonymi zbiornikami dodatkowymi paliwa. W tym celu wyznaczymy najpierw /zgodnie z punktem 16 niniejszego rozdziału/ maksymalny ciężar samolotu z trzema podwieszonymi dodatkowymi zbiornikami paliwa. W tym celu z tabeli 3 znajdujemy ciężar samolotu bez podwieszeń zewnętrznych równy 5760 kG; ciężar belek nośnych 45 + 24 = 69 kG oraz ciężar trzech podwieszanych dodatkowych zbiorników paliwowych 3 · 46 = 138 kG, a wobec tego ciężar samolotu bez paliwa będzie równy:

$$5760 + 69 + 138 = 5965 \text{ kG} \cong 6000 \text{ kG}$$

natomiast maksymalny ciężar samolotu /z paliwem/ zgodnie z punktem 16 biorąc pod uwagę eksploatacyjny zapas paliwa, wyniesie :

$$6000 + 4070 \cdot 0{,}79 = 9220 \text{ kG.}$$

Średnia wartość ciężaru samolotu w locie z trzema zbiornikami dodatkowymi paliwa będzie równa ciężarowi maksymalnemu zmniejszonemu o ciężar paliwa wyczerpany na ziemi, w czasie startu i wznoszenia do wysokości 9000 m oraz na połowie odcinka lotu poziomego do momentu zrzucenia

podskrzydłowych dodatkowych zbiorników paliwowych :

$$9220 - 70 - 580 - \frac{172}{2} = 8484 \cong 8480 \text{ kG.}$$

11/ Wyliczamy zapasy paliwa dla odcinków lotu poziomego z jednym podwieszonym dodatkowym /podkadłubowym/ zbiornikiem paliwa oraz po jego zrzuceniu z samolotu. W tym celu bierzemy pod uwagę zgodnie z punktem 25 niniejszego rozdziału, że po zrzuceniu podskrzydłowych zbiorników paliwowych, ze zbiorników głównej instalacji paliwowej wyczerpuje się 40 litrów paliwa, a dopiero po tym rozpoczyna się wyczerpywanie paliwa z podkadłubowego dodatkowego zbiornika paliwa. Wobec tego zapas paliwa wyczerpywany ze zbiorników na odcinku lotu z podwieszonym podkadłubowym dodatkowym zbiornikiem wynosi :

$$/40 + 490/ \cdot 0,79 = 418 \text{ kG}$$

natomiast, na odcinek lotu poziomego bez podwieszonych dodatkowych zbiorników /po zrzuceniu zbiornika podkadłubowego/ pozostanie jeszcze zapas paliwa równy:

$$1685 - 172 - 418 = 1095 \text{ kG.}$$

12/ Średnie wartości ciężaru samolotu na odcinkach lotu poziomego z podwieszonym zbiornikiem podkadłubowym i po jego zrzuceniu wyliczamy w następujący sposób:

- dla odcinka lotu z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa pod kadłubem mamy:

$$9220 - 70 - 580 - 172 - 92 - \frac{418}{2} = 8097 \cong 8100 \text{ kG}$$

- na odcinku lotu bez dodatkowych zbiorników paliwowych /po zrzuceniu zbiornika podkadłubowego/ mamy :

$$9220 - 70 - 580 - 172 - 138 - 418 - \frac{1095}{2} = 7294 \cong 7290 \text{ kG}$$

gdzie: 92 i 138 - ciężar dwóch i trzech próżnych dodatkowych zbiorników paliwowych, zrzuconych w locie w odpowiednich chwilach /po wyczerpaniu z nich paliwa/, natomiast, 172, 418 i 1095 - ciężary zapasów paliwa wyznaczone dla poszczególnych odcinków lotu poziomego - patrz wyżej podpunkty 9 i 11.

13/ Korzystając z wykresu na rys.7 wyznaczamy wartości kilometrowego zużycia paliwa w locie poziomym na zakresie maksymalnego zasięgu lotu /odpowiada temu przyrządowa prędkość lotu $V_{prz} = 550$ km/h / i otrzymujemy następujące dane :

- $q_{k_1} = 1,87$ kG/km dla odcinka lotu poziomego z trzema dodatkowymi zbiornikami paliwa na którym : współczynnik oporu czołowego samolotu jest równy 15 /patrz wyżej podpunkt 2/ a

średnia wartość ciężaru samolotu wynosi 8480 kG;

- q_{k_2} = 1,68 kG/km dla odcinka lotu poziomego z jednym dodatkowym zbiornikiem paliwowym pod kadłubem, na którym : współczynnik oporu czołowego samolotu jest równy 10 + 2 = 12 /patrz punkt 17 niniejszego rozdziału/, a średnia wartość ciężaru samolotu wynosi 8100 kG;
- q_{k_3} = 1,45 kG/km dla odcinka lotu poziomego bez podwieszonych dodatkowych zbiorników paliwowych /po zrzuceniu zbiornika podkadłubowego/, dla którego: współczynnik oporu czołowego samolotu jest równy 10, a średnia wartość ciężaru samolotu wynosi 7290 kG.

14/ Możemy teraz wyliczyć całkowitą odległość /zasięg/ lotu poziomego, składającego się z trzech odcinków :

$$L_{lp_1} = \frac{Q_{p.lp.1}}{q_{k_1}} \; ; \qquad L_{lp_2} = \frac{Q_{p.lp.2}}{q_{k_2}} \; ; \qquad L_{lp_3} = \frac{Q_{p.lp.3}}{q_{k_3}} \; \text{i}$$

skąd: $L_{lp} = L_{lp_1} + L_{lp_2} + L_{lp_3} = \frac{172}{1,87} + \frac{418}{1,68} + \frac{1095}{1,45} = 1097$ km.

15/ Całkowity zasięg lotu będzie obejmował wszystkie odcinki drogi przebytej podczas lotu, a więc w locie poziomym, podczas wznoszenia i podczas zniżania wobec czego :

$$L = 1097 + 135 + 70 = 1302 \cong 1300 \text{ km.}$$

16/ W celu wyliczenia długotrwałości /czasu całkowitego/ lotu w rozwiązywanym przykładzie, należy wyznaczyć wartość rzeczywistej prędkości lotu odpowiadającej prędkości przyrządowej równej 550 km/h. Wyznaczamy ją korzystając z nomogramu na rys.20 biorąc pod uwagę rzeczywistą /daną/ temperaturę atmosferyczną. W związku z tym z tabelki na rys.20 mamy: dla wysokości H=9000 m temperatura standardowa jest równa -43,5 °C, a w założeniu rozwiązywanego przykładu mamy, że rzeczywista temperatura atmosferyczna jest wyższa o 8-10 °C od standardowej wobec czego, jest ona równa : -43,5 - /-10/ = -43,5 + 10 = -33,5. Dla temperatury rzeczywistej -33,5 °C i prędkości przyrządowej lotu równej 550 km/h z nomogramu na rys.20 odczytujemy rzeczywistą prędkość lotu równą 905 km/h.

17/ Mając rzeczywistą prędkość lotu poziomego wyliczamy jego długotrwałość /składającą się z trzech części odpowiadających trzem omówionym wyżej odcinkom tego lotu/, posługując się wzorem podanym w podpunkcie 12 punktu 39 niniejszego rozdziału i otrzymujemy :

$$t_{lp} = t_{lp_1} + t_{lp_2} + t_{lp_3} = \frac{172 \cdot 60}{1,87 \cdot 905} + \frac{418 \cdot 60}{1,68 \cdot 905} + \frac{1095 \cdot 60}{1,45 \cdot 905} =$$

$$= 6,1 + 16,5 + 50 = 72,6 \text{ min.}$$

18/ Ogólny czas lotu samolotu w rozwiązywanym przykładzie będzie równy sumie czasu całkowitego lotu poziomego, wznoszenia, zniżania i lądowania według systemu USL, a wobec tego otrzymamy :

$$t = 72,6 + 11,25 + 6,3 + 5 = 95,15 \text{ min} \cong 1 \text{ h } 35 \text{ min.}$$

40. Kolejność obliczania czasu, zużycia paliwa i przebytej drogi podczas lotu na przechwycenie wysoko lecącego celu powietrznego /w stratosferze/ jest następująca :

1/ określić zużycie paliwa na ziemi przed startem : na uruchomienie i wykonanie próby silnika przez pilota oraz kołowanie samolotu na start;

2/ określić czas, zużycie paliwa i drogę przebytą podczas startu i wznoszenia do nakazanej wysokości według wykresów podanych na rys. 1, 2, 5 i 6 w zależności od nakazanych/przyjętych/ warunków, w szczególności od zakresu pracy silnika podczas startu i później wznoszenia oraz rzeczywistej temperatury atmosferycznej;

3/ określić czas i zużycie paliwa na nakazanym odcinku lotu poziomego odbywanego na zakresie maksymalnego zasięgu lotu do spotkania z celem powietrznym. W związku z tym dla przyjętych warunków i określonego odcinka lotu poziomego wyznaczamy wartość kilometrowego zużycia paliwa q_k wykorzystując wykresy podane na rys. 7-13, a następnie wyliczamy całkowite zużycie paliwa Q_{lp} na tym odcinku lotu. Długotrwałość omawianego odcinka lotu poziomego wyliczamy po uprzednim wyznaczeniu prędkości rzeczywistej z wykresu na rys.20 dla znanej już wartości prędkości przyrządowej, temperatury atmosferycznej /rzeczywistej/ i długości odcinka lotu poziomego;

4/ określić czas, zużycie paliwa i drogę przebytą podczas osiągania nakazanego pułapu /wysokości lotu celu powietrznego/ zgodnie z przyjętym podstawowym programem wznoszenia na pułap /w locie po torze w jednym kierunku i z wykonaniem zakrętu/. Szukane wartości w/w wielkości należy też określić dla przypadku odchyleń od przyjętego podstawowego programu wznoszenia na pułap /zależności nakazanej utrzymywania odpowiedniej prędkości i liczby "M" oraz kąta wzno

szenia odpowiednio dla każdej wartości wysokości/ przy czym, odnosi to się do odchyleń przyjętych jako przypadkowych lub przyjętych z założenia zmian w programie podstawowym wznoszenia na pułap, podyktowanych warunkami rzeczywistej sytuacji przechwytywania celu powietrznego. Do określania szukanych /omawianych/ wartości czasu, zużycia paliwa i przebytej drogi podczas wznoszenia się samolotu na pułap, wykorzystujemy wykresy dane na rys.36-43 biorąc pod uwagę przyjęte i wyliczone uprzednio: wskaźnik oporu czołowego samolotu, promień wykonywanego zakrętu, rzeczywistą temperaturę atmosferyczną oraz potrzebny kąt wykonania zakrętu, aby samolot przechwytujący mógł zająć wygodne położenie do atakowania celu powietrznego z tylnej półsfery;

5/ Wykorzystując wykresy na rys.44, wyznaczyć charakterystyki dynamicznego wznoszenia się samolotu czyli wykonania "górki" , a w tym: czas, zużycie paliwa, przebytą drogę i końcową wartość liczmy "M";

6/ okeślić zużycie paliwa i drogę przebytą podczas zbliżania się do celu i atakowania go wykorzystując wykresy na rys.14-18 mając dany /przyjęty/ czas zbliżania i wykonania ataku przy pracującym silniku na zakresie pełnego dopalania /ZPD/. Jeżeli natomiast mamy dany punkt obliczeniowy /współrzędne/ wyjścia samolotu przechwytującego na pułap nakazany w stosunku do położenia celu /samolotu nieprzyjacielskiego/, wówczas określając najpierw prędkość zbliżenia i odległość do celu należy wyliczyć nzas zbliżania się myśliwca do celu, a po tym drogę przebytą i zużycie paliwa;


/ określić czas, zużycie paliwa i drogę przebytą podczas powrotu myśliwca przechwytującego na lotnisko. W przypadku ogólnym powrót ten może obejmować :

- odcinek lotu poziomego na zakresie maksymalnego zasięgu /ZMZL/ na który wyznacza się warunki lotu /czas, zużycie paliwa i drogę na nakazanej prędkości i wysokości/ analogicznie jak wyżej w podpunkcie 3 ;
- odcinek lotu ze zniżeniem, którego charakterystyki podane są na wykresach /rys.19/;

/ określić zużycie paliwa w locie "po kręgu" i podczas lądowania według wskazówek podanych w punkcie 24 niniejszego rozdziału;

/ wyliczyć sumę zużycia paliwa obejmującą wszystkie wartości wyznaczone dla oddzielnie obliczanych odcinków lotu i zużycia na ziemi w podpunktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 ;

9/ porównać uzyskany wynik sumy zużycia paliwa /według podpunktu 9/ z obliczeniowym zapasem paliwa i wyciągnąć ostateczny wniosek, czy nakazany lot na przechwycenie danego celu powietrznego w stratosferze jest możliwy do wykonania ze względu na rosporządzalny /obliczeniowy/ zapas paliwa.



Rys.1.50 Tor lotu samolotu w przestrzeni na przechwycenie celu powietrznego /samolotu n-pla/ w stratosferze.

PRZYKŁAD OBLICZEŃ :

Zadanie : Określić możliwość /warunkowaną rozporządzalnym zapasem paliwa/ wykonania lotu na przechwycenie celu powietrznego na wysokości H=18000 m lecącego z prędkością 1600 km/h. Przechwycenie powinno nastąpić na nakazanej rubieży jak pokazano na rys.49.

Dane wyjściowe i warunki wykonania lotu :

- na samolot podwieszone są /zabudowane/ zewnętrznie: dwa pociski rakietowe R-3S ; wyrzutnie pocisków z belkami na zewnętrznych zamkach podskrzydłowych /nie uzbrojone/ oraz dodatkowy zbiornik paliwa pod kadłubem o pojemności 490 litrów;
- zbiornik podkadłubowy będzie zrzucony z samolotu po wyczerpaniu paliwa w locie na wysokości 6000 m ;
- kierunek zajścia do lądowania jest w przybliżeniu zgodny z kursem powrotu samolotu po wykonaniu przechwycenia;
- ciężar właściwy paliwa jest równy 0,8 kG/dm^3;
- temperatura atmosferyczna - standardowa;
- start samolotu ma się odbyć przy pracującym silniku na zakresie ZPSzPD natomiast dalsze wznoszenie zaraz po starcie,na zakresie ZPSM /maksymalnym bez dopalania/ - odcinek lotu "1-2" na rys. 49;
- lot poziomy - odcinek "2-3" na rys.49 - na zakresie ZMZL, którego długość wynosi 38 km ;
- włączenie silnika na zakres ZPSzPD i wznoszenie do wysokości H=11000 m - odcinek lotu "3-4" na rys.49;
- rozpędzanie na H=11000 m po prostej do osiągnięcia prędkości odpowiadającej liczbie M=1,56 - odcinek lotu "4-5" na rys.49;
- rozpędzanie z wykonaniem zakrętu o 180° według podstawowego programu zwiększania wysokości i prędkości lotu: promień zakrętu - 40 km oraz wyjście z niego na wysokości H=15000 m z prędkością odpowiadającą liczbie M=1,9 - odcinek lotu "5-6" na rys.49;
- wznoszenie dynamiczne /wykonanie "górki"/ na wysokość H=17000 m - odcinek lotu "6-7" na rys.49;
- zbliżanie się myśliwca do celu /pościg/ od początkowej odległości między nimi równej 12 km do końcowej, równej 3 km na której następuje zaatakowanie i odpalenie pocisków rakietowych - odcinek lotu "7-8" na rys.49;
- powrót na lotnisko po przechwyceniu - odcinek "8-1" - z zajściem do lądowania i lądowaniem.

Rozwiązanie zadania :

Wyznaczenie /przyjęcie/ danych pomocniczych:

1/ Wartości współczynnika oporu czołowego samolotu dla różnych odcinków lotu :

Zgodnie ze wskazówkami w punkcie 17 i tablicą 4 niniejszego rozdziału mamy :
- dla samolotu bez podwieszeń zewnętrznych - C_x = 10;
- dla samolotu z podwieszonymi dwiema rakietami R-3S - C_x = 12;
- dla samolotu z podwieszonymi dwiema rakietami R-3S i dodatkowym zbiornikiem paliwowym pod kadłubem - C_x = 14 ;

2/ Zgodnie z tabelą 1 najwygodniejsza wysokość dla maksymalnego zasięgu lotu samolotu ze współczynnikiem oporu czołowego C_x = 12 wynosi H = 10000 m.

3/ Zgodnie z tabelą 2 obliczeniowy zapas paliwa jest równy Q_{obl} = 2330 kG

4/ Zgodnie ze wskazówkami podanymi w punktach 15 i 16 oraz tabelą 3, maksymalny ciężar samolotu G_{max} = 8600 kG, który obliczamy sumując następujące jego składniki :
- ciężar samolotu bez paliwa, wyrzutni rakietowych i belek nośnych, równy -5760 kG;
- cztery skrzydłowe belki nośne - 90 kG;
- podkadłubowa belka nośna - 24 kG ;
- cztery wyrzutnie APU - 82 kG ;
- dwie rakiety R-3S - 150 kG ;
- dodatkowy zbiornik paliwowy o pojemności 490 l - 46 kG ;
- ciężar pełnego zapasu paliwa - 2470 kG /użyteczne 3090 l o ciężarze właściwym 0,8 kG/dm^3 /;

5/ Zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 24, zużycie paliwa na ziemi w czasie 7,5 min będzie równe 75 kG.

<u>Obliczenia odnoszące się do poszczególnych odcinków /etapów/ lotu :</u>

6/ Korzystając z wykresu na rys.1 wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę przebytą przez samolot podczas wznoszenia do wysokości H=6000m przy czym, bierzemy pod uwagę współczynnik oporu czołowego samolotu równy 14 i to, że silnik podcz wznoszenia pracuje na zakresie ZPSM:

t_{w_1} = 4,6 min; $Q_{p.w_1}$ = 360 kG; L_{w_1} = 45 km.

7/ Według wykresu na rys.1 wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę przebytą podczas wznoszenia od wysokości H = 6000 m po zrzuceniu dodatkowego zbiornika paliwowego /po wyczerpaniu z niego paliwa/ do wysokości H = 10000 m. Przy tym współczynnik oporu czołowego samolotu jest równy 12, a silnik pracuje na zakresie ZPSM :

t_{w_2} = 4,9 min; $Q_{p.w_2}$ = 160 kG; L_{w_2} = 71 km.

8/ Sumujemy czasy, zużycia paliwa i drogi obu odcinków wznoszenia: wyniki sumowania: t_w = 9,5 min; $Q_{p.w}$ = 520 kG; L_w = 116 km.

9/ Wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę w locie poziomym na wysokości H = 10000 m na zakresie maksymalnego zasięgu /ZMZL/, wykonując niżej podane obliczenia.

a/ ciężar początkowy samolotu w locie poziomym na H = 10000 m będzie równy ciężarowi maksymalnemu zmniejszonemu o ciężar zużytego paliwa na ziemi i podczas wznoszenia oraz ciężar zrzuconego dodatkowego zbiornika paliwowego :

$$G_{lp.1} = G_{max} - Q_{p.z} - Q_{p.w} - G_{zb.d.} = 8600 - 75 - 520 - 46 = 7959 \text{ kG}$$

b/ przyjmując w zaokrągleniu ciężar samolotu w locie poziomym na H = 10000 m równy $G_{lp} = 8000$ kG i wiedząc, że jego współczynnik oporu czołowego jest równy $C_x = 12$, a prędkość przyrządowa na tej wysokości odpowiadająca zakresowi maksymalnego zasięgu lotu wynosi $V_{prz} = 530$ km/h, wyznaczamy z wykresu na rys.7 wartość kilometrowego zużycia paliwa $q_{k.lp} = 1,63$ kG/km. Następnie, znając długość odcinka lotu poziomego na H = 10000 m /określoną w danych wyjściowych/ wyliczamy całkowite zużycie paliwa na tym odcinku lotu:

$$Q_{p.lp.} = L_{lp} \cdot q_{k.lp} = 38 \cdot 1,63 = 62 \text{ kG.}$$

c/ korzystając z wykresu na rys.20 wyznaczamy wartość prędkości rzeczywistej $V_{rz} = 900$ km/h odpowiadającej znanym już warunkom:
- prędkości przyrządowej $V_{prz} = 530$ km/h
- wysokości lotu H = 10000 m oraz temperaturze standardowej.

d/ wyliczamy czas lotu poziomego na H = 10000 m według wzoru:

$$t_{lp} = \frac{L_{lp}}{V_{rz}} \cdot 60 = \frac{38}{900} \cdot 60 = 2,53 \text{ min.}$$

10/ Wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę lotu wznoszącego od wysokości H = 10000 m do wysokości H = 11000 m po włączeniu silnika na zakres pracy z pełnym dopalaniem /ZPSzPD/. Korzystamy przy tym z wykresu na rys.5 i otrzymujemy wyniki :

$$t_{w_3} = 0,4 \text{ min;} \quad Q_{p.w_3} = 45 \text{ kG;} \quad L_{w_3} = 6 \text{ km.}$$

11/ Wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę rozpędzania samolotu w locie na H = 11000 m do prędkości odpowiadającej liczbie M = 1,56. Korzystamy przy tym z wykresu na rys.36 i otrzymujemy wyniki:

$$t_r = 2,77 \text{ min;} \quad Q_{p.r} = 385 \text{ kG;} \quad L_r = 60 \text{ km.}$$

12/ Wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę kątową /kąt zakrętu/ odcinka rozpędzania z jednoczesnym wznoszeniem i wykonywaniem zakrętu.
Z założenia przyjmujemy rozpędzanie od liczby M = 1,56 do M = 1,9

oraz wznoszenie z wysokości H = 11000 m do H = 15000 m z jednoczesnym wykonaniem zakrętu o 180° i przy tych założeniach odczytujemy z wykresu na rys.38 czas i zużycie paliwa odpowiednio równe:

$$t_{wr} = 3,8 \text{ min}; \quad Q_{p.wr} = 625 \text{ kG}.$$

13/ Charakterystykę wznoszenia dynamicznego - wykonania "górki" - do wysokości H = 17000 m /czas, zużycie paliwa i drogę/ wyznaczamy z pomocą wykresu na rys.44 i otrzymujemy wyniki :

$t_g = 0,55$ min; $Q_{p.g} = 60$ kG; $L_g = 18$ km. Przy tym na wyjściu z "górki" na wysokości H = 17000 m samolot będzie miał prędkość odpowiadającą liczbie M = 1,8.

14/ Wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę przebytą podczas pościgu i zbliżania się myśliwca przechwytującego do samolotu nieprzyjacielskiego na odległość umożliwiającą zaatakowanie go i odpalenie raki

a/ Zakładamy na tym odcinku lot po krzywej pogoni w płaszczyźnie pionowej i wobec tego przyjmujemy następujące parametry:
- średnią wartość wysokości lotu równą 17500 m;
- średnią wartość prędkości lotu odpowiadającą liczbie M = 1,75
- odległość początkową myśliwca do samolotu nieprzyjacielskiego równą 12 km /obliczoną z wyliczeń nawigacyjnych/ i końcową - 3 k

b/ Uzasadnienie powyższych założeń: cel powietrzny leci na wysokości H = 18000 m z prędkością 1600 km/h - jak w zadaniu. Myśliwiec przechwytujący rozpoczyna pościg z wysokości H = 17000 z liczbą M = 1, /V_{rz} = 2150 km/h / mając początkowo większą prędkość od celu o oko 152 m/s oraz konieczność wzniesienia się na krzywej pogoni do wys kości 18 000 m kosztem utraty prędkości, do wartości tylko nieco większej od prędkości celu. Przyjmujemy wobec tego, ż średnia prędkość zbliżania się myśliwca do celu będzie równa 73 m/ co odpowiada przyjętej średniej wartości liczby M = 1,75.

c/ Korzystając z wykresu na rys.14 wyznaczamy wartość sekundowego zużycia paliwa przez silnik na zakresie ZPSzPD dla H=17500 m i M=1,75 otrzymując w przybliżeniu wynik równy 1,3 kG/s.

d/ Czas pogoni, mając powyższe dane, wyznaczymy według wzoru :

$$t_p = \frac{D_{pocz.} - D_{końc.}}{V_{zbliż.}} = \frac{12000 - 3000}{73} = 2,05 \text{ min} = 123 \text{ s}.$$

Droga pogoni: $L_p = V_{rz.śr.} \cdot t_p = 518 \cdot 123 = 64000$ m = 64 km.

Zużycie paliwa: $Q_{p.pog.} = q_s \cdot t_p = 1,3 \cdot 123 = 160$ kG.

15/ Korzystając z wykresu na rys.19 wyznaczamy czas, zużycie paliwa i drogę zniżania się samolotu /po wykonaniu zadania/ do wysokości H = 2000 m w odległości 40 km od lotniska to jest do punktu obliczeniowego rozpoczęcia zajścia do lądowania według systemu USL. Szukane wartości wynoszą odpowiednio :

$$t_{zn} = 12{,}1 \text{ min}; \quad Q_{p.zn.} = 130 \text{ kG}; \quad L_{zn} = 144 \text{ km}.$$

16/ Czas i zużycie paliwa podczas lotu z "punktu obliczeniowego" do drogi lądowania na lotnisku /odcinek lotu równy 40 km/ określamy zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 24 niniejszego rozdziału:

$$t_{z.l.} = 5 \text{ min}; \quad Q_{p.z.l.} = 5 \cdot 40 = 200 \text{ kG}.$$

17/ Wyliczamy sumę zużycia paliwa na wszystkich rozpatrzonych wyżej odcinkach /etapach/ lotu :

$Q_p = 75+520+62+45+385+625+60+160+130+200 = 2262$ kG . Otrzymany wynik porównujemy z obliczeniowym zapasem paliwa w zbiornikach samolotu przed startem /mieliśmy 2330 kG/ i wnioskujemy ostatecznie, że dany lot jest możliwy do wykonania w konfrontacji z warunkiem ograniczającym ze względu na rozporządzalny zapas paliwa;

18/ Dodajemy czasy wykonania wszystkich rozpatrzonych wyżej etapów /odcinków/ lotu i uzyskujemy czas sumaryczny, równy dla rozwiązywanego przykładu t = 38,7 min.

1. <u>Obliczanie czasu, drogi i zużycia paliwa w locie na przechwycenie celów powietrznych lecących na małych i średnich wysokościach.</u>

Obliczenia podane w tytule niniejszego punktu wykonuje się analogicznie jak opisane w punkcie 40 z pominięciem podpunktów 8, 9 i 10, a niezależnie od tego wykonuje się dodatkowo wyszczególnione niżej obliczenia :

Korzystając z wykresu na rys.35 wyznacza się czas, drogę i zużycie paliwa podcza zniżania się ze stałą prędkością rzeczywistą V_{rz} z wysokości "przelotowej" /nakazanej w locie poziomym do celu/ po linii prostej względnie po torze zakrzywionym /z wykonaniem zakrętu/ do zajęcia wygodnej pozycji do ataku celu powietrznego z tylnej półsfery;

Korzystając z wykresów na rys.22-34 wyznacza się czas, drogę i zużycie paliwa podczas rozpędzania samolotu po linii prostej na stałej wysokości lotu;

3/ Mając daną wartość prędkości zbliżania się oraz odległość wejścia samolotu przechwytującego w tylną półsferę celu powietrznego /z obliczenia nawigacyjnego/ oblicza się czas zbliżania na odległość zaatakowania celu, natomiast biorąc pod uwagę rzeczywistą prędkość samolotu przechwytującego i zakres pracy jego silnika - oblicza się drogę pogoni i zużycie paliwa.

42. Obliczanie czasu, drogi i zużycia paliwa w locie z zadaniem wykonania uderzenia na cele naziemne.

Obliczenia podane w tytule niniejszego punktu wykonuje się analogicznie jak podane w punktach 40 i 41 z wyłączeniem podpunktów 8,9 i 10 z punktu 40 oraz podpunktu 3 z punktu 41, a niezależnie od tego wykonuje się dodatkowo wyszczególnione niżej obliczenia :

1/ Według wykresów podanych na rys.45-48 wyznacza się niezbędne charakterystyki wykonywania zakrętów samolotu o dany kąt z zachowaniem stałej wysokości i prędkości lotu;

2/ Zgodnie z treścią punktów 34-38 niniejszego rozdziału wyznacza się parametry wykonania potrzebnych manewrów /czas i zużycie paliwa/ do zajęcia wygodnego wyjściowego położenia, wykonania ataku i odejścia od celu;

3/ Wykorzystując wykresy podane na rys.3-4 wyznacza się czas, drogę zużycie paliwa podczas wznoszenia na "wysokość przelotową" /na której odbywa się powrót samolotu do lotniska/ biorąc pod uwagę, że wymienione wznoszenie odbywa się na pracującym silniku na zakresie ZPSM /maksymalnym/ gdy w zbiornikach samolotu pozostaje jeszcze 50 % zapasu paliwa.

1.2.5. UZUPEŁNIENIE

W niniejszym uzupełnieniu dane są tabele obliczeń praktycznych zasięgów i długotrwałości lotu pojedyńczego samolotu z różnymi wariantami podwieszeń zewnętrznych /dla różnych współczynników oporu czołowego samolotu/ na wysokości : 200, 500, 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 i 11000 m, na prędkości odpowiadającej zakresowi maksymalnego zasięgu i maksymalnej długotrwałości lotu, z uwzględnieniem drogi przebytej przez samolot podczas wznoszenia się i podczas zniżania z danej wysokości lotu poziomego.

Mając na uwadze to, że rzeczywiste warunki lotu z zasady różnią się od warunków standardowych /przyjętych do obliczeń przy sporządzaniu wymienionych tabel/, wyniki obliczeń podane w omawianych tabelach należy wykorzystywać tylko jako orientacyjne dane dla przybliżonej oceny wartości zasięgu i długotrwałości lotu samolotu na danej wysokości. Wobec tego przed wykonaniem konkretnego lotu samolotu zgodnie z danym programem /torem w przestrzeni i nakazanymi warunkami - parametrami na każdym jego odcinku/, w rzeczywistych warunkach atmosferycznych, należy koniecznie wykonać obliczenia inżynieryjno-nawigacyjne danego lotu zgodnie ze wskazówkami opisowymi podanymi wyżej w punktach od 39 do 42.

Wyjaśnienie: Wykonując obliczenia, których wyniki podane są w omawianych tabelach praktycznych zasięgów i długotrwałości lotu, przyjęte były następujące dane wyjściowe :

- ciężar właściwy paliwa $\gamma_p = 0{,}775$ kG/dm^3;
- obliczeniowe zapasy paliwa - zgodnie z tabelą 2 ;
- warunki atmosferyczne - standardowe, bezwietrzne;
- zużycie paliwa na uruchomienie silnika, wykonanie próby i kołowanie samolotu na start w łącznym czasie 7 min - zgodnie z punktem 24 niniejszego rozdziału - łącznie 70 kG;
- zużycie paliwa, czas i droga przebyta podczas startu i wznoszenia do danej wysokości lotu poziomego przyjmowane z wykresu podanego na rys.1 - odpowiada temu określony zakres pracy silnika w czasie startu i później wznoszenia - patrz wyjaśnienie do rys.1;
- zużycie paliwa, czas i droga zniżania się samolotu z danej wysokości /lotu poziomego/ do zajścia do lądowania, wyznaczan zgodnie z wykresem podanym na rys.19;
- zgodnie z punktem 24 niniejszego rozdziału przyjmowano zapas paliwa równy 280 kG na lot po kręgu i zajście do lądowania w czasie 8 min według systemu "po dużym prostokącie".

Korzystając z omawianych tabel w celu określenia wartości zasięgu i długotrwałości lotu, należy zgodnie z punktem 17 niniejszego rozdziału wyznaczyć najpierw wartość współczynnika oporu czołowego samolotu /dla danego wariantu podwieszeń zewnętrznych/ po czym, z odpowiedniej tabeli - z odpowiednim wariantem napełnienia zbiorników paliwowych i danym obliczeniowym zapasem paliwa - odczytać szukane wartości zasięgu i długotrwałości lotu na danej prędkości i wysokości.

TABELA 5

Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu bez podwieszanych zbiorników paliwa

$Q_{p.obl.}$ = 1880 kG

Wys. lotu /m/ barometryczna	Wys. lotu /m/ przyrządowa	Współczynnik oporu czoł. samolotu	Prędkość lotu km/h rzeczywista	Prędkość lotu km/h przyrządowa	Zapas paliwa dla lotu poz. /kG/	Średnie kilometr. zuż. paliwa /kG/	Zasięg lotu km poziomego	Zasięg lotu km praktycznego	Długotrw. lotu /h-min/ poziomego	Długotrw. lotu /h-min/ praktycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Na zakresie maksymalnego zasięgu							
		9			1395	2,80	500	500	0-41	0-50
		10			1395	2,85	490	490	0-40	0-49
		11			1390	2,91	480	480	0-39	0-48
200	-10	12	735	700	1390	2,97	470	470	0-38	0-47
		13			1390	3,03	460	460	0-37	0-46
		14			1385	3,10	445	445	0-36	0-45
		15			1385	3,18	435	435	0-35	0-44
		16			1380	3,20	425	425	0-36	0-45
		17			1380	3,33	415	415	0-35	0-44
	10	18	705	670	1375	3,40	405	405	0-34	0-43
		19			1375	3,48	395	395	0-34	0-43
		20			1370	3,54	390	390	0-33	0-42
		21			1370	3,60	380	380	0-32	0-41
		22			1365	3,67	370	370	0-32	0-41
	20	23	685	650	1365	3,74	365	365	0-32	0-41
		24			1360	2,82	355	355	0-32	0-41
	30	25	670	640	1360	3,90	350	350	0-31	0-40
00	280	9			1370	2,71	505	505	0-41	0-50
		10			1370	2,76	495	495	0-40	0-49
		11			1365	2,81	485	485	0-40	0-49
	280	12	730	690	1360	2,87	475	475	0-39	0-43
		13			1355	2,94	465	465	0-38	0-47
		14			1350	3,00	450	450	0-37	0-46
		15			1350	3,07	440	440	0-36	0-45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		16			1345	3,14	430	430	0-37	0-4
		17			1345	3,22	420	420	0-36	0-4
	300	18	700	660	1340	3,29	410	410	0-35	0-4
		19			1340	3,37	400	400	0-34	0-4
		20			1335	3,43	390	390	0-33	0-4
		21			1335	3,50	380	380	0-33	0-4
		22			1330	3,56	370	370	0-32	0-4
	310	23	680	640	1325	3,63	365	365	0-31	0-4
		24			1320	3,71	355	355	0-31	0-4
500	320	25	670	630	1320	3,80	350	350	0-31	0_4
		9			1360	2,52	525	525	0-43	0-5
		10			1355	2,64	515	515	0-42	0-5
1000	780	11	740	680	1355	2,70	500	500	0-41	0-5
		12			1350	2,75	490	490	0-40	0-4
		13			1345	2,81	480	480	0-39	0-4
		14			1340	2,87	465	465	0-38	0-4
		15			1335	2,93	455	455	0-37	0-4
		16			1330	3,00	445	445	0-38	0-4
		17			1325	3,08	430	430	0-37	0-4
		18			1320	3,15	420	420	0-36	0-4
	800	19	705	650	1315	3,22	410	410	0-35	0-4
1000		20			1310	3,28	400	400	0-34	0-4
		21			1305	3,35	390	390	0-33	0-4
		22			1300	3,42	380	380	0-33	0-4
	810	23	690	630	1300	3,49	370	370	0-33	0-4
	820	24	675	620	1295	3,57	360	360	0-32	0-4
		25			1290	3,65	355	355	0-31	0-4
		9			1300	2,12	610	640	0-47	0-5
		10			1290	2,18	590	620	0-45	0-5
		11			1280	2,25	570	600	0-44	0-5
	2740	12	780	660	1275	2,31	550	585	0-42	0-5
		13			1265	2,37	535	570	0-41	0-5
		14			1255	2,41	520	555	0-40	0-5
		15			1245	2,45	500	535	0-38	0-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000		16			1235	2,53	485	520	0-39	0-52
		17			1225	2,62	470	510	0-38	0-51
		18			1225	2,68	455	495	0-36	0-49
	2760		750	630						
		19			1200	2,75	440	480	0-35	0-48
		20			1200	2,80	430	475	0-34	0-48
		21			1185	2,85	410	460	0-33	0-47
		22			1180	2,92	400	445	0-33	0-47
	2770		740	620						
		23			1170	2,99	390	435	0-32	0-46
		24			1165	3,07	380	425	0-31	0-45
3000	2780		730	610						
		25			1160	3,15	370	415	0-30	0-44
		9			1230	1,79	685	750	0-52	0-07
		10			1220	1,85	665	730	0-50	0-05
		11			1210	1,92	630	700	0-47	0-02
	4720	12	800	620	1195	1,99	605	675	0-45	0-00
		13			1180	2,06	575	645	0-43	0-59
		14			1160	2,11	555	630	0-41	0-58
		15			1150	2,16	530	605	0-40	0-57
5000	4740	16	780	600	1120	2,22	510	590	0-39	0-56
		17			1110	2,28	490	570	0-37	0-54
		18			1090	2,35	465	550	0-36	0-53
		19			1065	2,42	445	535	0-34	0-51
		20			1050	2,48	425	520	0-33	0-50
		21			1040	2,53	410	505	0-31	0-49
	4750	22	770	590	1030	2,58	395	490	0-31	0-49
		23			1020	2,64	380	480	0-30	0-49
	4750	24	760	580	1010	2,71	370	470	0-29	0-48
		25			995	2,78	360	460	0-28	0-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6680	9	850	590	1165	1,55	750	850	0-53	1-11
		10			1155	1,61	720	820	0-51	1-09
		11			1135	1,67	680	785	0-48	1-06
		12			1120	1,74	645	755	0-44	1-03
		13			1095	1,82	615	730	0-43	1-02
		14			1075	1,87	580	700	0-41	1-01
		15			1055	1,93	545	670	0-38	1-00
7000	6700	16	830	570	1025	1,97	525	655	0-38	1-01
		17			995	2,02	490	625	0-36	0-59
		18			955	2,09	460	605	0-33	0-56
		19			915	2,16	425	580	0-31	0-54
		20			875	2,23	400	560	0-29	0-52
9000	8650	9	890	550	1090	1,37	795	940	0-54	1-15
		10			1070	1,42	750	900	0-51	1-12
		11			1050	1,49	705	860	0-48	1-10
		12			1025	1,55	660	820	0-45	1-07
		13			1000	1,61	610	790	0-42	1-05
		14			960	1,63	590	770	0-40	1-03
		15			920	1,68	550	740	0-38	1-02
		16			880	1,71	515	715	0-36	1-00
10000	9640	9	900	530	1055	1,30	810	980	0-54	1-17
		10			1035	1,37	750	930	0-50	1-13
		11			1005	1,44	700	885	0-46	1-10
		12			965	1,50	645	845	0-43	1-08
		13			935	1,57	595	805	0-39	1-05
11000	10600	9	910	510	1010	1,27	795	1000	0-52	1-18
		10			980	1,33	735	945	0-48	1-14
					Na zakresie maksymalnej długotrwałości					
200	100	9	510	480	1395	2,992	465	465	0-54	1-03
		10			1395	3,03	460	460	0-54	1-03
		11			1390	3,08	450	450	0-53	1-02
		12			1390	3,13	440	440	0-52	1-01
		13			1390	3,19	435	435	0-51	1-00
		14			1385	3,25	425	425	0-50	0-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15			1385	3,32	420	420	0-49	0-58
		16			1380	3,38	410	410	0-48	0-57
		17			1380	3,45	400	400	0-47	0-56
		18			1375	3,51	390	390	0-46	0-55
		19			1375	3,58	380	380	0-45	0-54
		20			1370	3,65	375	375	0-44	0-53
		21			1370	3,71	370	370	0-43	0-52
		22			1365	3,78	360	360	0-42	0-51
		23			1365	3,86	350	350	0-41	0-50
		24			1360	3,96	340	340	0-40	0-49
		25			1360	4,07	330	330	0-39	0-48
500	390	9	520	480	1370	2,90	470	470	0-55	0-04
		10			1365	2,94	460	460	0-54	1-03
		11			1365	2,99	455	455	0-53	1-02
		12			1360	3,05	440	440	0-52	1-01
		13			1355	3,11	435	435	0-51	1-00
		14			1350	3,17	425	425	0-50	0-59
		15			1350	3,23	420	420	0-49	0-58
		16			1345	3,29	410	410	0-48	0-57
		17			1345	3,36	400	400	0-47	0-56
		18			1340	3,42	390	390	0-45	0-55
		19			1340	3,49	385	385	0-44	0-54
		20			1335	3,55	375	375	0-43	0-53
		21			1335	3,62	370	370	0-42	0-52
		22			1330	3,69	360	360	0-41	0-51
		23			1325	3,77	350	350	0-40	0-50
		24			1325	3,85	340	340	0-39	0-49
		25			1320	3,97	330	330	0-38	0-48
1000	880	9	530	480	1360	2,76	490	490	0-56	1-06
		10			1360	2,80	480	480	0-55	1-04
		11			1355	2,85	470	470	0-54	1-03
		12			1350	2,89	460	460	0-52	1-02
		13			1345	2,97	450	450	0-51	1-01
		14			1340	3,02	440	440	0-50	1-00
		15			1335	3,08	435	435	0-49	0-59
		16			1330	3,18	425	425	0-48	0-58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17			1325	3,28	415	415	0-47	0-57
		18			1320	3,32	405	405	0-46	0-56
		19			1315	3,36	395	395	0-45	0-55
		20			1310	3,37	385	385	0-44	0-54
		21			1305	3,48	375	375	0-43	0-53
		22			1300	3,55	365	365	0-42	0-52
		23			1300	3,62	360	360	0-41	0-51
		24			1295	3,72	350	350	0-40	0-50
		25			1290	3,83	340	340	0-39	0-49
3000	2860	9	580	480	1300	2,26	575	605	0-59	I-11
		10			1290	2,32	550	580	0-58	1-10
		11			1280	2,38	535	570	0-56	1-08
		12			1270	2,44	520	555	0-54	1-07
		13			1265	2,50	505	540	0-52	1-05
		14			1255	2,53	495	530	0-51	1-04
		15			1245	2,57	485	520	0-50	1-03
		16			1235	2,65	465	505	0-48	1-01
		17			1225	2,73	450	490	0-47	1-00
		18			1220	2,80	435	475	0-45	0-58
		19			1200	2,87	420	460	0-44	0-57
		20			1190	2,92	405	445	0-42	0-56
		21			1185	2,98	400	440	0-41	0-55
		22			1175	3,05	385	430	0-40	0-54
		23			1170	3,12	375	420	0-39	0-53
		24			1165	3,21	365	410	0-37	0-52
		25			1160	3,30	350	395	0-36	0-50
5000	4820	9	640	480	1230	1,89	650	715	1-01	1-16
		10			1220	1,95	630	695	0-59	1-14
		11			1210	2,02	600	670	0-56	1-11
		12			1190	2,07	580	650	0-54	1-10
		13			1180	2,13	560	630	0-52	1-08
		14			1160	2,15	535	610	0-50	1-06
		15			1150	2,18	525	600	0-49	1-05
		16			1135	2,27	500	575	0-47	1-03
		17			1110	2,36	480	560	0-45	1-02
		18			1090	2,42	455	540	0-42	1-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5000		19			1065	2,49	430	520	0-40	0-59
		20			1050	2,54	410	505	0-39	0-58
		21			1040	2,59	400	495	0-38	0-56
		22			1030	2,65	390	485	0-37	0-55
		23			1020	2,71	375	475	0-35	0-54
		24			1010	2,79	365	465	0-34	0-53
		25			995	2,87	345	445	0-33	0-51
7000	6780	9	710	480	1165	1,61	720	820	1-00	1-18
		10			1145	1,67	690	790	0-58	1-16
		11			1135	1,73	655	760	0-55	1-13
		12			1125	1,80	625	735	0-53	1-11
		13			1095	1,86	590	705	0-50	1-09
		14			1075	1,89	570	690	0-48	1-07
		15			1055	1,94	545	670	0-46	1-05
		16			1025	2,01	510	650	0-43	1-03
		17			995	2,08	480	620	0-42	1-02
		18			955	2,15	450	600	0-38	1-00
		19			915	2,22	410	570	0-35	0-58
		20			875	2,29	390	550	0-33	0-57
9000	8730	9	810	480	1090	1,40	765	910	0-57	1-18
		10			1080	1,46	720	870	0-54	1-16
		11			1050	1,53	690	850	0-51	1-13
		12			1040	1,60	650	815	0-48	1-11
		13			1000	1,64	610	785	0-45	1-08
		14			960	1,69	570	765	0-42	1-06
		15			920	1,71	540	730	0-40	1-04
		16			880	1,72	515	705	0-38	1-02
10000	9700	9	830	480	1055	1,35	780	950	0-56	1-19
		10			1035	1,41	720	900	0-52	1-16
		11			1005	1,48	685	870	0-49	1-13
		12			965	1,55	635	830	0-46	1-10
		13			935	1,62	595	805	0-43	1-08
11000		9	870	480	1010	1,30	780	980	0-53	1-19
		10			980	1,36	720	930	0-50	1-16

TABELA 6

Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu z jednym podwieszonym zbiornikiem dodatkowym paliwa o pojemności 490 litrów

$Q_{p.obl.}$ = 2260 kG

Wys.lotu /m/		Współczyn. oporu czołowego samolotu	Prędkość lotu km/h		Zapas paliwa dla lotu poz. /kG/	Średnie kilometrowe zuż. paliwa /kG/	Zasięg lotu km		Długot.lotu /h-min./	
barometryczna	przyrządowa		rzeczywista	Przyrządowa			poziomego	praktycznego	poziomego	praktycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Na zakresie maksymalnego zasięgu								
200	10	11	735	700	1770	2,91	610	610	0-50	0-59
		12			1770	2,97	595	595	0-49	0-58
		13			1770	3,03	580	580	0-47	0-56
		14			1765	3,10	565	565	0-46	0-55
		15			1760	3,18	550	550	0-45	0-54
	10	16	705	670	1760	3,25	540	540	0-46	0-55
		17			1760	3,33	530	530	0-45	0-54
		18			1755	3,40	520	520	0-44	0-53
		19			1750	3,48	505	505	0-43	0-52
		20			1750	3,54	495	495	0-42	0-51
		21			1750	3,61	485	485	0-41	0-50
	20	22	685	650	1745	3,67	475	475	0-42	0-51
		23			1740	3,74	465	465	0-41	0-50
	30	24	670	640	1740	3,82	455	455	0-41	0-50
		25			1740	3,90	445	445	0-40	0-49
500	280	11	730	690	1740	2,82	620	620	0-51	1-00
		12			1740	2,87	605	605	0-50	0-59
		13			1735	2,93	590	590	0-48	0-57
		14			1730	3,00	575	575	0-47	0-56
		15			1730	3,08	560	560	0-46	0-55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	300	16	700	660	1725	3,15	545	545	0-47	0-56
		17			1725	3,22	535	535	0-46	0-55
		18			1720	3,30	525	525	0-45	0-54
		19			1720	3,37	510	510	0-44	0-53
		20			1715	3,43	500	500	0-43	0-52
		21			1710	3,50	490	490	0-42	0-52
	310	22	680	640	1705	3,57	480	480	0-42	0-52
		23			1705	3,64	470	470	0-41	0-51
	320	24	670	630	1700	3,72	460	460	0-41	0-51
		25			1700	3,80	450	450	0-40	0-50
1000	780	11	740	680	1730	2,69	640	640	0-52	1-01
		12			1725	2,75	625	625	0-51	1-00
		13			1720	2,81	610	610	0-50	0-59
		14			1715	2,88	595	595	0-48	0-58
		15			1710	2,95	580	580	0-47	0-57
	800	16	705	650	1705	3,02	565	565	0-48	0-58
		17			1705	3,08	550	550	0-47	0-57
		18			1700	3,15	540	540	0-46	0-56
		19			1695	3,23	530	530	0-44	0-54
		20			1690	3,29	515	515	0-43	0-53
		21			1685	3,35	500	500	0-43	0-53
	810	22	690	630	1680	3,42	490	490	0-42	0-52
		23			1675	3,50	480	480	0-42	0-52
	820	24	675	620	1675	3,57	470	470	0-42	0-52
		25			1670	3,65	460	460	0-41	0-51
3000	2740	11	730	660	1660	2,24	740	740	0-57	1-09
		12			1650	2,30	720	750	0-55	1-07
		13			1640	2,36	690	720	0-53	1-05
		14			1630	2,42	675	700	0-52	1-04
		15			1620	2,49	650	685	0-50	1-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	2760	16	750	630	1610	2,54	630	670	0-50	1-08
		17			1600	2,60	610	645	0-50	1-03
		18			1590	2,66	595	630	0-48	1-01
		19			1580	2,73	580	620	0-46	0-59
		20			1570	2,78	565	605	0-45	0-58
		21			1560	2,83	550	690	0-44	0-58
	2770	22	740	620	1555	2,90	535	575	0-43	0-57
		23			1550	2,97	520	560	0-42	0-56
	2780	24	730	610	1545	3,04	510	550	0-42	0-56
		25			1540	3,11	500	540	0-41	0-55
5000	4720	11	800	620	1590	1,91	830	900	1-02	1-17
		12			1575	1,97	795	865	1-00	1-15
		13			1560	2,04	760	830	0-57	1-13
		14			1545	2,11	730	800	0-55	1-11
		15			1530	2,18	700	760	0-53	1-09
	4740	16	780	600	1510	2,21	675	750	0-52	1-08
		17			1490	2,25	645	725	0-51	1-08
		18			1470	2,35	620	705	0-48	1-05
		19			1445	2,45	590	685	0-45	1-02
		20			1430	2,50	575	665	0-44	1-01
		21			1420	2,56	555	650	0-43	1-01
	4750	22	770	590	1410	2,62	540	635	0-42	1-00
		23			1400	2,68	620	620	0-41	1-00
	4750	24	760	580	1390	2,74	505	605	0-40	0-59
		25			1375	2,80	490	590	0-39	0-58
7000	6650	11	850	590	1515	1,86	910	1020	1-04	1-22
		12			1495	1,73	865	975	1-01	1-19
		13			1475	1,80	820	930	0-58	1-17
		14			1455	1,86	785	900	0-55	1-15
		15			1435	1,92	750	870	0-55	1-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	6700	16	830	570	1405	1,94	705	835	0-51	1-10
		17			1375	1,97	665	805	0-48	1-02
		18			1335	2,08	630	775	0-46	1-08
		19			1295	2,21	590	750	0-43	1-06
		20			1255		580	725	0-42	1-05
9000	8650	11	890	550	1430	1,48	960	1120	1-05	1-27
		12			1405	1,54	910	1080	1-01	1-24
		13			1380	1,60	860	1040	0-58	1-21
		14			1340	1,66	800	990	0-54	1-18
		15			1300	1,73	750	940	0-51	1-16
		16			1260	1,78	710	905	0-48	1-14
10000	9640	11	900	530	1385	1,44	960	1150	1-04	1-28
		12			1345	1,50	900	1130	1-00	1-25
		13			1315	1,56	840	1060	0-56	1-22
		Na zakresie maksymalnej długotrwałości								
200	100	11	510	480	1770	3,08	570	570	1-07	1-16
		12			1770	3,13	560	569	1-06	1-15
		13			1760	3,19	550	550	1-05	1-14
		14			1760	3,25	540	540	1-03	1-12
		15			1760	3,32	530	530	1-02	1-11
		16			1760	3,38	525	525	1-01	1-10
		17			1760	3,45	515	515	1-00	1-09
		18			1755	3,51	500	500	0-59	1-08
		19			1750	3,59	490	490	0-58	1-07
		20			1750	3,65	480	480	0-57	1-06
		21			1750	3,72	470	470	0-55	1-04
		22			1745	3,80	460	460	0-54	1-03
		23			1740	3,87	450	450	0-53	1-02
		24			1740	3,97	440	440	0-52	1-01
		25			1740	4,07	430	430	0-51	1-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	390	11	520	480	1740	2,99	590	580	1-07	1-16
		12			1735	3,05	570	570	1-06	1-15
		13			1735	3,10	560	560	1-05	1-14
		14			1735	3,16	550	550	1-03	1-12
		15			1730	3,23	540	540	1-02	1-11
		16			1730	3,29	530	530	1-01	1-10
		17			1725	3,35	520	520	1-00	1-09
		18			1725	3,42	505	505	0-58	1-08
		19			1720	3,50	495	495	0-57	1-07
		20			1715	3,56	485	485	0-55	1-06
		21			1710	3,62	475	475	0-54	1-04
		22			1705	3,70	465	465	0-53	1-03
		23			1705	3,78	455	455	0-52	1-02
		24			1705	3,92	445	445	0-51	1-01
		25			1700	3,97	435	435	0-50	1-00
1000	380	11	530	480	1730	2,85	610	610	1-09	1-18
		12			1725	2,91	595	595	1-08	1-17
		13			1720	2,97	580	580	1-06	1-15
		14			1715	3,04	565	565	1-04	1-14
		15			1710	3,11	550	550	1-02	1-12
		16			1710	3,16	540	540	1-01	1-11
		17			1705	3,22	530	530	1-00	1-10
		18			1700	3,30	515	515	0-58	1-08
		19			1695	3,37	505	505	0-57	1-07
		20			1690	3,43	490	490	0-56	1-06
		21			1685	3,50	480	480	0-54	1-04
		22			1680	3,57	470	470	0-53	1-03
		23			1675	3,65	460	460	0-52	1-02
		24			1675	3,74	450	450	0-51	1-01
		25			1670	3,83	440	440	0-50	1-00
3000	2860	11	580	480	1660	2,37	700	730	1-12	1-24
		12			1650	2,43	680	710	1-10	1-22
		13			1640	2,49	660	690	1-08	1-20
		14			1630	2,55	640	670	1-06	1-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000		15			1620	2,62	620	655	1-04	1-17
		16			1610	2,67	605	645	1-02	1-15
		17			1600	2,72	590	630	1-01	1-14
		18			1590	2,81	570	610	0-59	1-12
		19			1580	2,89	550	595	0-57	1-10
		20			1570	2,95	535	575	0-56	1-09
		21			1560	3,00	520	560	0-54	1-08
		22			1550	3,07	505	545	0-53	1-07
		23			1550	3,15	490	535	0-51	1-05
		24			1545	3,22	480	525	0-50	1-04
		25			1540	3,30	470	515	0-49	1-03
5000	4820	11	640	480	1590	2,00	790	860	1-14	1-29
		12			1570	2,06	760	835	1-11	1-27
		13			1560	2,13	730	800	1-08	1-24
		14			1550	2,20	705	780	1-06	1-22
		15			1530	2,26	680	755	1-04	1-20
		16			1515	2,30	660	740	1-02	1-19
		17			1490	2,33	640	720	1-00	1-17
		18			1470	2,43	620	710	0-58	1-15
		19			1445	2,53	600	675	0-56	1-13
		20			1430	2,58	575	655	0-54	1-11
		21			1420	2,63	540	635	0-51	1-09
		22			1410	2,70	525	620	0-49	1-08
		23			1400	2,76	510	605	0-48	1-07
		24			1390	2,83	490	590	0-46	1-05
		25			1375	2,90	470	570	0-44	1-03
7000	6780	11	710	480	1515	1,73	880	985	1-14	1-32
		12			1495	1,80	840	950	1-11	1-29
		13			1475	1,87	790	905	1-07	1-26
		14			1455	1,93	755	870	1-04	1-24
		15			1435	1,99	720	845	1-01	1-21
		16			1405	2,01	685	825	0-58	1-19
		17			1375	2,04	670	805	0-56	1-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000		18			1335	2,15	615	775	0-53	1-15
		19			1295	2,27	585	740	0-50	1-13
		20			1255	2,30	555	715	0-47	1-11
9000	8730	11	810	480	1430	1,51	950	1105	1-10	1-32
		12			1405	1,59	900	1055	1-06	1-20
		13			1380	1,65	840	1015	1-03	1-26
		14			1340	1,71	785	960	0-58	1-22
		15			1300	1,78	730	920	0-54	1-19
		16			1260	1,83	690	890	0-51	1-17
10000	9700	11	830	480	1385	1,47	940	1125	1-08	1-32
		12			1345	1,52	880	1075	1-04	1-29
		13			1315	1,56	815	1025	0-59	1-25

TABELA 7

Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu z jednym podwiedzonym zbiornikiem dodatkowym paliwa o pojemności 765 litrów

$Q_{p.obl.}$ = 2470 kG

Wys.lotu/m/		Współczynnik oporu czoł. samolotu	Prędkość lotu km/h		Zapas paliwa dla lotu poz. /kG/	Średnie kilometr. zuż. paliwa /kG/	Zasięg lotu km		Długotrw. lotu/h-min/	
barometryczna	przyrządowa		rzeczywista	przyrządowa			poziomego	praktycznego	poziomego	praktycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Na zakresie maksymalnego zasięgu							
200	-10	11	735	700	1980	2,91	680	680	0-55	1-04
		12			1980	2,97	665	665	0-54	1-03
		13			1980	3,03	655	655	0-53	1-02
		14			1975	3,10	640	640	0-52	1-01
		15			1975	3,18	625	625	0-51	1-00
200	10	16	705	670	1970	3,25	610	610	0-51	1-00
		17			1970	3,33	595	595	0-50	0-59
		18			1970	3,40	580	580	0-49	0-58
		19			1965	3,48	570	570	0-48	0-57
		20			1960	3,54	555	555	0-47	0-56
		21			1960	3,61	545	545	0-46	0-55
	20	22	685	650	1955	3,67	535	535	0-47	0-56
		23			1955	3,74	525	525	0-46	0-55
	30	24	670	640	1950	3,82	510	510	0-46	0-55
		25			1950	3,90	500	500	0-45	0-54
500	280	11	730	690	1955	2,82	695	695	0-57	1-06
		12			1950	2,87	680	680	0-56	1-05
		13			1945	2,93	665	665	0-55	1-04
		14			1945	3,00	650	650	0-53	1-02
		15			1940	3,08	635	635	0-52	1-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	300	16	700	660	1940	3,15	620	620	0-53	1-02
		17			1935	3,22	605	605	0-51	1-00
		18			1935	3,29	590	590	0-50	0-59
		19			1930	3,37	575	575	0-49	0-59
		20			1930	3,44	565	565	0-48	0-58
		21			1925	3,50	550	550	0-47	0-57
500	310	22	680	640	1925	3,57	540	540	0-48	0-58
		23			1915	3,64	525	525	0-46	0-56
	320	24	670	630	1915	3,72	515	515	0-46	0-56
		25			1910	3,80	500	500	0-45	0-55
1000	780	11	740	690	1945	2,69	725	725	0-59	1-08
		12			1940	2,75	710	710	0-58	1-07
		13			1935	2,81	690	690	0-56	1-06
		14			1930	2,88	670	670	0-54	1-04
		15			1925	2,95	655	655	0-53	1-01
	800	16	700	650	1930	3,01	640	640	0-54	1-04
		17			1915	3,08	625	625	0-53	1-01
		18			1910	3,15	610	610	0-52	1-02
		19			1905	3,22	595	595	0-50	1-00
		20			1900	3,28	580	580	0-49	0-59
		21			1895	3,35	565	565	0-48	0-58
	810	22	690	630	1890	3,42	550	550	0-48	0-58
		23			1890	3,50	540	540	0-47	0-57
	820	24	675	620	1885	3,57	530	530	0-47	0-57
		25			1880	3,65	515	515	0-46	0-56
3000	2740	11	780	660	1870	2,25	830	860	1-05	1-17
		12			1865	2,31	810	840	1-03	1-15
		13			1855	2,37	785	815	1-01	1-13
		14			1850	2,44	760	795	0-59	1-13
		15			1835	2,51	730	765	0-57	1-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2760	16	750	630	1820	2,56	705	745	0-53	1-09
		17			1815	2,62	680	720	0-52	1-05
		18			1800	2,70	660	700	0-50	1-03
		19			1790	2,79	640	680	0-51	1-04
		20			1775	2,84	625	665	0-50	1-03
		21			1775	2,90	610	650	0-49	1-03
	2770	22	740	620	1770	2,96	595	635	0-48	1-02
		23			1760	3,05	580	625	0-47	1-01
	2780	24	730	610	1755	3,10	565	610	0-46	1-00
		25			1750	3,18	550	595	0-45	0-59
5000	4720	11	800	620	1800	1,93	935	1000	1-10	1-25
		12			1785	2,00	895	965	1-07	1-23
		13			1770	2,07	865	935	1-04	1-20
		14			1755	2,14	825	900	1-02	1-18
		15			1740	2,21	790	865	0-59	1-15
	4740	16	780	600	1730	2,27	775	840	0-59	1-15
		17			1700	2,33	730	810	0-58	1-15
		18			1680	2,40	700	785	0-54	1-11
		19			1655	2,47	670	760	0-52	1-00
		20			1640	2,52	650	740	0-50	1-08
		21			1630	2,58	630	725	0-49	1-07
	4750	22	770	590	1620	2,64	610	705	0-48	1-06
		23			1610	2,70	595	695	0-46	1-05
	4750	24	760	580	1590	2,76	575	675	0-45	1-04
		25			1585	2,82	560	660	0-44	1-03
7000	6680	11	850	590	1725	1,68	1025	1130	1-12	1-30
		12			1700	1,75	975	1085	1-00	1-27
		13			1685	1,83	925	1040	1-05	1-24
		14			1665	1,89	880	1000	1-02	1-22
		15			1645	1,96	835	960	0-59	1-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6700	16	830	570	1615	2,02	800	930	0-58	1-19
		17			1585	2,09	760	895	0-57	1-18
		18			1550	2,15	720	865	0-52	1-15
		19			1505	2,22	680	835	0-49	1-12
		20			1420	2,29	620	810	0-45	1-08
9000	8650	11	890	550	1640	1,49	1090	1245	1-14	1-36
		12			1610	1,55	1025	1185	1-10	1-32
		13			1590	1,62	970	1135	1-06	1-29
		14			1550	1,70	910	1090	1-01	1-25
		15			1510	1,79	840	1030	0-57	1-21
		16			1460	1,87	780	980	0-53	1-17
10000	9640	11	900	530	1595	1,44	1110	1295	1-14	1-38
		12			1550	1,51	1030	1230	1-09	1-34
		13			1525	1,59	960	1170	1-04	1-30
			Na zakresie maksymalnej długotrwałości							
200	100	11	510	480	1980	3,08	645	645	1-16	1-25
		12			1980	3,13	635	635	1-14	1-23
		13			1980	,19	620	620	1-13	1-22
		14			1975	3,25	610	610	1-11	1-20
		15			1975	3,32	595	595	1-10	1-19
		16			1970	3,38	585	585	1-09	1-18
		17			1970	3,44	570	570	1-07	1-16
		18			1965	3,51	560	560	1-06	1-15
		19			1965	3,58	550	550	1-05	1-14
		20			1960	3,64	535	535	1-03	1-12
		21			1960	3,70	525	525	1-02	1-11
		22			1955	3,78	510	510	1-00	1-09
		23			1955	3,86	500	500	0-59	1-08
		24			1950	3,96	485	485	0-57	1-06
		25			1950	4,07	485	485	0-56	1-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	390	11	520	480	1950	2,99	650	650	1-16	1-25
		12			1945	3,05	640	640	1-14	1-23
		13			1945	3,11	625	625	1-13	1-22
		14			1940	3,17	615	615	1-11	1-20
		15			1940	3,24	600	600	1-10	1-19
		16			1935	3,30	590	590	1-09	1-18
		17			1935	3,36	575	575	1-07	1-16
		18			1930	3,43	565	565	1-05	1-15
		19			1930	3,51	550	550	1-03	1-13
		20			1925	3,57	540	540	1-03	1-12
		21			1925	3,63	530	530	1-01	1-11
		22			1915	3,70	515	515	0-59	1-09
		23			1915	3,78	505	505	0-58	1-08
		24			1910	3,88	490	490	0-56	1-06
		25			1910	3,98	480	480	0-55	1-05
1000	880	11	530	480	1945	2,86	680	680	1-17	1-26
		12			1935	2,92	665	665	1-15	1-24
		13			1935	2,97	650	650	1-13	1-22
		14			1930	3,04	635	635	1-12	1-21
		15			1925	3,11	620	620	1-10	1-20
		16			1920	3,16	610	610	1-08	1-18
		17			1915	3,21	595	595	1-07	1-17
		18			1910	3,29	580	580	1-05	1-15
		19			1905	3,38	565	565	1-04	1-14
		20			1900	3,39	555	555	1-02	1-12
		21			1895	3,50	540	540	1-01	1-11
		22			1890	3,58	530	530	1-00	1-10
		23			1890	3,66	520	520	0-58	1-08
		24			1880	3,74	495	495	0-55	1-05
		25			1880	3,83	495	495	0-55	1-05
3000	2860	11	580	480	1870	2,40	780	810	1-21	1-33
		12			1870	2,45	765	795	1-19	1-31
		13			1855	2,50	745	775	1-17	1-29
		14			1840	2,57	715	750	1-14	1-27
		15			1835	2,64	695	730	1-12	1-25
		16			1825	2,68	680	715	1-10	1-23
		17			1815	2,72	670	700	1-09	1-22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000		18			1805	2,81	650	680	1-07	1-20
		19			1790	2,90	620	660	1-04	1-18
		20			1780	2,96	600	640	1-02	1-16
		21			1775	3,02	590	630	1-01	1-15
		22			1770	3,09	580	620	1-00	1-14
		23			1760	3,16	560	605	0-58	1-12
		24			1750	3,23	540	685	0-56	1-10
		25			1750	3,31	530	575	0-55	1-09
5000	4820	11	640	480	1800	2,02	890	960	1-23	1-38
		12			1790	2,09	865	935	1-21	1-36
		13			1770	2,16	820	905	1-17	1-33
		14			1760	2,22	800	870	1-15	1-31
		15			1740	2,29	760	835	1-12	1-28
		16			1730	2,32	750	815	1-10	1-26
		17			1700	2,35	725	795	1-08	1-24
		18			1690	2,44	695	775	1-05	1-22
		19			1655	2,54	650	745	1-03	1-20
		20			1650	2,59	640	730	1-01	1-18
		21			1630	2,65	615	710	0-58	1-16
		22			1620	2,71	600	695	0-56	1-15
		23			1610	2,77	580	680	0-54	1-13
		24			1600	2,84	565	665	0-53	1-12
		25			1585	2,91	545	645	0-51	1-10
7000	6780	11	710	480	1725	1,75	990	1095	1-24	1-42
		12			1710	1,81	945	1060	1-20	1-39
		13			1685	1,88	900	1025	1-16	1-35
		14			1660	1,95	850	970	1-12	1-32
		15			1645	2,03	810	935	1-09	1-29
		16			1625	2,08	780	910	1-06	1-26
		17			1585	2,13	745	880	1-03	1-24
		18			1560	2,20	710	850	1-00	1-22
		19			1515	2,28	665	820	0-57	1-20
		20			1510	2,36	640	795	0-54	1-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	8730	11	810	480	1640	1,53	1070	1225	1-20	1-42
		12			1610	1,59	1010	1180	1-16	1-38
		13			1590	1,66	960	1130	1-11	1-34
		14			1550	1,74	890	1070	1-06	1-30
		15			1510	1,83	825	1015	1-02	1-26
		16			1500	1,92	785	980	0-56	1-23
10000	9700	11	830	480	1595	1,47	1085	1270	1-18	1-42
		12			1555	1,54	1010	1210	1-13	1-38
		13			1525	1,61	945	1155	1-08	1-34

TABELA 6

Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu z dwoma podwieszonymi zbiornikami dodatkowymi paliwa o pojemności po 490 litrów.

$G_{p.ctl.}$ = 2640 kG

Wysokość lotu /m/		Współczynn. oporu czołowego samolotu	Prędkość lotu km/h		Zapas paliwa dla lotu poz /kG/	Średnie kilometrowe zuż. paliwa /kG/	Zasięg lotu km		Długotr.lotu /h-min./	
barometrycznia	przyrządowe		prędkowskazowego	przyrządowa			poziomego	praktycznego	poziomego	praktycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					na początku maksymalnego zasięgu					
200	10	12	735	700	2150	2,95	730	730	I-00	1-09
		13			2150	3,03	710	710	0,58	1-07
		14			2145	3,11	695	695	0,56	1-05
		15			2145	3,18	680	680	0,55	1-04
200	10	16	705	670	2145	3,25	660	660	0-56	1-05
		17			2140	3,33	640	640	0-54	1-03
		18			2130	3,40	625	625	0-53	1-02
		19			2130	3,48	610	610	0-52	1-01
		20			2120	3,56	595	595	0-51	1-00
500	280	12	730	690	2130	2,86	745	745	1-01	1-10
		13			2115	2,93	725	725	0-59	1-08
		14			2115	3,00	710	710	0-58	1-07
		15			2110	3,08	690	690	0-56	1-05
	300	16	700	660	2110	3,15	675	675	0-58	1-07
		17			2105	3,23	655	655	0-56	1-05
		18			2105	3,30	640	640	0-55	1-05
		19			2100	3,37	620	620	0-54	1-04
		20			2090	3,47	600	600	0-51	1-01
1000	780	12	740	680	2110	2,74	770	770	1-02	1-11
		13			2105	2,81	750	750	1-01	1-10
		14			2100	2,87	735	735	1-00	1-10
		15			2095	2,94	715	715	0-58	1-08
	800	16	705	650	2090	3,01	695	695	0-59	1-09
		17			2085	3,09	675	675	0-57	1-07
		18			2080	3,15	660	660	0_56	1-06
		19			2075	3,22	645	645	0-55	1-05
		20			2070	3,30	625	625	0-53	1-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	2740	12	780	660	2030	2,29	885	920	1-08	1-21
		13			2025	2,36	860	895	1-06	1-19
		14			2015	2,41	835	870	1-04	1-17
		15			2005	2,47	810	845	1-02	1-15
	2760	16	750	630	1995	2,54	785	820	1-03	1-16
		17			1985	2,62	760	795	1-01	1-14
		18			1970	2,68	735	770	0-59	1-12
		19			1960	2,75	710	750	0-57	1-10
		20			1960	2,83	695	725	0-56	1-09
5000	4720	12	800	620	1950	1,97	990	1060	1-14	1-30
		13			1940	2,03	955	1025	1-12	1-28
		14			1925	2,09	920	955	1-09	1-25
		15			1910	2,15	890	965	1-07	1-23
	4740	16	780	600	1890	2,22	855	935	1-06	1-23
		17			1870	2,29	815	900	1-03	1-20
		18			1855	2,35	790	875	1-01	1-18
		19			1825	2,41	755	840	0-58	1-15
		20			1785	2,47	720	810	0-55	1-12
7000	6680	12	850	590	1865	1,74	1075	1190	1-15	1-34
		13			1855	1,80	1040	1150	1-12	1-31
		14			1825	1,84	990	1110	1-10	1-29
		15			1815	1,89	950	1075	1-08	1-28
	6700	16	830	570	1780	1,97	900	1035	1-05	1-25
		17			1755	2,05	855	990	1-02	1-23
		18			1720	2,10	820	955	0-59	1-21
		19			1675	2,16	775	925	0-56	1-19
		20			1640	2,22	740	885	0-53	1-17
9000	8650	12	890	550	1800	1-55	1160	1320	1-20	1-43
		13			1760	1-6	1100	1270	1-16	1-39
		14			1720	1,65	1040	1220	1-12	1-35
		15			1680	1,7	990	1170	1-08	1-32
10000	9640	12	900	530	1725	1,53	1130	1340	1-19	1-45
		13			1695	1,57	1080	1295	1-15	1-41
		Na zakresie maksymalnej długotrwałości								
200	100	12	510	480	2180	3,13	700	700	1-22	1-31
		13			2150	3,20	675	675	1-20	1-29
		14			2150	3,26	660	660	1-18	1-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200		15			2145	3,33	645	645	1-16	1-25
		16			2145	3,40	635	635	1-15	1-25
		17			2140	3,46	620	620	1-13	1-22
		18			2135	3,53	605	605	1-11	1-20
		19			2130	3,60	590	590	1-09	1-18
		20			2100	3,67	580	580	1-07	1-16
500	390	12	520	480	2120	3,04	710	710	1-22	1-31
		13			2115	3,10	685	685	1-20	1-29
		14			2110	3-16	670	670	1-16	1-27
		15			2110	3,23	655	655	1-16	1-25
		16			2105	3,29	645	645	1-15	1-24
		17			2105	3,36	625	625	1-13	1-22
		18			2100	3,42	615	615	1-10	1-20
		19			2100	3,49	600	600	1-09	1-19
		20			2090	3,56	585	585	1-06	1-16
1000	880	12	530	480	2110	2,91	725	725	1-22	1-31
		13			2105	2,97	710	710	1-21	1-30
		14			2100	3,03	690	690	1-19	1-28
		15			2095	3,10	680	680	1-16	1-26
		16			2090	3,16	665	665	1-15	1-25
		17			2085	3,23	650	650	1-13	1-23
		18			2080	3,29	635	635	1-11	1-21
		19			2075	3,36	615	615	1-09	1-19
		20			2060	3,43	600	600	1-07	1-17
3000	2860	12	580	480	2035	2,45	830	865	1-26	1-39
		13			2025	2,50	810	845	1-24	1-37
		14			2015	2,55	790	825	1-22	1-35
		15			2005	2,60	770	805	1-20	1-33
		16			2000	2,66	755	780	1-18	1-31
		17			1985	2,73	725	760	1-15	1-28
		18			1970	2,79	705	745	1-13	1-26
		19			1960	2,85	690	730	1-11	1-24
		20			1950	2,91	670	710	1-09	1-22
5000	4820	12	640	480	1960	2,06	950	1020	1-29	1-45
		13			1940	2,12	915	990	1-26	1-42
		14			1930	2,18	885	960	1-23	1-39
		15			1910	2,24	850	925	1-21	1-37
		16			1900	2,30	830	905	1-18	1-34
		17			1870	2,36	790	810	1-14	1-31
		18			1850	2,41	770	855	1-12	1-29
		19			1825	2,47	740	830	1-09	1-26
		20			1810	2,53	715	805	1-07	1-24
7000	6780	12	710	480	1890	1,80	1050	1160	1-29	1-48
		13			1855	1,85	1000	1125	1-25	1-44
		14			1830	1,90	960	1080	1-21	1-41
		15			1815	1,95	930	1055	1-18	1-38
		16			1790	2,02	890	1020	1-15	1-35
		17			1755	2,10	835	970	1-11	1-32
		18			1720	2,15	800	940	1-08	1-30
		19			1675	2,21	760	915	1-04	1-27
		20			1630	2,27	720	880	1-01	1-25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	8730	12	810	480	1800	1,60	1120	1290	1-24	1-47
		13			1760	1,65	1070	1245	1-20	1-43
		14			1720	1,70	1010	1190	1-15	1-39
		15			1680	1,75	960	1150	1-11	1-35
		16			1640	1,84	890	1090	1-06	1-31
10000	9700	12	830	480	1725	1,55	1110	1320	1-20	1-46
		13			1695	1,58	1070	1280	1-16	1-42

TABELA 9

Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu z trzema podwieszonymi zbiornikami dodatkowymi paliwa o pojemności po 490 litrów.

$Q_{p.obl.}$ = 3020 kG

Wysokość lotu /m/		Współczyn. oporu czołowego samolotu	Prędkość lotu km/h		Zapas paliwa dla łożu poz. /kG/	Średnie kilometrowe zuż. paliwa /kG/	Zasięg lotu km		Długotr. lotu /h-min./	
barometryczna	przyrządowa		rzeczywista	przyrządowa			pozio mego	praktycznego	pozio mego	praktycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Na zakresie maksymalnego zasięgu							
200	-10	14	735	700	2525	3,10	815	815	1-07	1-16
		15			2525	3,18	795	795	1-05	1-14
	10	16	705	670	2520	3,26	775	775	1-06	1-15
		17			2520	3,33	760	760	1-05	1-14
		18			2515	3,41	750	750	1-03	1-12
500	280	14	730	690	2495	3,00	830	830	1-08	1-17
		15			2495	3,08	810	810	1-07	1-16
	300	16	700	660	2490	3,16	790	790	1-08	1-17
		17			2485	3,23	775	775	1-06	1-15
		18			2480	3,30	755	755	1-04	1-14
1000	780	14	740	680	2480	2,87	870	870	1-11	1-21
		15			2475	2,95	840	840	1-08	1-18
	800	16	705	650	2470	3,02	820	820	1-10	1-20
		17			2470	3,09	800	800	1-08	1-18
		18			2460	3,16	780	780	1-06	1-16
3000	2470	14	780	660	2395	2,43	985	1020	1-16	1-29
		15			2390	2,50	955	995	1-13	1-26
	2760	16	750	630	2375	2,56	930	970	1-14	1-27
		17			2370	2,62	905	945	1-12	1-25
		18			2350	2,68	880	920	1-10	1-23
5000	4720	14	800	620	2305	2,11	1090	1165	1-22	1-33
		15			2290	2,16	1050	1130	1-19	1-35
	4740	16	780	600	2270	2,24	1015	1105	1-18	1-34
		17			2260	2,30	985	1070	1-16	1-32
		18			2240	2,36	950	1035	1-13	1-30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	6680	14 15	850	590	2215 2190	1,86 1,92	1185 1140	1305 1265	1-24 1-21	1-43 1-40
	6700	16 17 18	830	570	2170 2140 2100	1,98 2,03 2,08	1100 1055 1010	1230 1185 1140	1-20 1-16 1-13	1-40 1-37 1-35
9000	8650	14 15 16	890	550	2100 2060 2020	1,67 1,73 1,80	1260 1190 1120	1440 1385 1325	1-25 1-20 1-15	1-49 1-45 1-41
			Na zakresie maksymalnej długotrwałości							
200	100	14 15 16 17 18	510	480	2525 2525 2520 2520 2515	3,26 3,32 3.38 3,45 3,52	775 760 745 735 720	775 760 745 735 720	1-31 1-30 1-28 1-26 1-24	1-40 1-39 1-37 1-35 1-33
500	390	14 15 16 17 18	520	480	2495 2490 2490 2490 2480	3,17 3,23 3,30 3,36 3,43	790 770 755 740 725	790 770 755 740 725	1-32 1-30 1-28 1-26 1-25	1-41 1-39 1-37 1-35 1-34
1000	880	14 15 16 17 18	530	480	2480 2480 2470 2470 2460	3,03 3,10 3,16 3,22 3,29	820 800 780 765 750	820 800 780 765 750	1-33 1-31 1-29 1-27 1-25	1-43 1-41 1-39 1-37 1-35
3000	2860	14 15 16 17 18	580	480	2395 2380 2375 2370 2350	2,55 2,61 2,68 2,73 2,79	940 910 890 870 845	975 945 925 905 885	1-37 1-34 1-32 1-30 1-27	1-50 1-47 1-45 1-43 1-40
5000	4820	14 15 16 17 18	640	480	2305 2290 2270 2250 2240	2,20 2,25 2,31 2,36 2,42	1045 1010 985 950 925	1135 1100 1065 1035 1010	1-38 1-35 1-32 1-29 1-26	1-54 1-51 1-48 1-46 1-43
7000	6780	14 15 16 17 18	710	480	2215 2195 2170 2140 2100	1,92 1,98 2,05 2,10 2,16	1160 1110 1060 1020 975	1280 1235 1190 1160 1120	1-38 1-33 1-30 1-26 1-22	1-57 1-53 1-50 1-47 1-44
9000	8730	14 15 16	810	480	2100 2060 2020	1,71 1,78 1,85	1230 1160 1090	1410 1355 1295	1-31 1-26 1-21	1-55 1-51 1-47


TABELA 10

Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu z trzema podwieszonymi zbiornikami dodatkowymi paliwa o pojemności: dwa po 490 litrów plus jeden 765 litrów.

$Q_{p.obl}$ = 3230 kG


Wysokość lotu /m/		Współczyn. oporu czołowego samolotu	Prędkość lotu km/h		Zapas paliwa dla lotu poz. /kG/	Średnie kilometrowe zuż. paliwa /kG/	Zasięg lotu km		Długotr. lotu /h-min/	
barometryczna	przyrządowa		rzeczywista	przyrządowa			poziomego	praktycznego	poziomego	praktycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Na zakresie maksymalnego zasięgu							
200	-10	14	735	700	2735	3,10	880	880	1-12	1-21
		15			2735	3,18	860	860	1-10	1-19
	10	16	705	670	2730	3,26	840	840	1-11	1-20
		17			2730	3,33	825	825	1-10	1-19
		18			2725	3,41	805	805	1-08	1-17
500	280	14	730	690	2705	3,00	900	900	1-14	1-23
		15			2700	3,08	880	880	1-12	1-21
	300	16	700	660	2700	3,16	855	855	1-13	1-22
		17			2695	3,23	835	835	1-12	1-21
		18			2690	3,31	810	810	1-09	1-18
1000	780	14	740	680	2690	2,88	935	935	1-16	1-25
		15			2690	2,95	910	910	1-14	1-24
	800	16	705	650	2680	3,02	885	885	1-15	1-25
		17			2675	3,09	865	865	1-14	1-24
		18			2650	3,16	845	845	1-12	1-22
3000	2740	14	780	660	2605	2,43	1070	1105	1-22	1-35
		15			2590	2,50	1030	1075	1-19	1-32
	2760	16	750	630	2585	2,57	1005	1045	1-20	1-33
		17			2575	2,63	975	1015	1-18	1-31
		18			2560	2,70	950	990	1-16	1-29
5000	4720	14	800	620	2515	2,13	1185	1260	1-28	1-44
		15			2495	2,19	1150	1225	1-25	1-42
	4740	16	780	600	2480	2,25	1110	1190	1-25	1-42
		17			2470	2,31	1075	1155	1-22	1-39
		18			2450	2,37	1035	1120	1-20	1-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	6680	14	850	590	2425	1,88	1290	1410	1-31	1-50
		15			2410	1,95	1240	1365	1-28	1-48
	6700	16	830	570	2385	2,01	1190	1320	1_26	1-46
		17			2355	2,06	1145	1280	1-23	1-44
		18			2315	2,11	1100	1245	1-20	1-42
9000	8650	14	890	550	2320	1,69	1370	1550	1-32	1-56
		15			2280	1,75	1300	1485	1-27	1-52
		16			2240	1,82	1230	1435	1-23	1-49
			Na zakresie maksymalnej długotrwałości							
200	100	14	510	480	2735	3,26	840	840	1-39	1-48
		15			2735	3,33	825	825	1-37	1-46
		16			2730	3,40	810	810	1-35	1-44
		17			2730	3,46	790	790	1-33	1-42
		18			2725	3,53	770	770	1-31	1-40
500	390	14	520	480	2705	3,17	855	855	1-39	1-48
		15			2705	3,23	840	840	1-37	1-46
		16			2700	3,30	820	820	1-35	1-44
		17			2700	3,36	805	805	1-33	1-42
		18			2690	3,43	785	785	1-31	1-40
[illegible]	880	14	530	480	2690	3,05	890	890	1-41	1-50
		15			2685	3,11	870	870	1-39	1-48
		16			2680	3,17	855	855	1-36	1-46
		17			2675	3,23	835	835	1-33	1-43
		18			2670	3,29	810	810	1-31	1-41
3000	2860	14	580	480	2605	2,57	1015	1050	1-45	1-58
		15			2600	2,63	990	1025	1-42	1-55
		16			2585	2,70	960	1000	1-39	1-52
		17			2580	2,75	940	980	1-37	1-50
		18			2560	2,81	910	950	1-34	1-47
5000	4820	14	640	480	2515	2,22	1145	1220	1-46	2-02
		15			2500	2,28	1110	1185	1-43	1-59
		16			2480	2,34	1065	1145	1-40	1-56
		17			2470	2,40	1040	1120	1-37	1-54
		18			2450	2,45	1000	1085	1-34	1-51
7000	6780	14	710	480	2425	1,94	1250	1370	1-46	2-05
		15			2410	2,00	1205	1330	1-42	2-02
		16			2385	2,07	1150	1280	1-38	1-58
		17			2350	2,12	1110	1245	1-34	1-55
		18			2315	2,18	1065	1210	1-30	1-52
9000	8730	14	810	480	2320	1,74	1330	1510	1-39	2-03
		15			2280	1,80	1270	1460	1-34	1-59
		16			2240	1,86	1210	1405	1-29	1-55




Wykres taktycznych promieni działania samolotu MiG-21pf /pfm/ zależnie od prędkości lotu. Warunki obliczeniowe: całkowity zapas paliwa 2130 kG przy ciężarze właściwym 0,775 kG/dm^3; zapas gwarancyjny 7%; walka powietrzna w czasie 3 minut na ZPSPD; samolot bez dodatkowego zbiornika paliwa i bez podwieszeń lub z 2xR-3S.
Dla ciężaru właściwego paliwa 0,83 kG/dm^3 promienie działania będą większe o około 7%. Dla lotu klucza samolotów promienie działania będą mniejsze o około 4% od podanych na wykresie.

Rys. 1.51




Wykres taktycznych promieni działania samolotu MiG-21pf /pfm/ dla różnych prędkości lotu. Warunki obliczeniowe: całkowity zapas paliwa 2510 kG przy ciężarze właściwym 0,775 kG/dm^3; zapas gwarancyjny 7%; walka powietrzna w czasie 3 minut na ZPSPD; samolot z dodatkowym zbiornikiem paliwa 490 l; bez podwieszeń zewnętrznych uzbrojenia lub z 2xR-3S.

Rys. 1.52



Wykres taktycznych promieni działania samolotu MiG-21pf /pfm/ dla różnych prędkości lotu. Warunki obliczeniowe: całkowity zapas paliwa 2130 kG przy ciężarze właściwym 0,775 kG/dm³; zapas gwarancyjny 7%; walka powietrzna w czasie 3 minut na ZPSPD; samolot bez dodatkowego zbiornika paliwa; podwieszone 2xUB-16-57U lub 2xS-24 lub 2xOFAB-100-120.



Wykres taktycznych promieni działania samolotu MiG-21pf /pfm/ dla różnych prędkości lotu. Warunki obliczeniowe: całkowity zapas paliwa 2510 kG przy ciężarze właściwym 0,775 kG/dm^3; zapas gwarancyjny 7%; walka powietrzna w czasie 3 minut na ZPSPD; samolot z dodatkowym zbiornikiem paliwa 490 l; podwieszone 2xUB-16-57U lub 2xS-24 lub 2xOFAB-100-120.

Rys. 1.54

2. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotów: Il-14; Il-28R; Lim-2; MiG-19.

2.1. Wiadomości ogólne

Obliczenie promieni działania i długotrwałości lotu przeprowadzono dla warunków gdy lot odbywa się przy wzorcowej temperaturze powietrza.

W przypadku, gdy temperatura otaczającego powietrza na danej wysokości różni się od temperatury wzorcowej wówczas do długotrwałości lotu należy wnieść poprawkę:

- jeżeli temperatura otaczającego na danej wysokości wzrasta, to na każde 5°C przyrostu /w odniesieniu do temperatury wzorcowej/ długotrwałość lotu zmniejsza się w przybliżeniu o 1%;
- jeżeli temperatura otaczającego powietrzna na danej wysokości maleje, to na każde 5°C spadku temperatury /w odniesieniu do temperatury wzorocowej/ długotrwałość lotu zwiększa się o 1%.

Kilometrowe zużycie paliwa w locie poziomym oraz zużycie paliwa przy wznoszeniu i locie szybowym na wysokościach poniżej 1000 m określono w sposób przybliżony na podstawie danych z instrukcji obliczenia zasięgów i długotrwałości lotu.

W celu uwzględnienia nieprzewidzianych zmian warunków i trasy lotu przyjęto 10% całkowitej ilości paliwa na samolocie jako zapas bezpieczeństwa. Zapas bezpieczeństwa nazywany jest również aeronawigacyjnym zapasem paliwa.

Taktyczne promienie działania i długotrwałości lotu przy maksymalnym i nominalnym zakresie pracy silników oraz na dopalaniu podane są jedynie orientacyjnie, ponieważ czas pracy silników

na zakresie maksymalnym i na dopaleniu nie może być większy jak 5 ÷ 10 minut, a na zakresie nominalnym nie większy jak 30 min./ dla samolotu MiG-19 ograniczenie czasu pracy silników na zakresie nominalnym ma miejsce tylko do wysokości 6000 m/.

W celu obliczenia taktycznego promienia działania i długotrwałości lotu samolotu na określonej wysokości i prędkości lotu wykorzystano następujące wzory:

1. $$R = R_p + \frac{S_w + S_s}{2}$$

2. $$T = T_p + \tau_w + \tau_s + \tau_k + \tau_b$$

gdzie:

$R_p = \frac{Q_p}{2C_k}$ połowa zasięgu w locie poziomym

$\tau_p = \frac{Q_p}{C_h}$ długotrwałość lotu poziomego

$Q_p = Q_c - \Sigma Q_i$ - zużycie paliwa w locie poziomym

$\Sigma Q_i = Q_a + Q_b + Q_z + Q_k + Q_w + Q_s + Q_n$

R - taktyczny promień działania samolotu

T - taktyczna długotrwałość lotu samolotu

Q_a - aeronawigacyjny zapas paliwa

Q_b - ilość paliwa potrzebna na prowadzenie walki powietrznej lub wykonanie zadania w rejonie celu

Q_z - ilość paliwa potrzebna na pracę silników na ziemi

Q_k - ilość paliwa potrzebna do lotu po okręgu przed lądowaniem

Q_w - ilość paliwa zużywana podczas wznoszenia s-tu

Q_s - ilość paliwa zużywana podczas lotu szybowego samolotu;

Q_n - ilość paliwa pozostała w zbiornikach;

τ_w - czas wznoszenia samolotu na określoną wysokość;

τ_s - czas lotu szybowego samolotu;

τ_k - czas lotu samolotu po kręgu przed lądowaniem;

τ_b - czas prowadzenia walki powietrznej lub wykonywania zadania w rejonie celu;

C_k - kilometrowe zużycie paliwa;

C_h - godzinowe zużycie paliwa;


Q_c - całkowity zapas paliwa w zbiornikach samolotu.

Do obliczeń taktycznych promieni działania i długotrwałości lotu samolotów wykorzystano instrukcje obliczania zasięgu i długotrwałości lotu danych samolotów.


Do obliczania wartości prędkości przyrządowej lotu znając wartość prędkości rzeczywistej i odwrotnie, z uwzględnieniem poprawki na temperaturę atmosferyczną na danej wysokości lotu, wykorzystywano wykresy podane na str. 133-135 według omówionych niżej przykładów korzystania z tych wykresów.

Przykład 1: Określić rzeczywistą prędkość lotu samolotu Il-28 na wysokości 3500 m jeżeli prędkość przyrządowa jest równa 580 km/h przy temperaturze atmosferycznej na danej wysokości równej -28 °C.

Rozwiązanie : W lewej części wykresu na osi poziomej /str.133/ znajdujemy punkt odpowiadający temperaturze -28 °C /punkt A/ i z tego punktu prowadzimy pionową do przecięcia się z krzywą odpowiadającą wysokości H=3500 m /punkt B/. Z punktu B prowadzimy równoległą do osi poziomej do przecięcia się z pionową wyprowadzoną z punktu odpowiadającego V_{prz}=580 km/h na osi poziomej prawej części wykresu /punkt D/. Przez punkt D prowadzimy pomocniczą krzywą prędkości rzeczywistych do osi poziomej i odczytujemy na niej szukaną wartość V_{rz}=665 km/h mając na uwadze, aby ta pomocnicza krzywa znajdowała się odpowiednio między najbliższymi istniejącymi już krzywymi prędkości rzeczywistych na wykresie części prawej.



Wykres do przeliczenia przyrządowej prędkości lotu na rzeczywistą samolotu IŁ-28 i IŁ-28R
H[m]
Vrz = 200 km/h
B
D
C
Hp = 60000m
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 °C

Rys. 2.1



Rys. 2.2 Wykres do przeliczenia przyrządowej prędkości lotu na rzeczywistą samolotu Lim - 5

Wykres do przeliczenia prędkości przyrządowej lotu na rzeczywistą samolotu MiG - 19



Rys. 2.3

Przykład 2: Określić przyrządową prędkość lotu samolotu Il-28 na wysokości 5000 m przy istniejącej tam temperaturze atmosferycznej -13 °C jeżeli wiemy, że prędkość rzeczywista wynosi 675 km/h.
Rozwiazanie: W lewej części wykresu na osi poziomej znajdujemy punkt odpowiadający temperaturze -13 °C i prowadzimy z niego pionową do przecięcia się z krzywą odpowiadającą wysokości 5000 m. Następnie z w/w punktu prowadzimy równoległą w prawo do osi poziomej do przecięcia się z krzywą prędkości rzeczywistych w prawej części wykresu odpowiadającą prędkości 675 km/h. Krzywej odpowiadającej V_{rz}=675 km/h faktycznie na wykresie nie ma lecz wykreślamy ją jako pomocniczą drogą interpolacji między istniejącymi krzywymi odpowiadającymi V_{rz}=660 km/h oraz V_{rz}=680 km/h. Z otrzymanego wyżej punktu przecięcia /punkt 3/ prowadzimy pionową w dół do przecięcia się z osią poziomą i odczytujemy na niej szukaną wartość - w danym przykładzie jest ona równa V_{prz}= 522 km/h.
Uwaga! W obliczeniach praktycznych do omówionego wyżej przykładu należy pamiętać jeszcze o konieczności uwzględnienia poprawki wynikającej z błędów wskazań prędkościomierza na określonym egzemplarzu samolotu, które są dopuszczalne i ściśle określone tabelkami poprawek dla każdego samolotu w oparciu o pomiary porównawcze z przyrządami wzorcowymi. Jeżeli naprzykład na określonym samolocie prędkościomierz w przedziale wskazywanych prędkości przyrządowych od 500 do 550 km/h wskazuje z błędem +5 km/h to w takim przypadku na wspomnianym samolocie pilot powinien utrzymywać według wskazań prędkościomierza wartość prędkości przyrządowej równą 517 km/h po to, aby wynosiła ona faktycznie 522 km/h mając na względzie w/w błąd przyrządu +5 km/h.
Wyjaśnienie: Błąd lub inaczej poprawka prędkościomierza określona wartością dodatnią /+/ oznacza, że przyrząd pokazuje wartość prędkości mniejszą o tę poprawkę od wartości rzeczywistej i dlatego poprawkę "+" dodaje się do wskazań przyrządu.


2.2. PROMIENIE DZIAŁANIA I DŁUGOTRWAŁOŚCI LOTU SAMOLOTU Ił-28

2.2.1. DANE OBLICZENIOWE


. Zapas paliwa potrzebny do pracy nad celem przyjęto dla warunków lotu z maksymalną prędkością przelotową w czasie 10 minut.
. Całkowity zapas paliwa w zbiornikach - 8000 litrów.
. Zapas gwarancyjny paliwa przyjęto - 800 litrów.
. Ilość paliwa zużywana podczas pracy silników na ziemi w czasie 14 minut wynosi 325 litrów.
. Ilość paliwa na lot po kręgu przed lądowaniem z uwzględnieniem manewru rozpuszczenia grupy samolotów w ogólnym czasie 10 minut wynosi 400 litrów.
. Uwzględniono zapas paliwa na lot grupowy w ilości:
- dla eskadry - 10 % w stosunku do ilości przypadającej na lot poziomy;
- dla klucza - 4 % w stosunku do ilości przypadającej na lot poziomy;
- dla pary - 2 % w stosunku do ilości przypadającej na lot poziomy.

. W obliczeniach przyjmowano, że zbiórka samolotów do lotu grupowego odbywa się metodą dopędzania na trasie lotu do celu.
. Paliwo nie wyczerpywane z instalacji paliwowej /paliwo martwe/ stanowi ogółem 60 litrów.
. W przypadku zmiany średniej wartości ciężaru samolotu w locie należy uwzględniać poprawkę do wartości kilometrowego oraz godzinowego zużycia paliwa, która wynosi :
- w przypadku zwiększania ciężaru samolotu : każdemu przyrostowi ciężaru o 250 kG odpowiada przyrost o 1 % kilometrowego i godzinowego zużycia paliwa;
- w przypadku zmniejszenia ciężaru samolotu : każdemu ubytkowi ciężaru o 250 kG odpowiada zmniejszenie zużycia paliwa kilometrowego i godzinowego o 1 %.

. Zapas paliwa na lot poziomy pojedyńczego samolotu przyjęto oznaczać Q_1 , natomiast zapas paliwa na lot poziomy eskadry samolotów przyjęto oznaczać Q_e.
. Obliczenie promienia działania i długotrwałości lotu przeprowadzono dla przypadku, gdy samolot /samoloty/ startuje /ą/ przy pracujących silnika na zakresie maksymalnych obrotów n=11560 obr/min a dalsze wznoszenie odbywa się na zakresie obrotów silnika n=11200 obr/min dla pojedyńczego samolotu oraz n=10900 obr/min dla eskadry samolotów przy czym, początkowy ciężar samolotu w locie wynosi 21000 kG.


Ck [l/km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu
Il-28 w zależności od przyrządowej
prędkości lotu
8,60
8,50
8,40
8,30
8,20
8,10
8,00
7,90
7,80
7,70
7,60
7,50
7,40
7,30
7,20
7,10
7,00
6,90
6,80
6,70
6,60
6,50
6,40
6,30
6,20
6,10
6,00
H=100
H=200
H=300
H=500
H=1000
300
400
500
600
700
800 Vp [km/godz]

Rys. 24


Ck[V km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu
IŁ-28 w zależności od przyrządowej
prędkości lotu.
H=2000
H=3000
H=4000
H=5000
H=8000
H=10000
7,80
7,60
7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
320
400
500
600
700
800 Vp[km/godz]

Rys. 2.5

12. Zużycie paliwa, czas i droga podczas startu i wznoszenia

/ Start przy n = 11560 obr/min. /

Tabela 11

Wysokość / m /	Samolot pojedynczy				Ugrupowanie w składzie esk.			
	Przyrządowa prędk. lotu /km/godz./	Zużycie paliwa /l/	Czas /min./	Droga /km/	Przyrządowa prędk. lotu /km/godz./	Zużycie paliwa /l/	Czas /min./	Droga /km/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wznoszenie przy n = 11200 obr/min. Początkowy ciężar s-tu w locie - 21000 kG							
100	494	180	1	6	-	-	-	-
200	493	190	1	8	-	-	-	-
300	492	200	1,5	10	-	-	-	-
500	490	230	2	12	-	-	-	-
1000	485	285	2,5	20	-	-	-	-
2000	475	400	4	35	-	-	-	-
3000	465	525	5,5	50	-	-	-	-
4000	455	650	7	70	-	-	-	-
5000	445	800	8,5	90	-	-	-	-
6000	435	950	10,5	115	-	-	-	-
7000	425	1100	13	145	-	-	-	-
8000	415	1250	16	180	-	-	-	-
9000	405	1425	19,5	215	-	-	-	-
10000	395	1600	24,5	250	-	-	-	-
	Wznoszenie przy n = 10900 obr/min. Początkowy ciężar s-tu w locie - 21000 kG							
100	-	-	-	-	-	385	7	6
200	-	-	-	-	-	400	7,5	8
300	-	-	-	-	-	415	7,5	10
500	-	-	-	-	-	445	8	12
1000	470	285	3,0	20	470	520	9	10
2000	460	425	5	40	460	650	11	30
3000	450	575	7	60	450	835	13	50
4000	440	725	9	80	440	1000	15	70
5000	430	900	11,5	105	430	1190	17,5	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	420	1075	14,5	135	420	1380	20,5	125
7000	410	1275	18,5	170	410	1600	24,5	160
8000	400	1475	22,5	210	400	1820	28,5	200
9000	390	1675	27,5	255	390	2040	33,5	245
10000	380	1880	32,5	300	380	2270	38,5	290
	Wznoszenie samolotu przy n = 11200 obr/min. Początkowy ciężar s-tu w locie - 22000 kG							
1000	495	285	2,5	20	-	-	-	-
3000	475	575	6	60	-	-	-	-
5000	455	925	10	105	-	-	-	-
8000	425	1525	20	210	-	-	-	-
10000	405	1900	29,5	300	-	-	-	-

Uwaga: W tabeli wzięto pod uwagę zużycie paliwa i czas /6 min./ przeznaczony na zbiórkę eskadry.

13. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i droga podczas szybowania samolotu.

Ciśnienie paliwa podczas lotu szybowego samolotu pojedynczego poniżej 7000 m określane jest skrajnym tylnym położeniem dźwigni sterowania silnikami.

Na wysokości powyżej 7000 m ciśnienie paliwa wynosi 5 kG/cm^2.

Celem zwiększenia możliwości manewrowania samolotów prowadzących - lecących w składzie eskadry, ciśnienie paliwa na samolocie prowadzącym zwiększa się o 2 + 3 kG/cm^2 w porównaniu z utrzymywanym ciśnieniem paliwa podczas lotu szybowego samolotu pojedynczego.

Tabela 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	400	-	-	-	400	-	-	-
200	400	-	-	-	400	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	400	5	-	-	400	-	-	-
500	400	10	-	-	400	-	-	-
1000	400	30	1,5	10	400	30	1,5	10
2000	400	65	4	30	400	85	4,5	35
3000	400	90	6,5	50	400	120	7,5	60
4000	400	110	9	70	400	150	10	80
5000	400	130	11	90	400	180	12	100
6000	400	145	13	105	400	210	14	120
7000	400	155	14,5	120	400	230	16	140
8000	400	165	16	135	400	245	18	160
9000	400	175	17	145	400	260	19	170
10000	400	180	18	155	400	270	20	180

Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu: "IL-28"

Początkowy ciężar samolotu w locie - 21000 kG

Całkowity zapas paliwa - 8000 litrów

Tabela 13

Warunki lotu	Prędkość s-tu km/godz.		Kilometrow. zużyc. paliwa kG/km	Godz. zużyc. paliwa /kG/ godz./	Promień działania samolotu /km/				Długotrwałość lotu samolotu /min./			
	przyrząd.	rzeczyw.			Pojedynczego	pary	klucza	esk.	Pojedynczego	pary	klucza	eskadry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			H = 100 /m/									
			Średni ciężar samolotu w locie - 17100/kG/									
			Q_b = 966 /kG/; Q_{p_1} = 5524 /kG/; Q_{p_e} = 4513 /kG/									
Prędkość max. /ograniczona/	800	815	8,65	7050	322	315	308	264	62	61	60	65
Nom. zakres pracy silnika	761	769	8,30	6380	336	328	321	275	67	66	65	69
0,9 V max.	740	755	8,16	6160	342	333	326	279	69	68	67	71
Max. prędkość przelotowa	711	725	8,00	5800	348	340	333	285	72	71	70	74
	650	660	7,64	5030	364	356	349	298	81	79	78	81
	600	610	7,37	4490	377	369	362	309	89	87	86	88
	550	560	7,16	4010	388	380	373	318	98	96	95	95
	500	508	6,97	3540	401	391	383	326	109	107	105	103
Max. zasięg	471	479	6,91	3310	403	395	386	329	115	113	111	109
	450	459	6,93	3185	401	394	385	328	119	117	115	112
	400	408	7,09	2895	392	386	378	322	130	127	125	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	350	358	7,50	2680	371	364	356	304	139	136	134	128
Max. długotrw.	320	328	7,89	2590	353	347	339	289	143	140	138	131
				H = 200 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 17100 /kG/								
				Q_b = 949 /kG/; Q_{p_1} = 5520; Q_{p_c} = 4510 /kG/								
Prędkość max. /ograniczona/	800	818	8,56	7010	327	320	313	267	62	61	60	65
Nom. zakres pracy silnika	760	778	8,19	6370	341	334	327	279	67	66	65	69
0,9 V max.	739	755	8,04	6075	348	341	334	285	70	69	68	72
Max. prędkość przelotowa	710	725	7,82	5694	357	349	352	292	73	72	71	75
	650	664	7,49	4975	373	365	358	305	82	80	79	81
	600	615	7,22	4435	386	378	371	316	90	88	87	88
	550	562	7,00	3930	399	390	382	326	99	97	95	96
	500	511	6,82	3480	408	400	392	334	110	108	106	105
Max. zasięg	470	480	6,72	3220	412	405	396	338	118	116	114	111
	400	410	6,92	2830	403	394	385	330	132	129	127	123
	350	358	7,36	2635	379	371	363	310	141	138	136	130
Max. długotrw.	320	328	7,70	2522	362	355	348	297	146	143	141	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			H = 300 /m/									
			Średni ciężar samolotu w locie - 17050 /kG/									
			Q_b = 939 /kG/; Q_{p_1} = 5516 /kG/; Q_{p_e} = 4507 /kG/									
Prędkość max. /ograniczona/	800	820	8,50	6970	330	324	317	270	63	62	61	66
Nom. zakres pracy silnika	757	777	8,09	6280	346	340	333	284	68	67	66	70
0,9 V max.	738	758	7,96	6040	351	344	337	288	70	69	68	72
Max. prędkość przelotowa	709	728	7,74	5635	362	355	348	296	74	73	72	75
	650	668	7,37	4925	379	372	364	311	82	80	79	82
	600	620	7,10	4400	394	386	378	323	90	88	87	88
	550	565	6,86	3875	407	399	391	333	100	98	97	97
	500	513	6,69	3430	417	409	401	342	112	110	108	106
Max. zasięg	469	480	6,62	3175	422	413	405	345	119	117	115	115
	400	412	6,80	2800	413	403	395	337	133	130	128	124
	350	360	7,18	2585	392	382	374	320	143	140	138	131
Max. długotrw.	320	330	7,50	2475	375	366	358	305	149	146	143	137
			H = 500 /m/									
			Średni ciężar samolotu w locie - 17050 /kG/									
			Q_b = 917 /kG/; Q_{p_1} = 5508; Q_{p_e} = 4502;									
Prędkość max. /ograniczona"/	800	830	8,35	7040	336	329	323	276	63	62	61	66
Nom. zakres pracy silnika	756	783	7,91	6200	354	346	340	291	70	69	68	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,9 V max.	735	762	7,76	5910	361	353	347	296	72	71	70	74
Max.prędkość przelotowa	705	730	7,54	5500	371	364	357	305	77	75	74	77
	650	675	7,16	4835	390	382	375	320	85	83	82	84
	600	623	6,89	4290	406	398	390	333	94	92	90	91
	550	570	6,64	3780	422	414	405	346	104	104	102	100
	500	518	6,46	3350	432	423	415	354	115	113	111	109
Max.zasięg	464	482	6,40	3080	437	428	419	358	124	122	120	116
	400	418	6,54	2730	428	419	411	351	137	134	132	127
	350	367	6,91	2540	405	396	388	332	146	143	141	134
Max.długotrw.	320	335	7,21	2420	388	380	373	318	153	150	147	140
				H = 1000 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 17000 /kG/								
				Q_b = 886 /kG/; Q_{p_1} = 5551 /kG/; Q_{p_c} = 4434/"kG/								
Prędkość max. /ograniczona/	800	846	8,10	6850	352	345	338	284	66	65	64	69
Nom.zakres pracy silnika	750	795	7,63	6070	372	365	358	301	67	66	65	74
0,9 V max.	720	763	7,36	5610	385	378	370	311	76	75	74	77
Max.prędkość przelotowa	697	740	7,18	5320	395	388	380	319	79	78	77	80
	650	690	6,84	4720	415	407	399	335	86	85	84	86
	600	638	6,54	4170	432	424	416	350	96	94	93	94
	550	585	6,28	3675	448	441	432	363	107	106	103	102


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500	532	6,08	3230	463	455	446	375	119	117	115	112
Max. zasięg	460	490	6,02	2940	468	459	450	378	129	127	124	120
	400	427	6,17	2630	457	448	439	369	142	140	137	131
	350	374	6,48	2420	437	428	420	353	153	150	147	140
Max. długotrw.	320	344	6,74	2300	421	412	404	339	158	155	142	146
				H = 2000 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 16950 /kG/								
				Q_b = 826 /kG/; Q_{p_1} = 5364; Q_{p_c} = 4318 /kG/								
Max. zakres pracy silnika	789	869	7,75	6735	378	371	364	311	70	69	68	73
Nom. zakres pracy silnika	739	820	7,12	5840	409	401	394	335	77	76	75	79
0,9 V max.	710	787	6,81	5360	425	418	410	349	83	82	80	83
Max. prędkość przelotowa	680	755	6,56	4950	440	432	424	361	87	86	84	87
	650	735	6,30	4630	458	449	440	375	91	90	88	91
	600	670	5,92	3960	484	475	466	397	103	102	100	100
	550	615	5,63	3460	508	499	490	415	115	113	111	110
	500	560	5,46	3055	522	513	504	427	127	125	123	120
Max. zasięg	450	502	5,41	2715	527	517	508	431	141	138	136	130
	400	448	5,50	2520	519	509	500	424	150	147	144	138
	350	395	5,75	2270	499	489	480	407	164	161	158	149
Max. długotrw.	320	360	5,96	2147	481	472	464	394	172	169	166	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				H = 3000 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 16900 /kG/								
				Q_b = 758 /kG/; Q_{p_1} = 5282 ; Q_{p_c} = 4175 /kG/								
Max.zakres pracy silnika	775	892	7,30	6505	412	405	397	341	75	74	73	78
Nom.zakres pracy silnika	700	810	6,32	5110	468	460	452	385	83	87	85	80
0,9 V max.	695	802	6,27	5025	471	463	453	387	91	90	88	90
Max.prędkość przelotowa	660	765	5,96	4550	493	484	474	405	96	94	92	95
	600	700	5,46	3820	534	523	513	437	109	107	105	106
	550	645	5,16	3325	568	551	541	459	121	119	117	115
	500	585	4,95	2895	583	573	562	477	135	133	131	126
Max. zasięg	440	565	4,89	2760	596	580	568	482	141	138	135	131
	400	470	4,96	2330	590	572	562	472	162	159	156	147
	350	412	5,17	2125	561	551	541	459	175	172	169	158
Max.długotrw.	320	380	5,34	2038	545	536	526	446	181	178	175	163
				H = 4000 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 16850 /kG/								
				Q_b = 673 /kG/; Q_{p_1} = 5222 /kG/; Q_{p_c} = 4070 /kG/								
Max.zakres pracy silnika	749	900	6,70	6040	460	452	444	414	84	83	82	85
Nom.zakres pracy silnika	706	850	6,10	5200	497	490	482	409	95	94	93	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,9 V max.	674	782	5,71	4460	526	518	508	430	99	98	97	100
Max.prędkość przelotowa	640	750	5,39	4040	555	546	536	453	109	108	106	105
	600	733	5,07	3720	584	574	564	476	116	114	112	107
	550	674	4,74	3195	622	611	600	504	130	128	126	121
	500	613	4,52	2780	648	637	626	526	144	142	140	133
Max. zasięg	432	532	4,41	2345	663	651	639	537	145	143	141	149
	400	483	4,49	2165	652	641	629	528	176	173	171	158
	350	432	4,69	2020	627	616	605	509	187	184	181	166
Max.długotrw.	320	400	4,85	1940	608	598	588	495	200	197	194	171
					H = 5000 /m/							
					Średni ciężar samolotu w locie - 16800 /kG/							
					Q_b = 646 /kG/; Q_{p_1} = 5079 /kG/; Q_{p_c} = 3891 /kG/							
Max.zakres pracy silnika	714	900	6,04	5435	511	502	494	420	92	91	90	92
Nom.zakres pracy silnika	675	855	5,45	4655	556	547	538	453	101	100	98	99
0,9 V max.	640	818	5,08	4150	590	580	570	480	103	102	100	105
Max.prędkość przelotowa	620	792	4,90	3880	608	598	588	494	114	113	111	109
	600	768	4,75	3650	625	614	604	507	119	118	116	113
	550	708	4,42	3120	662	653	642	538	133	131	129	124
	500	643	4,20	2700	695	683	671	560	148	145	143	135
	450	580	4,08	2370	713	700	688	574	153	151	149	147
Max. zasięg	430	555	4,06	2252	716	703	691	576	171	169	166	152
	400	518	4,09	2120	712	698	687	573	180	177	174	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	350	455	4,24	1930	690	677	666	556	194	191	187	170
Max. długotrw.	320	420	4,37	1835	672	660	649	533	202	199	195	175
				H = 8000 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 16650 /kG/								
				Q_b = 461 /kG/; Q_{p_1} = 4779 /KG/; Q_{p_e} = 3411 /kG/								
Max. zakres pracy silnika	595	880	4,60	4050	676	666	656	551	123	121	120	117
Nom. zakres pracy silnika	555	824	3,93	3240	764	753	741	614	140	138	137	129
0,9 V max.	535	785	3,74	2935	795	784	771	637	149	147	145	136
Max. prędkość przelotowa	520	765	3,62	2770	817	804	791	652	155	154	151	140
	500	746	3,50	2610	839	827	814	668	163	161	159	144
	450	675	3,28	2215	884	872	857	701	181	179	176	158
Max. zasięg	420	632	3,23	2040	897	883	868	708	192	190	186	166
	400	603	3,24	1955	895	880	866	707	198	196	192	171
	350	532	3,23	1763	875	863	849	694	214	211	207	182
Max. długotrw.	320	489	3,42	1675	855	842	829	679	223	220	216	188
				H = 10000 /m/								
				Średni ciężar samolotu w locie - 16500 /kG/								
				Q_b = 368 /kG/; Q_{p_1} = 4507 /kG/; Q_{p_e} = 3056 /kG/								
Max. zakres pracy silnika	514	853	3,74	3190	805	786	780	643	146	144	142	135
Nom. zakres pracy silnika	490	800	3,20	2420	906	885	879	713	174	172	170	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,9 V max.	465	767	2,97	2275	961	938	930	749	180	178	175	158
Max.prędkość przelotowa	455	760	2,91	2210	977	952	945	759	184	181	179	161
Max.zasięg	415	700	2,80	1960	1008	982	975	780	200	197	194	171
	400	675	2,81	1895	1006	979	972	778	204	201	198	178
	350	600	2,87	1720	987	963	955	767	219	216	213	185
Max. długotrw.	320	549	2,98	1635	960	935	928	747	227	224	221	190
	Wznoszenie do osiągnięcia pułapu /w miarę zmniejszania ciężaru samolotu od 10000 m do 12000 m przy stałych obrotach silnika i rzeczywistej prędkości lotu/.											
Zasięg max.	początk. 415 w końcu 358	700	średn. 2,68	1870	1044	1027	1012	805	207	204	201	176


Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Ił-28 w zależności od prędkości lotu. Ciężar startowy 21000 kG. Ilość paliwa - 8000 litrów. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 10 min. na Vmax.
R [km]
1000
900
800
700
600
500
400
300 km
300
400
500
600
700
800
900
V [km/h]
H = 10000
H = 8000
H = 5000
H = 3000
H = 2000
H = 1000
H = 500
H = 100

2.3. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu IŁ-28 R

Dane obliczeniowe

1. Zapas paliwa potrzebny na wykonanie zadania w rejonie celu przyjęto dla warunków, gdy lot samolotu nad celem odbywa się z prędkością 0,9 V_{max} w czasie 10 min.

2. Pojemność głównych zbiorników na samolocie wynosi 6900 l. Oprócz zbiorników głównych na samolocie mogą być podwieszone dwa dodatkowe zbiorniki pod skrzydłami po 950 l każdy oraz jeden zbiornik w kadłubie - 770 l.

   W obliczeniach przyjęto dwa warianty całkowitego zapasu paliwa:

   - zbiorniki główne + dodatkowy zbiornik w kadłubie, wówczas Q_c = 7670 l;
   - zbiorniki główne + dodatkowy zbiornik w kadłubie + zbiorniki podskrzydłowe, wówczas Q_c = 9570 l.

3. Aeronawigacyjny zapas paliwa:

   dla Q_c = 7670 l - 767 l

   dla Q_c = 9570 l - 957 l

4. Pozostała ilość paliwa w zbiornikach kadłubowych - 20 l a w zbiornikach dodatkowych - 40 l.

5. Ilość paliwa zużywana przez silniki podczas pracy na ziemi w czasie 14 min. - 325 l.

6. Ilość paliwa zużywana podczas lotu samolotu po kręgu w czasie 4 min. - 160 l.

7. Jeżeli dodatkowo zbiorniki podskrzydłowe są zrzucane po zużyciu paliwa wówczas promień działania i długotrwałość lotu należy zwiększyć o 3 % /za wyjątkiem lotu na pułapie/.

8. W przypadku zmiany średniego ciężaru samolotu w locie, należy uwzględnić poprawkę w kilometrowym i godzinowym zużyciu paliwa:

   - przy zwiększeniu średniego ciężaru na danej wysokości o każde 250 kG należy zwiększyć, a przy zmniejszeniu - zmniejszyć kilometrowe i godzinowe zużycie paliwa o 1 % dla określonych prędkości.

9. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i droga przy starcie i wznoszeniu.


   Start przy 11560 obr. /min./ wznoszenie przy 11200 obr./min. w zakresie maksymalnej prędkości wznoszenia.

Tabela 14


Wysokość lotu /m/	Przyrządowa prędkość lotu km/godz.	Zużycie paliwa /l/	Czas wznoszenia /min./	Rzut drogi na poziom /km/
1	2	3	4	5
	Lot z dodatkowym zbiornikiem kadłubowym bez zbiorników podskrzydłowych. Początkowy ciężar samolotu w locie - 20700 kG			
100	499	190	2,1	11
200	498	200	2,2	12
300	497	210	2,3	13
500	495	230	2,5	15
1000	490	285	3	20
2000	480	400	4	30
3000	470	525	5	40

1	2	3	4	5
4000	460	650	6	60
5000	450	800	8	80
6000	440	950	10	100
7000	430	1100	13	120
8000	420	1250	16	150
9000	410	1425	20	190
10000	400	1600	25	240
	Lot ze wszystkimi zbiornikami dodatkowymi Początkowy ciężar samolotu w locie - 22490 kG			
100	499	200	2,1	11
200	498	220	2,2	12
300	497	240	2,3	13
500	495	260	2,5	15
1000	490	330	3	20
2000	480	470	4	30
3000	470	630	5	50
4000	460	760	7	70
5000	470	900	9	90
6000	440	1080	12	110
7000	430	1240	15	140
8000	420	1420	18	170
9000	410	1600	22	220
10000	400	1850	28	280
	10. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i droga w czasie szybowania samolotu.			
100	400	4	-	-
200	400	6	-	-
300	400	10	-	-


1	2	3	4	5
500	400	16	-	-
1000	400	30	1	10
2000	400	60	4	30
3000	400	90	7	50
4000	400	110	9	70
5000	400	130	11	90
6000	400	150	13	100
7000	400	170	15	120
8000	400	185	16	140
9000	400	200	17	150
10000	400	210	18	160


Ck[1/km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu
Ił-28R z dodatkowym zbiornikiem
kadłubowym w zależności od przyrządowej
prędkości lotu.
8,40
8,30
8,20
8,10
8,00
7,90
7,80
7,70
7,60
7,50
7,40
7,30
7,20
7,10
6,00
6,90
6,80
6,70
6,60
6,50
6,40
6,30
6,20
6,10
6,00
H=100
H=200
H=300
H=500
H=1000
320
400
500
600
700
800
Vp[km/godz]


Rys. 2.7


Kilometrowe zużycie paliwa samolotu
Lt-28R z dodatkowym zbiornikiem
kadłubowym w zależność od przyrządowej
prędkości lotu
c_k [l/km]
7,60
7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
H=2000
H=3000
H=4000
H=5000
H=8000
H=10000
320
400
500
600
700
800 Vp [km/godz]

Rys. 2.8


Kilometrowe zużycie paliwa samolotu Ił-28R
ze wszystkimi zbiornikami dodatkowymi.
w zależności od przyrządowej.
prędkości lotu
C_k[l/km]
8,40
8,30
8,20
8,10
8,00
7,90
7,80
7,70
7,60
7,50
7,40
7,30
7,20
7,10
7,00
6,90
6,80
6,70
6,60
6,50
6,40
H=100
H=200
H=300
H=500
H=1000
320
400
500
600
700
800 Vp[km/godz]

Rys. 2.9


Kilometrowe zużycie paliwa samolotu Il-28R
za wszystkimi zbiornikami dodatkowymi
w zależności od przyrządowej
prędkości lotu
C_k[l/km]
7,90
7,70
7,50
7,30
7,10
6,90
6,70
6,50
6,30
6,10
5,90
5,70
5,50
5,30
5,10
4,90
4,70
4,50
4,30
4,10
3,90
3,70
3,50
3,30
3,10
H=2000
H=3000
H=4000
H=5000
H=8000
H=10000
320
400
500
600
700
800 Vp[km/godz]

Rys. 2.10

Promień działania i długotrwałość lotu samolotu Il-28R z dodatkowym zbiornikiem kadłubowym /bez dodatkowych zbiorników podskrzydłowych/ na różnych wysokościach i prędkościach lotu.

Początkowy ciężar samolotu w locie - 20700 kG ;

Całkowity zapas paliwa - 7670 l ;

Wznoszenie przy n = 11200 obr./min.

Tabela 15

Warunki lotu	Prędkość s-tu km/godz.		Kilometrowe zużycie paliwa kG/km	Godzinowe zużycie paliwa kG/godz.	Promień działania samolotu /km/	Długotrwałość lotu samolotu /min./
	przyrządowa	rzeczywista				
1	2	3	4	5	6	7
		H = 100 /m/ Q_b = 945 /kG/ ; Q_p = 5259 /kG/				
Max.zakres pracy s-ka	812	825	8,35	6895	320	61
Nom.zakres pracy s-ka	782	795	8,12	6460	329	64
0,9 V max.	730	742	7,70	5750	347	70
	700	712	7,54	5370	354	74
	650	660	7,25	4780	368	81
	600	610	7,00	4275	381	89
	550	560	6,81	3815	391	98
	500	510	6,69	3420	398	108
Max.zasięg	496	505	6,68	3375	399	109
	450	460	6,75	3100	395	118
	400	410	6,93	2840	385	127
	350	358	7,25	2595	368	137
Max. długotrw. lotu	320	328	7,50	2460	356	144
		H = 200 /m/ Q_b = 942 /kG/ ; Q_p = 5249 /kG/				
Max.zakres pracy s-ka	810	830	8,30	6850	322	62

1	2	3	4	5	6	7
Nom. zakres pracy s-ka	780	795	8,01	6400	331	65
0,9 V max.	720	745	7,67	5730	347	71
	700	715	7,49	5350	357	75
	650	665	7,18	4780	371	82
	600	615	6,92	4250	385	90
	550	563	6,71	3810	393	99
	500	510	6,61	3410	399	109
Max. zasięg	494	508	6,60	3355	403	110
	450	460	6,66	3060	400	119
	400	410	6,84	2810	390	128
	350	360	7,15	2575	373	138
Max. długotrw.	320	330	7,40	2440	360	145
	H = 300 /m/					
	Q_b = 940 /kG/ ; Q_p = 5238 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	809	835	8,25	6880	324	62
Nom. zakres pracy s-ka	777	798	7,98	6370	335	66
0,9 V max.	728	750	7,63	5725	350	71
	700	720	7,44	5360	359	75
	650	670	7,13	4775	375	82
	600	620	6,86	4250	388	90
	550	568	6,65	3780	401	99
	500	515	6,53	3360	409	110
Max. zasięg	492	507	6,52	3300	410	112
	450	465	6,57	3050	406	119
	400	412	6,76	2780	394	130
	350	360	7,05	2535	778	140
Max. długotrw. lotu	320	330	7,29	2410	366	146

1	2	3	4	5	6	7
		H = 500 /m/				
		Q_b = 933 /kG/ ; Q_p = 5217 /kG/				
Max. zakres pracy s-ka	806	838	8,19	6860	327	63
Nom. zakres pracy s-ka	770	800	7,86	6285	339	67
0,9 V max.	725	750	7,54	5650	354	73
	700	725	7,33	5290	364	76
	650	675	7,00	4700	381	83
	600	625	6,72	4195	396	91
	550	570	6,5	3700	410	101
	500	518	6,38	3310	417	111
Max. zasięg	486	504	6,36	3200	418	114
	450	468	6,40	3000	416	121
	400	418	6,57	2700	405	132
	350	365	6,86	2500	388	142
	320	335	7,09	2375	376	146
		H = 1000 /m/				
		Q_b = 915 /kG/ ; Q_p = 5168 /kG/				
Max. zakres pracy s-ka	800	848	8,0	6720	338	64
Nom. zakres pracy s-ka	760	808	7,64	6060	353	69
0,9 V max.	720	765	7,30	5490	369	74
	700	745	7,15	5230	376	77
	650	690	6,78	4610	396	85
	600	639	6,46	4060	414	94
	550	589	6,22	3570	430	105
	500	535	6,08	3180	440	115
Max. zasięg	480	512	6,06	3040	442	120
	450	480	6,08	2860	440	126
	400	426	6,23	2600	430	137
	350	372	6,50	2380	412	148
Max. długotrw.	320	340	6,72	2260	400	155

1	2	3	4	5	6	7
	H = 2000 /m/					
	Q_b = 871 /kG/ ; Q_p = 5067 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	782	862	7,60	6550	363	68
Nom. zakres pracy s-ka	734	810	7,10	5750	387	75
0,9 V max.	704	780	6,82	5320	401	79
	700	775	6,78	5265	403	80
	650	725	6,36	4615	427	88
	600	668	6,01	4015	451	98
	550	620	5,73	3550	472	108
	500	558	5,54	3095	487	120
Max. zasięg	464	520	5,49	2855	493	129
	450	502	5,50	2760	491	132
	400	448	5,63	2525	481	142
	350	395	5,86	2315	462	153
Max. długotrw.	320	360	6,05	2175	448	162
	H = 3000 /m/					
	Q_b = 824 /kG/ ; Q_p = 4959 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	762	875	7,16	6250	391	74
Nom. zakres pracy s-ka	710	825	6,58	5330	422	82
0,9 V max.	685	792	6,32	4940	437	86
	665	770	6,13	4670	450	90
	600	700	5,58	3830	489	104
	550	645	5,26	3310	516	116
	500	588	5,05	2900	536	129
Max. zasięg	450	528	4,98	2580	545	141
	400	470	5,06	2330	534	154
	350	415	5,27	2130	513	166
Max. długotrw.	320	380	5,44	2010	502	174

1	2	3	4	5	6	7
		H = 4000 /m/				
		Q_b = 774 /kG/ ; Q_p = 4864 /kG/				
Max.zakres pracy s-ka	737	887	6,67	5910	429	78
Nom.zakres pracy s-ka	682	828	6,01	4980	468	87
0,9 V max.	662	805	5,80	4620	488	92
	650	790	5,66	4470	493	94
	600	732	5,21	3810	531	105
	550	675	4,88	3295	562	117
	500	612	4,63	2830	589	132
Max.zasięg	440	540	4,53	2445	601	148
	400	495	4,58	2270	595	157
	350	435	4,75	2060	577	171
Max. długotrw.	320	400	4,90	1960	561	178
		H = 5000 /m/				
		Q_b = 710 /kG/ ; Q_p = 4758 /kG/				
Max.zakres pracy s-ka	700	882	6,1	5350	473	87
Nom.zakres pracy s-ka	660	838	5,52	4530	513	96
0,9 V max.	630	805	5,18	4260	542	103
	615	785	5,04	3890	554	107
	600	768	4,92	3720	566	110
	550	720	4,56	3170	603	123
	500	645	4,30	2720	635	138
	450	580	4,18	2380	651	153
Max.zasięg	430	555	4,16	2270	653	159
	400	518	4,19	2140	649	167
Max. długotrw.	320	420	4,46	1820	615	190
		H = 8000 /m/				
		Q_b = 523 /kG/ ; Q_p = 4440 /kG/				
Max.zakres pracy s-ka	594	880	4,60	4000	628	113

1	2	3	4	5	6	7
Nom. zakres pracy s-ka	560	830	4,13	3400	683	124
	535	800	3,86	3140	721	133
	530	790	3,82	2950	727	136
	500	748	3,60	2640	762	146
	450	675	3,36	2230	807	168
Max. zasięg	410	620	3,28	1990	822	180
	350	530	3,39	1770	800	196
Max. długotrw.	320	488	3,52	1690	776	204
	H = 10000 /m/					
	Q_b = 398 /kG/ ; Q_p = 4190 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	516	860	3,78	3200	754	136
Nom. zakres pracy s-ka	498	830	3,44	2820	809	146
0,9 V max.	465	780	3,10	2490	872	162
	450	758	3,00	2230	898	170
Max. zasięg	400	678	2,88	1920	927	188
	350	600	2,94	1720	912	203
Max. długotrw.	320	550	3,07	1640	883	210

Promień działania i długotrwałość lotu samolotu Ił-28R ze wszystkimi zbiornikami dodatkowymi na różnych wysokościach i prędkościach lotu.

Początkowy ciężar samolotu w locie - 22490 kG

Całkowity zapas paliwa - 9570 l

Wznoszenie przy n = 11200 obr./min.

Tabela 16

1	2	3	4	5	6	7
	H = 100 /m/					
	Q_b = 905 /kG/ ; Q_p = 6983 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	751	765	8,46	6480	417	80


1	2	3	4	5	6	7
Nom.zakres pracy s-ka	748	765	8,45	6450	418	81
0,9 V max.	675	686	7,98	5470	442	92
	650	660	7,81	5160	452	97
	600	610	7,50	4570	470	108
	550	560	7,24	4060	487	119
	500	510	7,10	3620	497	132
Max.zasięg	495	503	7,09	3570	498	133
	450	460	7,17	3295	492	143
	400	410	7,39	3030	477	155
	350	358	7,75	2775	456	167
Max. długotrw.	320	328	8,00	2625	442	176
			H = 200 /m/			
			Q_b = 904 /kG/ ; Q_p = 6966 /kG/			
Max.zakres pracy s-ka	751	770	8,39	6460	422	81
Nom.zakres pracy s-ka	747	768	8,37	6420	423	82
0,9 V max.	676	690	7,89	5450	448	93
	650	665	7,72	5130	458	98
	600	615	7,41	4560	476	108
	550	563	7,15	4025	494	120
	500	510	7,01	3580	503	133
Max.zasięg	493	507	7,00	3550	504	134
	450	460	7,07	3250	499	145
	400	410	7,29	2990	848	156
	350	360	7,65	2750	462	168
Max. długotrw.	320	330	7,90	2610	448	177
			H = 300 /m/			
			Q_b = 903 /kG/ ; Q_p = 6957 /kG/			
Max.zakres pracy s-ka	751	772	8,33	6440	425	81
Nom.zakres pracy s-ka	745	763	8,29	6320	427	83

1	2	3	4	5	6	7
0,9 V max.	676	700	7,81	5460	452	93
	650	670	7,64	5120	463	98
	600	620	7,31	4530	483	109
	550	568	7,06	4010	499	121
	500	515	6,92	3560	509	134
Max. zasięg	488	503	6,91	3480	510	136
	450	465	6,97	3230	505	146
	400	412	7,19	2960	491	158
	350	360	7,55	2720	468	170
Max. długotrw.	320	330	7,80	2575	453	179
		H = 500 /m/				
		Q_b = 900 /kG/ ; Q_p = 6946 /kG/				
Max. zakres pracy s-ka	751	780	8,25	6440	429	81
Nom. zakres pracy s-ka	742	770	8,19	6235	431	83
0,9 V max.	676	700	7,72	5400	457	94
	650	675	7,53	5080	469	99
	600	625	7,21	4510	489	110
	550	570	6,95	3960	507	122
	500	518	6,80	3520	518	135
Max. zasięg	488	510	6,79	3460	519	137
	450	468	6,84	3210	515	147
	400	418	7,03	2940	501	160
	350	365	7,39	2700	478	172
Max. długotrw.	320	335	7,62	2550	464	181
		H = 1000 /m/				
		Q_b = 892 /kG/ ; Q_p = 6856 /kG/				
Max. zakres pracy s-ka	750	793	8,06	6320	441	83
Nom. zakres pracy s-ka	734	760	7,93	6060	448	86
	700	745	7,66	5600	463	92

1	2	3	4	5	6	7
0,9 V max.	680	723	7,50	5350	473	95
	650	690	7,27	4940	487	101
	600	639	6,91	4340	512	113
	550	589	6,63	3800	533	126
	500	535	6,48	3390	545	139
Max. zasięg	480	512	6,46	3240	547	145
	450	480	6,48	3050	545	153
	400	426	6,64	2770	532	167
	350	372	6,96	2540	509	180
Max. długotrw.	320	340	7,18	2410	493	189
	H = 2000 /m/					
	Q_b = 870 /kG/ ; Q_p = 6708 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	749	830	7,74	6425	463	85
Nom. zakres pracy s-ka	726	807	7,48	5970	477	90
	700	778	7,25	5650	492	94
0,9 V max.	674	752	7,01	5270	508	99
	650	725	6,80	4930	523	105
	600	668	6,40	4270	553	117
	550	620	6,09	3780	581	130
	500	558	5,90	3290	598	146
Max. zasięg	465	520	5,85	3040	603	156
	450	502	5,86	2940	502	160
	400	448	5,98	2680	590	174
	350	395	6,23	2460	568	187
Max. długotrw.	320	360	6,44	2320	551	197
	H = 3000 /m/					
	Q_b = 838 /kG/ ; Q_p = 6550 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	746	857	7,36	6250	495	89
Nom. zakres pracy s-ka	690	795	6,78	5330	533	100
0,9 V max.	670	775	6,57	5020	548	104

1	2	3	4	5	6	7
	645	750	6,34	4670	567	110
	600	700	5,95	4020	601	124
	550	645	5,61	3550	634	137
	500	588	5,40	3100	657	153
Max. zasięg	450	528	5,32	2750	666	169
	400	470	5,38	2480	658	184
	350	415	5,60	2260	635	200
Max. długotrw.	320	380	5,80	2150	615	209
	H = 4000 /m/					
	Q_b = 793 /kG/ ; Q_p = 6405 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	720	868	6,81	5910	541	95
Nom. zakres pracy s-ka	665	805	6,21	5000	587	107
0,9 V max.	648	788	6,02	4750	603	111
	600	732	5,59	4090	644	124
	550	675	5,22	3520	684	139
	500	612	4,97	3040	716	156
Max. zasięg	440	540	4,85	2620	732	176
	400	495	4,89	2420	726	189
	350	435	5,07	2210	703	204
Max. długotrw.	320	400	5,25	2100	681	213
	H = 5000 /m/					
	Q_b = 729 /kG/ ; Q_p = 6349 /kG/					
Max. zakres pracy s-ka	685	868	6,24	5350	598	105
Nom. zakres pracy s-ka	640	815	5,64	4530	653	118
0,9 V max.	616	785	5,40	4370	678	125
	595	762	5,20	3890	700	132
	550	720	4,86	3380	743	147
	500	645	4,58	2900	782	165
	450	580	4,44	2530	804	184

1	2	3	4	5	6	7
Max.zasięg	430	555	4,42	2410	809	192
	400	518	4,46	2270	801	202
	350	458	4,60	2050	780	220
Max. długotrw.	320	420	4,75	1940	758	231
		H = 8000 /m/				
		Q_b = 531 /kG/ ;		Q_p = 5972 /kG/		
Max.zakres pracy s-ka	580	859	4,74	4000	785	138
Nom.zakres Pracy s-ka	545	807	4,27	3400	855	153
0,9 V max.	520	775	4,02	3180	897	165
	510	760	3,93	2950	915	169
	500	748	3,86	2830	928	175
	450	675	3,60	2390	984	198
Max.zasięg	410	620	3,52	2140	1004	216
	350	530	3,64	1900	975	237
Max. długotrw.	320	488	3,78	1820	945	245
		H = 10000 /m/				
		Q_b = 398 /kG/ ;		Q_p = 5900 /kG/		
Max.zakres pracy s-ka	502	760	3,88	3200	980	171
Nom.zakres pracy s-ka	484	725	3,57	2820	1046	186
0,9 V max.	450	758	3,23	2390	1133	208
Max.zasięg	400	678	3,08	2050	1178	233
	350	600	2,16	1850	1153	251
Max. długotrw.	320	550	3,30	1770	1114	260
Lot na pułapie przy zrzuceniu zbiorników dodatkowych /po zużyciu z nich paliwa/ przy stałej prędkości rzeczywistej.						
Max.zasięg	początkowo 400	678	średn.			
	w końcu 340		2,72	1810	1300	255



Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Ił-28R w zależności od prędkości lotu. Ciężar startowy 22490 kG. Ilość paliwa-9570 l. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 10 min. na Vmax.

Rys. 2.11

2.4. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu Lim-5

Dane obliczeniowe

1. Promienie działania i długotrwałości lotu obliczono dla dwóch wariantów wykorzystania samolotu Lim-5:
   - do zwalczania celów powietrznych;
   - do zwalczania celów naziemnych.

   Przy zwalczaniu celów powietrznych zapas paliwa potrzebny na prowadzenie walki powietrznej określono dla przypadku, gdy walka na danej wysokości trwa 10 min.: z tego 5 min. przy prędkości maksymalnej i 5 minut przy prędkości maksymalnego zasięgu.

   Zapas paliwa na zwalczanie celów naziemnych określono dla warunków, gdy lot w rejonie celu odbywa się z prędkością 0,9 $V_{max.}$ w czasie 5 minut.


2. Pojemność głównych zbiorników na samolocie wynosi 1390 l /1155 kG/, a łącznie ze zbiornikami podwieszanymi 2190 l /1815 kG/ przy ciężarze właściwym paliwa 0,83 $\frac{G}{cm^3}$

3. Aeronawigacyjny zapas paliwa:
   - dla Q_c = 1155 kG - 115 kG
   - dla Q_c = 1815 kG - 181 kG


4. Ilość paliwa pozostała w głównych zbiornikach - 10 kG.

5. Ilość paliwa zużywana podczas pracy silnika na ziemi w czasie 5 minut - 60 kG.


7. Zapas paliwa na lot w ugrupowaniu:
   - klucza 3%, a eskadry 7% paliwa potrzebnego na lot poziomy samolotu pojedynczego;
   - pary jak dla samolotu pojedynczego.
8. Przy obliczaniu lotu ze zbiornikami dodatkowymi zrzucanymi po opróżnieniu ich z paliwa należy zwiększyć promień działania i długotrwałości lotu przy tej samej prędkości:
   - dla wysokości lotu do 5000 m - o 6%,
   - dla wysokości lotu powyżej 5000 m - o 9%.
9. Zbiórka samolotów odbywa się metodą dopędzania w kierunku celu.
10. Wielkości w tabeli promieni działania i długotrwałości lotu podane w formie ułamka określają dane dla dwu wariantów wykorzystania samolotu Lim-5. Licznik określa dane przy użyciu samolotu do zwalczania celów naziemnych, a mianownik przy użyciu samolotu do zwalczania celów powietrznych.
11. Obliczenie promieni działania i długotrwałości lotu przeprowadzono dla przypadku, gdy samolot startuje i wnosi się z dopalaniem.


c_k[l/km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu Lim-5
bez zbiorników dodatkowych w zależności
od przyrządowej prędkości lotu
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
H=100
H=200
H=300
H=500
H=1000
300
400
500
600
700
800
900
1000
V_p[km/godz]


Rys. 2.12


C_k[l/km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu Lim-5
bez zbiorników dodatkowych
w zależności od przyrządowej
prędkości lotu
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
H=2000
H=3000
H=4000
H=5000
H=9000
H=10000
H=12000
H=13000
300
400
500
600
700
800
900
1000 V_p[km/godz]

Rys. 2.13


Ck[l/km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu Lim-5 ze zbiornikami dodatkowymi w zależności od przyrządowej prędkości lotu
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
320
400
500
600
700
800
900 Vp[km/godz]
H=100
H=200
H=300
H=500
H=1000

Rys. 2.14


Kilometrowe zużycie paliwa samolotu Lim-5
ze zbiornikami dodatkowymi w zależności
od przyrządowej prędkości lotu
C_k[l/km]
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
320
400
500
600
700
800
900 V_p[km/godz]
H=2000
H=3000
H=4000
H=5000
H=8000
H=10000
H=12000

Rys. 2.15

12. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i droga przebyta przy starcie i wznoszeniu samolotu Lim-5 bez zbiorników dodatkowych.

Tabela 17

Wysokość lotu /m/	Start i wznoszenie bez dopalania n = 11560 obr./min. V_{rz} = 750 km/h			Start i wznoszenie z dopalaniem V_{rz} = 930 km/h			Start przy N=11560 obr./min. Wznoszenie przy n=11200 obr/min. V_{rz}=700 km/h		
	Zużycie paliwa /kG/	Czas /min./	Droga /km/	Zużycie paliwa /kG/	Czas /min./	Droga /km/	Zużycie paliwa /kG/	Czas /min./	Droga /km/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	-	-	-	93	0,5	-	-	-	-
200	-	-	-	95	0,5	-	-	-	-
300	-	-	-	98	0,5	-	-	-	-
500	-	-	-	103	0,5	-	-	-	-
1000	65	1,5	10	115	1,0	-	65	1,5	10
2000	90	1,5	15	140	1,5	10	95	2,0	20
3000	115	2,0	20	165	1,5	15	125	3,0	30
4000	140	3,0	30	190	2,0	20	150	4,0	40
5000	165	4,0	40	215	2,5	25	180	5,0	50
6000	190	5,0	50	240	2,5	30	210	6,5	65
7000	215	6,0	60	265	3,0	40	245	7,5	75
8000	240	7,0	70	290	3,5	50	280	9,0	90
9000	265	8,0	80	315	4,0	60	315	11,0	110
10000	290	9,0	90	340	4,5	70	350	13,0	130
12000	350	13,0	130	400	6,0	90	440	19,0	200
13000	400	16,5	160	430	7,0	100	515	24,5	280
14000	540	26,0	300	465/480	8,0/9,0	120/130	-	-	-
15000	-	-	-	500/540	10,5/12,5	155/180	-	-	-
16000	-	-	-	545/640	13,5/17,5	195/260	-	-	-
17000	-	-	-	665/-	19,5/-	290/-	-	-	-

Uwagi:
1/ podczas wznoszenia na zakresie ZPSM /bez dopalania/ w obliczeniach uwzględniono przejście na n=11200 obr/min w celu chłodzenia silnika w ciągu 1-dnej minuty po 10 minutach pracy na ZPSM;
2/ na H=15000, 16000 i 17000 m wznoszenie odbywa się na ZPSPD z tym, że uwzględniono w obliczeniach chłodzenie silnika na H=10000 m na zakresie n=11200 obr/min w ciągu 3 minut;
3/ dla H=14000 m i większych dane w liczniku odnoszą się do Lim-5, a w mianowniku do samolotu MiG-17pf.

13. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i droga przy starcie i wznoszeniu z dwoma dodatkowymi zbiornikami o pojemności 400 l każdy.

Tabela 18

Wysokość lotu /m/	Start i wznoszenie bez dopalania przy n = 11560 obr./min. V_{rz} = 650 km/h			Start i wznoszenie z dopalaniem V_{rz} = 840 km/h			Start przy n = 11560 obr./min. i wznoszenie przy n = 11200 obr./min. V_{rz} = 650 km/h		
	Zużycie paliwa /kG/	Czas /min./	Droga /km/	Zużycie paliwa /kG/	Czas /min./	Droga /km/	Zużycie paliwa /kG/	Czas /min./	Droga /km/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	-	-	-	93	0,5	-	-	-	-
200	-	-	-	95	0,5	-	-	-	-
300	-	-	-	98	1	-	-	-	-
500	-	-	-	103	1	-	-	-	-
1000	75	2,5	10	115	1,5	-	70	2,0	10
2000	100	2,5	20	140	2,0	5	140	3,5	35
3000	130	3,0	30	170	2,0	10	210	5,5	55
4000	165	4,0	40	205	2,5	20	280	8,0	80
5000	200	5,0	50	240	3,0	30	350	10,0	105
6000	230	6,0	60	270	3,5	35	410	12,5	130
7000	265	7,0	75	305	4,0	45	475	15,0	170
8000	300	8,5	90	340	4,5	55	545	18,0	210
9000	335	10,0	10	375	5,0	70	615	21,5	250
10000	375	11,5	130	415	6,0	80	685	26,0	290
11000	415	14,0	155	455	7,0	100	755	31,0	340
12000	460	17,5	200	500	8,0	120	880	39,5	430
13000	-	-	-	600	11,5	170	-	-	-
14000	-	-	-	685	15,0	220	-	-	-

Uwagi: 1/ podczas wznoszenia na zakresie ZPSM w obliczeniach uwzględniono przejściowe chłodzenie silnika na zakresie n=11200 obr/min w ciągu 1-dnej minuty po 10 minutach pracy silnika na ZPSM

2/ podczas wznoszenia na zakresie ZPSPD na H=11000 i 14000 m w obliczeniach uwzględniono przejściowe chłodzenie silnika na H=10000 m na zakresie n=11200 obr/min w ciągu 3-ch minut.

14. Warunki lotu, zużycie paliwa i droga podczas lotu szybowego samolotu Lim - 5 bez zbiorników dodatkowych.

Tabela 19

Wysokość lotu /m/	Przyrządowe prędkość lotu /km/h/	Zużycie paliwa /KG/	Czas /min/	Droga /km/
100	650	-	-	-
200	650	-	-	-
300	650	-	-	-
500	650	-	-	-
1000	650	-	0,5	-
2000	650	5	1,0	10
3000	650	10	1,5	20
4000	650	10	2,0	30
5000	650	15	3,0	40
6000	550	20	4,0	50
7000	550	25	5,0	60
8000	550	30	6,0	70
9000	550	35	7,0	85
10000	550	40	8.0	100
11000	500	45	9.0	110
12000	500	50	10.0	120
13000	450	55	11.0	130
14000	400	60	12.0	150
15000	350	65	13.0	160
16000	325	70	14.0	180
17000	325	75	15.0	190

U w a g a : 1. Dźwignia sterowania silnikiem oparta o ogranicznik minimalnych obrotów.

2. Klapy hamulców aerodynamicznych schowane.

15. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i droga podczas lotu szybowego ze zbiornikami dodatkowymi.

Tabela 20

Wysokość lotu /m/	Przyrządowa prędkość lotu szybowego /km/godz./	Zużycie paliwa /KG/	Czas /min/	Droga /km/
1000	650	-	-	-
200	650	-	-	-
300	650	-	-	-
500	650	-	-	-
1000	650	-	0,5	-
2000	650	5	1,0	10
3000	650	10	1,5	20
4000	650	10	2,0	25
5000	650	15	2,5	35
6000	550	20	3,0	45
7000	550	25	4,0	50
8000	550	30	4,5	60
9000	550	35	5,0	70
10000	550	40	6,0	80
11000	500	45	7,0	90
12000	500	50	8,0	100

U w a g i : 1. Dźwignia sterowania silnikiem oparta na ograniczniku minimalnych obrotów.

2. Klapy hamulców aerodynamicznych schowane.

Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu Lim-5 bez zbiorników dodatkowych.

Całkowity ciężar samolotu Lim-5 - 5520 kG

Całkowity zapas paliwa - 1155 kG

Tabela 21

Warunki lotu	Prędkość samolotu /km/godz/ przyrządowa	Prędkość samolotu /km/godz/ rzeczywista	Kilometrowe zużycie paliwa /kG/km/	Godzinowe zużycie paliwa /km/godz	Promień działania /km/ samolotu pojedyńczego	Promień działania /km/ Klucze	Promień działania /km/ Eskadry	Długotrwałość lotu /min/ Samolotu pojedyńczego	Długotrwałość lotu /min/ klucza	Długotrwałość lotu /min/ Eskad.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			H = 100 /m/ $Q_b = \frac{188\ /KG/}{367\ /KG/}$;		$Q_p = \frac{629\ /kG/}{450\ /kG/}$;					
Max.zakres pracy silnika	958	965	3,11	3000	$\frac{101}{72}$	$\frac{98}{70}$	$\frac{94}{67}$	$\frac{27}{24}$	$\frac{27}{23}$	$\frac{26}{22}$
Nom.zakres pracy silnika	925	935	2.91	2710	$\frac{108}{77}$	$\frac{105}{75}$	$\frac{101}{72}$	$\frac{28}{25}$	$\frac{28}{24}$	$\frac{27}{23}$
0,9 V max	860	862	2.62	2260	$\frac{120}{86}$	$\frac{116}{84}$	$\frac{112}{80}$	$\frac{31}{27}$	$\frac{31}{26}$	$\frac{30}{25}$
	800	804	2,46	1980	$\frac{28}{92}$	$\frac{124}{89}$	$\frac{119}{85}$	$\frac{34}{29}$	$\frac{33}{28}$	$\frac{32}{27}$
	750	753	2,38	1895	$\frac{132}{95}$	$\frac{128}{92}$	$\frac{123}{88}$	$\frac{35}{30}$	$\frac{34}{29}$	$\frac{33}{28}$
	700	703	2,33	1640	$\frac{135}{96}$	$\frac{131}{93}$	$\frac{126}{90}$	$\frac{38}{32}$	$\frac{37}{31}$	$\frac{36}{30}$
	650	655	2.29	1495	$\frac{137}{98}$	$\frac{133}{95}$	$\frac{128}{91}$	$\frac{40}{33}$	$\frac{39}{32}$	$\frac{38}{31}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max.zasięg	616	620	2,28	1410	138/99	134/96	129/93	41/34	40/33	39/32
	550	552	2.31	1275	136/97	132/94	127/91	44/36	43/35	42/34
	500	503	2.36	1185	133/95	129/92	124/89	46/38	45/37	44/36
	450	452	2.44	1105	129/92	125/89	120/86	49/39	48/38	46/37
	400	402	2,55	1025	123/88	120/85	115/82	51/41	50/40	49/39
	350	352	2,73	960	115/82	112/79	107/77	54/43	53/43	51/40
Max.długotrw.	300	302	3,05	910	103/74	100/72	96/69	56/45	55/44	53/42
			H = 200 /m/							
			Q_b - 107 KG/365 kG;			Q_p - 626 kG/450 KG;				
Max.zakres pracy silnika	957	966	3,09	2990	102/73	99/71	95/68	27/24	27/23	26/22
Nom.zakres pracy silnika	922	932	2,88	2680	109/78	106/76	101/73	29/25	28/24	28/23
0,9 V max	859	862	2,60	2240	121/87	117/84	112/80	31/27	30/26	30/25
	800	803	2,44	1970	129/93	125/89	120/85	34/29	33/28	32/27
	750	758	2,36	1770	133/96	129/93	124/90	36/30	35/29	34/28
	700	707	2,30	1625	136/98	132/95	127/91	38/32	37/31	36/30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	650	654	2,27	1485	138/99	134/96	129/92	40/33	39/32	38/31
Max.zasięg	614	618	2,26	1395	139/100	135/97	130/93	42/34	41/33	40/32
	550	554	2,28	1265	138/99	134/96	128/92	44/36	43/35	42/34
	500	504	2,33	1180	135/97	131/94	125/91	46/38	45/37	44/36
	450	453	2,41	1090	130/93	126/90	121/87	49/39	48/38	47/37
	400	403	2,52	1020	125/89	121/87	116/83	51/41	50/40	49/39
	350	353	2,71	960	116/83	112/81	108/77	54/43	53/42	51/40
Max.długotrw.	300	302	3,00	910	105/75	102/73	98/70	56/45	55/44	53/42
			H = 300 /m/							
			Q_b - 188 kG / 364 kG;			Q_p - 624 kG / 448 kG ;				
Max.zakres pracy silnika	956	967	3,08	2980	102/73	98/71	94/68	27/24	27/23	26/22
Nom.zakres pracy silnika	918	927	2,84	1620	110/79	106/77	102/74	29/25	28/24	28/23
0,9 V max	858	878	2,58	2262	121/87	116/83	112/81	31/27	31/26	30/25
	800	810	2,42	1960	129/93	124/90	120/86	34/29	33/28	32/27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750	760	2,33	1770	134/96	129/93	125/89	36/30	35/29	34/28
	700	710	2,27	1610	137/99	122/96	128/92	38/32	37/31	36/30
	650	660	2,24	1480	139/100	134/97	129/93	40/33	39/32	38/31
Max.zasięg	612	620	2,23	1385	140/101	135/98	130/94	42/34	41/33	40/32
	550	558	2,26	1250	138/99	133/96	128/92	44/36	44/35	43/34
	500	508	2,30	1170	135/97	131/94	126/91	47/38	46/37	45/36
	450	455	2,37	1080	131/95	127/92	122/88	49/39	48/38	47/37
	400	405	2,48	1005	125/90	121/88	117/84	52/41	51/40	50/39
	350	355	2,68	945	116/84	112/82	108/78	54/43	53/42	52/40
Max.długotrw.	300	303	2,98	903	105/75	101/73	97/70	56/45	55/44	54/42
				H = 500 /m/						
				Q_b - 189 kG / 360 kG;		Q_p - 618 kG / 447 kG;				
Max.zakres pracy silnika	954	957	3,05	2960	102/73	98/71	94/68	27/24	27/23	26/22
Nom.zakres pracy silnika	912	932	2,78	2590	111/80	108/78	103/75	29/25	29/24	28/23
0,9 V max	857	895	2,54	2275	122/88	118/86	113/82	31/27	31/26	30/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	800	818	2,37	1945	130/94	126/91	121/87	34/29	33/28	32/27
	750	768	2,28	1745	135/98	131/95	126/91	36/30	35/29	34/28
	700	715	2,23	1595	138/100	134/97	129/93	38/32	37/31	36/30
	650	665	2,20	1460	140/101	136/98	131/95	40/33	39/32	38/31
Max.zasięg	610	622	2,19	1360	141/102	137/99	132/96	42/35	41/34	40/33
	550	561	2,20	1238	140/101	136/98	131/95	45/37	44/36	43/35
	500	510	2,25	1152	137/99	133/96	128/92	47/39	46/38	45/37
	450	460	2,33	1074	132/96	128/93	123/89	49/40	48/39	47/38
	400	410	2,43	996	127/92	123/89	118/85	52/42	51/40	50/39
	350	358	2,61	935	118/86	115/83	110/79	54/44	53/42	52/40
Max.długotrw.	300	307	2,90	890	106/77	103/75	99/72	56/46	55/44	54/42
			H = 1000 /m/							
			Q_b - 182 KG / 353 KG;			Q_p - 613 KG / 442 KG;				
Max.zakres pracy silnika	950	992	2,97	2940	103/74	100/72	96/69	28/24	28/23	27/22
Nom.zakres pracy silnika	900	940	3,06	2500	115/83	112/81	107/78	30/26	30/25	29/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,9 V max	850	892	2,45	2180	125/90	121/88	116/84	32/27	32/26	31/25
	800	835	2,28	1910	134/97	130/94	125/90	35/29	34/28	33/27
	750	785	2,18	1710	138/101	136/98	131/95	37/31	36/30	35/29
	700	732	2,12	1550	144/104	140/101	134/97	39/32	38/31	37/30
	650	680	2,08	1410	147/106	143/103	137/99	42/34	41/33	40/32
Max.zasięg	600	628	2,07	1300	148/107	144/104	138/100	44/35	43/34	42/33
	550	575	2,08	1200	147/106	143/103	137/99	46/37	45/36	44/35
	500	523	2,12	1110	144/104	140/101	134/97	49/39	48/38	45/37
	450	470	2,19	1030	140/100	136/97	130/94	51/41	50/40	48/39
	400	420	2,29	960	134/96	130/93	124/90	54/43	53/42	51/41
	350	368	2,46	900	125/90	121/88	116/84	56/45	55/44	53/43
Max.długotrw.	300	313	2,67	835	115/83	111/81	107/78	60/47	58/46	56/45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			H = 2000 /m/							
			Q_b - 169 kG; 330 kG			Q_p - 596 kG; 435 kG;				
Max.zakres pracy silnika	932	1015	2,74	2780	119 / 89	115 / 87	111 / 83	29 / 25	29 / 24	28 / 23
Nom.zakres pracy silnika	878	958	2,44	2340	132 / 99	128 / 96	123 / 92	32 / 27	31 / 26	31 / 25
0,9 V max	834	905	2,24	2030	143 / 106	139 / 103	134 / 99	34 / 29	34 / 28	33 / 27
	800	872	2,12	1850	150 / 112	146 / 109	141 / 105	36 / 30	35 / 29	34 / 28
	750	820	2,00	1640	159 / 118	155 / 115	149 / 111	38 / 32	38 / 31	37 / 30
	700	768	1,92	1465	165 / 123	160 / 120	154 / 115	41 / 34	40 / 33	39 / 32
	650	710	1.88	1335	168 / 125	163 / 122	157 / 118	43 / 36	42 / 35	41 / 34
Max.zasięg	590	645	1,85	1190	171 / 127	166 / 124	160 / 119	46 / 38	45 / 37	44 / 36
	550	600	1,86	1115	170 / 126	165 / 123	159 / 119	49 / 40	48 / 39	46 / 38
	500	550	1,89	1040	168 / 125	162 / 122	156 / 118	51 / 41	50 / 40	48 / 39
	450	494	1,95	963	163 / 121	158 / 118	156 / 114	54 / 43	53 / 42	51 / 40
	400	440	2,05	905	155 / 115	151 / 112	145 / 108	56 / 45	55 / 44	53 / 42
	350	383	2,21	847	145 / 108	141 / 105	135 / 101	59 / 46	58 / 45	56 / 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max.długotrw.	300	330	2,44	807	132/99	128/96	123/92	61/48	60/47	58/45
			H = 3000 /m/							
			Q_b - 152 kG/302 kG;			Q_p - 583 kG/433 kG;				
Max.zakres pracy silnika	895	1015	2,46	2500	135/106	132/103	127/99	31/27	31/26	30/25
Nom.zakres pracy silnika	850	958	2,19	2120	150/117	146/114	141/110	33/29	32/28	32/27
0,9 V max	803	915	1,99	1820	163/127	159/124	153/119	36/31	36/30	35/29
	750	855	1,84	1572	175/136	171/132	164/127	39/34	39/33	38/32
	700	800	1,76	1408	182/141	178/137	171/132	42/36	41/35	40/34
	650	748	1,71	1280	187/145	182/141	175/136	44/37	43/36	42/35
Max. zasięg	580	666	1,68	1120	190/147	186/143	178/138	48/40	47/39	46/38
	500	575	1,71	980	187/145	182/141	175/136	53/43	52/42	50/41
	450	520	1,77	920	181/140	177/136	170/131	55/45	54/44	52/42
	400	462	1,86	860	182/134	169/130	163/125	58/47	57/46	55/44
	350	400	2,00	800	163/126	156/120	152/117	61/48	60/48	58/46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max.długotrw.	300	348	2,18	760	$\frac{150}{118}$	$\frac{147}{115}$	$\frac{141}{111}$	$\frac{63}{51}$	$\frac{62}{49}$	$\frac{60}{47}$
			H = 4000 /m/							
			$Q_b - \frac{142\ kG}{283\ kG}$;		$Q_p - \frac{568\ kG}{427\ kG}$;					
Max.zakres pracy silnika	870	1030	2,28	2350	$\frac{149}{119}$	$\frac{146}{116}$	$\frac{141}{112}$	$\frac{33}{29}$	$\frac{32}{28}$	$\frac{31}{27}$
Nom.zakres pracy silnika	823	992	2,01	1990	$\frac{166}{131}$	$\frac{162}{128}$	$\frac{156}{124}$	$\frac{36}{31}$	$\frac{35}{30}$	$\frac{34}{29}$
0,9 V max	780	930	1,84	1710	$\frac{179}{141}$	$\frac{174}{138}$	$\frac{168}{133}$	$\frac{38}{33}$	$\frac{37}{32}$	$\frac{36}{31}$
	750	892	1,74	1550	$\frac{188}{147}$	$\frac{183}{144}$	$\frac{177}{139}$	$\frac{40}{35}$	$\frac{39}{34}$	$\frac{38}{33}$
	700	840	1,64	1380	$\frac{198}{155}$	$\frac{193}{151}$	$\frac{186}{146}$	$\frac{43}{37}$	$\frac{42}{36}$	$\frac{41}{35}$
	650	780	1,58	1282	$\frac{205}{160}$	$\frac{200}{156}$	$\frac{192}{150}$	$\frac{46}{39}$	$\frac{45}{38}$	$\frac{44}{37}$
Max.zasięg	570	685	1,53	1048	$\frac{210}{164}$	$\frac{205}{160}$	$\frac{197}{155}$	$\frac{50}{42}$	$\frac{49}{41}$	$\frac{48}{40}$
	550	661	1,54	1018	$\frac{209}{163}$	$\frac{204}{159}$	$\frac{196}{154}$	$\frac{51}{43}$	$\frac{50}{42}$	$\frac{49}{41}$
	500	602	1,56	940	$\frac{207}{161}$	$\frac{202}{157}$	$\frac{194}{152}$	$\frac{54}{45}$	$\frac{53}{44}$	$\frac{52}{43}$
	450	545	1,61	875	$\frac{201}{157}$	$\frac{196}{153}$	$\frac{189}{148}$	$\frac{57}{47}$	$\frac{56}{46}$	$\frac{54}{44}$
	400	487	1,70	827	$\frac{192}{150}$	$\frac{187}{147}$	$\frac{180}{142}$	$\frac{59}{49}$	$\frac{58}{48}$	$\frac{56}{46}$
	350	422	1,82	768	$\frac{181}{142}$	$\frac{176}{139}$	$\frac{170}{134}$	$\frac{62}{51}$	$\frac{61}{50}$	$\frac{59}{48}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max.długotrw.	300	368	1,98	728	168/132	164/129	158/124	65/53	63/52	61/50
			H = 5000 /m/							
			Q_b - 126 kG/263 kG;		Q_p - 555 kG/417 kG;					
Max.zakres pracy silnika	832	1034	2,09	2160	165/132	161/129	155/125	33/32	34/31	34/30
Nom.zakres pracy silnika	795	990	1,83	1810	184/146	179/142	173/138	38/34	37/33	37/32
0,9 V max	742	926	1,63	1510	202/160	197/156	190/151	42/37	41/36	40/35
	700	878	1,53	1340	213/168	208/164	201/159	44/39	44/38	43/37
	650	818	1,46	1190	222/175	217/170	209/163	47/41	47/40	45/39
	600	760	1,42	1070	227/179	222/174	214/168	51/43	50/42	48/41
Max.zasięg	560	710	1,41	1000	229/180	223/175	215/169	53/45	52/44	50/43
	500	625	1,43	890	226/178	220/173	213/167	57/48	56/47	54/45
	450	568	1,48	840	219/173	214/168	207/163	59/50	58/49	56/47
	400	512	1,56	800	210/166	205/162	198/156	61/51	60/50	58/48
	350	448	1,67	750	198/157	193/153	187/148	64/53	63/52	61/50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max.długotrw.	300	382	1,83	700	183/146	179/142	173/138	67/56	56/55	64/53
			H = 8000 /m/							
			Q_b - 92 KG / 208 kG;		Q_p - 498 kG / 382 kG;					
Max.zakres pracy silnika	715	1025	1,63	1670	213/177	208/174	202/169	41/38	41/37	40/36
Nom. zakres pracy silnika	685	985	1,39	1360	239/197	234/193	227/188	45/41	45/40	44/39
0,9 V max	637	915	1,21	1110	266/218	260/213	252/207	50/45	50/44	49/43
	600	870	1,14	990	278/227	272/222	216/216	54/47	53/46	52/45
Max. zasięg	520	767	1,08	830	290/237	284/232	274/224	59/52	58/51	57/49
	450	665	1,10	730	286/233	279/228	270/222	64/55	63/54	62/52
	400	595	1,14	680	278/227	272/222	263/216	67/58	66/57	64/55
	350	525	1,22	640	264/216	258/212	250/206	70/60	69/59	67/57
Max.długotrw.	300	448	1,32	593	249/204	243/200	235/195	74/63	72/62	70/60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	H = 10000 /m/									
	$Q_b - \frac{71\ kG}{208\ kG}$;			$Q_p - \frac{459\ kG}{360\ kG}$;						
Max.zakres pracy silnika	625	1000	1,33	1330	257/220	252/216	245/211	47/42	47/41	46/40
Nom.zakres pracy silnika	600	965	1,14	1100	286/243	280/238	272/232	51/46	51/45	50/43
0,9 V max	554	880	0,97	855	321/270	315/265	305/258	58/51	58/50	57/48
	500	820	0,90	740	339/285	333/279	322/271	65/55	63/54	62/52
Max.zasięg	480	790	0,89	700	342/286	335/281	225/273	66/57	65/56	63/54
	450	745	0,90	670	339/285	333/279	322/271	68/58	67/57	65/55
	400	668	0,93	620	331/278	325/272	315/265	71/61	70/60	68/58
	350	588	0,99	580	316/267	308/261	300/254	74/63	73/62	71/60
Max.długotrw.	300	500	1,08	570	296/252	291/246	285/240	75/65	73/64	71/62
	H = 12000 /m/									
	$Q_b - \frac{57\ kG}{130\ kG}$;			$Q_p - \frac{403\ kG}{330\ kG}$;						
Max. zakres pracy silnika	525	950	0,99	940	308/272	302/267	294/260	56/51	55/50	54/49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nom.zakres pracy silnika	505	920	0,86	790	339/297	332/291	323/283	61/55	60/54	59/53
0,9 V max	467	870	0,78	680	363/316	355/310	345/302	65/59	64/58	63/57
Max.zasięg	440	820	0,76	623	370/322	362/315	351/307	69/62	68/61	66/60
	400	752	0,78	587	364/317	356/311	345/303	71/64	70/63	68/62
	350	668	0,80	535	357/308	349/305	339/297	75/67	74/66	72/65
Max.długotrw.	300	572	0,88	502	333/293	327/287	318/279	78/69	77/68	75/66
		H = 14000 /m/								
		Q_b - 45 kG/99 kG;			Q_p - 340 kG/286 kG;					
Max.zakres pracy silnika	432	928	0,76	705	359/322	352/317	343/310	64/58	62/57	61/56
Nom. zakres pracy silnika	400	862	0,66	570	392/351	385/345	374/336	70/64	69/63	67/62
0,9 V max	380	822	0,65	535	396/354	389/348	378/340	72/66	71/65	69/64
Max.zasięg	350	768	0,64m	490	400/358	393/352	382/343	76/69	75/68	73/66
Max. długotrw.	300	670	0,71	475	374/336	368/330	358/322	77/70	76/69	74/67

Tabela promieni działania i długotrwałości lotu samolotu Lim-5
ze zbiornikami dodatkowymi

Całkowity ciężar samolotu Lim-5 - 6250 kG

Całkowity zapas paliwa - 1815 kG

Tabela 22

H = 100 /m/

Q_b - 179 kG / 379 kG; Q_p - 1237 kG / 1037 kG;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. zakres Pracy silnika	885	890	3,35	2980	184/155	179/150	172/144	39/35	39/34	38/33
Nom. zakres pracy silnika	868	970	3,08	2680	200/168	194/163	187/157	42/37	41/36	40/35
0,9 V max	796	800	2,69	2150	230/193	223/187	214/179	49/43	48/42	47/41
	700	703	2,57	1810	240/202	233/196	223/188	56/48	55/47	53/45
	650	655	2,56	1673	241/203	234/197	224/189	59/51	58/50	56/48
Max. zasięg	621	625	2,55	1590	242/203	235/197	225/189	61/53	60/52	58/50
	550	552	2,58	1423	239/201	232/195	223/187	67/58	65/67	63/55
	500	503	2,63	1323	235/197	228/191	219/183	71/61	69/60	67/58
	450	452	2,71	1228	228/191	221/186	212/178	75/65	73/63	71/61
	400	402	2,80	1165	214/179	207/174	199/167	78/67	76/65	74/63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	350	352	3,16	1110	195 164	190 159	182 152	81 70	79 68	77 66
Max. długotrw.	320	321	3,36	1080	184 155	178 150	171 144	83 72	81 70	78 78
	H = 200 /m/									
	Q_b - 178 kG / 375 kG;				Q_p - 1233 kG / 1036 kG;					
Max. zakres pracy silnika	884	893	3,31	2960	186 157	181 152	173 146	40 35	39 34	38 33
Nom.zakres pracy silnika	867	873	3,04	2598	202 170	197 165	189 159	43 38	42 37	41 36
0,9 V max	795	800	2,66	2138	232 195	225 189	216 181	49 43	48 42	47 41
	700	707	2,53	1785	243 205	236 198	227 190	56 49	55 48	53 47
	650	654	2,52	1628	244 206	237 199	228 191	60 52	59 51	57 49
Max. zasięg	610	615	2,51	1548	245 207	238 200	229 192	62 54	61 53	59 51
	550	216	2,53	1383	243 205	236 198	227 190	68 59	66 58	64 56
	500	214	2,58	1281	239 201	232 195	223 187	73 63	71 61	69 59
	450	453	2,66	1210	232 195	225 189	216 181	76 65	74 63	72 61
	350	353	3,09	1075	199 168	193 163	186 157	83 72	81 70	79 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. długotrw.	320	322	3,28	1058	187 158	182 153	175 147	84 73	82 71	80 69
			H = 300 /m/							
			Q_b - 177 kG / 372 kG;		Q_p - 1230 kG / 1035 kG;					
Max.zakres	883	896	3,28	2940	187 158	182 153	174 147	40 36	39 35	38 36
Nom. zakres pracy silnika	865	875	2,99	2620	205 173	199 168	191 162	43 39	42 38	41 37
0,9 V max	794	805	2,63	2120	233 197	227 191	218 183	50 44	49 43	47 42
	700	710	2,50	1770	246 207	239 200	229 192	57 50	56 49	54 47
	650	660	2,48	1630	248 208	240 202	230 193	60 53	59 52	57 50
Max.zasięg	608	615	2,47	1520	250 210	244 204	232 195	63 56	62 55	60 53
	550	558	2,49	1390	249 209	241 203	231 194	68 60	67 59	65 57
	500	508	2,54	1283	242 204	235 198	225 189	73 64	71 62	69 60
	450	455	2,62	1193	245 198	229 192	218 184	77 67	75 65	73 63
	400	405	2,78	1128	221 186	215 180	206 173	81 70	79 68	76 66
	350	355	3,03	1074	203 171	197 166	189 159	84 73	82 71	79 68
Max.długotrw.	320	324	3,21	1042	191 162	186 157	178 150	86 75	84 73	81 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H = 500 /m/			Q_b - 160 kG / 367 kG;	Q_p - 1241 kG / 1084 kG;				
Max. zakres pracy silnika	882	900	3,23	2918	192/160	186/155	179/149	41/36	40/35	39/34
Nom. zakres pracy silnika	858	875	2,86	2489	217/181	210/176	202/168	45/41	44/40	43/39
0,9 V max	750	768	2,50	1920	248/207	240/200	221/192	54/47	53/46	51/45
	700	715	2,44	1732	254/212	245/205	237/197	58/51	57/50	55/48
	650	665	2,42	1610	256/214	248/207	238/199	61/54	60/53	58/51
Max. zasięg	606	620	2,39	1478	259/217	251/210	241/201	66/57	64/56	62/54
	550	561	2,42	1362	256/214	248/207	238/199	70/61	68/60	66/58
	500	510	2,46	1258	252/210	249/204	234/196	75/65	73/63	70/61
	450	460	2,54	1170	244/204	237/197	227/189	79/68	77/67	74/65
	400	410	2,69	1102	230/193	223/187	214/179	83/71	81/69	78/67
Max. długotrw.	320	328	3,09	1008	200/168	195/163	187/157	89/77	87/75	84/73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H = 1000 /m/								
		Q_b - 172 kG / 355 kG;			Q_p - 1215 kG / 1032 kG;					
Max.zakres pracy silnika	877	915	3,10	2850	196 / 167	190 / 162	182 / 155	42 / 38	41 / 37	40 / 36
Nom. zakres pracy silnika	850	888	2,77	2460	219 / 187	213 / 181	204 / 173	46 / 41	45 / 40	44 / 38
0,9 V max	790	825	2,49	2060	244 / 207	237 / 200	227 / 192	51 / 48	50 / 47	49 / 46
	750	785	2,39	1870	254 / 216	247 / 209	236 / 200	55 / 49	54 / 48	52 / 47
	700	732	2,30	1680	264 / 225	256 / 219	245 / 209	59 / 53	58 / 52	56 / 50
	650	680	2,25	1530	270 / 230	262 / 223	251 / 214	64 / 57	62 / 56	60 / 54
Max. zasięg	600	628	2,24	1410	271 / 232	263 / 224	252 / 215	68 / 60	66 / 59	64 / 57
	550	675	2,25	1290	270 / 230	262 / 223	251 / 214	73 / 64	71 / 63	69 / 61
	500	523	2,29	1200	265 / 226	257 / 220	246 / 210	77 / 68	75 / 67	72 / 65
	450	470	2,37	1120	256 / 218	249 / 212	238 / 203	81 / 71	79 / 69	76 / 67
	400	420	2,50	1050	243 / 205	236 / 201	226 / 193	85 / 75	83 / 73	80 / 70
Max. długotrw.	320	336	2,85	960	213 / 181	207 / 176	198 / 168	92 / 80	90 / 78	87 / 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H = 2000 /m/ Q_b - 162 kG / 329 kG; Q_p - 1197 kG / 1030 kG;								
Max.zakres pracy silnika	855	965	2,80	2640	221 / 191	214 / 186	206 / 178	44 / 40	43 / 39	42 / 38
Nom.zakres pracy silnika	840	918	2,67	2480	231 / 200	224 / 194	215 / 186	46 / 42	45 / 41	44 / 40
0,9 V max	770	880	2,28	1939	269 / 234	261 / 227	251 / 217	54 / 49	53 / 48	51 / 47
	750	820	2,22	1835	276 / 239	268 / 232	257 / 223	56 / 51	55 / 50	53 / 48
	700	768	2,10	1620	292 / 252	273 / 245	272 / 235	61 / 55	60 / 54	58 / 52
	650	710	2,03	1455	302 / 261	292 / 254	281 / 244	66 / 59	65 / 58	63 / 56
Max.zasięg	590	645	2,01	1309	306 / 264	296 / 256	284 / 246	72 / 64	70 / 63	68 / 61
	550	600	2,02	1225	303 / 262	294 / 255	282 / 244	76 / 68	74 / 66	71 / 64
	500	550	2,05	1128	299 / 258	290 / 251	278 / 241	81 / 72	79 / 70	76 / 67
	450	594	2,12	1050	289 / 250	280 / 243	269 / 233	85 / 76	83 / 74	80 / 71
	400	440	2,24	945	274 / 237	266 / 230	255 / 221	93 / 80	91 / 78	88 / 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. długotrw.	320	352	2,52	896	242/212	238/205	228/197	97/86	95/84	92/81
			H = 3000 /m/							
			Q_b - 148 kG/306 kG;		Q_p - 1176 kG/1018 kG;					
Max. zakres pracy silnika	835	950	2,58	2450	243/212	236/205	227/198	46/42	45/41	44/40
Nom. zakres pracy silnika	800	910	2,32	2120	268/234	261/227	251/217	51/46	50/45	48/44
0,9 V max	748	855	2,08	1780	298/260	289/253	278/243	57/51	56/50	54/48
	700	800	1,95	1560	316/276	307/268	295/258	63/56	62/55	60/53
	650	748	1,87	1390	329/287	320/279	308/268	68/61	67/60	65/58
Max. zasięg	580	665	1,83	1220	336/293	326/284	314/273	75/67	73/65	71/63
	500	575	1,87	1080	329/287	320/279	308/268	83/74	81/72	78/69
	450	520	1,94	1000	318/277	309/269	297/259	88/78	86/76	83/73
	400	462	2,04	940	303/264	295/256	284/246	92/82	90/80	87/77
Max. długotrw.	320	370	2,29	850	272/237	264/230	254/221	100/89	98/87	95/84


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H = 4000 /m/ Q_b - 140 kG / 293 kG; Q_p - 1149 kG / 996 kG;								
Max. zakres pracy silnika	810	964	2,38	2360	263 / 231	256 / 224	247 / 215	48 / 43	47 / 42	46 / 41
Nom. zakres pracy silnika	755	925	1,99	1840	311 / 272	302 / 265	291 / 255	56 / 50	54 / 49	53 / 48
0,9 V max	729	868	1,89	1688	326 / 286	317 / 278	305 / 267	59 / 53	58 / 52	57 / 51
	700	840	1,82	1560	338 / 296	328 / 287	316 / 276	63 / 56	61 / 55	60 / 53
	650	780	1,72	1342	356 / 312	346 / 303	333 / 291	70 / 62	68 / 61	66 / 59
	600	726	1,68	1235	364 / 319	354 / 310	340 / 298	74 / 66	72 / 65	70 / 63
Max. zasięg	569	684	1,66	1155	368 / 322	358 / 313	344 / 301	78 / 70	76 / 68	74 / 66
	550	661	1,67	1124	366 / 321	356 / 311	342 / 300	80 / 71	78 / 69	76 / 67
	500	602	1,70	1040	360 / 315	350 / 306	336 / 295	85 / 75	83 / 73	80 / 71
	450	545	1,77	975	347 / 304	337 / 295	324 / 284	89 / 79	87 / 77	84 / 75
	400	487	1,86	910	331 / 290	322 / 282	309 / 271	94 / 84	91 / 82	89 / 80
Max. długotrw.	320	390	2,11	827	295 / 258	286 / 251	275 / 241	102 / 90	98 / 86	96 / 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H = 5000 /m/ $Q_b - \frac{123\ kG}{267\ kG}$; $Q_p - \frac{1126\ kG}{982\ kG}$;								
Max. zakres pracy silnika	775	964	2,20	2120	293/260	285/253	275/245	51/48	50/47	49/46
Nom. zakres pracy silnika	745	925	1,92	1790	330/293	321/285	310/275	57/53	56/52	55/51
0,9 V max	695	870	1,70	1480	369/326	358/317	345/306	65/60	64/59	62/57
	650	818	1,60	1310	389/344	378/335	364/323	71/65	69/64	67/62
	600	760	1,55	1170	401/354	390/344	375/332	77/70	75/68	73/66
Max. zasięg	560	710	1,54	1090	403/356	392/346	377/334	81/74	79/72	77/70
	500	625	1,56	990	398/353	387/343	373/331	88/80	86/78	83/76
	450	568	1,62	930	385/340	374/431	360/319	92/84	90/82	87/80
	400	512	1,71	870	366/324	357/316	343/305	97/88	95/86	92/84
Max. długotrw.	320	410	1,93	790	329/292	320/284	308/272	105/95	103/93	99/90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H = 8000 /m/								
		$Q_b - \frac{93\ kG}{212\ kG}$;			$Q_p - \frac{1041\ kG}{922\ kG}$;					
Max. zakres pracy silnika	668	962	1,69	1630	$\frac{366}{330}$	$\frac{356}{322}$	$\frac{344}{311}$	$\frac{61}{57}$	$\frac{60}{56}$	$\frac{59}{54}$
Nom. zakres pracy silnika	645	928	1,48	1380	$\frac{400}{369}$	$\frac{399}{359}$	$\frac{384}{347}$	$\frac{68}{63}$	$\frac{67}{62}$	$\frac{65}{60}$
0,9 V max	597	865	1,29	1120	$\frac{461}{414}$	$\frac{449}{404}$	$\frac{432}{390}$	$\frac{79}{72}$	$\frac{77}{70}$	$\frac{75}{68}$
	550	808	1,21	980	$\frac{488}{438}$	$\frac{475}{427}$	$\frac{457}{412}$	$\frac{87}{80}$	$\frac{85}{78}$	$\frac{82}{76}$
Max. zasięg	520	767	1,19	910	$\frac{495}{444}$	$\frac{482}{433}$	$\frac{464}{417}$	$\frac{92}{84}$	$\frac{90}{82}$	$\frac{87}{80}$
	450	665	1,21	810	$\frac{488}{438}$	$\frac{475}{427}$	$\frac{457}{412}$	$\frac{100}{91}$	$\frac{98}{89}$	$\frac{95}{87}$
	400	595	1,26	750	$\frac{471}{423}$	$\frac{459}{412}$	$\frac{441}{397}$	$\frac{106}{97}$	$\frac{104}{95}$	$\frac{101}{92}$
Max. długotrw.	320	480	1,39	670	$\frac{432}{389}$	$\frac{420}{379}$	$\frac{405}{366}$	$\frac{116}{106}$	$\frac{113}{103}$	$\frac{110}{100}$
		H = 10000 /m/								
		$Q_b - \frac{68\ kG}{175\ kG}$;			$Q_p - \frac{981\ kG}{874\ kG}$;					
Max. zakres pracy silnika	585	940	1,37	1300	$\frac{438}{399}$	$\frac{427}{389}$	$\frac{413}{376}$	$\frac{71}{66}$	$\frac{70}{65}$	$\frac{68}{63}$


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. zakres pracy silnika	570	915	1,21	1120	485/441	473/430	457/415	79/73	77/71	75/69
0,9 V max	520	846	1,04	880	551/500	537/488	518/470	93/86	91/84	88/81
Max. zasięg	480	790	1,01	800	565/513	551/500	532/482	100/91	97/89	94/87
	400	668	1,04	690	551/500	537/488	518/470	111/102	108/100	105/97
Max. długotrw.	320	540	1,14	610	510/463	497/452	480/436	122/112	119/109	116/106
				H = 12000 /m/						
				Q_b - 58 kG/1132 kG;		Q_p - 896 kG/822 kG;				
Max. zakres pracy silnika	495	900	1,02	940	549/513	536/501	518/485	87/82	85/81	83/79
Nom. zakres pracy silnika	475	870	0,91	800	603/562	588/548	568/531	97/92	95/90	92/87
0,9 V max	440	820	0,85	700	637/594	622/578	600/560	107/100	105/98	101/95
Max. zasięg	400	752	0,84	640	644/600	628/584	606/566	114/107	112/105	108/102
Max. długotrw.	320	615	0,94	580	586/548	573/534	553/517	123/115	120/112	116/109


Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Lim-5 bez dodatkowych zbiorników paliwa /Qp.c.= 1155 kG/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 min. na V= 0,9 Vmax. Dla klucza samolotów promienie będą mniejsze o 3%, a dla eskadry o 7 % od podanych na wykresie.




Rys. 2.16

Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Lim-5 bez dodatkowych zbiorników paliwa /Qp.c.=1155 kG/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10 % oraz na walkę w czasie 10 minut : w tym 5 min. na Vmax oraz 5 min na V=Vmax.zasięgu.





R [km]
Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Lim-5 z dodatkowymi zbiornikami paliwa /Qp.c. = 1815 kG/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 10 min., w tym 5 min na V=Vmax. oraz 5 min. na V=Vmax.zasięgu lotu.
H = 18 000
H = 10000
H = 8000
H = 5000
H = 3000
H = 2000
H = 1000
H = 500
H = 100
500
400
300
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
V [km/h]

Rys. 2.18




Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Lim-5 z dodatkowymi zbiornikami paliwa /Qp.c. = 1815 kG/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 min. na V= 0,9 Vmax.

Rys. 2.19


Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Lim-6bis z dodatkowymi zbiornikami paliwa /Qp.c.=1740 kG/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig. równy 10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 minut na V=650 km/h.
R [km]
400
300
200
100
H = 10 000
H = 8000
H = 5000
H = 3000
H = 1000
H = 500
H = 100
300
400
500
600
700
800
900
V [km/h]

Rys. 2.20


R
[km]
Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Lim-1Art.
z dodatkowymi zbiornikami paliwa /Qp.c.=1435 kG/ w zależności od
prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.
równy 10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 minut na V=0,9Vmax.
560
500
440
380
320
260
200
10000
8000
5000
3000
3000
500
H= 1000
H = 100
300
400
500
600
700
750
V[km/h]
212

Rys. 3.21

2.5. Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu MiG-19.

Dane obliczeniowe.

1. Zapas paliwa potrzebny na walkę powietrzną określono dla warunków, gdy walka powietrzna odbywa się w ciągu 5 min. przy prędkości maksymalnej i 5 minut przy prędkości maksymalnego zasięgu.

2. Pojemność głównych zbiorników na samolocie wynosi 2090 l /1735 kG/, a łącznie ze zbiornikami dodatkowymi 3290 l /2730 kG/ przy ciężarze właściwym paliwa 0,83 $\frac{G}{cm^3}$.

3. Aeronawigacyjny zapas paliwa:

   - dla Q_c = 1735 kG - 173 kG
   - dla Q_c = 2730 kG - 273 kG

4. Ilość paliwa zużywana podczas pracy silników na ziemi w czasie 7 min. - 110 kG.

5. Ilość paliwa zużywana podczas lotu samolotu po kręgu w czasie 4 min. - 110 kG.

6. Pozostała ilość paliwa w głównych zbiornikach - 10 kG.

7. Przy obliczeniu promienia działania i długotrwałości lotu samolotów w locie grupowym wykorzystano dane do samolotu pojedynczego zmniejszając je dla:

   - klucza o 7%
   - eskadry o 10%


   Promień działania i długotrwałość lotu pary samolotów przyjęto jak dla samolotu pojedynczego.

8. Przy obliczeniu lotu ze zbiornikami dodatkowymi zrzucanymi po opróżnieniu ich z paliwa należy zwiększyć promień działania i długotrwałość lotu przy tej samej prędkości:

   - dla wysokości lotu do 5000 m o 6%
   - dla wysokości lotu powyżej 5000 m o 9%


9. Zbiórka samolotów odbywa się metodą dopędzania w kierunku celu.

10. Obliczenie promienia działania i długotrwałości lotu przeprowadzono dla przypadku, gdy start i wznoszenie do wysokości 5000 m odbywa się na maksymalnym zakresie pracy silników, a wyżej na dopalaniu.



Kilometrowe zużycie paliwa samolotu MiG-19
bez zbiorników dodatkowych
w zależności od przyrządowej
prędkości lotu
C_k [l/km]
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
360
500
600
700
800
900
1000
1100
V_p [km/godz]
H=100
H=300
H=500
H=1000

Rys. 2.22


Kilometrowe zużycie paliwa samolotu MiG-19 bez zbiorników dodatkowych w zależności od przyrządowej prędkości lotu



Rys. 2.23


Kilometrowe zużycie paliwa samolotu MIG-19
ze zbiornikami dodatkowymi w zależności
od przyrządowej prędkości lotu
C_k [l/km]
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Vp[km/godz]
H=4000
H=500
H=300
H=200
H=100
H=100
H=200
H=300
H=500
H=1000

Rys. 2.24


Cx [l/km]
Kilometrowe zużycie paliwa samolotu MiG-19 ze zbiornikami dodatkowymi w zależności od przyrządowej prędkości lotu
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,70
1,60
1,40
1,20
1,00
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Vp [km/godz]
H=2000
H=3000
H=4000
H=5000
H=8000
H=10000
H=12000
H=14000

Rys. 2.25

11. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i przybyta droga podczas startu i wznoszenia bez dodatkowych zbiorników, na maksymalnym zakresie pracy silników oraz na maksymalnym zakresie pracy silników do wysokości 5000 m, a wyżej - na dopalaniu.

Tabela 23

Wysokość lotu m	Na maksymalnym zakresie pracy silników przy prędkości rzeczywistej V_{rz} = 930 km/h			Na maksymalnym zakresie pracy silników do wysokości 5000 m, przy prędkości rzeczywistej V_{rz} = 930 km/h, a wyżej na dopalaniu przy liczbie Ma = 0,88.		
	zużycie paliwa /kg/	droga /km/	czas /min/	zużycie paliwa /kg/	droga /km/	Czas /min/
1	2	3	4	5	6	7
100	-	-	-	106	1,0	1,0
200	-	-	-	108	1,0	1,0
300	-	-	-	110	1,5	1,0
500	-	-	-	112	2,5	1,1
1000	120	5	1,2	120	5	1,2
2000	135	10	1,4	135	10	1,4
3000	150	15	1,6	150	15	1,6
4000	165	20	1,8	165	20	1,8
5000	180	25	1,9	180	25	1,9
6000	190	30	2,1	195	30	2,1
7000	200	35	2,4	215	30	2,3
8000	215	40	2,7	235	35	2,5
9000	230	45	3,0	255	35	2,7
10000	250	50	3,4	275	40	2,9
11000	265	55	3,8	295	45	3,1
12000	285	60	4,4	315	50	3,4
13000	305	75	5,1	335	55	3,8
14000	325	90	6,1	360	60	4,3
15000	370	120	8,1	385	80	4,8
16000	-	-	-	410	95	5,5
17000	-	-	-	455	115	6,9
17500	-	-	-	490	135	8,3

12. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i przebyta droga podczas startu i wznoszenia bez dodatkowych zbiorników na nominalnym zakresie pracy silników.

Tabela 24

Wysokość lotu /m/	Prędkość rzeczywista V_{rz} = 900km/h		
	zużycie paliwa /kG/	Droga /km/	Czas /min/
1000	140	10	2
3000	235	30	3
10000	325	60	5
12000	375	90	7
14000	455	160	11

U w a g a :

W obliczeniach droga zaokrąglona jest do 10 km, a czas do 1 min.

13. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i przebyta droga podczas startu i wznoszenie z dwoma dodatkowymi zbiornikami- każdy o pojemności 750 l, na maksymalnym zakresie pracy silników do wysokości 5000 m, a wyżej - na dopalaniu.

Tabela 25

Wysokość lotu /m/	Na maksymalnym zakresie pracy silników przy prędkości rzeczywistej V_{rz} = 930 km/h			Na maksymalnym zakresie pracy silników do wysokości 5000 m, przy prędkości rzeczywistej V_{rz} = 930 km/h a wyżej na dopalaniu przy liczbie Ma = 0,88.		
	Zużycie paliwa /kG/	Droga /km/	Czas /min/	Zużycie paliwa /kG/	Droga /km/	Czas /min/
1	2	3	4	5	6	7
100	-	-	-	137	10	1
200	-	-	-	139	1,0	1,1
300	-	-	-	141	1,5	1,1
500	-	-	-	145	2,5	1,2
1000	155	5	1,5	155	5	1,5
2000	175	10	1,8	175	10	1,8
3000	195	15	2,0	195	15	2,0
4000	215	20	2,3	215	20	2,3
5000	240	25	2,6	240	25	2,6
6000	260	30	2,9	260	30	2,9
7000	280	35	3,3	280	35	3,1
8000	300	40	3,7	300	40	3,0
9000	320	50	4,1	325	45	3,0
10000	345	60	4,7	350	50	3,8
11000	370	70	5,7	380	60	4,2
12000	400	90	6,7	415	70	4,6
13000	450	120	8,1	450	80	5,1
14000	510	160	11,0	480	90	5,3
15000	-	-	-	540	110	6,9
16000	-	-	-	640	150	9,5

U w a g a:

Podczas wznoszenia się na maksymalnym zakresie pracy silników do wysokości 14000 m, czas wznoszenia przewyższa dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy silników na zakresie maksymalnym /10 min/, w związku z czym wyniki obliczeń podano w tabeli dla wysokości 14000 m uwzględniając 1 - minutowe przejście na wysokości 10000 m do zakresu nominalnego i po upływie tego czasu - ponowne przejście na zakres maksymalny.

14. Warunki lotu, zużycie paliwa, czas i przebyta droga podczas szybowania bez dodatkowych zbiorników i z dodatkowymi zbiornikami.

Tabela 26

Wysokość lotu w m	Dźwignie gazu znajdują się na oporach małego gazu /w położeniu "mały gaz"/. Hamulce aerodynamiczne schowane.			
	Przyrządowa prędkość lotu w km/h	Zużycie paliwa w kG	Droga w km	Czas w min.
1	2	3	4	5
100	7000	1	1,0	-
200	700	1,5	1,0	-
300	700	2	1,5	0,1
500	700	2,5	2,5	0,2
1000	700	5	5	0,5
2000	700	15	10	1,5
3000	700	25	20	2,5
4000	700	30	30	3,5
5000	700	35	45	4,0
6000	650	40	55	4,5
7000	650	45	65	5,0
8000	650	50	75	5,5
9000	650	60	85	6,5
10000	600	65	90	7,0
11000	550	70	95	7,5
12000	550	75	100	8,0
13000	450	80	105	8,5
14000	450	85	110	9,0
15000	450	90	120	9,5
16000	400	95	125	10,0
17000	400	100	130	10,5
17500	400	105	135	11,0

Promienie działania i długotrwałości lotu samolotu MiG-19, bez zbiorników dodatkowych. Ciężar startowy s-tu - 7400 kG.
Całkowity zapas paliwa - 1735 kG.

Tabela 27

Warunki lotu	Prędkość s-tu /km/godz./		Kilometrowe zużycie paliwa /kG/km/	Godzinowe zużycie paliwa /kG/godz.	Promień działania samolotu /km/			Długotrwałość lotu samol. /min/		
	przyrządowa	rzeczywista			pojedynczego	klucza	eskadry	pojedynczego	klucza	eskadry
			H = 100 /m/							
			Q_b = 812 /kG/;	Q_p = 414 /kG/;						
Max.zakres pracy silnika	1144	1163	6,43	7490	33	31	30	18	17	17
Nom.zakres pracy silnika	1144	1163	5,22	6420	41	38	37	19	18	18
0,9 V max	1029	1040	3,08	3202	68	63	61	23	22	22
	950	962	2,88	2775	73	68	66	24	23	23
	900	914	2,80	2560	75	70	67	25	24	24
Max.zasięg	845	858	2,76	2365	76	71	68	26	25	24
	700	712	2,86	2038	74	69	67	27	26	25
	600	612	2,98	1820	71	66	64	29	28	27
	500	512	3,16	1615	67	62	60	30	29	28
Max.długotrw.	380	392	3,42	1340	61	57	55	34	32	32
			H = 200 /m/							
			Q_b = 802 /kG/;	Q_p = 422 /kG/;						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. zakres pracy silnika	1138	1164	6,37	7420	35	33	31	18	17	17
Nom.zakres pracy silnika	1138	1164	5,15	6000	43	40	39	19	18	18
0,9 V max	1024	1045	3,06	3199	77	66	64	23	22	22
	1000	1020	2,98	3020	73	68	66	23	22	22
	950	970	2,85	2762	76	71	68	24	23	23
	900	920	2,77	2543	78	73	70	25	24	24
Max.zasięg	842	860	2,73	2375	79	74	71	26	25	24
	700	715	2,82	2018	77	72	69	28	27	26
	600	615	2,94	1810	74	69	67	39	28	27
	500	515	3,14	1618	70	65	63	31	30	29
Max.długotrw.	380	393	3,39	1332	64	59	58	34	32	32
			H = 300 /m/							
			Q_b = 793 /kG/ ; Q_p = 430 /kG/ ;							
Max.zakres pracy silnika	1130	1163	6,29	7320	36	33	32	19	18	18
Nom.zakres pracy silnika	1130	1163	5,09	5925	41	38	37	19	18	18
0,9 V max	1020	1057	3,04	3208	73	68	66	23	22	22
	1000	1025	2,97	3042	75	70	68	23	22	22
	950	972	2,83	2750	78	73	70	24	23	23
	900	921	2,75	2532	80	74	72	25	24	24
Max.zasięg	840	860	2,71	2330	82	76	74	26	25	24
	700	720	2,80	2016	79	73	71	28	27	26
	600	620	2,93	1830	75	70	68	29	28	27
	500	517	3,12	1612	71	66	64	31	20	29
Max.długotrw.	380	396	3,36	1330	66	61	59	35	33	32
			H = 500 /m/							
			Q_b = 774 /kG/ ; Q_p = 445 /kG/ ;							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nom.zakres pracy silnika 0,9 V max	1117	1162	4,96	5765	48	45	43	20	19	19
	1012	1043	3,00	3130	77	72	69	24	23	23
	950	980	2,80	2741	82	76	74	25	24	24
	900	930	2,72	2503	85	79	76	26	25	24
	850	879	2,68	2352	86	80	77	26	25	24
	827	855	2,67	2292	86	80	77	27	26	25
	700	726	2,76	2000	84	78	76	28	27	26
	600	623	2,88	1792	80	74	72	30	29	28
	500	521	3,06	1595	76	71	68	32	30	30
Max.długotrw.	380	400	3,31	1325	70	65	63	36	34	33
			H = 1000 /m/							
			Q_b = 746 /kG/ ; Q_p = 461/kG/ ;							
Max.zakres pracy silnika	1085	1156	5,83	6730	45	41	41	20	19	19
Nom.zakres pracy silnika 0,9 V max	1085	1156	4,67	5398	53	49	48	21	20	20
	990	1042	2,89	3010	85	79	77	25	24	24
	900	950	2,57	2440	95	88	86	27	26	25
Max.zasięg	820	865	2,55	2205	95	88	86	28	27	26
	700	742	2,63	1965	92	86	83	30	29	27
	600	640	2,74	1753	89	83	80	31	30	29
	500	535	2,91	1558	83	77	75	33	31	31
Max.długotrw.	380	410	3,19	1318	77	72	69	37	35	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	H = 2000 /m/ Q_b = 667 /KG/; Q_p = 461 /kG/;									
Max. zakres pracy silnika	1031	1145	5,26	6050	59	55	53	22	21	20
Kom zakres pracy silnika	1031	1145	4,20	4802	71	66	64	23	22	21
0,9 V_{max}	948	1040	2,68	2790	106	99	95	28	27	26
	900	987	2,49	2455	113	105	102	29	28	27
	850	931	2,36	2195	119	111	107	31	29	29
Max. zasięg	785	866	2,30	1990	121	112	109	32	30	30
	650	720	24,1	1735	117	118	105	35	33	33
	600	667	2,48	1655	114	106	103	36	34	33
	500	558	2,64	1472	100	93	90	38	36	35
Max. długotrw.	380	430	2,94	1265	98	91	88	31	39	38
	H = 3000/m/ Q_b= 603 /KG/; Q_p = 554 /KG/;									
Max. zakres pracy silnika	975	1130	4,81	5440	75	70	68	24	23	23
Nom. zakres pracy silnika	975	1130	3,77	4250	91	85	82	26	25	24
0,9 V_{max}	902	1031	2,47	2543	129	120	116	31	29	29
	850	975	2,22	2165	142	132	128	33	31	31
Max. zasięg	749	862	2,07	1782	151	140	136	37	35	34
	600	695	2,22	1541	142	132	128	31	29	28
	500	583	2,40	1398	132	123	119	43	41	40
Max. długotrw.	380	452	2,71	1225	119	111	107	45	43	42
	H = 4000/m/; Q_b = 554 /kG/; Q_p = 583 /kG/;									
Max. zakres pracy silnika	929	1128	4,43	5000	85	79	77	26	25	24
Nom. zakres pracy silnika	929	1128	3,42	3850	110	102	99	28	27	26
0,9 V_{max}	854	1020	2,25	2294	155	144	140	35	33	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	800	960	2,03	1950	169	157	152	37	35	34
	750	902	1,91	1720	178	165	160	40	38	37
Max.zasięg	712	860	1,86	1600	182	169	164	41	39	38
	600	730	1,97	1438	173	161	156	44	42	41
	500	612	2,17	1327	160	149	144	46	44	42
Max.długotrw.	380	473	2,48	1173	143	133	129	49	46	45
				H = 5000 /m/						
				Q_b = 500 /kG/; Q_p = 617 /kG/;						
Max.zakresu pracy silnika	880	1120	4,05	4530	111	103	100	28	27	26
Nom.zakres pracy silnika	880	1120	3,09	3460	135	126	121	30	29	28
0,9 V_{max}	805	1012	2,03	2055	187	174	168	38	36	35
Nom. zasięgu	680	860	1,69	1452	217	202	195	45	43	42
	600	762	1,76	1340	210	195	189	47	44	43
	500	640	1,94	1240	194	180	175	50	47	46
Max.długotrw.	380	495	2,25	1113	172	160	155	53	50	49
				H = 8000 /kG/						
				Q_b = 394 /kG/; Q_p = 676 /kG/;						
praca siln.z dopalan.	1090	1415	5,40	7650	120	112	108	27	26	25
Max.zakres pracy silnika	753	1113	3,10	3450	166	154	149	34	32	32
Nom.zakres pracy silnika	753	1113	2,32	2580	213	198	192	38	36	35
0,9 V_{max}	652	950	1,42	1362	295	274	266	52	49	48
	600	887	1,31	1160	315	293	284	57	54	52
Max.Zasięgu	585	863	1,30	1120	317	295	286	58	55	53
	500	745	1,37	1020	304	283	274	62	58	57
Max.długotrw.	380	585	1,63	953	264	245	238	65	61	60
				H = 10000 /m/						
				Q_b = 294 /kG/; Q_p = 718 /KG/;						
Praca siln.z dopalan.	940	1403	4,42	6200	151	140	136	31	30	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. zakres pracy silnika	650	1078	2,42	2602	218	203	196	40	38	37
Nom. zakres prący silnika	650	1078	1,84	1980	265	246	239	46	43	42
0,9 V_{max}	590	970	1,20	1163	369	343	332	62	58	57
Max. Zasięgu	520	860	1,08	928	402	374	362	71	67	65
	450	760	1,12	850	391	364	353	75	70	68
Max. długotrw.	380	655	1,26	825	355	350	320	76	71	69
H = 12 000 /m/										
Q_b = 230 /kG/; Q_p = 742 /kG/										
Praca siln. z odpalan.	800	1382	3,44	4750	183	170	165	35	33	32
Max. zakres pracy siln.	555	1050	1,83	1920	275	256	248	52	49	48
Nom. zakres pracy siln.	555	1050	1,43	1475	332	309	299	56	53	51
0,9 V_{max}	505	940	0,92	863	467	434	420	77	72	70
Max. zasięg	480	907	0,90	815	476	443	428	80	75	73
Max. długotrw.	380	735	1,01	743	432	402	389	85	80	77
H = 14 000 /kG/										
Q_b = 178 /kG/; Q_p = 709 /kG/										
Praca siln. z dopalan.	650	1341	2,48	3320	243	226	219	40	38	37
Max. zakres pracy siln.	460	1020	1,36	1389	359	334	323	58	55	53
Nom. zakres pracy siln.	460	1020	1,07	1090	431	401	388	66	62	60
0,9 V_{max}	420	920	0,83	763	527	490	475	82	78	76
Max. Zasięgu	400	885	0,82	725	531	494	478	86	81	78
Max. długotrw.	380	840	0,83	688	527	490	475	89	84	81
H = 15 000 /M/										
Q_b = 165 /kG/; Q_p = 692 /kG/										
Praca siln. z odapaln.	580	1295	2,01	2600	292	272	263	44	42	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. zakres pracy silnika	415	980		1185	406	377	365	63	59	58
Nom. zakres pracy silnika	415	980	0,89	873	509	473	458	74	70	68
Max. zasięgu	400	940	0,87	817	517	480	465	79	74	72
Max. długotrw.	380	900	0,86	773	522	485	470	82	77	75

Promienie działania długotrwałości lotu samolotu MiG-19 ze zbiornikami doatkowymi. Całkowity zapas paliwa - 2730 kG. Ciężar startowy - 8490 kG.

Tabela 28

Warunki lotu	Prędkość s-tu /km/godz/		Kilometrowe zużycie paliwa /kG/godz./	Godzinowe zużycie paliwa /kG/godz/	Promień działania s-tu /km/			Długotrwałość lotu s-tu /min./		
	przyrządowa	rzeczywista			pojedynczego	klucza	eskadry	pojedynczego	klucza	eskadry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			H = 100 /m/ Q_b = 500 /kG/; Q_p = 1590 /kG/;							
Prędkość max. /ograniczona/	1000	1017	3,31	3363	241	224	217	34	32	31
0,9 V_{max}	981	996	3,27	3235	245	228	221	35	33	32
	900	914	3,08	2818	259	241	233	39	37	35
Max. zasięg	855	869	3,04	2640	263	245	237	41	39	37
	700	712	3,14	2238	254	236	229	47	44	42
	600	612	3,28	2008	243	226	219	53	50	48
	500	512	3,46	1770	231	215	208	59	55	53
Max. długotrw.	400	412	3,66	1530	218	203	196	68	64	61
			H´= 200 /m/ Q_b= 501 /kG/; Q_p = 1586 /kG/							
Prędkość max. /organiczona/	1000	1020	3,34	3408	238	222	214	33	32	30
	978	998	3,25	3245	245	228	221	34	32	31
	900	920	3,04	2799	261	243	235	39	36	35
Max. Zasięg	850	870	3,00	2610	265	246	239	42	39	38
	700	715	3,10	2218	256	238	230	48	45	43
	600	615	3,24	1992	245	228	221	53	49	48
	500	515	3,42	1762	233	217	210	59	55	53
Max. długotrw.	400	413	3,63	1500	203	189	183	69	64	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			H = 300 /m/ Q_b = 501 /kG/; Q_p = 1584 /kG/							
Prędkość max. /ograniczona/	1000	1025	3,36	3442	237	221	213	33	32	30
	973	995	3,23	3222	247	232	222	35	33	32
	900	921	3,01	2772	264	248	238	40	37	36
Max. zasięg	845	865	2,97	2568	268	252	241	42	39	38
	700	720	3,07	2210	260	244	234	48	45	43
	600	620	3,20	1985	249	234	224	53	49	48
	500	517	3,37	1740	237	220	213	60	56	54
	400	415	3-60	1494	222	206	200	69	64	62
			H = 500 /m/ Q_b = 503 /kG/; Q_p = 1579 /kG/							
Prędkość max. /ograniczona/	1000	1032	3,41	3515	234	218	211	32	30	29
	965	995	3,18	3162	253	235	228	35	33	31
	900	930	2,96	2751	270	251	243	40	37	36
Max. zasięg	837	867	2,91	2520	275	256	248	43	40	39
	700	726	2,99	2171	267	248	240	49	46	44
	600	623	3,13	1950	255	237	230	54	50	49
	500	521	3,32	1730	241	224	217	60	56	54
Max. długotrw.	400	420	3,54	1487	226	210	203	69	64	62
			H = 1000 /m/ Q_b = 508 /kG/; Q_p = 1559 /kG/							
Prędkość max. /ograniczona/	1000	1050	3,53	3710	226	210	203	31	29	28
	945	995	3,05	3040	260	242	234	37	34	33
	900	950	2,86	2720	277	258	249	40	37	36
Max. zasięg	820	865	2,77	2400	286	266	258	46	43	41
	700	742	2,83	2100	280	260	252	50	47	45
	600	640	2,99	1910	266	247	239	55	51	49
	500	535	3,17	1690	252	234	227	61	57	55
Max. długotrw.	400	430	3,41	1470	233	217	210	69	64	62


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			H = 2000 /m/ Q_b = 632 /kG/; Q_p = 1405 /kG/							
Max.zakres pracy silnika	990	1100	4,90	5390	153	142	137	23	21	21
Nom.zakres pracy siln.	990	1090	3,95	4308	188	175	169	27	25	21
	903	990	2,81	2820	261	243	235	37	34	33
	850	931	2,61	2432	279	259	251	42	39	38
Max.Zasięg	786	866	2,53	2190	287	267	258	46	43	41
	700	775	2,57	1990	283	263	255	50	46	45
	600	667	2,72	1812	268	249	241	54	50	49
	500	558	2,92	1630	251	234	226	59	55	53
Max.długotrw.	400	452	3,17	1432	231	215	208	66	61	59
			H = 3000 /m/ Q_b = 585 /kG/; Q_p = 1422 /kG/							
Max.zakres pracy siln.	943	1098	4,60	5050	173	161	156	25	23	22
Nom.zakres pracy siln.	943	1083	3,68	3986	208	193	187	39	38	27
	900	1031	3,13	3230	249	232	224	36	33	32
	855	980	2,58	2528	290	270	261	42	39	38
Max.zasięg.	750	865	2,28	1970	327	304	294	52	48	47
	700	808	2,30	1858	324	301	292	54	50	49
	600	695	2,44	1695	307	286	276	59	55	53
	500	583	2,65	1545	283	263	255	64	60	58
Max.długotrw.	400	462	2,92	1350	259	241	233	72	67	65
			H = 4000 m/m/ Q_b = 541 /kG/; Q_p = 1441 /kG/							
Max.zakres pracy siln.	901	1096	4,30	4720	192	178	173	28	26	25
Nom.zakres pracy siln.	901	1085	3,40	3690	237	220	213	34	32	31
	850	1018	2,70	2742	294	273	265	41	38	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	820	983	2,37	2328	329	306	296	47	44	42
Max. zasięg	710	854	2,07	1768	373	347	336	59	55	53
	600	630	2,16	1577	359	334	323	64	60	58
	500	612	2,37	1450	329	306	296	69	64	62
Max. długotrw.	400	495	2,68	1328	294	273	265	75	70	67
				H = 5000 /m/						
				Q_b = 497 /kG/; Q_p = 1455 /KG/						
Max. zakres pracy siln.	885	1094	3,98	4350	218	203	196	31	29	28
Nom. zakres pracy siln.	855	1094	3,13	3430	267	248	240	36	33	32
	785	985	2,17	2140	370	344	330	51	47	46
Max. zasięg	680	860	1,89	1620	419	390	377	64	60	58
	600	762	1,92	1460	414	385	373	70	65	63
	500	640	2,14	1370	375	348	338	75	70	67
Max. długotrw.	400	520	2,43	1260	334	310	300	80	74	72
				H = 8000 /m/						
				Q_b = 369 /kG/; Q_p = 1508 /kG/						
Max. zakres pracy siln.	720	1050	3,10	3190	307	286	275	36	33	32
Nom. zakres pracy siln.	720	1060	2,32	2460	382	357	344	49	46	44
	700	1028	2,07	2082	427	396	384	56	52	50
	656	962	1,61	1542	525	498	473	71	66	61
	600	887	1,46	1295	573	533	516	82	76	74
Max. zasięg	579	854	1,45	1237	577	537	719	86	80	77
	500	745	1,52	1132	553	515	498	92	86	83
Max. długotrw.	400	608	1,74	1058	490	456	441	98	91	88
				H = 10 000 /m/						
				Q_b = 292 /kG/; Q_p = 1520 /kG/;						
Praca siln. z dopalan.	710	1152	4,57	5250	236	220	212	32	30	29
Max. zakres pracy siln.	630	1043	2,41	2510	386	357	348	51	47	46


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nom. zakres pracy siln.	630	1043	1,86	1940	478	445	431	62	58	56
	570	940	1,30	1220	654	608	588	89	83	80
Max. zasięgu	520	865	1,22	1050	693	645	623	101	94	91
	450	760	1,27	970	668	622	602	109	101	98
Max. Długotrw.	400	687	1,36	930	628	585	565	113	105	102
				H = 12 000 /m/						
				Q_b = 236 /kG/; Q_p = 1501						
Praca siln. z dopalaniem	590	1111	3,69	4100	289	269	260	39	36	35
Max. zakres pracy siln.	510	1024	1,84	1880	495	460	445	65	60	58
Nom. zakres pracy siln.	540	1024	1,43	1460	613	570	552	78	73	70
	490	925	1,05	980	795	740	715	109	101	98
Max. zasięg	480	907	1,05	950	805	748	725	112	104	101
Max. długotrw.	400	770	1,12	850	758	705	682	122	113	110
				H = 14 000 /m/						
				Q_b = 186 /kG/; Q_p = 1469 /kG/						
Praca siln. z doapaln.	470	1050	2,82	2960	360	335	324	48	45	43
Max. zakres pracy siln.	440	975	1,40	1360	624	580	562	83	77	75
Nom. zakres pracy siln.	440	975	1,11	1080	761	708	685	100	93	90
Max. zasięg. i długotrw.	400	885	1,02	900	820	762	737	117	109	105

2.6. WYKRESY OBLICZONYCH TAKTYCZNYCH PROMIENI DZIAŁANIA SAMOLOTÓW TYPU Su-7BM W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI LOTU I RÓŻNYCH WARIANTÓW OBCIĄŻEŃ.

Uwaga: Charakterystyki zasięgu i długotrwałości lotu samolotów typu Su-7BKŁ podane są w podrozdziale 5.2.7. /str.254/.




Rys. 2.26




Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Su-7BM z 4xUB-16-57U lub z 4xS-24 lub z 4xFAB-250M-62 /bez dodatkowych zbiorników paliwa/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 minut na V=940 km/h.

Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Su-7BM z 4xFAB-250 /bez dodatkowych zbiorników paliwa/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Q.p.nawig. równy 10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 minut na V=940 km/h.




Rys. 2.28




Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Su-7BM z 2-ma dodatkowymi zbiornikami paliwa oraz 2xUB-16-57U lub 2xS-24 lub 2xFAB-250, w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Qp.nawig.=10% oraz na walkę Qp.b. w czasie 5 min. na V=940 km/h.


Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Su-7BM z 4xFAB-500 lub 4xS-24 /bez dodatkowych zbiorników paliwa/ w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Q.p.nawig.=10% oraz na walkę Q.p.b. w czasie 5 min. na V=940.



Rys. 2.30



Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Su-7BM z 2-ma dodatkowymi zbiornikami paliwa i 2xFAB-250 lub 2xS-3K w zależności od prędkości lotu. W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa Q.p.nawig.=10% oraz na walkę Q.p.b. w czasie 5 minut na V=940.


Charakterystyka taktycznych promieni działania samolotu Su-7BM z 4 dodatkowymi zbiornikami paliwa w zależności od prędkości lotu.
W obliczeniach uwzględniono zapas paliwa $Q_{p.nawig.}$ = 10% oraz na walkę $Q_{p.b.}$ w czasie 5 minut na V=940 km/h.
R [km]
600
500
400
300
250
H=10000
H=8000
H=5000
H=3000
H=1000
H=500
H=1000
400
500
600
700
800
900
1000
1100
V [km/h]

Rys. 2.32

3. OBLICZENIA INŻYNIERYJNO-OPERACYJNE ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH

3.1. Oznaczenia przyjęte w obliczeniach:

A - ogólna ilość samolotolotów wykonanych w danym okresie operacji;

a - ilość lotów wykonana przez dany samolot w ciągu doby;

C_o - stan ewidencyjny parku samolotowego;

C_n - ilość samolotów biorących udział w kolejnym wylocie;

C_b - ilość samolotów straconych bezpowrotnie;

C_k - ilość samolotów kwalifikujących się do remontu kapitalnego;

C_s - ilość samolotów kwalifikujących się do remontu średniego;

C_d - ilość samolotów kwalifikujących się do remontu drobnego;

C_t - ilość samolotów kwalifikujących się do remontu bieżącego;

$\overline{C}_t$ - ilość samolotów kwalifikujących się do remontu bieżącego i nie naprawionych do następnego lotu;

$\overline{C}_d$ - ilość samolotów kwalifikujących się do remontu drobnego i nie naprawionych do następnego lotu;

C_{rez} - ilość rezerwowych samolotów;

C_{op} - ilość samolotów straconych w danej operacji;

C_{pd} - potrzebna moc produkcyjna PWL wyrażona liczbą samolotów wymagających naprawy w czasie doby;

C_{ns} - ilość sprawnych samolotów przed kolejnym lotem;

C_{rd} - rozporządzalna moc produkcyjna;

C_{wt} - ilość samolotów naprawionych w zakresie remontu bieżącego;

C_{wd} - ilość samolotów wyremontowanych w zakresie remontu drobnego;

D - ilość pracowników DOST biorących udział w naprawie;

D_o - potrzebna ilość silników na operację;

D_r - ilość silników potrzebna do wymiany z powodu zużycia czasokresu pracy;

D_b - ilość silników potrzebna do wymiany z powodu bojowych uszkodzeń;

D_k - ilość silników potrzebna do wymiany z powodu wad konstrukcyjnych, fabrycznych i eksploatacyjnych;

D_r - ilość silników, które zużyją całkowicie czasokres pracy w czasie operacji;

F_p - potrzebny fundusz czasu roboczego wyrażony w roboczogodzinach;

F_r - rozporządzalny fundusz czasu roboczego wyrażony w roboczogodzinach;

h - planowana liczba lotów danego samolotu na dobę;

i - ilość silników na jednym samolocie;

K - współczynnik bojowego wykorzystania samolotów w kolejnym "n" locie określa się jako stosunek $\frac{C_n}{C_{ns}}$;

K_b - współczynnik strat bezpowrotnych;

K_k - współczynnik określający ilość samolotów wymagających remontu kapitalnego;

K_s - współczynnik określający ilość samolotów wymagających remontu średniego;

K_t - współczynnik określający ilość samolotów wymagających remontu bieżącego;

K_d - współczynnik określający ilość samolotów wymagających remontu drobnego;

K_p - sumaryczny współczynnik $K_p = K_s + K_t + K_d$;

$K_{b.s.}$ - współczynnik bojowego uszkodzenia agregatów na samolocie;

$K_{b.j.}$ - współczynnik uwzględniający ilość naprawionych agregatów w jednostce;

m - ilość danego typu agregatów znajdujących się w eksploatacji;

n - kolejny numer lotu;

R - resur silnika zużyty w czasie operacji;

R_z - resurs silnika określony przez zakład produkcyjny;

t - średnia długotrwałość jednego lotu;

Δt_1 - średni czas pomiędzy dwoma kolejnymi lotami;

Δt_2 - średni czas dnia roboczego;

t_e - planowany okres eksploatacji /w latach/;

$t_d/t_t/$ - średni czas na drobny /bieżący/ remont jednego samolo /w roboczogodzinach/;

μ - długotrwałość operacji w dniach;

W - etatowa liczba pracowników PWL;

Z - ilość członków załogi jednego samolotu;

α_b/α_k - współczynnik przedwczesnego wybudowania silników z powodu uszkodzeń bojowych /wad konstrukcyjnych, fabrycznych i niewłaściwej eksploatacji/ na 100 godz. pracy silnika w powietrzu;

δ - czas pracy silnika na ziemi /w /;

λ_p - współczynnik uszkodzeń agregatów w czasie pracy /na 1 godzinę pracy/;

λ_m - współczynnik uszkodzeń agregatów w czasie magazynowania;

σ - prawdopodobieństwo, przy którym określony przez nas zapas agreagatów powinien zapewnić normalną eksploatację do końca planowanego okresu szkolenia /operacji/.

3.2. PRZEDMIOT OBLICZEŃ I DANE WYJŚCIOWE

Inżynieryjno-operacyjne obliczenia wykonuje się z zasady na szczeblu związku operacyjnego w okresie przygotowania do operacji, odzielnie dla każdego rodzaju lotnictwa.

Obliczenia wykonuje się w celu określenia:

- maksymalnie możliwej liczby samolotolotów we wszystkie dni operacji;

- prawdopodobnych strat i uszkodzeń w poszczególne dni operacji;

- możliwości naprawy sprzętu lotniczego, przy dyspono-wanej mocy produkcyjnej względnie mocy produkcyjnej niezbędnej do naprawy maksymalnej liczby uszkodzonych samolotów;

- niezbędnych rezerw samolotów do zabepieczenia stałej liczby lotów bojowych we wszystkie dni operacji;

- potrzebnej ilości silników lotniczych, agregatów, uzbrojenia pokładowego, urządzeń radiotechnicznych, radiolokacyjnych, pokładowych itp.;

Dane wyjściowe do obliczeń:

- stan parku samolotowego w związkach i oddziałach;

- pozostały czasokres pracy silników, agregatów, uzbrojenia, urządzeń i osprzętu;

- planowane natężenie działań bojowych;

- stan magazynowy silników lotniczych, agregatów, uzbrojenia, urządzeń radiowych i osprzętu;

- statystyczne współczynniki strat i ubytków do remontu

- średnia pracochłonność w roboczogodzinach na remont polowy jednego samolotu;

- planowany czas dnia roboczego polowych warsztatów lotniczych;

- oczekiwane rezerwy parku samolotowego.

Straty bojowe dzielą się na bezpowrotne i czasowe.

Do strat bezpowrotnych zalicza się zestrzelone jak również uszkodzone samoloty, które nie nadają się do naprawy i zostają skreślone z ewidencji.

Do strat czasowych zalicza się uszkodzone samoloty, kwalifikujące się do remontu kapitalnego i średniego, które nie mogą być naprawione w czasie operacji. Tę grupę uważa się za straconą dla danej operacji.

Statystyczne współczynniki strat i ubytków do remontu, jak również średniej pracochłonności remontu polowego /drobnego i bieżącego/ samolotów określa się na podstawie poprzednich operacji, względnie badań teoretycznych sprawdzonych w czasie ćwiczeń.

Orientacyjne wartości statystycznych współczynników

Tabela 29

Oznaczenia	Rodzaj lotnictwa				
	LM	LMB	LB	LR	LT
K_b	0,05-0,1	0,07-0,12	0,10-0,15	0,10-0,15	0,01-0,02
K_k	0,1	0,01	0,01-0,02	0,01	0,01-0,02
K_s	0,015	0,15	0,03	0,02	0,03-0,04
K_t	0,07	0,07	0,04-0,05	0,07	0,04-0,05
K_d	0,02-0,25	0,2-0,25	0,1-0,15	0,2-0,25	0,1-0,15
t_t	240-400	400-450	450-500	myśl.lub bomb.	500-1000
t_d	12-20	20-25	25-30	- " -	25-50

3.3. METODY OBLICZEŃ [...]OWNYCH WSKAŹNIKOW DO PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA INŻ. LOTNICZEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH

3.3.1. METODA I.

Niżej podana metoda jest do wykonywania obliczeń na klawiszowych maszynach matematycznych typu WSKM produkcji radzieckiej, lub Supermetall produkcji niemieckiej.

Przy opracowaniu tej metody przyjęto następujące założenia:

a/ Samoloty kwalifikujące się do kapitalnego i średniego remontu w czasie operacji nie zostaną wyremontowane i zostają zaliczone do strat operacyjnych na równi ze stratami bezpowrotnymi.

b/ Polowe warsztaty remontowe w pierwszej kolejności wykonują remont drobny a następnie bieżący.

c/ Poza personelem PWL przy naprawie bierze udział część specjalistów DOTS-u oraz personel obsługi uszkodzonych i straconych samolotów.

Obliczenia z zastosowaniem klawiszowych maszyn matematycznych prowadzi się sposobem tabelarycznym, określając kolejno parametry dla każdego lotu bojowego a następnie sumuje się je.

1. Określenie strat bezpowrotnych i ubytków do remontu.

Straty bezpowrotne

$$C_b = K_b \cdot C_n$$

Samoloty kwalifikujące się do remontu:

kapitalnego $C_k = K_k \cdot C_n$

średniego $C_s = K_s \cdot C_n$

bieżącego $C_t = K_t \cdot C_n$

drobnego $C_d = K_d \cdot C_n$

2. Obliczenia strat operacyjnych w poszczególnych lotach bojowych i całej operacji.

$$C_{op} = C_b + C_k + C_s; \qquad /1/$$

$$\Sigma C_{op} = C_{op1} + C_{op2} \cdots\cdots + C_{opn} \qquad /2/$$

gdzie 1,2 ..... **n** - kolejne loty bojowe.

3. Obliczenia rozporządzalnego funduszu czasu roboczego do naprawy uszkodzonych samolotów pomiędzy poszczególnymi lotami.

$$F_r = \left[W + D + Z \cdot \left(\Sigma C_{op} + C_d + C_t + C + C_{\dot{z}} \right) \right] \Delta t_1 \qquad /3/$$

4. Określa się potrzebny fundusz czasu roboczego na drobny remont samolotów.

$$F_{pd} = /C_d + \bar{C}_d/ \quad t_d \qquad /4/$$

Zazwyczaj $F_{pd} < F_r$

Jeżeli $F_{pd} > F_r$ wówczas obliczamy ilość samolotów wyremontowanych i pozostałych w naprawie

$$C_{wd} = \frac{F_r}{t_d} \qquad /5/$$

$$\bar{C}_{dn} = C_{dn} - C_{wd_n} + \bar{C}_{d/n-1/} \qquad /6/$$

5. Jeżeli $F_{pd} < F_r$ wówczas oblicza się ilość samolotów kwalifikujących się do remontu bieżącego, które będą naprawione do następnego lotu

$$C_{wt} = \frac{F_r - F_{pd}}{t_t} \qquad /7/$$

Wówczas pozostanie niewyremontowanych:

$$\bar{C}_{tn} = C_{tn} + \bar{C}_{t/n-1/} - C_{wt} \qquad /8/$$

Wartość $C_{t/n-1/}$ określa się na podstawie danych z poprzedniego lotu, a dla pierwszego lotu na podstawie faktycznej sprawności parku samolotowego.

6. Określenie maksymalnie możliwej ilości samolotolotów, strat bojowych i ubytków do remontu, liczby uszkodzonych i naprawionych samolotów.

$$A = \Sigma C_n = C_1 + C_2 + \ldots\ldots\ldots + C_n$$

$$\Sigma C_b = C_{b1} + C_{b2} + \ldots\ldots\ldots + C_{b_n}$$

$$\Sigma C_k = C_{k1} + C_{k2} + \ldots\ldots\ldots + C_{k_n}$$

$$\Sigma C_s = C_{s1} + C_{s2} + \ldots\ldots\ldots + C_{s_n}$$

$$\Sigma C_{op} = C_{op1} + C_{op2} + \ldots\ldots\ldots + C_{op_n}$$

$$\Sigma C_{wt} = C_{wt1} + C_{wt2} + \ldots\ldots\ldots + C_{wt_n}$$

$$\Sigma C_{wd} = C_{wd1} + C_{wd2} + \ldots\ldots\ldots + C_{wd_n}$$

Wartości określa się z dokładnością do jednej dziesiątej po czym należy zaokrąglić do liczby całkowitej.

Przykład obliczeń podano w poniższej tabeli.

W poszczególnych wierszach umieszcza się dane wyjściowe względnie wyniki obliczeń. Każda rubryka odnosi się do kolejnego lotu. W pierwszej kolejności oblicza się wartości dla pierwszego lotu /n = 1/ po czym wyniki z 35 wiersza przepisuje się do pierwszego wiersza następnego lotu /następnej rubryki/.

Tabela 30

Lp.		1	2	3
1.	C_{ns} /35/$_{n-1}$ część całkowita	118	81	68
2.	K	1		
3.	K_b	0,12		
4.	K_k	0,01		
5.	K_s	0,015		
6.	K_t	0,07		
7.	K_d	0,25		
8.	Z	2		
9.	W	0		
10.	D	0		
11.	Δ t godz.	4		
12.	t_d roboczogodzin	24		
13.	t_t roboczogodzin	430		
14.	C_n /1/ . /2/	118	81	68
15.	C_b /14/ . /3/	14,16	9,72	8,16
16.	C_k /14/ . /4/	1,18	0,81	0,68
17.	C_s /14/ . /5/	1,77	1,22	1,02
18.	C_t /14/ . /6/	8,26	5,67	4,76
19.	C_d /14/ . /7/	29,5	20,25	17,0
20.	C_{op} /15/ + /16/ + /17/	17,11	11,75	9,86
21.	/20/ + /21/$_{n-1}$	17,11	28,86	38,72
22.	/18/ + /34/$_{n-1}$	8,26	13,93	18,69
23.	/19/ + /30/$_{n-1}$	29,5	31,47	23,72
24.	/21/ + /22/ + /23/	54,87	74,26	61,13
25.	/24/ . [/17/ + /9/ +/10/]	109,7	148,5	102,3
26.	F_p /25/ . /11/	438,8	594,0	649,2
27.	F_{pd} /23/ . /12/	708,0	755,8	669,1
28.	/26/ - /27/	-269,2	-161,8	- 19,9

Lp.		1	2	3
29.	c_{wd} /23/ jeżeli /28/ > 0 — /26/ : /12/ jeżeli /28/ < 0	18,28	24,75	23,72
30.	$\bar{c}_d$ = 0 jeżeli /28/ > 0 lub /23/ - /29/ jeżeli /28/ < 0	11,22	6,72	0
31.	jeżeli /28/ ≤ 0 /30/ = 0 jeżeli /28/ > 0 /28/ : /13/	0	0	0,166
32.	c_{wt} /31/ jeżeli /32/ > 0 /22/ jeżeli /32/ < 0	0	0	0,166
33.	/22/ - /31/	8,26	13,93	18,52
34.	$\bar{c}_t$ /32/ jeżeli /32/ > 0 0 jeżeli /32/ < 0	8,26	13,93	18,52
35.	/1/-/18/-/19/-/20/+/29/+/30/	81,41	6808	60,27
36.	$\sum c_n$ /14/ + /36/$_{n-1}$	118	199	267
37.	$\sum c_b$ /15/ + /37/$_{n-1}$	14,16	23,88	32,04
38.	$\sum c_k$ /16/ + /38/$_{n-1}$	1,18	1,99	2,67
39.	$\sum c_s$ /17/ + /39/$_{n-1}$	1,77	2,99	4,01
40.	$\sum c_t$ /29/ + /40/$_{n-1}$	18,28	43,05	66,75
41.	$\sum c_d$ /33/ + /41/$_{n-1}$	0	0	0,166

Po każdej operacji należy gromadzić materiał doświadczalny w celu skoordynowania współczynników.

Statystyczne współczynniki określamy według wzorów

$$K_b = \frac{\sum c_b}{A} \; ; \qquad k_r = \frac{\sum c_r}{A} \; ;$$

gdzie c_r - liczba samolotów skierowana do remontu.

Do określania średniej pracochłonności na każdy rodzaj remontu korzystamy z wzoru:

$$T_{śr} = \frac{\sum t_{rem}}{\sum C_r}$$

gdzie: $\sum t_{rem}$ - suma roboczogodzin użyta na wykonanie danego rodzaju remontu wszystkich samolotów w liczbie $\sum C_r$.

Wyniki obliczeń zapisujemy w tablicy sporządzonej oddzielnie dla każdego rodzaju lotnictwa.

Tabela 31

Lp.	Rodzaj strat	Współczynnik	Średnia pracochłonność w roboczogodzinach
1.	Straty bojowe		
2.	Kapitalny remont		
3.	Średni remont		
4.	Bieżący remont		
5.	Drobny remont		

3.3.2. METODA II

Założenie wstępne:

a/ Wszystkie uszkodzone samoloty, kwalifikujące się do remontu bieżącego i drobnego winny być naprawione w czasie doby. Oznacza to, że rozporządzalna moc produkcyjna łącznie z personelem DOTS zaangażowanym do naprawy powinna spełniać ten warunek.

b/ Samoloty kwalifikujące się do naprawy kapitalnej, średniej, nie biorą udziału w danej operacji.

c/ Obliczenia wykonujemy dla każdego typu samolotu oddzielnie. w kolejności opisanej niżej :

1. Straty samolotów w każdym locie danej operacji C_{op_n}

$$C_{op_n} = C_{b_n} + C_{k_n} + C_{s_n} \approx C_n \cdot \alpha$$

gdzie: $\alpha = K_b + K_k + K_s$ - sumaryczny współczynnik strat samolotów w danej operacji.

2. Rozporządzalną moc produkcyjną jednostek i związków wyrażoną liczbą samolotów, które mogą być naprawione w polowych warsztatach lotniczych przy udziale personelu technicznego w ciągu doby, obliczamy na podstawie wzoru:

$$C_{rd} = \frac{F_r \cdot \Delta t_2}{T' \cdot \Delta t_1} \qquad /9/$$

3. Jeżeli natomiast chcemy określić rozporządzalną moc produkcyjną wyrażoną liczbą samolotów, które mogą być naprawione w polowych warsztatach lotniczych, w przerwie między jednym i drugim lotem, korzystamy z wzoru:

$$C'_{rd} = \frac{F'_r}{T'} \qquad /10/$$

gdzie: T' - średni czas na naprawę bieżącą i drobną łącznie.

$$T' = \frac{K_t \cdot t_t + K_d \cdot t_d}{K_d + K_t} \qquad /11/$$

4. Potrzebną moc produkcyjną wyrażoną liczbą samolotów, które należy naprawić, obliczamy przy pomocy wzoru:

$$C_{pd} = \frac{F_{p.d.}}{T'} \qquad /12/$$

5. Obliczenia możliwej ilości samolotolotów i strat.

Tabela 32

Nr wylotu	Ilość samolotów mogących wziąć udział w wylotach	Straty
1	$C_1 = C_o$	$C_{op1} = C_o \cdot \alpha$
2	$C_2 = C_o - C_o\alpha = C_o /1 - \alpha/$	$C_{op2} = C_o /1-\alpha/ \cdot \alpha$
3	$C_3 = C_o /1 - \alpha/ - C_o /1 - \alpha/\alpha = C_o/1 - \alpha/^2$	$C_{op3} = C_o/1-\alpha/^2 \cdot \alpha$
n	$C_n = C_o /1 - \alpha/^{n-1}$	$C_{opn} = C_o/1-\alpha/^{n-1} \cdot \alpha$

Ogólna ilość samolotolotów przy n wylotach będzie wynosiła

$$A = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots\ldots + C_n = C_o + C_o /1 - \alpha/ + C_o /1 - \alpha/^2 + \ldots\ldots C_o /1 - \alpha/^{n-1} = C_o \cdot \left[1 + /1 - \alpha/ + /1 - \alpha/^2 + \ldots\ldots + /1 - \alpha/^{n-1}\right]$$

Wyrażenie w nawiasie jest postępem geometrycznym.

Ogólny wzór na sumę postępu geometrycznego $S = \frac{a_1 - q \cdot a_n}{1 - q}$

gdzie: a_1 - pierwszy wyraz postępu geometrycznego,

a_n - ostatni wyraz postępu geometrycznego,

q - iloraz postępu geometrycznego.

Wobec tego wyrażenie określające ilość samolotów można przedstawić w formie:

$$A = C_o \frac{1 - /1 - \alpha/ \cdot /1 - \alpha/^{n-1}}{1 - /1 - \alpha/} = C_o \frac{1 - /1 - \alpha/^n}{1 - /1 - \alpha/} \qquad /13/$$

Oznaczamy $1 - \alpha = \beta$ i podstawimy do wzoru 13.

otrzymamy $A = C_o \frac{1 - \beta^n}{1 - \beta}$ /14/

Wyrażając ułamek $\frac{1 - \beta^n}{1 - \beta}$ przez λ

otrzymamy $A = C_o \cdot \lambda$ /15/

7. Analogicznie otrzymamy wzór na sumę strat operacyjnych

$$C_{op} = C_{op1} + C_{op2} + C_{op3} + \ldots\ldots + C_{opn} =$$

$$= C_o \cdot \alpha \cdot [1 + /1 - \alpha/ + /1 - \alpha/^2 + \ldots\ldots + /1 - \alpha/^{n-}$$

Ostateczny wzór na sumę strat operacyjnych

$$C_{op} = C_o \cdot \alpha \cdot \frac{1 - /1 - \alpha/^n}{1 - /1 - \alpha/} = C_o \left[1 - /1 - \alpha/^n\right] \quad /1$$

Wyrażając $1 - \alpha$ przez β otrzymamy

$$C_{op} = C_o /1 - \beta^n/ \qquad /17/$$

8. Dla całej operacji prawdopodobne straty można obliczyć na podstawie wzoru

$$C_{op} = \alpha \cdot A \qquad /18/$$

9. Na podstawie nomogramu /rys. 1/ można określić możliwą ilość samolotolotów, następnie korzystając z wzoru 18 określić str samolotów.

10. Po przekształceniu wzoru 14 otrzymamy wzór na początkową ilo samolotów niezbędną do wykonania określonej ilości samolotolo

$$C_o = A \cdot \frac{1 - \beta}{1 - \beta^n} \qquad /19/$$

1. Liczba samolotów, która będzie mogła wziąć udział w każdym locie:

$$C_n = C_o \, /1 - \alpha/^{n-1} \qquad /20/$$

2. Liczba samolotów rezerwowych niezbędnych do utrzymania stałej ilości samolotów w każdym locie przy założeniu, że $C_o - C_{rez}$ = konst. powinna wynosić:

$$C_{rez} = \frac{C_o \cdot \alpha \cdot /n-1/}{1 + \alpha /n-1/} \qquad /21/$$

3. Wzór do obliczenia sumy strat bezpowrotnych i ilości uszkodzonych samolotów po n-tym locie bojowym:

$$C_b = C_o \cdot K_b \cdot \frac{1 - /1 - \alpha/^n}{1 - /1 - \alpha/} = C_o \cdot K_b \cdot \frac{1 - \beta^n}{1 - \beta} \qquad /22/$$

i w całej operacji $C_b = K_b \cdot A$ /23/


4. Przy pomocy analogicznych wzorów obliczamy liczbę uszkodzonych samolotów kwalifikujących się do naprawy. Dla przykładu podamy dwa wzory na określenie liczby samolotów kwalifikujących się do remontu bieżącego i drobnego:

$$C_t = C_o \cdot K_t \cdot \frac{1 - \beta^n}{1 - \beta} \quad \text{po n-tym locie} \qquad /24/$$

$C_t = A \cdot K_t$ - za okres całej operacji /25/

$$C_d = C_o \cdot K_d \, \frac{1 - \beta^n}{1 - \beta} \quad \text{po n-tym locie} \qquad /26/$$

$C_d = A \cdot K_d$ - w całej operacji /27/



Rys. 3.1 Nomogram do określenia możliwej ilości samolotolotów przy założeniu, że wszystkie samoloty wymagające remontu drobnego i bieżącego będą w ciągu doby naprawione.

3.3.2.1. PRZYKŁADY OBLICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM METODY II

Przykład 1:

1/ Dane: C_o = 500 samolotów

N_n = 8

K_b = 0,015, K_k = 0,005, K_s = 0,004

Określić:

- możliwą liczbę samolotów,
- liczbę prawdopodobnie straconych i uszkodzonych samolotów,
- liczbę samolotów, które mogą wziąć udział w dowolnym locie w czasie działań bojowych związku taktycznego bombowców.

$$\alpha = K_b + K_k + K_s = 0,024$$

$$\beta = 1 - \alpha = 0,976$$

a/ $A = C_o \frac{1 - \beta^n}{1 - \beta} = 500 \frac{1 - 0,976^8}{1 - 0,976} = 3665$ samolotolotów

Analogiczny rezultat otrzymamy przy graficznym rozwiązaniu zadania przy pomocy nomogramu rys. 3.1. /punkty 1, 2, 3, 4/.

b/ Straty w czasie operacji obejmujące straty bezpowrotne, remont kapitalny i średni,

$C_{op} = \alpha . A = 0,024 \cdot 3665 = 88$ samolotów

straty bezpowrotne

$C_b = K_b \cdot A = 0,015 \cdot 3665 = 55$ samolotów

Samoloty kwalifikujące się do remontu kapitalnego

$C_k = K_k \cdot A = 0,005 \cdot 3665 = 18$ samolotów

Samoloty kwalifikujące się do remontu średniego

$C_s = K_s \cdot A = 0,004 \cdot 3665 = 15$ samolotów

Sprawdzamy $C_{op} = C_b + C_k + C_s = 55 + 18 + 15 = 88$

Samoloty kwalifikujące się do remontu bieżącego

$C_t = K_t \cdot A = 0,045 \cdot 3665 = 165$ samolotów

Samoloty kwalifikujące się do remontu drobnego

$C_d = K_d \cdot A = 0,3 \cdot 3665 = 1100$ samolotów

W sumie warsztaty polowe wyremontują:

$C_t + C_d = 165 + 1100 = 1265$ samolotów

Cyfra ta stanowi podstawę do obliczenia potrzebnej mocy produkcyjnej polowych warsztatów oraz liczby pracowników DOTS i załóg zaangażowanych przy naprawie samolotów.

c/ Zakładając, że wszystkie samoloty wymagające remontu bieżącego i drobnego będą naprawione,

obliczamy ile samolotów weźmie udział np. w 5-tym wylocie

$$C_5 = C_o /1 - \alpha/^{n-1} = C_o \cdot \beta^{n-1}$$

W naszym wypadku n = 5

$$C_5 = 500 \cdot 0{,}976^4 = 455 \text{ samolotów}$$

Liczba samolotów rezerwowa niezbędna do utrzymania stałej liczby samolotów w każdym wylocie

$$C_{rez} = \frac{C_o \cdot \alpha \cdot /n-1/}{1 + \alpha \cdot /n-1/} = \frac{500 \cdot 0{,}024 \cdot 7}{1 + 0{,}024 \cdot 7} = 76 \text{ samolotów}$$

Wobec tego w każdym locie będzie brała udział stała liczba samolotów, równa:

$$C_n = C_o - C_{rez} = 500 - 76 = 424$$

Przy takiej organizacji ogólna liczba samolotolotów będzie wynosiła:

$$A = C_n \cdot n = 424 \cdot 8 = 3392 \text{ samolotolotów}$$

<u>Przykład 2:</u>

- określić maksymalnie możliwą liczbę samolotolotów,
- liczbę prawdopodobnie straconych i uszkodzonych samolotów,
- liczbę samolotów, która może wziąć udział w dowolnym locie myśliwskiego związku taktycznego.

Dane: C_o = 600 samolotów, n = 12

$K_b = 0{,}0125$, $K_k = 0{,}003$, $K_s = 0{,}004$, $K_t = 0{,}04$, $K_d = 0{,}5$;

$\alpha = K_b + K_k + K_s = 0{,}0195 \approx 0{,}02$; $1 - \alpha = 0{,}98 = \beta$

$$A = C_o \frac{1 - \beta^n}{1 - \beta} = 600 \frac{1 - 0{,}98^{12}}{1 - 0{,}98} = 6550 \text{ samolotolotów}$$

$C_{op} = \alpha A = 0{,}02 \cdot 6550 = 128$ samolotów;

$C_b = 6550 \cdot 0{,}0125 = 82$ samoloty;

C_k = 6550 . 0,003 = 20 samolotów;

C_s = 6550 . 0,004 = 26 samolotów;

C_t = 6550 . 0,5 = 3275 samolotów.

Liczbę samolotów, które mogą wziąć udział w dowolnym locie bojowym obliczamy na podstawie wzoru /20/.

Dla przykładu obliczamy ile samolotów może wziąć udział w S-mym locie.

$$C_S = C_o / 1 - \alpha /^{n-1} = 600 \cdot 0,98^7 = 532 \text{ samoloty}$$

$$C_{rez} = \frac{600 \cdot 0,02 \cdot 11}{1 + 0,02 \cdot 11} = 108 \text{ samolotów}$$

Analogiczne wyniki otrzymamy przy rozwiązaniu sposobem granicznym przy pomocy nomogramu rys. 3.1.

3.3.3. METODA III

Uwagi ogólne:

II metoda obliczeń opiera się na założeniu, że wszystkie samoloty wymagające drobnego i bieżącego remontu będą naprawione w ciągu doby.

W rzeczywistości jednak, warunek ten nie zawsze może być spełniony i powyższy sposób może być stosowany jedynie w szczególnych wypadkach.

Trzecia metoda pozwala obliczyć możliwą liczbę samolotolotów przy dowolnej mocy produkcyjnej polowych warsztatów, dowolnej liczbie naprawionych w nich samolotów i dowolnym natężeniu lotów. Pozostałe założenia II metody pozostają aktualne i dla III metody, to znaczy, że samoloty skierowane do kapitalnego i średniego remontu do końca operacji nie będą naprawione.

Przyjmiemy oznaczenia analogiczne jak dla pierwszego sposobu, za wyjątkiem sumarycznego współczynnika strat i uszkodzeń α_1.

$$\alpha_1 = K_b + K_K + K_S + K_t + K_d$$

Przyjmiemy również, że średni czas pomiędzy poszczególnymi lotami bojowymi jest wielkością stałą, a więc $\Delta t_1 = \frac{u \cdot 24}{n} = \text{const.}$

W przypadku ogólnym, czas pomiędzy kolejnymi lotami bojowymi Δt_1 może być dowolnie różny, a także różna może być też w tym czasie ilość wyremontowanych samolotów C_{rd_n} /zależnie od każdorazowej pracochłonności remontu/. Przyjmując jednak dla uproszczenia, że wspomniane wielkości będą miały niezmienną wartość, możemy określić liczbę "C" samolotów zdolnych wziąć udział w kolejnym locie bojowym w następujący sposób :

1/ w pierwszym locie :

$$C_1 = C_o$$ /wszystkie samoloty według stanu początkowego

2/ w drugim locie:

a/ straty i uszkodzenia w pierwszym locie wyniosą:

$$C_{op_1} = C_o \cdot \alpha_1$$

b/ ilość wyremontowanych samolotów w rozporządzanym czasie t wyniesie: $C_{rd_n} = C_{rd} \cdot \frac{\Delta t_1}{24}$

c/ ilość samolotów zdolnych wziąć udział w drugim locie wynie

$$C_2 = C_o \cdot (1 - \alpha_1) + C_{rd} \frac{\Delta t_1}{24}$$

3/ w trzecim locie zdolna będzie wziąć udział następująca ilość

$$C_3 = C_2 \cdot (1 - \alpha_1) + C_{rd} \frac{\Delta t_1}{24}$$

Jeżeli w miejsce C_2 podstawimy wyprowadzone wyżej wyrażenie i uporządkujemy po wymnożeniu wyrazy według potęg, to otrzymam

$$C_3 = C_o (1 - \alpha_1)^2 + (1 - \alpha_1) C_{rd} \cdot \frac{\Delta t_1}{24} + C_{rd} \frac{\Delta t_1}{24}$$

4/ postępując podobnie jak wyżej czyli, wyrażając zawsze liczbę samolotów mogących wziąć udział w kolejnym "n"-tym locie bojowym w zależności od początkowej ilości samolotów C_o otrzyma następujące wyrażenie ogólne :

$$C_n = C_{n-1} \cdot (1 - \alpha_1) + C_{rd} \frac{\Delta t_1}{24}$$

$$C_n = C_o \cdot (1 - \alpha_1)^{n-1} + C_{rd} \cdot \frac{\Delta t_1}{24} \cdot \left[(1 - \alpha_1)^{n-2} + (1 - \alpha_1)^{n-3} + \dots + (1 - \alpha_1) + \right.$$

W ostatnim równaniu określającym wartość C_n, wyrazy w nawiasie kwadratowym tworzą postęp geometryczny.

Oznaczamy $1 - \alpha_1 = \beta_1$. Wówczas wzór na sumię przyjmie formę

$$C_n = C_o \cdot \beta_1^{/n-1/} + C_{rd} \cdot \frac{\Delta t_1}{24} \cdot \frac{1 - \beta_1^{n-1}}{1 - \beta_1} \qquad /28/$$

Przy pomocy tego wzoru można obliczyć ile przypuszczalnie będzie gotowych samolotów do dowolnego lotu bojowego jeżeli znana jest:

- początkowa liczba samolotów;
- wartość współczynnika strat i uszkodzeń;
- natężenie lotów;
- moc produkcyjna polowych warsztatów naprawczych określona ilością samolotów, które mogą być naprawione w ciągu doby.

Sumaryczną liczbę samolotolotów przy "n" lotach bojowych obliczymy według wzoru:

$$A = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots C_n \quad \text{albo}$$

$$A = C_o \cdot \frac{1 - \beta_1^n}{1 - \beta_1} + C_{rd} \cdot \frac{\Delta t_1}{24} \cdot \frac{n - \frac{1 - \beta_1^n}{1 - \beta_1}}{1 - \beta_1} \qquad /29/$$

Do określenia C_{rd}, tj. ilości samolotów faktycznie naprawionych w polowych warsztatach w czasie działań bojowych korzystamy z wzoru /9/.

Wzór /29/ można wyrazić również w następującej formie

$$A = A_1 + A_2$$

W tym równaniu $A_1 = C_o \cdot \frac{1 - \beta_1^n}{1 - \beta_1}$ wyraża liczbę samolotolotów bez uwzględnienia możliwości naprawczych, natomiast

$A_2 = C_{rd} \frac{\Delta t_1}{24} \cdot \frac{n-1 \frac{1-\beta_1^n}{1-\beta_1}}{1-\beta_1}$ wyraża liczbę samolotolotów wykonanych przez samoloty naprawione.

Oznaczymy podobnie jak poprzednio przez $\alpha_1 = \frac{1-\beta_1^n}{1-\beta_1}$,

wówczas wzór 29 przyjmie formę

$$A = C_o \cdot \alpha_1 + C_{rd} \frac{\Delta t_1 /n-\alpha_1/}{24/1-\beta_1/} \qquad /30/$$

Korzystając z wzoru 29 i 30 możemy obliczyć możliwą do wykonania liczbę samolotolotów przy dowolnych przerwach między lotami bojowymi i dysponowanej mocy produkcyjnej polowych warsztatów naprawczych.

Znacznie łatwiej i szybciej można dojść do analogicznych wyników korzystając z nomogramów do obliczenia A_1 /rys.3.1/ i A_2 /rys. 3.2/.

Ażeby obliczyć A_1 przy pomocy nomogramu /rys. 3.1/ potrzebne są następujące dane:

a_1 - liczbę lotów bojowych,

$\beta_1 = /1 - \alpha_1 /$,

C_o - ewidencyjna liczba samolotów.

W kolejności pokazanej na nomogramie określamy α_1, następnie znając C_o znajdujemy A_1.

Ażeby określić A_2 przy pomocy nomogramu /rys. 3.2/ musimy znać liczbę lotów bojowych n, $\beta_1 = /1-\alpha_1/$ i C_{rd} to jest dysponowaną moc produkcyjną jednostek remontowych.

Znając n i β_1 znajdujemy na nomogramie $\gamma = \frac{n-\beta_1}{1-\beta_1}$, następnie dla danej wartości C_{rd} znajdujemy liczbę samolotolotów, które wykonają naprawione samoloty to jest A_2.

W sumie liczba samolotolotów $A = A_1 + A_2$

Do określenia prawdopodobnych strat bezpowrotnych w toku działań korzystamy z wzoru analogicznego do wzoru /18/

$$C_b = K_b \cdot A, \qquad /31/$$

Podobnie określamy liczby uszkodzonych samolotów.


Przy pomocy powyższego sposobu możemy obliczyć początkową liczbę samolotów niezbędną do zabezpieczenia żądanej ilości samolotolotów przy danej mocy produkcyjnej jednostek remontowych i przewidywanych stratach.

$$C_o = \frac{A}{\lambda_1} - e_{rd}\frac{\Delta t_1}{24} \cdot \frac{n-\lambda_1}{\lambda_1 /1-\beta_1/} \qquad /32/$$

Wzór do obliczenia potrzebnej mocy produkcyjnej do zabezpieczenia planowanej liczby samolotolotów przy danym C_o, stratach i uszkodzeniach

$$C_{pd} = \frac{24}{\Delta t_1} \cdot \frac{/1-\beta_1/}{/n-\lambda_1/} \cdot /A - C_o\lambda_1/ \qquad /33/$$

$$C_{rez} = \frac{C_o \cdot /K_b+K_k+K_s/ \cdot /m-1/}{1 + /K_b+K_k+K_s/ \cdot /n-1/} \qquad /34/$$



R.32 Nomogram do określenia możliwej ilości samolotolotów wykonanych na naprawionych samolotach, przy dowolnej mocy produkcyjnej polowych warsztatów naprawczych.

3.3.3.1. Przykład wykorzystania metody III do obliczeń:

Warunki i dane analogiczne jak w przykładzie 1/str.257

C_o = 500 samolotów; n = 8; K_b = 0,015; K_k = 0,005; K_s = 0,004;

K_t = 0,04; K_d = 0,3; α_1 = 0,364; β_1 = 0,636; Z = 3; W = 225;

T' = 67 roboczogodzin; Δt_1 = 24 godz., Δt_2 = 10 godz.

Do remontu samolotów zaangażowano 243 pracowników DOTS-u.

a/ Określimy liczbę uszkodzonych samolotów kwalifikujących się do remontu bieżącego i drobnego.

$$C_{pd} \frac{\Delta t_1}{24} = C_o /K_t + K_d/ = 500 /0,04 + 0,3/ = 170 \text{ samolotów}$$

$$C_{rd} = /W + D + Z \cdot C_{pd}/ \frac{\Delta t_2}{T'} = /225 + 243 + 3 \cdot 170/ \frac{10}{67}$$

= 155 samolotów.

Korzystając z nomogramów rys.3.1 i3.2 określimy

A_1 = 1350 samolotolotów rys.3.1 punkty 1, 2, 3 i 4

A_2 = 2300 samolotdotów rys.3.2 punkty 1, 2, 3 i 4

$A = A_1 + A_2$ = 1350 + 2300 = 3650 samolotolotów,

gdzie: T' - średni czas na remont bieżący i drobny łącznie.

OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI SILNIKÓW LOTNICZYCH NA OPERACJĘ I OKREŚLENIE PRAWDOPODOBNEJ ZMIANY RESURSU SILNIKÓW.

Obliczenie wykonuje się w celu uzasadnienia referatu - meldunku dla dowódcy o możliwościach wykonania przez oddział postawionego zadania bojowego na operację i terminowego zapotrzebowania brakującej ilości silników.

Kolejność obliczeń. :

$$D_o = D'_r + D_b + D_f \ ;$$

$$D'_r = D_r \cdot \frac{C_r}{C_o} \ ;$$

$$D_r = \frac{R}{0,6\ R_z} \ ;$$

$$R = h.t \ /1 + \frac{\delta_{0,2}}{200} / \ ;$$

$$D_b = \frac{\alpha_b \cdot A_{ti}}{100} \ ;$$

$$D_k = \frac{\alpha_k \cdot A_{ti}}{100} \ ;$$

gdzie: D_o - ilość silników potrzebna do zabezpieczenia operacji,

D'_r - ilość silników potrzebna do zmiany na skutek zużycia resursu, szt.,

D_b - ilość silników potrzebna do wymiany na skutek bojowych uszkodzeń, szt.,

D_k - ilość silników potrzebna do wymiany na skutek wad konstrukcyjnych, fabrycznych i niewłaściwej eksploatacji, szt.,

D_r - ilość silników, które zużyły resurs w czasie operacji, szt.,

R - resurs silników zużytych w czasie operacji w godz.

Dane wyjściowe

C_o - ilość samolotów przed operacją;

C_r - przewidywana liczba samolotów w końcu operacji;

A - planowana ilość samolotolotów w czasie operacji;

i - liczba silników na samolocie, szt.;

R_z - resurs silnika określony przez zakład produkcyjny, godz.;

h - planowana ilość lotów danego samolotu na dobę;

t - średnia długotrwałość jednego lotu, godz.;

δ - czas pracy silnika na ziemi, % ;

$\mathcal{L}_b$ - współczynnik strat bojowych /na 100 godz. pracy/;

$\mathcal{L}_k$ - współczynnik przedwczesnego wybudowania silników z powodu wad konstrukcyjnych, fabrycznych i niewłaściw eksploatacji /na 100 godzin pracy/.

Obliczenia wykonuje się z dokładnością do 0,01.

Końcowy wynik należy zaokrąglić do liczby całkowitej.

3. OKREŚLENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI ZAPASOWYCH AGREGATÓW NA PLANOWANY OKRES SZKOLENIA BOJOWEGO.

Obliczenia potrzebnej ilości agregatów zapasowych na planowany okres wykonuje się w celu terminowego zamówienia ich w przemyśle, względnie pobrania z centralnych magazynów.

Obliczenia pozwalają określić potrzebną ilość konkretnych agregatów na planowany okres szkolenia bojowego w zależności od planowanego czasu pracy danego agregatu z uwzględnieniem możliwości jego uszkodzenia w czasie magazynowania i eksploatacji.

Kolejność obliczeń.

1. Przypuszczalna liczba uszkodzeń w procesie eksploatacji na planowany okres:

$$N_{śr} = \lambda_p \cdot t_p \cdot m$$

Otrzymane wyniki należy zaokrąglić do całości w stronę większej liczby.

2. Zapas gwarancyjny, niezbędny do zamiany uszkodzonych agregatów w czasie pracy:

$$R_1 = f\,/\beta,\ N_{śr.p}/$$

3. Przypuszczalna liczba uszkodzeń w czasie magazynowania zapasowych agregatów /w liczbie R_1/ w planowanym okresie:

$$N_{śr.m} = \lambda_m \cdot t_s \cdot R_1$$

Otrzymane wyniki zaokragla się do całości w stronę większej liczby.

4. Zapas niezbędny do zamiany agregatów uszkodzonych w czasie magazynowania:

$$R_2 = f\ /\beta\ ,\ N_{śr.m}\ /$$

5. Wymagana ilość zapasowych agregatów danego typu

$$R = R_1 + R_2$$

Wielkości $R = f\ /\beta\ ,\ N_{śr.}, \lambda_p, \lambda_m\ /$ dobiera się zgodnie za zaleceniami podanymi na str. ..... .

Dane wyjściowe

t_e - planowany okres eksploatacji /w latach/;

t_p - planowany czas pracy, danego agregatu /w godz./;

m - ilość danych agregatów w eksploatacji;

λ_p - współczynnik uszkodzeń agregatu w czasie pracy na 1 godz. pracy;

λ_m - intensywność uszkodzeń agregatów w czasie magazynowania /na 1 rok magazynowania/;

β - prawdopodobieństwo, przy którym gwarancyjny zapas agregatów powinien zabezpieczyć normalną eksploatację sprzętu lotniczego do końca planowanego okresu.

3.6. OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AGREGATÓW NA OPERACJĘ

Obliczenie wykonuje się w celu terminowego uzupełnienia agregatów i części zamiennych, niezbędnych do zabezpieczenia planowanej liczby samolotolotów w czasie operacji.

Obliczenia pozwalają określić potrzebną ilość części zamiennych i agregatów w zależności od ich przypuszczalnego rażenia w czasie lotów bojowych, jak również w czasie eksploatacji w okresie operacji.

Kolejność obliczeń

1. Prawdopodobna ilość uszkodzeń na skutek rażenia:

$$N_{śr.b} = A \cdot i \cdot \delta \cdot K_{b.a} \cdot \chi$$

2. Prawdopodobna liczba uszkodzeń powstałych w procesie eksploatacji w czasie operacji:

$$N_{śr.p} = A \cdot i \cdot t \cdot \delta_p \cdot K_r$$

3. Sumaryczna ilość uszkodzeń z obu wskazanych przyczyn

$$N_{śr} = N_{śr.b} + N_{śr.p}$$

4. Potrzebna ilość zapasowych agregatów danego typu:

Wielkości $R = f(\beta, N_{śr})$ oraz λ_p, δ, $K_{b.a}$, χ, określa się zgodnie z zaleceniami podanymi niżej.

Dane wyjściowe

A - planowana ilość samolotolotów;

t - średnia długotrwałość jednego lotu /godz./;

i - ilość agregatów danego typu na jednym samolocie;

λ_p - współczynnik uszkodzeń agregatów w czasie pracy /na 1 godz. pracy/;

γ - współczynnik ubycia samolotów do naprawy bieżącej i drobnej;

$K_{b.a}$ - współczynnik rażenia agregatu na samolocie;

$\varkappa$ - współczynnik ubycia agregatów, które nie nadają się do naprawy;

β - prawdopodobieństwo, przy którym gwarancyjny zapas agregatów powinien zabezpieczyć normalną eksploatację sprz lotniczego do końca operacji;

K_r - współczynnik uwzględniający naprawę agregatów w oddzia

3.6,1. ZALECENIA DOTYCZĄCE DOBORU WSPÓŁCZYNNIKÓW

W omawianej metodzie obliczeń potrzebnej ilości części zamiennych i agregatów szeroko stosuje się różnego rodzaju współczynniki. Większość z nich można ustalić na podstawie dostatecznie dużej ilości statystycznych danych z doświadczeń bojowego wykorzystania rozpatrywanego sprzętu i agregatów.

Dla przykładu podamy zalecenia odnośnie doboru niektórych współczynników.

Wielkość λ_p - współczynnik uszkodzeń agregatów w czasie pracy - aktualnie dla wielu agregatów samolotu jest znana /tabl.34/.

Wielkość λ_m - współczynnik uszkodzeń agregatów w czasie magazynowania - nie jest jeszcze dostatecznie zbadana, /brak danych statystycznych/.

Jednakże do orientacyjnych obliczeń można przyjąć $\lambda_m = 1{,}001 \div 0{,}05$ /w zależności od konstrukcyjnych właściwości agregatów i warunków magazynowania/. Tak np: dla prądnic $\lambda_m = 0{,}001$; dla odległościowych kompasów $\lambda_m = 0{,}05$.

Współczynnik ubycia samolotów do naprawy bieżącej K_t zależy od typu samolotu, jego konstrukcyjnych właściwości, od bojowego przeciwdziałania przeciwnika i innych czynników.

W obliczeniach zaleca się przyjmować $K_t = 0{,}2 \div 0{,}3$.

Współczynnik rażenia agregatów na samolocie można orientacyjnie obliczyć w/g wzoru:

$$K_{b.a} = K_{t.r} \cdot \frac{S_a}{S_s}$$

gdzie: $K_{t.r}$ - współczynnik rażenia samolotu, jego wartość jest zazwyczaj bliska wartości współczynnika strat bojowych;

S_a - powierzchnia rażenia agregatu;

S_s - powierzchnia rażenia samolotu.

Współczynnik ubycia agregatów, które nie nadają się do naprawy χ zależy od sposobu podejścia do naprawy uszkodzonych agregatów. Jeżeli przyjmujemy, że wszystkie uszkodzone agregaty zostaną wymienione, to $\chi = 1$. W pozostałych wypadkach, jeżeli sytuacja i środki naprawcze, którymi dysponujemy pozwalają na naprawę agregatów, to wartość współczynnika χ przyjmiemy mniejszą od jedności /$\chi = 0,5 \div 0,8$/. Większe wartości χ odnoszą się do tych agregatów, których uszkodzone elementy można łatwo wymienić.

W czasie eksploatacji sprzętu lotniczego w oddziałach należy gromadzić i opracowywać statystyczne dane w celu określenia i korygowania wyjściowych danych do obliczeń.

W tablicy 35 podano wzór w/g którego należy gromadzić i opracowywać tego rodzaju statystyczne dane.

W czasie korzystania z tej tablicy niekiedy trzeba będzie wykonać interpolację liniową wartości R dla wartości $N_{śr}$, której brak w tablicy.

Przy interpolacji można korzystać ze wzoru

$$\xi = \frac{N_{obl} - N_{tabl.mniejszy}}{N_{tabl.większy} - N_{tabl.mniejszy}}$$

wówczas

$$R = R_{tabl.mniejszy} + \left(R_{tabl.większy} - R_{tabl.mniejszy} \right)$$

Tab-ela 33

WARTOŚCI R = $f(\beta, n_{śr})$

$n_{śr}$ \ β	0,80	0,85	0,90	0,95	0,98	0,99
2	3	3	4	4	5	5
3	4	5	5	6	7	8
4	6	6	7	7	8	9
6	8	8	9	10	11	12
8	10	11	12	13	14	15
10	13	13	14	15	17	18
20	24	24	26	27	29	31
30	34	36	37	39	41	43
40	45	46	48	50	53	55
50	56	57	59	62	65	67
60	66	68	70	73	76	78
80	87	89	92	95	99	101
100	108	110	113	116	120	124
200	210	216	219	222	228	233
300	312	320	325	330	335	340
500	516	521	527	535	542	552
1000	1020	1030	1040	1060	1070	1085

Uwaga: przy $n_{śr} \leq 0,5$ przyjmuje się R = 1

przy $0,5 < n_{śr} < 1$; $n_{śr} = 1$, a R = 2

przy $1 < n_{śr} < 2$; $N_{śr} = 2$.

Interpolację R wykonać do liczby całkowitej, zaokrąglając ją w kierunku większej liczby.

WARTOŚCI NIEKTÓRYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW DLA OSPRZĘTU LOTNICZEGO

Tabela 34

Nazwa agregatu	$\lambda_p \cdot 10^{-3}$	λ_m
Pulpit sterowania	0,67	
Wzmacniacz	0,8	
Mechanizmy sterowania	0,55	
Elektryczny wskaźnik zakrętu	0,2	
Sztuczny horyzont	0,35	
Busola odległościowa	1,03	0,05
Żyropółkompas	1,4	
Przyrząd tlenowy	1,0	
Wskaźnik przepływu tlenu	0,32	
Cewka zapłonowa	0,01	
Akumulator tlenowy	0,5	
Srebrowo-cynkowy akumulator	1,0	
Automat ogrzewania oszklenia	0,2	
Dajnik bezwładnościowy	0,01	
Przyśpieszeniomierze	0,01	
Dajnik paliwomierza	0,009	
Przekaźnik ciśnienia	0,008	
Elektryczne przyrządy pomiarowe	0,05	
Termopary	0,006	
Silnik elektryczne	0,02 ÷ 0,1	
Prądnice	0,01	$0,1 \cdot 10^{-3}$
Przetwornice	0,5	
Żyroskopy	0,5	
Sprzęgła mechaniczne	0,01	
Zbiorniki paliwowe	0,001	

TABLICA DO OKREŚLENIA WIELKOŚCI λ_p i λ_m NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z EKSPLOATACJI SPRZĘTU LOTNICZEGO

Tabela 35

Nazwa agregatu	m	t_p	n_p	$\lambda_p = \frac{n_p}{m \cdot t_p}$	t_e	R_1	n_m	$\lambda_m = \frac{n_m}{t_e \cdot R_1}$

Uwaga: Oznaczenia m, t_p, t_e, n_p, odpowiadają rozpatrywanym poprzednio, natomiast:

R_1 - ilość agregatów danego typu w magazynie;

n_m - ilość uszkodzeń agregatów magazynowanych w planowanym czasie;

n_p - ilość uszkodzeń agregatów w procesie eksploatacji w czasie operacji.

3.7. OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI SAMOLOTÓW TRANSPORTOWYCH DO PRZEBAZOWANIA SKŁADU OSOBOWEGO I SPRZĘTU TECHNICZNEGO TRANSPORTEM POWIETRZNYM W WYZNACZONYM TERMINIE.

Obliczenia do przebazowania wykonuje się na szczeblu oddziału lotniczego w czasie przygotowania do przebazowania.

Przebazowanie może być realizowane przy pomocy transportu samochodowego, powietrznego i kolejowego.

Wskazane jest wykonywanie podobnych obliczeń z uwzględnieniem wszelkich możliwych wariantów przebazowania.

Zazwyczaj wykonuje się jeden z następujących wariantów obliczeń.

1. Określa się potrzebną ilość środków transportowych /jednostek/ określonego typu przy wyznaczonym przez d-two czasie na przebazowanie.
2. Określa się czas potrzebny na przebazowanie przy dysponowanych środkach transportowych.

Dane wyjściowe

Q_u - ciężar ładunku /kG/;
Q_{cz} - średni ciężar człowieka $Q_{cz} \approx 90$ kG;
I_{cz} - liczba osób przewożonych transportem powietrznym;
R - promień przebazowania /km/;
C_h - godzinowe zużycie paliwa /kG/godz./;
V - prędkość podróżna /km/godz./;
Q_c - całkowita pojemność instalacji paliwowej;
Q_p - ciężar pustego samolotu /kG/;
Q_s - ciężar startowy /kG/;
K_w - współczynnik uwzględniający przystosowanie samolotu do transportu ładunku /$K_w = 1,5$/;
t_p - pomocniczy czas lotu /kołowania, start, wznoszenie, szybowanie, lądowanie /min./;
t_z - czas załadunku i rozładunku ludzi /min./;
t_{zw} - czas załadunku i rozładunku sprzętu technicznego /min./
t - wyznaczony czas na przebazowanie.

W obliczeniach przyjęto szereg założeń a mianowicie: każdy samolot transportowy tankuje się paliwem w ilości wystarczającej na przelot na nowe lotnisko bazowania i z powrotem.

Ponadto dodatkowo tankuje się paliwem w ilości 20% całkowitej pojemności instalacji paliwowej samolotu, na wykonanie wznoszenia, szybowania, lądowanie i nie przewidziane zużycie.

Zakłada się, że lot wykonuje się w zasadzie na prędkości podróżnej, Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to w obliczeniach należy przyjmować wartości godzinowego zużycia paliwa odpowiadające faktycznemu zakresowi lotu.

Kolejność obliczeń

1. Zużycie paliwa na lot poziomy Q_{1p} na jeden przelot do miejsca przebazowania i z powrotem:

$$Q_{1p} = \frac{2 \cdot C_h \cdot R}{V}$$

2. Niezbędny zapas paliwa Q z uwzględnieniem zużycia na wznoszenie, szybowanie i nie przewidziane czynności:

$$Q = Q_p + 0,2 \cdot Q_c$$

3. Maksymalnie dopuszczalny ciężar ładunku jednego samolotu transportowego:

$$Q_d = Q_s - Q_p - Q$$

4. Skład, osobowy, przebazowany w jednym locie:

$$n = \frac{Q_d}{Q_{cz}}$$

5. Niezbędna ilość samolotolotów do przebazowania całego skła osobowego:

$$Z_{s.o} = \frac{I_{cz}}{n}$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby.

6. Niezbędna ilość samolotolotów do przebazowania sprzętu technicznego:

$$Z_t = \frac{K_w \; Q_u}{Q_d}$$

Wynik zaokrąglić w kierunku większej liczby.

7. Sumaryczna ilość samolotolotów niezbędnych do przebazowani składu osobowego i sprzętu technicznego:

$$Z = Z_{s.o} + Z_t$$

8. Czas lotu poziomego samolotu w jednym kierunku w min.:

$$t_{l.p} = \frac{p}{V} \cdot 60$$

9. Czas zużyty na przebazowanie składu osobowego jednym lote samolotu i powrotu na stare lotnisko:

$$t_1 = 2\, t_{l.p} + t_p + t_z$$

gdzie: t_p - czas zużyty na kołowanie, start, wznoszenie, szybowanie i lądowanie przy lotach do miejsca przebazowania i z powrotem.

10. Maksymalnie możliwą ilość lotów jednego samolotu przebazo cego skład osobowy:

$$X_{s.o} = \frac{t}{t_1}$$

Przyjmuje się tylko część całkowitą.

11. Ogólna ilość samolotów transportowych niezbędnych do przerzutu składu osobowego:

$$S_{s.o} = \frac{Z_{s.o}}{X_{s.o}}$$

12. Czas zużyty na przebazowanie sprzętu technicznego /z jego załadowaniem/ w jednym locie:

$$t_2 = 2\, t_{l.p} + t_p + t_{z.w}$$

13. Maksymalnie możliwa liczba lotów jednego samolotu:

$$X_t = \frac{t}{t_2}$$

Przyjmuje się tylko część całkowitą.

14. Potrzebna ilość samolotów transportowych do przebazowania sprzętu technicznego:

$$S_t = \frac{Z_t}{X_t}$$

Wynik obliczenia zaokrąglamy do całości w kierunku większej liczby.

15. Ogólna ilość samolotów transportowych potrzebnych do przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego w organiczonym czasie:

$$S = S_{s.o} + S_t$$

.8. OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI SAMOCHODÓW DO PRZEBAZOWANIA SKŁADU OSOBOWEGO I SPRZĘTU TECHNICZNEGO W WYZNACZONYM TERMINIE

Dane wyjściowe

Q_u - ciężar ładunku /kG/;

Q_{cz} - średni ciężar człowieka /kG/ Q_{cz} 90 kG;

I_{cz} - stan liczebny naziemnego składu osobowego;

I_k - liczba konwojentów transportu;

K_w - współczynnik uwzględniający przystosowanie samochodu do transportu ładunku /w orientacyjnych obliczeniach przyjmuje się $K_w = 1,5$/;

Q_A - udźwig samochodu /kG/;

n_A - norma określająca ilość pasażerów;

R - odległość przebazowania /km/;

V_T - prędkość techniczna samochodu z ładunkiem /km/godz./;

T_o - czas zużyty na odpoczynek w drodze do celu przebazowania /min./;

$T_{z.w}$ - czas zużyty na załadunek i rozładunek /min./;

V_{To} - prędkość techniczna bez ładunku /km/godz./;

T_o - czas zużyty na odpoczynek w drodze powrotnej od celu /min./;

t - czas wyznaczony na przebazowanie /min./.

Kolejność obliczeń

1. Ilość samochodo-kursów potrzebnych do przewiezienia składu osobowego:

$$Z_{s.o} = \frac{I_{cz} - I_k}{n_A}$$

2. Ilość samochodo-kursów potrzebnych do przewiezienia sprzętu technicznego:

$$Z_t = \frac{K_w \cdot Q_u + I_k \cdot Q_{cz}}{Q_A}$$

3. Łączna liczba potrzebnych samochodo-kursów:

$$Z_A = Z_{s.o} + Z_t$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby.

4. Czas jazdy kolumny samochodowej:

$$T_j = \frac{R}{V_T} \cdot 60$$

5. Czas samochodo-kursu do miejsca przebazowania:

$$T_k = T_j + T_o + T_{z.w}$$

6. Czas powrotnej jazdy kolumny samochodowej:

$$T_p = \frac{R}{V_{To}} \cdot 60$$

Jeżeli kolumna odpoczywała w drodze, to czas powrotnej jazdy będzie wynosił:

$$T'_p = T_p + T'_o$$

7. Maksymalnie możliwa ilość kursów kolumny samochodowej w czasie przebazowania:

$$X_A = \frac{t}{T_k + T_p}$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby.

8. Ogólna ilość samochodów niezbędnych do przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego w wyznaczonym przez dowództwo czasie:

$$S_A = \frac{Z_A}{X_A}$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby. Parametry czasowe określa się z dokładnością do minuty. Otrzymane wyniki załącza się do zamówienia na samochodowe środki transportu na przebazowanie.

3.9. OBLICZENIE CZASU PRZEBAZOWANIA SKŁADU OSOBOWEGO I SPRZĘTU TECHNICZNEGO PRZY OGRANICZONEJ ILOŚCI TRANSPORTU POWIETRZNEGO

Dane wyjściowe

Q_u - ciężar ładunku /kG/;
Q_{cz} - średni ciężar człowieka /$Q_{cz} \approx 90$ kG/;
I_{cz} - stan liczebny składu osobowego /osób/;
S_o - ilość przydzielonych samolotów transportowych;
R - promień przebazowania /km/;
C_h - godzinowe zużycie paliwa /kG/godz./;
V - prędkość podróżna /km/godz./;
Q_o - całkowita pojemność instalacji paliwowej /kG/;
Q_p - ciężar pustego samolotu /kG/;
Q_s - ciężar startowy /kG/;
K_w - współczynnik uwzględniający przystosowanie samolotu do transportu ładunku; $K_w = 1,5$;
t_p - pomocniczy czas lotu /min./;

t_z - czas załadunku i rozładunku ludzi /min./;

t_{zw} - czas załadunku i rozładunku sprzętu technicznego /min./.

Matematyczne wyrażenie obliczenia

Sposób tego obliczenia jest analogiczny jak podano w pod-roz.3.7/pierwsze 9 punktów pozostają bez zmian/.

10. Potrzebna ilość samolotolotów, którą wykona każdy samolot transportowy wydzielony do przewozu składu osobowego,

$$M_{s.o} = \frac{Z_{s.o}}{S_{s.o}}$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby.

11. Łączny czas zużyty na przebazowanie składu osobowego:

$$\Sigma t_1 = M_{s.o} \cdot t_1$$

12. Czas zużyty na przebazowanie sprzętu technicznego /łącznie z załadowaniem i rozładowaniem/ w jednym locie:

$$t_2 = 2\, t_{l.p} + t_p + t_{z.w}$$

13. Potrzebna ilość samolotolotów, którą wykoną każdy samolot w czasie przebazowania sprzętu technicznego:

$$M_t = \frac{Z_t}{S_t}$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby.

14. Łączny czas zużyty na przebazowanie sprzętu technicznego:

$$\Sigma t_2 = M_t \cdot t_2$$

Wydzielone samoloty transportowe należy rozdzielić do przewozu składu osobowego i sprzętu technicznego tak, żeby ich przebazowanie zakończyć jednocześnie. Wówczas bowiem łączny czas na przebazowanie osiągnie wartość minimalną.

Zgodnie z warunkami optymalizacji

$$\Sigma t_1 = \Sigma t_2 \quad \text{i} \quad M_{s.o} \cdot t_1 = M_t \cdot t_2$$

albo:

$$\frac{Z_{s.o}}{S_{s.o}} \cdot t_1 = \frac{Z_t}{S_t} \cdot t_2$$

wobec tego:

$$\frac{S_{s.o}}{S_t} = \frac{Z_{s.o}}{Z_t} \cdot \frac{t_1}{t_2}$$

albo:

$$S_t = \frac{S}{1 + \frac{Z_{s.o}}{Z_t} \cdot \frac{t_1}{t_2}}$$

Wynik zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej wówczas:

$$S_{s.o} = S - S_t$$

Otrzymane wzory pozwalają najbardziej racjonalnie podzielić przydzielone do przebazowania środki transportu powietrznego.

Przy tym za czas przebazowania przyjmuje się większą wartość otrzymaną z dwóch poniżej podanych wzorów:

$$t_{s.o} = S_{s.o} \cdot t_1$$

$$t_t = S_t \cdot t_2$$

gdzie: $t_{s.o}$ - czas przebazowania składu osobowego;

t_t - czas przebazowania sprzętu technicznego.

.10.OBLICZENIE CZASU PRZEBAZOWANIA SKŁADU OSOBOWEGO I SPRZĘTU TECHNICZNEGO PRZY OGRANICZONEJ ILOŚCI SAMOCHODÓW TRANSPORTOWYCH

Dane wyjściowe

Q_u - ciężar ładunku /kG/;

Q_{cz} - średni ciężar człowieka, $Q_{cz} \approx 90$ kG;

I_{cz} - stan liczebny naziemnego składu osobowego;

l_k - liczba konwojentów transportu;

S_A - ilość wydzielonych samochodów;

n_A - norma określająca ilość pasażerów;

K_w - współczynnik uwzględniający przystosowanie samochodu do transportu ładunku;

Q_A - udźwig samochodu /kG/;

R - odległość przebazowania /km/;

V_T - prędkość techniczna samochodu z ładunkiem /km/godz./;

T_o - czas zużyty na odpoczynek w drodze do celu przebazowania /min./;

$T_{z.w}$ - czas zużyty na załadunek i rozładunek /min./;

V_{to} - prędkość techniczna samochodu bez ładunku /km/godz./;

T_o' - czas zużyty na odpoczynek w drodze powrotnej do celu /min./.

Kolejność obliczeń

Sposób obliczeń analogiczny jak w obliczeniu 3.8. str. 280- pierwsze 6 punktów pozostaje bez zmiany, a dalej :

7. Potrzebna ilość kursów kolumny samochodowej:

$$X_A = \frac{Z_A}{S_A}$$

Wynik zaokrąglić do całości w kierunku większej liczby.

8. Czas potrzebny do przebazowania składu osobowego i sprzętu technicznego:

$$t = T_k \cdot X_A + T'_p \cdot /X_A - 1/$$

3.11. OBLICZENIE CZASU HOLOWANIA SAMOLOTÓW NA START PRZY OGRANICZONEJ LICZBIE CIĄGNIKÓW

Dane wyjściowe

S - droga holowania /km/;

V_h - prędkość ciągnika w czasie holowania samolotu /km/godz./;

V_{hp} - prędkość ciągnika w drodze powrotnej /km/godz./;

I_h - ilość samolotów przewidzianych do holowania;

I_c - ilość ciągników;

$t_{p.c}$ - czas doczepienia samolotu do ciągnika /min./;

$t_{o.c}$ - czas odczepienia samolotu od ciągnika /min./.

Matematyczne wyrażenie obliczenia

1. Czas holowania jednego samolotu:

$$t_1 = t_{pc} + t_{oc} + \frac{S}{V_h} \cdot 60$$

2. Czas drogi powrotnej:

$$t_2 = \frac{S}{V_{hp}} \cdot 60$$

3. Liczba samolotów, które będą holowane jednym ciągnikiem;

$$l_{h1} = \frac{l_h}{l_c}$$

Rezultat zaokrąglić do całości.

4. Czas holowania samolotów oddziału lotniczego:

$$t = t_1 + t_2 \cdot /l_{h1} - 1/$$

2. OBLICZENIE CZASU NA PRZYGOTOWANIE SAMOLOTU DO LOTU Z UWZGLĘDNIENIEM POMOCY SPECJALISTÓW O INNYCH KWALIFIKACJACH, KTÓRZY CZĘŚĆ CZASU POŚWIĘCAJĄ NA INNE PRACE

Obliczenie pozwala określić czas potrzebny na przygotowanie samolotu do lotu z uwzględnieniem współpracy specjalistów o innych kwalifikacjach.

Kolejność obliczeń

$$T = \frac{t_2}{b} + \frac{L}{V} + \frac{t_1 - /\frac{t_2}{b} + \frac{L}{V}/ \cdot a}{k \cdot b + a}$$

gdzie: T - czas potrzebny na przygotowanie samolotu /godz./.

Dane wyjściowe

t_1 - czas potrzebny na przygotowanie samolotu wyznaczony w roboczogodzinach;

t_2 - czas potrzebny na wykonanie innych prac wyrażonych w roboczogodzinach;

a - liczba specjalistów biorących udział w przygotowaniu samolotu;

b - liczba specjalistów biorących udział w innych pracach;

k - współczynnik zamienności specjalistów /k = 0,7/;

L - odległość od samolotu do miejsca innych prac /km/;

V - prędkość marszu /km/godz./.

Obliczenia wykonuje się z dokładnością do 0,01.

Wynik zaokrąglić do 0,1.

3.13. OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI AGREGATÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KTÓRYCH ZUŻYCIE PRZEWIDUJE SIĘ W CZASIE OPERACJI

Obliczenia wykonuje się w celu określenia prawdopodobnego zużycia konkretnej nomenklatury sprzętu technicznego w czasie operacji, na którą należy złożyć zamówienie w celu uzupełnienia rezerw.

Dane wyjściowe

N - potrzebna ilość danych agregatów względnie części zamiennych na okres operacji;

A - przypuszczalna ilość samolotolotów;

h - ilość agregatów lub części zamiennych danego typu na jeden samolot;

γ - współczynnik ubycia samolotów do naprawy bieżącej i drobnej z powodu bojowych uszkodzeń;

K_{ba} - współczynnik rażenia danego agregatu /części/;

β - współczynnik określający część samolotów sprawnych i naprawionych w zakresie naprawy bieżącej i drobnej;

$\tilde{\Theta}$ - średni czas pracy danego agregatu /części/ w godz.;

R - resurs techniczny danego agregatu /części/w godz.;

ς - współczynnik uszkodzenia danego agregatu /charakterystyka niezawodności/;

K_b - współczynnik strat bojowych samolotów;

K_k - współczynnik ubycia samolotów do naprawy kapitalnej;

K_s - współczynnik ubycia samolotów do średniej naprawy.

Kolejność obliczeń

$$N = A \cdot h \cdot \left[\gamma \cdot K_{b.a} + \beta\left(\frac{\tilde{\Theta}}{R} + \varsigma \frac{R}{10}\right)\right]$$

$$\beta = 1 - /K_b + K_k + K_s /$$

Wynik zaokrąglić do całości.

4. WYBRANE NIEKTÓRE ŚREDNIE NORMY CZASOWE ORAZ JEDNOSTKI KALKULACYJNE DO PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZEZ SŁUŻBĘ INŻYNIERYJNO LOTNICZĄ.

4.1. WAŻNIEJSZE POJĘCIA I WSKAŹNIKI ŚREDNICH NORM GOTOWOŚCI BOJOWEJ

4.1.1. Gotowość bojowa nr 1.

Personel latający znajduje się w kabinach samolotów gotowy do natychmiastowego uruchamiania silników i startu na zadanie bojowe.

Personel techniczny przy samolotach w pełnej gotowości do wypuszczenia ich w powietrze na sygnał.

4.1.2. Gotowość bojowa nr 2.

Samoloty znajdują się w miejscach zapewniających wykonanie startu w nakazanych normach czasu. Uzbrojenie pokładowe załadowane i sprawdzone, rakiety podwieszone z radiozapalnikami. Personel latający i techniczny przebywa w rejonie rozmieszczenia samolotów lub w pomieszczeniach dla załóg dyżurnych. Dyżurny personel Stanowisk technicznych znajduje się w rejonie tych Stanowisk. Piloci samolotów naddźwiękowych pełnią dyżur w ubiorze zapewniającym osiągnięcie gotowości bojowej nr 1 w ustalonych normach czasu. Wytyczne dotyczące charakteru zadań bojowych są już wydane przy czym, zadanie konkretyzuje się przed startem lub już po starcie /przez radio/.

4.1.3. Gotowość bojowa nr 3.

Samoloty przygotowane do działań bojowych /zgodnie i Instrukcją Służby Inżynieryjno Lotniczej - Lot.915/66, rozdz.I pkt.14 str.11/ znajdują się w miejscach zapewniających szybkie i sprawne wykonywanie zadań bojowych. Personel latający i techniczny wyznaczony do pełnienia dyżuru bojowego przebywa w rejonie lotniska uczestnicząc w normalnym toku szkolenia lub pracy w czasie godzin służbowych. Natomiast po godzinach służbowych przebywa w miejscach zamieszkania /zakwaterowania/ będąc w gotowości do natychmiastowego przybycia na lotnisko - w tym celu wydzielone są i utrzymywane w pełnej gotowości niezbędne środki transportowe do przewozu na sygnał personelu latającego i technicznego do samolotów.

4.1.4. Normy czasowe przejścia do gotowości bojowej:

/czas w minutach/

Tabela 36

Typ samolotu	pora doby	pojedyńczego samolotu	pary	klucza	eskadry
Z gotowości nr 2 w gotowość nr 3					
Lim- /wszystkie wersje/	dzień / noc	2 / 3	2 / 3	2 / 3	3 / 4
MiG-21	dzień / noc	8 / 9	8 / 9	11 / 12	13 / 14
MiG-19	dzień / noc	3 / 4	3 / 4	3 / 4	4 / 5
Z gotowości nr 3 w gotowość nr 2					
Lim- /wszystkie wersje/	dzień / noc	10 / 12	10 / 12	10 / 12	12 / 15
MiG-21	dzień	25 / 27	25 / 27	30 / 31	50 / 52
MiG-19	dzień / noc	11 / 13	11 / 13	12 / 13	14 / 15
Z gotowości nr 3 w gotowość nr 1 w przypadku, gdy personel latający i techniczny - dyżurny - przebywa w rejonie lotniska w godzinach służbowych:					
Lim-/wszystkie wersje/	dzień / noc	12 / 15	12 / 15	12 / 15	15 / 19
MiG-21	dzień / noc	14 / 17	14 / 17	15 / 17	18 / 20
MiG-19	dzień / noc	33 / 36	33 / 36	41 / 43	63 / 66
Z gotowości nr 3 w gotowość nr 1 w przypadku, gdy personel latający i techniczny - dyżurujący - przebywa w miejscach swojego zamieszkania /zakwaterowania/ z wydzielonymi dyżurnymi środkami transportu - po godzinach służbowych :					
Lim-/wszystkie	dzień / noc	30 / 35	30 / 35	30 / 35	- / -
MiG-21	dzień / noc	50 / 55	50 / 55	50 / 55	- / -
MiG-19	dzień / noc	40 / 45	40 / 45	40 / 45	- / -

Uwaga: W ostatnim przypadku nie podano czasów dla eskadry, ponieważ nie utrzymuje się jej w dyżurowaniu jak wyżej.

4.1.5. ODTWARZANIE GOTOWOSCI BOJOWEJ PO WYLOCIE

Czynności podczas odtwarzania gotowości bojowej:

- przyjęcie i przegląd techniczny samolotu po locie;
- tankowanie paliwa i uzupełnienie tlenem;
- podwieszanie rakiet lub uzbrojenia strzeleckiego;
- sprawdzenie systemu uzbrojenia i ogólne sprawdzenie samolotu przed lotem.

Czasy odtwarzania gotowości bojowej

- pojedynczy samolot, para		15 - 20 min
- klucz		25-30 min
- eskadra		40 - 60 min
- pułk	około	2,5 - 3 godz.

4.1.6. ŚREDNIE DOBOWE NATĘŻENIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH DLA PERSONELU LATAJĄCEGO

Tabela 37

Dzień		Noc	
ZWA	TWA	ZWA	TWA
3-5 lotów	2-3 loty	2-3 loty	2 loty

4.1.7. NORMY CZASOWE DŁUGOTRWAŁOŚCI PRZEBYWANIA PERSONELU LATAJĄCEGO W POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH GOTOWOŚCI BOJOWEJ

Tabela 38

Załogi	Gotowość bojowa nr 1	Gotowość bojowa nr 2
Na samolotach myśliwskich	1 godz.	5 godz.
Na samolotach pościgowych	1 godz.	5 godz.

4.1.8. CZAS ODTWORZENIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ SAMOLOTÓW DO POWTÓRNEGO WYLOTU NA LOTNISKU ZAPASOWYM, SIŁAMI KLZ

Tabela 39

Zabezpieczenie samolotów	Klucza /4 s-ty/			Eskadry /12 s-tów/			Pułku /36 s-ty/		
	Lim-2	Mig-19	Mig-21	Lim-2	Mig-19	Mig-21	Lim-2	Mig-19	Mig-21
Paliwo	40´	70´	70-75´	80´	140´	140-145´	Tylko siłami wzmocnionymi		
Uzbrojenie lotnicze	20´	20´	20´	90´	90´	90´	Przez pierwszy rzut czołówki zaopatrzenia		

4.1.9. CZAS DOSTARCZENIA AMUNICJI LOTNICZEJ NA LOTNISKO

Tabela 40

Wyszczególnienie czynności	Na drugi wylot			Na trzeci wylot		
	dla klucza s-tów	dla eskadry s-tów	dla pułku s-tów	dla klucza s-tów	dla eskadry s-tów	dla pułku s-tów
Dowiezienie ogniw z amunicji do punktu taśmowania i ich przygotowanie do taśmowania	20´	30´	30´	80´	105´	105´
Czas taśmowania	40´	50´	80´	70´	80´	120´
Dowóz amunicji na lotnisko /na odl.2 km/ wraz z załadunkiem i wyładunkiem	30´	30´	40´	30´	30´	40´
Czas ogólny	90´	110´	150´	190´	215´	265´

4.2. WAŻNIEJSZE DANE I JEDNOSTKI KALKULACYJNE ORAZ NIEKTÓRE DANE TECHNICZNE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH

4.2.1. Czas osiągania gotowości bojowej do zabezpieczenia działań /wymarszu/ przez poszczególne rzuty czołówek i KLZ

Tabela 41

Rodzaj dyslokacji pułku	Czas gotowości do wymarszu od chwili zarządzenia alarmu		Czas rozwinięcia czołówki na lotnisku zapasowym i gotowość do MTZ		
	I grupa	II grupa	I rzut	II rzut	KLZ
ześrodkowany	30′	30′	30′	120′	40′
średnio rozśrodkowany	40′	80′			
rozśrodkowany całkowicie	50′	80′			

4.2.2. Średnie normy czasu załadowania lub wyładowania ludzi i sprzętu do samolotów oraz śmigłowców transportowych.

Tabela 42

Typ samolotu lub śmigłowca	Czas na załadowanie w minutach	Czas na wyładowanie w minutach
samolot An-12	40 - 60	20 - 50
Śmigłowiec Mi-4	10 - 30	5 - 10
śmigłowiec Mi-6	30 - 50	10 - 25

4.2.3. Zasadnicze dane taktyczno-techniczne samolotów i śmigłowców transportowych

Tabela 43

Samoloty i śmigłowce	Zasięg w km	Udźwig w kG normalny / maksym.	Wymiary kabiny ładunkowej: długość	szerokość podłogi	wysokość	Wymiary drzwi: szerokość	wysokość
AN-2	900	700 / 850	4,10	1,6	1,8	1,55	1,46
AN-12	2500	10 000 / 14.000	13,3	3,0	2,4	2,95	2,91
MI-4	450	1 100 / 1 500	4,15	1,85	1,6	1,85	1,6
MI-6	810	6 000 / 8 000	11,7	2,5	2,6	2,71	2,5

4.2.4. Możliwości załadowania ludzi i sprzętu na samoloty i śmigłowce transportowe

Tabela 44

Nr wariantu	Nazwa sprzętu oraz liczba ludzi i ciężar ładunku	Ciężar ogólny w kG
1	2	3
	Samoloty AN-12	
1	3 samochody GAZ-69;15 ludzi;ładunek z opakowaniem - 1500 kG	7 605
2	2 samochody GAZ-63; 15 ludzi;ładunek z opakowaniem - 3000 kG	11 600
3	Samochody: 1-ZIŁ-157 /STAR-66/; 1-GAZ-63; 2 ludzi;ładunek z opakowaniem - 4.500 kG	13 340 /12860/
	Śmigłowce MI-4	
4	12 - 14 ludzi	1200-1400
5	Samochód GAZ-69 z kierowcą	1600
6	Motocykl M-72 z wózkiem 5 ludzi	1590
7	80 ludzi	6000
8	Samochód STAR-66 /ZIŁ-157/;13 ludzi	6180/6660
9	Samochody GAZ-63;GAZ-69; 2 kierowców	5000

4.2.5. Jednostki kalkulacyjne

Przy planowaniu zaopatrzenia w podstawowe rodzaje środków materiałowych /amunicję lotniczą, mps, tlen lotniczo-medyczny, żywność/ stosuje się jednostki kalkulacyjne. Rozróżniamy jednostki kalkulacyjno-techniczne /jkt/ i kalkulacyjno-operacyjne /jko/.

Jednostka kalkulacyjno-techniczna oznacza jednostki ognia /jo/, napełnienia /np/, załadowania /jz/ lub też rację dzienną /r.d

Jednostka kalkulacyjno-operacyjna /znana też pod mianem samolotolot /s/l/, pułkolot /p/l/ itd. w zależności od rozpatrywanego szczebla/ określa liczbę lotów jaką można zabezpieczyć posiadanymi środkami materiałowymi. Różnica w ilości śrpdków materiałowych między jednostką kalkulacyjno-techniczną a jednostką kalkulacyjno-operacyjną zależy od współczynników zużycia ustalpnych dyrektywą organów nadrzędnych.

Czas odtworzenia gotowości bojowej samolotów /tankowanie paliwem i tlenem lotniczym/ przy użyciu cystern do tankowania typu Zis-150 lub star-66 w liczbie 4 szt. na klucz, 6 szt. na eskadrę i 12 szt. na pułk oraz dystrybutora tlenowego AKZS-75.

Tabela 45

Rodzaj czynności	Czas wykonania czynności w minutach		
	klucz	eskadra	pułk
Tankowanie paliwem s-tów Mig-21	20	20	40
Tankowanie paliwem s-tów Mig-19	23.	23	46
Tankowanie paliwem s-tów Lim-5	15	15	30

Nie wliczono czasu na przejazd i przeprowadzenie kontroli lotniskowej /w 40/, ponieważ do chwili zużycia paliwa samolotów i lądowania wystarcza czasu do przeprowadzenia kontroli jakości paliwa.

4.2.6. DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE ZASADNICZEGO SPRZĘTU SŁUŻBY ZAOPATRZENIA WOPK

4.2.6.1. Służba MPS

Tabela 46

Wyszczególnienie sprzętu	Charakterystyka							
	Typ	Długość mm	Szerokość mm	Ciężar kG bez ładunku	Pojemność m3	Liczba możliwa do załadowania na		Wydajność w l/min
						samochody	wagony	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zbiornik ruchowy ZR-2	ZST-1,3	2000	958	335	1,30	6	18	-
ZR-10	ZSP-10	3000	2230	1204	10,00	1	6	-
ZR-15	ZSP-15	5650	1908	1750	15,00	1	3	-
ZR-25	ZSP-25A	5340	2450	1970	25,00	1	2	-
ZR-50	ZSP-50	9992	2610	4258	50,00	-	1	-
Zbiornik miękki ZM-4	ZGT-4	3700	1800	100	4	20	-	-
UM-25	ZGP-25	12300	3500	240	25	10	-	-
Ręczną pompa skrzydełkowa B-3	B-3	-	-	15	-	-	-	68
B-5	B-5	1610x450	1080	37	-	-	-	104
B-7	B-7	-"-	1080	72	-	-	-	176
Cysterna paliwowa - dystrybutor 3,5 m3 na samochodzie Zis-150/CD-3,5/	Zis-150	6900	2300	4950	3,5	-	1	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cysterna - dystrybutor 4 m3 na samochodzie Zis-151 /CD-4A/	Zis-151	7420	2240	6170	4,5	-	1	240
Cysterna - dystrybutor 4,5 m3 na samochodzie Star-66 /CD-4,5/	Star-6x6	6500	2240	6000	4,5	-	1	200
Cysterna dystrybutor 8 m3 na samochodzie Zubr A-80 /CD-8/	A-80	7200	2485	8900	8,0	-	1	600
Motorowa pompa benzynowa MB-80R	MB-80R	2560	1500	560	-	1	3	800
Rurociąg polowy Ø 75 dł. 1,5 km	-	-	-	10200	-	4 samochody	1	
Rurociąg polowy Ø 125 dł. 3,5 km	-	-	-	23200	-	13 samochodów	3 wagony	
Rurociąg polowy miękki Ø 150 dł. 3,5 km	-	-	-	28000	-	15 samochodów	4 wagony	
Beczki 200 l	W	860	642	47	0,20	18	120	-
Kanistry 5 l	W	200x100 x 300		2	0,005	900	4100	-
Kanistry 20 l	W	345x160 x 465		5	0,020	272	1200	-

4.2.6.2. Dane techniczno-eksploatacyjne podstawowych pojazdów mechanicznych znajdujących się na wyposażeniu wojsk OPK.

Tabela 47

Lp.	Wyszczególnienie	Marki zasadniczych pojazdów mechynicznych										
		W-wa M-20	Gaz-69	Gaz-63	Gaz-51	Star 25	Star 66	Robur	Zis 151	Jelcz	AT5-59	Mazur D-350
1	Rodzaj pojazdu mechanicznego	osob.	osob. teren.	cięż. teren.	cięż. szos.	cięż szos.	cięż. ter.	cięż ter.	cięż. ter.	auto-bus.	szyb. ciąg. gąs.	szyb. ciąg. gąs.
2	Ładowność w ronach	-	650	1,5	2,5	4	2,5	1,5	2,5	-	14[x]	12,5[x]
3	Ładowność ludzi											
	- kabina	5	5/8/	2	2	2	2	3	2	2	2	8
	- nadwozie	-	-	12	16	20	16-18	12	16-18	51	14	10
4	Maks. prędk. km/h	105 130	90	65	70	84	70	80	60	85	39	47
5	Zużycie paliwa 100 km	13,5	16	33	26,5	29	38	28	52	25	180	150
6	Pojemność zbiornika paliwa w l	55	40+ 27	105+ 90	105	105	300	90	300	150	580	525

U w a g a : x dla ciągników gąsienicowych pod pozycją ładowność w tonach należy rozumieć siłę na haku /możliwości holowania/.

Tabela 48

Lp.	Wyszczególnienie	Marki zasadniczych poj.mech.							
		W-wa 223/224	Fiat 125p	Wołga Gaz-21	Star-29	San H-100A	Kraz 255B	Tatra 138	Ural
1	Rodzaj poj.mech.	osobowy	osobowy	osobowy	ciężarowo szosowy	autobus	ciągnik kołowy ciężki	ciągnik siodłowy	
2	Ładowność w tonach	-	-	-	5		7,5	naczepa 14 ton	
3	Ładowność ludzi	5	5	5		33+1	27	3	27
	- kabina	-			2		3	3	3
	- nadwozie	-			36		16	-	24
4	Maks.prędkość km/h	120/120	140/155	130	81,1		70	bez nacz. 80 z nacz.50	75
5	Zużycie paliwa 1/100 km	12/13,5	9-10	13,5	37,5	31	38	35	48
6	Pojemność zbiorników paliwa w l	55	45	60	105	105	300	300	365

Charakterystyka ważniejszych wagonów normalnotowarowych używanych do przewozów wojskowych

Tabela 49

Rodzaj wagonu	Seria wagonu	Liczba osi	Liczba przedziałów osob./liczba miejsc siedz./	Ładowność ton	Długość podłogi w m	Szerokość podłogi w m	Wys. pudła lub ścian w m	Powierzchnia podłogi w m	Pojemność w m3	Drzwi	
										Szerokość w m	Wysokość w m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osobowy I kl.	Ahuxzt	4	8/48								
Osobowy II kl.	Bhuxt	4	10/80								
Kryty	Kd	2		15	7,92	2,69	2,25	21,3	47,9	1,50	2,0
Kryty	Kddt	2		20	9,26	2,70	2,40	25,0	60,0	1,80	2,0
Kryty	Kds	2		15	10,72	2,69	2,83	28,8	79,0	2,00	1,93
Kryty	Kp	2		12	13,04	2,67	2,90	34,7	94,0	2,00	1,93
Kryty	KK	4		30	11,0	2,47	2,42	27,1	65,0	1,59	1,96
Węglarka	Wd	2		15	6,72	2,73	1,0	18,4	18,4	1,50	1,00
Węglarka	Wdd	2		20	7,72	2,75	1,55	21,3	31,8	1,50	1,55
Węglarka	WWy	4		54	12,49	2,78	2,00	34,45	68,9	1,80	2,00
Platforma	Pdk	2		15	8,0	2,6	-	20,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Platforma	Pddk-31	2		20	10,12	2,67	0,4	27,0	-	-	-
Platforma	Pddk-41	2		23	12,96	2,64	0,45	34,2	13,6	-	-
Platforma	PPuk	4		30	11,0	2,57	-	28,3	-	-	-
Platforma	PPyk-203	4		51	9,00	3,10	-	27,9	-	-	-
Platforma	PPPzk-303	6		65	11,9	3,1	-	36,9	-	-	-
Platforma	PPwk-203	4		45	9,0	3,1	-	27,9	-	-	-
Platforma	PPg	4		40	9,0 z zagłębioną podłogą	1,75	-	15,7	-	-	-
Platforma	PPPzg	6		65	7,0 z zagłębioną podłogą	3,0	-	21,0	-	-	-
Cysterna	R	2		17	-	-	-		24	-	-
Cysterna	RR	4		36	-	-	-	-	40	-	-

Tabela środków bojowych i pirotechnicznych oraz ich ciężar brutto zabierany przez poszczególne typy samolotów bojowych

Tabela 50

Lp.	Typ samolotu	Zbierane środki bojowe /sztuki			Posiadane środki pirotechniczne /sztuki											Ciężar środków bojowych /kG/	
		nabojé lot. /szt./	pociski rakiet. /szt./	bomby	26mm nb gryzak	PK-16	PK-7Ft	PK-5-2	PK-5-1	PK-4-7	PK-3 M-1	PW-1	PP-9	PP-3	TAT-8	brutto bez bomb	brutto z bombami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Mig-21 pf		2xK-13 lub 2x po 16 S-5M	2x500 a w miejsce zbiornika "A"	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	4	289,2 lub 184	1229
2	Mig-21 pf-13	NR-30=60	2xR-3S lub 2x po 16 S-5M	2x do 500 kG zamiast pocisków rakietowych	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	4	370 lub 264,4	1309
3	Mig-21 pfm	-	2xR-3S lub 2x3S-2U lub 2 x po 16, S-5M	2x do 500 kG zamiast pocisków rakietowych	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	4	290 lub 184	1229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Mig-19p	2xNR-30 po 75	2x po 8 S-5	2 x 250	4	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	291,6	932
5	Mig-19 pm Su-7b	2xNR-30 po 65 odnosi się do samolotu Su-7b	4xS-24 lub 28xS-3K lub 64S-5M lub S-5K	lub 4 x 500	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	620 541,8	2634
6	Lim-5p	3xNS-23 po 100	-	2 x 250	4	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	160	800
7	Lim-5	N-37=40 2xNS-23 po 80	-	2 x 250	4	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	100,0	807
8	Lim-2	N-37=40 2xNS-23 po 80	-	2 x 100	4	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	166,8	467
9	UT-Mig-15	NS-23=80 lub A-12 7=200	-	2 x 100	4	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	42,4	342
10	Ił-28	2xNS-23 po 225	-	12x1000 lub 8x250, lub 4x500	8	-	-	-	2	-	-	-	-	4	2	173	2733

4.2.6.5. Służba elektrogazowa

Tabela 51

Wyszczególnienie	Typ	Ogólna charakterystyka
1	2	3
Polowa stacja wytwarzania tlenu i azotu	AKDS-30A	Przeznaczenie do wytwarzania tlenu i azotu w stanie ciekłym lub gazowym. Proces technologiczny otrzymywania tlenu polega na pobieraniu powietrza z atmosfery, kilkakrotnym sprężaniu i rozprężaniu go, oczyszczaniu, skraplaniu i oddzielaniu z niego tlenu i azotu oraz napełnianiu nim w stanie gazowym butli transportowych lub w stanie ciekłym - specjalnych zbiorników /TRZK-2LL/. W skład zestawu samochodowej stacji wchodzi: - wóz technologiczny; - wóz siłowy; - wóz zapasowy. Właściwością eksploatacji stacji jest cykl produkcyjny trwający 9 dni bez przerwy, tak zwana kompania tlenowa. Wydajność stacji 70 m3 /h /teoretyczna/ Czystość tlenu według aparatu Hempla 99%. Zasilanie stacji z elektrycznej sieci przemysłowej lub silnika spalinowego. Obsługa techniczna stacji obejmuje: - przygotowanie do cyklu produkcyjnego; - przygotowanie stacji do pracy; - rozruch i proces technologiczny; - odgrzewanie; - prace ojresowe.
Dystrybutor tlenowy	AKSZ-75	Samochodowy dystrybutor tlenowy przeznaczony do napełniania butli pokładowych samolotu tlenem lotniczym do 150 atm z zapasu własnych butli jak i z butli transportowych. Zapas tlenu

1	2	3
		w butlach dystrybutora uzupełnia się przez przetłaczanie tlenu sprężarką KM-75 z butli transportowych. W skład dystrybutora wchodzą: - w butle tlenowe 50 l /5 grup po 3 butle/; - sprężarka, tablica sterownicza i aparatura osuszająca. Sprężarka jest napędzana silnikiem samochodowym, poprzez 2 wały Cardana, dodatkową skrzynkę odbioru mocy i reduktor. Wydajność teoretyczna 75 m3/h. Stopień sprężania nie większy niż 3, Robocza pojemność butli dystrybutora 100 m3. Pełna pojemność 112,5 m3 /w odniesieniu do 1 atm/
Stacjonarna sprężarka powietrzna	1 TSK-180	Spręża powietrze do 200 atm i służy do napełniania butli transportowych do 150 atm. Jest to sprężarka stacjonarna, pionowa, trzystopniowa, o stopniu sprężania 5-6. Jej wydajność wynosi 80 m3/h. Sprężarka chłodzona jest wodą w układzie otwartym. Sprężarka jest napędzana silnikiem elektrycznym.
Polowa sprężarka powietrza	FLO	Jest przewoźną stacją służącą do napełniania butli powietrzem sprężonym do 150 atm. Stacja ta składa się ze sprężarki typu EKM 523-2 oraz sprzężonego z nią silnika spalinowego typu S-42. Agregaty te są zamontowane na 2-osiowej przyczepie. Sprężarka jest stacją rzędową, dwukorbową, trzystopniową. Sprężarka i silnik są chłodzone wodą. Wydajność sprężarki 54 m3/h ± 10% /teoretyczna/.

1	2	3
Dystrybutor powietrzno-azotowy	DPA-1	Samochodowy dystrybutor powietrzno-desantowy przeznaczony do napełnienia instalacji samolotu sprężonym powietrzem i azotanem. Sprężone powietrze na DPA-1 uzupełnia się ze sprężarek powietrznych stacjonarnych lub polowych, poprzez specjalne rampy załadowcze. Pojemność instalacji powietrznej 18 butli transportowych 40 l + 2 butle transportowe azotu 40 l.
Zbiornik ransportowy iekłego tlenu zotu/	TRZK-2U	Przeznaczony do: - napełniania ciekłym tlenem /azotem/ instalacji pokładowych samolotów i innych urządzeń; - przechowywanie ciekłego tlenu; - przewożenia ciekłego tlenu /azotu/ drogą naziemną i powietrzną; - przewożenia ciekłego tlenu /azotu/ do zgazowywania go na lotniskach do butli transportowych. Pojemność wodna zbiornika 1150 l. Maksymalne ciśnienie robocze w zbiorniku 2 atm. Maksymalna ilość ciekłego tlenu/azotu/ wlewanego do zbiornika 1250 kG. Ciężar zbiornika pustego 1100 kG. Czas napełnienia zbiornika przy ciśnieniu napełniającej pojemność 0,7 atm 15 min. Maksymalne przechylenie zbiornika, przy którym tlen się jeszcze nie wylewa: a/ podłużne $\pm$ 30° b/ poprzeczne $\pm$ 45°
Urządzenie do gazowywania iekłego tlenu	UGZK-1M	Przeznaczony do zamiany tlenu ciekłego na gazowy i do napełniania gazem butli transportowych do ciśnienie 165 atm. Wydajność urządzenia 10 butli 40 l/h

1	2	3
		Zasilanie w sieci przemysłowej trójfazowej 220/380V. Ciężar urządzenia 575 kG ± 5 kG
Urządzenie do sprawdzania instalacji hydraulicznej samolotów	UPG-250GM	Przeznaczone do sprawdzania działania instalacji hydraulicznej samolotów w warunkach lotniskowych. Ponadto może być wykorzystane do sprawdzania szczelności instalacji oraz uzupełnienie jej olejem AMG-10. Urządzenie zamontowane na samochodzie. Jest ono wyposażone w silnik spalinowy napędzający pompy mechaniczne - 3 szt. typu GM-37 oraz zbiornik oleju 100 l. Ma filtry, przewody giętkie, przyrządy kontrolno-pomiarowe, regulatory wydatku paliwa i ciśnienia. Zapewnia regulację ciśnienia oleju od 50 atm do 210 atm i wydatku od 10 l do 90 l/min.
Samochodowe rozruszniki elektr.	APA	Przeznaczone do zasilania prądem stałym i zmiennym samolotów i urządzeń specjalnych. Źródłem energii elektrycznej prądu stałego stanowi prądnica szeregowo-bocznikowa PR-600 napędzana silnikiem spalinowym samochodu. Źródło energii elektrycznej prądu zmiennego stanowi przetwornica PO-4500, Ponadto na urządzeniu są zamontowane: - akumulatory SEM-190 - 12 szt. - skrzynka regulacyjna KPA-6 - 1 szt. - przekaźniki i regulatory oraz tablica z przyrządami kontr.-pom.; - komplet kabli siłowych. Czas przygotowania agregatu do rozruchu 10 minut. Ciężar urządzenia z pełnym wyposażeniem 6450 kG.

1	2	3
		Napięcie prądu stałego 24V lub 48V. Napięcie prądu zmiennego 115V. Maksymalne obciążenie 1200 A. W ciągu 6 s
Polowa stacja ładowania akumulatorów	ESB-4 WZ	Przeznaczona do ładowania akumulatorów w warunkach polowych. Zasadniczym źródłem prądu jest prądnica szeregowo-bocznikowa 4,6 KW. 128V,40A napędzana silnikiem spalinowym. Zabudowana na dwuosiowej przyczepie wraz z tablicą rozdzielczą mającą 4 pola. Tablica jest wyposażona w przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz regulatory napięcia i natężenia prądu.

5. PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO TECHNICZNE SAMOLOTÓW WŁASNYCH I PAŃSTW OBCYCH

Treść niniejszego rozdziału obejmuje zestawienia tabelaryczne wybranych najważniejszych danych taktyczno-technicznych samolotów własnych i państw obcych.

Wspomniane zestawienia zostały opracowane z myślą zawarcia w nich jak najwięcej treści w minimalnej objętości opracowania.

Samoloty mające wiele cech podobnych połączone zostały w jedne grupy zestawieniowe - daje to możliwość łatwego czynienia niektórych porównań i ułatwia zapamiętanie treści.

Oprócz zestawień tabelarycznych, dla samolotów typu MiG-21 oraz Su-7, których jest wiele różniących się wersji, podano jako uzupełnienie - wybrane charakterystyki w formie wykresów, w szczególności te, które są niezbędne do wykonywania inżynieryjno-nawigacyjnych obliczeń lotów jak np., charakterystyki zużycia paliwa, rozporządzalnych prędkości lotu itp, a ponadto, dla samolotów typu Su-7BKŁ podane są w formie wykresów wyniki obliczeń zasięgu i długotrwałości lotów w zależności od wysokości i różnych wariantów uzbrojenia, w warunkach atmosfery standardowej /patrz podrozdział 5.2.7.

5.1. Samoloty myśliwskie, przechwytujące i myśliwsko-szturmowe, samoloty myśliwsko-bombowe i szkolno-bojowe

Tabela 52

Lp	Nazwa danych	Typ	Lim-6 M	Lim-6 bis	MiG-17 pf Lim-5 p	MiG-17 Lim-5	MiG-19 pm	MiG-19 p	MiG-21 MF	MiG-21 M	MiG-21 pfm	MiG-21 F-13	SU-7 BM	SU-7 BKL	SU-7 BKLM	MiG-21U"66"	MiG-21U"68"	MiG-21U"98"	SU-7U	SBLim-2	SBLim-1	TS-11 "Iskra-200BM"
1	2		3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Załoga		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
2.	Dopuszczalna liczba M								2,05	2,1	2,05	2,05	2,0	2,0	2,0	2,05	2,05	2,1	2,0			
3.	Prędkość maks. /km/h/	z dopal.	1120	1120	1121	1121	1445	1445	2300	2230	2175	2125	2230	2070	2070	2175	2230	2300	2070	-	-	-
		bez dopal.	1074	1030	1074	1074	1157	1175	1150	1150	1200	1210	1230	1230	1230	1210			1150	1070	1020	740
4.	Maks.dop.prędkość "Vp" /km/h/ z dodatkowymi zbiornikami /podwieszeniami/						1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200			
5.	Prędkość przelotowa /km/h/											925										430
6.	Pionowa prędkość wznoszenia /m/s/	z dopal.		75,8			147	147	120	120	142	142	142	142	142	120	120	120	142	-	-	-
		bez dopal.	33,8	39,6	33,8	33,8			50	50										40	40	13,4
7.	Pułap /m/	statyczny	15850	16000	15850	15550	18500	17200	18700	18500	19000	19800	18500	17200	17200	18300			16900	15500	14025	11870
		dynamiczny						18500				29500	24000	24000	24000				24000			
8.	Czas osiąg.pułapu stat. /min./	z dopal.						8,3		8,5-10,5		7,5										
		bez dopal.			22,5	22,5					11,5-13,0	11,5-13,0										
9.	Zasięg /km/	bez zbiorn.podw.	1100 H=14000		1100 H=14000	1100 H=14000		1390 H=14000		1200 H=10000	1300 H=11000	1380	975 H=12000	880 H=10000								
		ze zbiorn.podw.	1680 H=12000	955 H=10000	1680 H=12000	1680 H=12000	1910	1950 H=14000		1950 H=10000	1680	1680	1475 H=12000	1100 H=10000		1500			1430	1960	1375	1400
10.	Długotrwałość lotu /godz.-min./	bez dodatkow.zbiorn.			1-41 H=12000	1-41 H=12000		1-45 H=14000					1-13 H=12000	1-11 H=10000								
		ze zbiorn.dodatkow.		1-35	2-31 H=12000	2-31 H=12000		2-27 H=12000		2-07	1-54	1-56	1-49 H=12000	1-25 H=10000		1-50		1-50	1-48		2-20	1-57
11.	Ciężar pustego samolotu /KG/		3939	3939	3939	3939	3939	5172		5646	5287	4980	8370	8937					9392			2195
12.	Ciężar startowy /KG/	maksym.	6350	6642	6350	6250	9400	9100	9660	9360	8300	7840	15080	15080		7460	7840	8500	15520		4870	3613
		normalny			5620	5520		7400	8451	8212	7838	7370				7300	7300	7838				
13.	Wymiary /m/	rozpiętość	9,6	9,6	9,6	9,6	9,0	9,0	7,15	7,15	7,15	7,15	9,309	9,309	9,309	7,15	7,15	7,15	9,309	10,08	10,08	10,09
		długość	11,68	11,36	11,68	11,36	13,025	13,025	14,10	14,10	14,10	12,28	16,607	16,607	16,607	12,28	14,10	14,10	16,807	10,10	10,10	11,15
		wysokość	3,938	3,86	3,938	3,8	3,885	3,885	4,125	4,125	4,10	4,10	5,157	5,157	5,157	4,10	4,10	4,125	5,157	3,70	3,70	3,50
14.	Rozstawienie głównych kół podwozia /m/		3,848	3,848	3,848	3,848	4,156	4,156	2,69	2,79	2,69	2,69	3,83	3,83	3,83	2,69	2,69	2,69	3,83	3,81	3,81	3,15
15.	Baza podwozia /m/		3,368	3,368	3,368	3,368	4,448	4,448	4,81	4,71	4,81	4,81	5,10	5,10	5,10	4,81	4,81	4,81	5,10	3,157	3,157	3,84

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.	Wymiar kół głównych		660x160	660x180	660x160	660x160	660x200	660x200	800x200	800x200	800x200	660x200	880x230	880x230	880x230	660x200	800x200	800x200	880x230	660x160	660x160	600x180
17.	Wymiar koła przedniego		480x200	480x200	480x200	480x200	500x180	500x180	500x180	500x180	500x180	500x180	570x140	570x140	570x140	500x180	500x180	500x180	570x140	480x200	480x200	400x150
18.	Powierzchnia skrzydeł /m^2/		22,6	22,6	22,6	22,6	25,16	25,16	23	23	23	23	34	34	34	23	23	23	34	20,6	20,6	17,5
19.	Skos skrzydła /stopnie/		45	45	45	45	55	55	57	57	57	57	60	60	60	57	57	57	60	35	35	-
20.	Powierzchnia usterz.poziomego /m^2/		3,1	3,1	3,1	3,1	5,5	5,5	3,94	3,94	3,94	3,95	5,58	5,58	5,58	3,94	3,94	3,94	5,58	3,0	3,0	3,54
21.	Pow.usterzenia pionowego /m^2/		4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	5,32	5,32	5,32	4,45	4,08	5,535	5,535	4,08	4,13	5,32	5,32	4,0	4,0	
22.	Skos statecznika poziom./stopnie/		45	45	45	45	55	55	55	55	55	55	55	65	55	55	55	55	55	40	40	
23.	Skos statecznika pionow./stopnie/		55^0 41'	55^0 41'	55^0 41'	55^0 41'	57^0 30'	37^0 30'	61^0 27'	61^0 27'	61^0 27'	60	55	55	55	60	61^0 27'	61^0 27'	55	56	56	
24.	Kąt wychylenia lotek /stopnie/	do góry	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	22	22	22	20	20	20	22	15	15	10
		do dołu	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	22	22	22	20	20	20	22	15	15	10
25.	Kąt wychylenia klap /stopnie/	start	20	20	20	20	15	15	25	25	24	24	25	25	25	24	24	25	25	20	20	15
		lądowanie	60	60	60	60	25	25	45	45	24	24	25	25	25	24	24	45	25	55	55	43
26.	Kąt wychylenia steru wysokości /stopnie/	do góry	32	32	32	32	17	17	16^0 30'	16^0 30'	16^0 30'	16^0 30'	17	17	17	28	61^0 30'	16^0 30'	17	32	32	15
		do dołu	16	16	16	16	7^0 10'	7^0 10'	7^0 30'	7^0 30'	7^0 30'	13	5	5	5	13	7^0 30'	7^0 30'	5	16	16	10
27.	Kąt wychylenia steru kierunku prawo, lewo /stopnie/		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	30
28.	Wznios skrzydeł /stopnie/		-3	-3	-3	-3	-4^0 30'	-4^0 30'	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-3	-3	-2	
29.	Rodzaj paliwa		P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2
30.	Pojemność zbiorników paliwa /l/	głównych	1390	1410	1390	1390	2155	2090	2650	2650	2780	2940	3650	3925	3925	2940			3660	1390	1460	1180
		podwieszanych	2x400	2x400	2x400	2x400	2x760	2x760 lub 2x400	2x490x800 lub 3x490	2x490x800 lub 3x490	1x490	1x490	4x600	4x600	4x600	1x490			4x600	2x260	2x250	
31.	Wyważenie w % SCA		21-27	21-27	21-27	21-27	41-48	41-48		30,4-34,2		31,3-36,3	32-42	32-43	32-42	31,3-36,3			32-42	21-27	22-28	
32.	Silnik	ilość	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		typ	WK-1F	WK-1F Lis-5	WK-1F	WK-1F Lis-5	RD-9B	RD-9B	R-13-300	R-IIF2s-300	R-IIF2s-300	R-IIF-300	AL-7F-1-200	AL-7F-1-200	AL-7F-1-200	R-11F-300	R-11F2-300	R-11F2s-300	AL-7F-1-200	Lis-5	Lis-1	WC-100
33.	Maks.obroty silnika /obr./min./		11560	11560	11560	11560	11150	11150					8500	8500	8500				8500	11560	12300	


34.	Cing silnika /KG/ oraz jednostkowe zużycie paliwa /KG/KG . h/ na H = 0	maks.z dopal.	3380	3380	3380	3380	2x3250	2x3250		1x6200	1x6200		9600	9600	9600					9600	3380			
		jedn.zużycie																						
		maks.bez dopal.	2650	2650	2650	2600	2x2600	2x2600					6900	6900	6900					6900	2360	2270	800	
		jedn.zużycie																						
		nominalny	2300	2300	2300	2300	2x1800	2x1800					60 50	6050	6050					6050	2300	2040		
		jedn.zużycie																						
35.	Rodzaj oleju		MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8
36.	Pojemność instalacji olejowej /l/		6,0	6,0	6,0	6,0	2x8,5	2x8,5													6,0	4,5		
37.	Prędkość oderwania /km/h/		240		240	240		280-300		320-360	305-320	315-340	360-335	375-395	375-395					380-400				
38.	Prędkość lądowania /km/h/		200		200	200		230-240		245-300	265-300	260-280	260-300	285-305	285-305					290-310				
39.	Długość rozbiegu /m/			1080				600-650		900-1500	800-1000	800-1400	1000-1500	1100-1600	1100-1600					1300-1800				
40.	Długość startu /m/		1480	1400-2050	1480	1480		1500-1880		1600-3200	1300-1600	1100-2500	2500-2800	2600-2900	2600-2900					2800-3100				
41.	Dł.obiegu z wychyl./klapami /m/		860	980	860	860		610-890	450-	450-1350	800-1300	900-1300	1000-1300	650-750	650-750					750-850				
42.	Długość lądowania /m/ z H=25 m		1655	1860	1655	1655		1700-2050			2000-2500	1600-2400												
43.	Rodzaj miesz.w instal.hydraulicz.		AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG-10
44.	Ciśnienie oleju /KG/cm^2/ na obrotach nominalnych		3,5	3,5	3,5	3,5	4-4,5	4-4,5		4-4,5	4-4,5	4-4,5												
45.	Ciśnienie paliwa za pompą /KG/cm^2/ na obrotach nominalnych		46 ± 5	46 ± 5	46 ± 5	46 ± 5	80	80		72	72	72												
46.	Typ pomp hydraulicznych		623 A	623 A	623 A	623 A	435	434				PN-27 PN-43												
47.	Typ pomp paliwowych		PN-9MN PN-14A	PN-9MA PN-14A	PN-9MN PN-14A	PN-9MA PN-14A	NR-10AKS - " -	NR-10AKS - " -	NR-10AKS - " -	NR-10AKS NR-11AKS	NR-10AKS NR-11AKS	NR-10AKS NR-11AKS												
48.	Ciśnienie w kołach /KG/cm^2/	głównych	8,5	7,5	8,5	7,5	7,5	11				9												
		przednich	4	3,2	4	3,2	7	7				6												
49.	Wymagane ciśnienie powietrza w głównej instalacji /KG/cm^2/		130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130+150	130-150		
50.	Typ urządzeń łączności radiowej		R-3M	RSIU-3M	RSIU-3M	RSIU-3M	RSIU-	RSIU-4W	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5 SOD-57M	RSIU-5	
	Zasięg radiostacji /km/ przy H = 10000 m		350	350	350	350	350	350													350	350		
	Zakres fal /m/		3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2													3-2	3-2		
	Liczba kanałów		4	4	4	4		6													4	4		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51.	Typ urządzeń USL i aparatura wchodząca w jego skład	USL-48 ARK-5 MRP-48 RW-2	USL-48 ARK-5 MRP-48 RW-2	USL-48 ARK-5 MRP-48 RW-2	USL-48 ARK-5 MRP-48 RW-2	USL-48 ARK-5 MRP-48 RW-2	USL-48 ARK-5 MRP-48 RW-2	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-U	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-U	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW-UM	USL-48 ARK-10 MRP-48 RW -UM	USL-48 ARK- 5 MRP-48 RW - 2	USL-48 ARK- 5 MRP-48 RW - 2	USL-48
	Zasięg działania odpowiednio /km/	200 – 1,2	200 – 1,2	200 – 1,2	200 – 1,2	200 – 1,2	200 – 1,2															
	Zakres fal /m/	2000-230	2000-230	2000-230	2000-230	2000-230	2000-230															
52.	Typ urządzenia rozpoznania przynależność	SRO-2	SRO-2	SRO-2	SRO-2	SRO-2	SRO-2	SRZO-2	SRZO-2	SRZO-2	SRO-2	SRO-2	SRO-2		SRO-2	SRO-2			SRO-2	SRO-2		
	Zakres działania /km/ przy H lotu 10000 m	170	170	170	170	170	170	40/170	40/170	40/170	170				170	170			170	170		
53.	Typ urządzenia ostrzegawczego	Syrena-2	Syrena-2	Syrena-2	Syrena-2	Syrena-2	Syrena-2	Syrena-	Syrena-	Syrena-		Syrena-2	Syrena-2						Syrena-2	Syrena-2		
54.	Typ urządzeń radiolokacyjnych	RP-1	SRD-1M	RP-1	SRD-1M	RP-5	RP-5			RP-21 ARL-2	SRD-5MK				SRD-5MK				SRD-1M			
	Zasięg działania /km/	7-9	2	7-9	2	7-9	7-9				0,3-7,0				0,3-7,0				2			
55.	Typ prądnicy	GSR-6000	GSR-30000	GSR-6000	GSR-3000	GSR-ST- -6000	GSR-ST- -6000	GSR-ST- -12000	GSR-ST- -12000	GSR-ST- -12000	GSR-ST- -12000											
56.	Typ akumulatora	12-SAM-28	12-SAM-28	12-SAM-28	12-SAM-28	12-SAM-28	12-SAM-28	2x 15SCS-15A	2x 15SCS-15A	2x 15SCS-15A	2x 15SCS-15A											
57.	Typ rozrusznika	ST-2-48	ST-2-48	ST-2-48	ST-2-48	GSR-ST- -6000	GSR6ST- -6000	GSR-ST- -12000	GSR-ST- -12000	GSR-ST- -12000	GSR-ST- -12000											
58.	Typ aparatu fotograficznego		AFA-39		AFA-39				6xAFA-39 i 1xASZCZAFA- -5M		AFA-39	AFA-39 AKS-5M i ASZ-45	AFA-39 AKS-5M i ASZ-45									/AFA-39/
59.	Urządzenie tlenowe pokładowe	KP-28	KP-28	KP-28	KP-28	KP-30	KP-30	KKO-2 KP-34-2	KKO-2 KP-34-2	KKO-2 KP-34-2	KKO-2 KP-34-2											
	Urządzenie tlenowe spadochronowe	KP-23	KP-23	KP-23	KP-23	KP-27	KP-27	KP-27M	KP-27M	KP-27M	KP-27M											
	Zapas tlenu w minutach	190	190	190	190	288	288															
	Zużycie tlenu /l/min./	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6											
60.	Typ celownika strzeleckiego	ASP-3nm	ASP-4nm z SRD-1M	ASP-3nm	ASP-4n	ASP-5n	ASP-5n	ASP-PF-21	ASP-PF-21	PEJ	ASP-5nd	ASP-5nd z SRD-5M	ASP-5nd z SRD-5M									ASP-3nm
	Typ celownika bombardierskiego											PBK-1	PBK-2									
61.	Typ bombotrzymaczy	D-4-50	D-4-50	D-4-50	D-4-50	BD-3-56	BD-3-56	D3-57D	D3-57D	D3-57D	BD-3-60-21U											


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Uzbrojenie																					
	rakietowe:	- ilość i typ PRN / ilość i typ wyrzutni							4 xS-24 / 4xAPU-7 / 54xS-5m/k/ 4xUB-16-57 UM	4xS-24 / 4xAPU-7 / 64-S-5 4xUB-16--57UM												
62.	artyleryjskie:	- ilość i typ PRK / ilość i typ wyrzutni					4xRS-2US / 4xAPU-4		4xR-3S / 4xAPU-3S / 4xRS-2US / 4xAPU-7	4xR-3S / 4xAPU-3S lub 4xRS-2US / 4xAPU-7												
		- ilość i typ / ilość amunicji	3xNR-23 / 3x100	1xN-37 / 1x40 / 2xNR-23 / 2x80	3xNR-23 / 3x100	1xN-37 / 1x40 / 2xNR-23 / 2x80		2xWR-30 / 2x75	1xGSz-23 / 1x200	1xGSz-23 / 1x200		1xNR-30 / 1x60										
		- szybkostrzelność	800-900	400 800-950	800-950	400 800-950		850														
	bombardierskie:	- maks.udźwig bomb /KG/							S-10x100 na MBD-2-67; 4x250 na BD-3-60--21D/R/ 2x500 na BD-3-60--21D	10x100 / 4x250 / 2x500												
63.	Ilość punktów podwieszeń		6	4	2	2	6	4	5	5	3	3	6	6	8	3	3	5	6	2	2	4

5.2. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI, UZUPEŁNIAJĄCE DANE TABELARYCZNIE OSIĄGI I WŁASNOŚCI TAKTYCZNO TECHNICZNE SAMOLOTÓW TYPU MiG-21 oraz Su-7 ROŻNYCH WERSJI


5.2.1. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SAMOLOTOW MiG-21M i MiG-21MF




Rys.5.1. Charakterystyka rozporządzalnych prędkości lotu /liczb "M"/ samolotu MiG-21M i MiG-21MF z silnikiem R-13-300 w zależności od wysokości. Samolot uzbrojony jest w dwa pociski R-3S.




Rys.5.2. Charakterystyka dopuszczalnych prędkości i wysokości lotu samolotu MiG-21M i MiG-21MF z silnikiem R-13-300, przy których można wykonywać przewrót na skrzydło.
Samolot nie ma żadnych podwieszeń uzbrojenia lub jest uzbrojony w podwieszone dwa R-3S.



Rys.5.3. Charakterystyka samolotu MiG-21M i MiG-21MF z silnikiem R13-300 uzbrojonego w 2xR-3S /lub bez podwieszeń/ - zależność utraty wysokości lotu w przewrocie na skrzydło od prędkości przyrządowej wyprowadzenia i wprowadzenia w przewrót, gdy wprowadzenie następuje na wysokości 6000 - 3000 m, a przy tym :
hamulce aerod. są schowane i silnik jest na ZPSM;
hamulce aerod. są schowane i silnik jest na ZPSMG;
hamulce aerod. są wychylone i silnik jest na ZPSMG.



rys.5.4. Charakterystyka samolotu MiG-21M i MiG-21MF z silnikiem R13-300 Uzbrojonego w 2xR-3S /lub bez podwieszeń/ - zależność utraty wysokości lotu na wyprowadzenie samolotu z nurkowania od prędkości rzeczywistej, przy której następuje rozpoczęcie wyprowadzania oraz od przeciążenia na wyprowadzeniu. Maksymalne rozporządzalne przeciążenia podane są na rys.5.5.




Rys.5.5. Charakterystyka samolotu MiG-21M i MiG-21MF z silnikiem R13-300 uzbrojonego w podwieszane uzbrojenie lub nie /według ograniczeń eksploatacyjnych/ - zależność maksymalnie rozporządzalnych przeciążeń w locie od ciężaru i wysokości lotu, odpowiadająca :

——— wartości $C_{z.max}$

- - - - wartości C_z początku drgań samolotu.


5.2.2. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SAMOLOTOW MiG-21pfm i MiG-21pf



Rys.5.6. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21pfm i MiG-21pf zależna od przyrządowej prędkości lotu:

———— samolot bez podwieszeń zewnętrznych;


- - - - samolot z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.



Rys.5.7. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21pfm i MiG-21pf zależna od przyrządowej prędkości lotu :

——— samolot bez dodatkowego zbiornika paliwa, uzbrojony w podwieszone 2xUB-16-57U lub 2xS-24 lub 2xR-3S albo 2xOFAB-100-120;

- - - - samolot z podwieszonym zbiornikiem dodatkowym paliwa i uzbrojony w podwieszone 2xUB-16-57U lub 2xS-24 lub 2xR-3S albo 2xOFAB-100-120.




Rys.5.8. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21pfm i MiG-21pf zależna od przyrządowej prędkości lotu :


———— samolot bez dodatkowego zbiornika paliwa, uzbrojony w podwieszone 2 x FAB-250;

- - - - samolot z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa i uzbrojony w podwieszone 2 x FAB-250;


-x-x-x- samolot bez dodatkowego zbiornika paliwa, uzbrojony w podwieszone 2 x FAB-500.




Rys.5.9. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa samolotu MiG-21pfm i MiG-21pf przy pracy silnika na ZPSM w zależności od liczby M i wysokości lotu.



Rys.5.10. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa samolotu MiG-21pfm i MiG-21pf przy pracy silnika na ZPSPD w zależności od liczby M i wysokości lotu.




Rys.5.11. Charakterystyka prędkości przyrządowej w zależności od prędkości rzeczywistej i wysokości lotu samolotu MiG-21pfm i MiG-21bf.



Rys.5.12. Charakterystyka prędkości rzeczywistej w zależności od liczby M i wysokości lotu samolotu MiG-21pfm i MiG-21pf.


5.2.3. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SAMOLOTÓW MiG-21F-13



Rys.5.13. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21F-13 zależnie od prędkości przyrządowej i wysokości lotu :

———— samolot bez obciążenia zewnętrznego ;


- - - - - samolot z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.



Rys.5.14. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21F-13 zależnie od prędkości przyrządowej i wysokości lotu :

———— samolot uzbrojony w 2xR-3S lub 2xUB-16-57U, bez dodatkowego zbiornika paliwa;


- - - - - samolot uzbrojony w 2xR-3S lub 2xUB-16-57U, z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.




Rys.5.15. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21F-13 zależnie od prędkości przyrządowej i wysokości lotu :

———— samolot uzbrojony w 2xFAB-250, bez dodatkowego zbiornika paliwa;


- - - - - samolot uzbrojony w 2xFAB-250, z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.




Rys.5.16. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa zależnie od liczby M i wysokości lotu samolotu MiG-21F-13 przy pracy silnika na ZPSM.



Rys.5.17. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa zależnie od liczby M i wysokości lotu samolotu MiG-21F-13 przy pracy silnika na ZPSMD.




Rys.5.18. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa zależnie od liczby M i wysokości lotu samolotu MiG-21F-13 przy pracy silnika na ZPSPD.



Rys.5.19. Charakterystyka prędkości przyrządowej zależnie od prędkości rzeczywistej i wysokości lotu samolotu MiG-21F-13.


5.2.4. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SAMOLOTÓW MiG-21R



Rys.5.20. Charakterystyka rozporządzalnych zakresów prędkości lotu samolotu MiG-21R zależnie od wysokości w warunkach atmosfery standardowej :

———— samolot z podwieszonym pojemnikiem "D" lub "R" bez dodatkowych zbiorników paliwa;

- - - - - samolot z pojemnikiem "D" lub "R" i dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa.




Rys.5.21. Charakterystyka rozporządzalnych zakresów liczb M lotu samolotu MiG-21R zależnie od wysokości w warunkach atmosfery standardowej:

———— samolot z pojemnikiem "D" lub "R" bez dodatkowych zbiorników paliwa i bez podwieszonego uzbrojenia przy pracy silnika na ZPSPD;


-x-x-x-x- samolot z pojemnikiem "D" lub "R" uzbrojony w podwieszone 2xR-3S, przy pracy s-ka na ZPSPD;

- - - - - samolot z pojemnikiem "D" lub "R" i dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa, przy pracy silnika na ZPSPD;

-xx-xx-xx- samolot z pojemnikiem "D" lub "R" i dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa przy pracy silnika na ZPSM.



Rys.5.22. Charakterystyka czasu i prędkości wznoszenia samolotu MiG-21R z pojemnikiem "D" lub "R" przy pracy silnika na ZPSM.




Rys.5.23. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa zależnie od prędkości lotu samolotu MiG-21R na wysokości H = 10000 m :

——— samolot z pojemnikiem "D" lub "R" bez dodatkowych zbiorników paliwa i innych podwieszeń;

- - - - samolot z pojemnikiem "D" lub "R" i dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa.


5.2.5. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SAMOLOTOW MiG-21U



Rys.5.24. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21U zależnie od przyrządowej prędkości i wysokości lotu :

———— samolot bez podwieszeń zewnętrznych;


- - - - - samolot z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.



Rys.5.25. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21U zależnie od przyrządowej prędkości i wysokości lotu ; samolot nie ma podwieszanego zbiornika paliwa, a ma podwieszone uzbrojenie :

——————— dwa pociski rakietowe R-3S;


- - - - - dwie wyrzutnie UB-16-57U z pociskami S-5



Rys.5.26. Charakterystyka kilometrowego zużycia paliwa samolotu MiG-21U zależnie od przyrządowej prędkości i wysokości lotu :

——— samolot ma podwieszony dodatkowy zbiornik paliwa oraz dwa pociski rakietowe R-3S albo, zasobnik z działkiem /w miejsce dodatkowego zbiornika paliwa/ oraz dwie wyrzutnie UB-16-57U z pociskami S-5 albo też, dwie bomby OFAB-100 /bez dodatkowego zbiornika paliwa/;


- - - - - samolot ma dodatkowy zbiornik paliwa oraz dwie wyrzutnie UB-16-57U z pociskami S-5.



Rys.5.27. Charakterystyka kilometrowego zużycia pali samolotu MiG-21U zależnie od przyrządowej prędkości i wysokości lotu :


———— samolot z dwiema bombami FAB-250, bez doda wego zbiornika paliwa;

- - - - - samolot z dwiema bombami FAB-250 i podwie- szonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.




Rys.5.28. Charakterystyka porównawcza prędkości przyrządowej w stosunku do rzeczywistej prędkości lotu samolotu MiG-21U zależnie od wysokości. Służy ona do określania wartości prędkości rzeczywistej w przypadku znajomości prędkości przyrządowej lub odwrotnie.


5.2.6. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SAMOLOTOW Su-7BKŁ




Rys.5.29. Biegunowe i współczynniki siły nośnej $C_z = f/\alpha/$ samolotu Su-7BKŁ podczas startu i lądowania ze schowanymi klapami.




Rys.5.30. Biegunowa i współczynniki siły nośnej $C_z = f/\alpha/$ samolotu Su-7BKŁ podczas startu i lądowania z klapami wychylonymi o kąt 25°.




Rys.5.31. Największa eksploatacyjna wartość współczynnika siły nośnej C_z samolotu Su-7BKŁ w zależności od liczby M lotu.




Rys.5.32. Charakterystyka wartości współczynników siły nośnej C_z samolotu Su-7BKŁ w zależności od kątów natarcia / $C_z = f(\alpha)$ / i liczby M lotu.




Rys.5.33. Charakterystyka maksymalnych i minimalnych prędkości lotu poziomego samolotu Su-7BKŁ z różnymi wariantami uzbrojenia, zależnie od wysokości lotu.




Rys.5.34. Charakterystyka maksymalnie dopuszczalnych prędkości lotu samolotu Su-7BKŁ w zależności od wysokości.




Rys.5.35. Charakterystyka podstawowego programu lotu w celu osiągnięcia pułapu praktycznego wysokości. Po osiągnięciu pułapu według tego programu, na samolocie pozostaje jeszcze 800 kG paliwa.




Rys.5.36. Charakterystyka rozpędzania samolotu Su-7BKŁ bez żadnych podwieszeń zewnętrznych /średni ciężar samolotu G=10200 kG/ przy pracy silnika na ZPSPD na wysokości H=0 i H=1000 m /czas, przebyta droga i zużycie paliwa/




Rys.5.37. Charakterystyka rozpędzania samolotu Su-7BKŁ bez podwieszeń zewnętrznych, przy pracy silnika na ZPSPD na wysokości H=12000 m i H=15000 m. /czas, przebyta droga i zużycie paliwa w funkcji liczby M lotu/.



Rys.5.38. Charakterystyka rozpędzania samolotu Su - 7BL uzbrojonego w dwie wyrzutnie UB-16-57U /z pociskami S-5M lub S-5K/, przy pracy silnika na ZPSPD na wysokości H=12000 m i H=15000 m. /czas, przebyta droga i zużycie paliwa w funkcji liczby M lotu/.



Rys.5.39. Charakterystyki prędkościowe ciągu silnika dla różnych wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ przy czym, silnik pracuje na ZPSD /z włączonym dopalaniem/ na różnych obrotach: n_{max} = 8500 obr/min; n=8225 obr/min oraz n=7825 obr/min.



Rys.5.40. Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa w zależności od przyrządowej prędkości lotu samolotu Su-7BKŁ z różnymi wariantami uzbrojenia na wysokości: H=500 m; H=1000 m; H=5000 m; H=10000 m i H=12000 m.

Warianty zewnętrznych podwieszeń samolotu:

———— bez podwieszeń;

- - - - - 2xFAB-500M-54 i dwa dodatkowe zbiorniki paliwa;

-·-·-·-·- 4xFAB-500M-54

-I-I-I-I- 4xUB-16-57U /64 x S-5M lub S-5K/;

-o-o-o-o- 26 x S-3K;

-·-·-·-·- cztery dodatkowe zbiorniki paliwa;


-ϕ-ϕ-ϕ-ϕ- 2 x FAB-500M-59;

-+-+-+-+- 2 x FAB-500M-59 oraz dwa dodatkowe zbiorniki paliwa lub tylko cztery dodatkowe zbiorniki paliwa;


———————— 4 x FAB-500M-59;

-□-□-□-□- 2 x FAB-500M-54


a/



b/




c/




Rys.5.41. Charakterystyki sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ przy pracy silnika na ZPSPD na obrotach n=8500 obr/min, w normalnych warunkach atmosferycznych według atmosfery wzorcowej.
a, b, c - według wyników powtarzanych pomiarów w locie.

a/



b/




rys.5.42. Charakterystyki sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ przy pracy silnika na ZPSD /z włączonym dopalaniem/ w normalnych warunkach atmosferycznych według atmosfery wzorcowej, na:


a/ obrotach n=8225 obr/min.;

b/ obrotach n=7825 obr/min.

a/




b/




Rys.5.43. Charakterystyki sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ przy pracy silnika na SPSM /z wyłączonym dopalaniem/- na obrotach n=8500obr/min. w normalnych warunkach atmosferycznych według atmosfery wzorcowej.

a, b, - według wyników powtarzanych pomiarów w locie.




Rys.5.44. Charakterystyki sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ przy pracy silnika na ZPSM - n=8500 obr/min w warunkach temperatury atmosferycznej wyższej o 10°C od temperatury normalnej w/g atmosfery wzorcowej.


a/




b/



Rys.5.45. Charakterystyki sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ w normalnych warunkach atmosferycznych przy pracy silnika z wyłączonym dopalaniem na obrotach: a/ n=8225 obr/min i b/ n=7825 obr/min.



Rys.5.46. Nomogram do przeliczania przyrządowej prędkości lotu na wartości odpowiadającej jej liczby M i prędkości rzeczywistej lotu, z uwzględnieniem poprawek aerodynamicznych i falowych oraz temperatury atmosferycznej w zależności od wysokości lotu samolotu Su-7BKŁ.



Rys.5.47. Wykres sumarycznych poprawek aerodynamicznych i falowych do wysokości lotu samolotu Su-7BKL w zależności od prędkości przyrządowej i wysokości barometrycznej.

5.2.6.1. WARIANTY PODWIESZEŃ ZEWNĘTRZNYCH /UZBROJENIA/ SAMOLOTÓW Su-7BM i Su-7BKŁ WEDŁUG USTALONYCH UMOWNIE GRUP CIĘŻAROWYCH

Tabela nr 53

Grupa obciążenia	Wariant obciążenia zewnętrznego /uzbrojenia/
"a"	Samolot bez podwieszeń - belki nośne zdjęte
	Samolot bez podwieszeń lecz z belkami nośnymi.
"b"	Dwa dodatkowe zbiorniki paliwa po 600 l.
	Dwa dodatkowe zbiorniki paliwa po 950 l.
	Cztery wyrzutnie UB-16-57U z pociskami S-5
	Cztery pociski rakietowe S-24
	Cztery bomby FAB-250M-62
"c"	Dwa dod. zbiorniki paliwa po 600 l. i 2xUB-16-57U
	Dwa dod. zb.pal. po 950 l. i 2 x UB-16-57U z S-5M
	Dwa dod. zb.pal. po 600 l. i 2 x FAB-250M-62
	Dwa dod. zb. pal. po 950 l. i 2 x FAB-250M-62
	Dwa dod.zb.pal. po 600 l. i 2 x S-24
	Dwa dod.zb.pal. po 950 l. i 2 x S-24
	Dwa dod.zb.pal. po 600 l. i 2 x FAB-250M-54
	Dwa dod.zb.pal. po 950 l. i 2 x FAB-250M-54
"d"	Cztery dod. zb. pal. po 600 l.
	Dwa dod. zb. pal. po 600 l i dwa dod.zb. po 950 l.
	Dwa dod.zb.pal. po 600 l. i 2 x FAB-500M-62
	Dwa dod.zb.pal. po 950 l. i 2 x FAB-500M-62
	Cztery bomby FAB-250M-54
	Dwa dod.zb.pal. po 600 l. i 2 x APU-14U z S-3K
	Dwa dod.zb.pal. po 950 l. i 2 x APU-14U z S-3K
	Cztery bomby FAB-500M-62
"e"	Dwa dod.zb.pal. po 600 l. i 2 x FAB-500M-54
	Dwa dod.zb.pal. po 950 l. i 2 x FAB-500M54
	Cztery bomby FAB-500M-54

5.2.7. ZASIĘG I DŁUGOTRWAŁOŚĆ LOTU SAMOLOTÓW Su-7BKŁ

Wykonane obliczenia zasięgu i długotrwałości lotu samolotów Su-7BKŁ podano w formie wykresów "Praktycznych zasięgów i długotrwałości lotu", w które wlicza się drogi przebyte podczas wznoszenia i zniżania z wysokości przelotowej po nakazanej trasie.


W obliczeniach uwzględnione zostały podane niżej dane techniczne i założenia uzupełniające :

1. Pojemność zbiorników instalacji paliwowej /w litrach/ :
   - instalacji głównej - 3930 z tym, że eksploatacyjna wynosi 3900 l;
   - instalacji zbiorników dodatkowych wynosi: 2 lub 4 zb.dod. po 600 l, albo 2 zb.dod. po 950 l albo też 4 zbiorniki dodatk. z których 2 po 950 l oraz 2 po 600 l paliwa.
2. W zbiornikach instalacji głównej zawsze pozostaje jako niewyczerpywalne /"martwe"/ około 65 l paliwa /około 50 kG/, a w czterech dodatkowych zbiornikach paliwa podobnie - 25 l /około 20 kG/,
3. Na tolerancję techniczną regulacji silników /dopuszczalne zwiększenie zużycia paliwa/ ustalona norma wynosi 7% pojemności instalacji głównej czyli 275 l paliwa.
4. Wagowo, obliczeniowy zapas paliwa, zależnie od jego ciężaru właściwego, w zbiornikach instalacji paliwowej samolotu Su-7BKŁ wynosi :


Tabela 54

Całkowite napełnienie instalacji:	Obliczeniowy zapas paliwa w kG dla ciężaru właściwego w kG/l			
	0,755	0,775	0,800	0,830
głównej /bez zb.dod./	2690	2760	2850	2950
głównej + 2 zb.dod. po 600 l	3590	3680	3800	3940
głównej + 2 zb.dod. po 950 l	4120	4220	4360	4520
głównej + 4 zb.dod. po 600 l	4490	4600	4750	4930
głównej + 4 zb.dod. przy czym 2 z nich po 600 l i 2 po 950	5020	5140	5310	5510

5. Obliczenia, wg których są sporządzone wykresy L i T, wykonane zostały dla ciężaru właściwego paliwa C_w= 0,775 kG/l.
6. Do obliczeń L i T zakładano, że warunki atmosferyczne są zgodne z warunkami atmosfery standardowej /wzorcowej/, bez wiatru.
7. W obliczeniach L i T uwzględnione zostały:
   - zużycie paliwa na ziemi /uruchomienie i próba silnika oraz kołowanie na start/ w ogólnej ilości Qp.z.=160 kG;
   - zużycie paliwa na lądowanie /łącznie z "kręgiem"/ w czasie 10 min, w ogólnej ilości Qp.ląd. = 500 kG.
8. W obliczeniach L i T nie uwzględniono nawigacyjnego zapasu paliwa /Qp.naw. = 0/
9. Maksymalny taktyczny promień działania samolotów Su-7BKŁ jest równy w przybliżeniu połowie podanych na wykresach zasięgów lotu.




Rys.5.48. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ bez podwieszeń /grupa "a"/ $Q_{p.obl.}$=2760 kG, C_w = 0,775 kG/l.
1- L i T dla warunków L_{max}; 2- L i T dla warunków T_{max};




Rys.5.49. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z podwieszeniem: 4 x FAB-250M-62 lub 4 x S-24 albo 4 x UB-16-57U /gr."b"/.

1- L i T dla warunków L max; 2- L i T dla warunków T max;
3- L i T dla warunków ZPSM.
Podwieszenia są zrzucane po przebyciu przez samolot połowy lotu.




Rys.5.50. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dod.zbiorn.paliwa po 600 l, Qp.obl.=3680 kG, Cw = 0,775 kG/l.


1- L i T dla warunków Lmax; 2- L i T dla warunków T max; 3- L i T dla warunków ZPSM; 4- L dla warunków ZPSPD; 1^x, 2^x, 3^x - L dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM w przypadku zrzucenia zbiorników dodatkowych po wyczerpaniu się z nich paliwa.



Rys.5.51. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa po 600 l, Qp.obl.=3680 kG, a ponadto z podwieszonym uzbrojeniem: 2 x FAB-250M-54 lub 2 x S-24, lub 2 x FAB-250M-62, albo 2 x UB-16-57U /grupa "c"/. Zbiorników dodatkowych nie zrzuca się po wyczerpaniu z nich paliwa, a uzbrojenie podwieszane jest zrzucane w połowie drogi lotu.
1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM.



Rys.5.52. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa po 600 l, Qp.obl.=3680 kG, a ponadto z podwieszonym uzbrojeniem: 2 x FAB-250M-54, lub 2 x S-24, lub 2 x FAB-250M-62, albo 2 x UB-16-57U /grupa "c"/ w przypadku zrzucania dod.zbiorników pa wyczerpaniu z nich paliwa, a uzbrojenia w połowie drogi lotu.
1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM




Rys. 5.53. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z podwieszonymi czterema bombami FAB-500M-62 lub FAB-250M-54 zrzucanymi w pożowie drogi lotu.

1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM.




Rys.5.54. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa po 600 l i dwiema bombami typu FAB-500M-62 lub dwoma pociskami S-3K na wyrzutniach APU-14U.

1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM, przy




Rys.5.55. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa po 600 l i dwiema bombami typu FAB-500M-62 lub wdoma pociskami S-3K na wyrzutniach APU-14U.

1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM przy czym, zbiornika dodatkowe zrzuca się po wyczerpaniu paliwa.




Rys.5.56. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z czterema bombami FAB-500M-54 /grupa "e"/ zrzucanymi w połowie drogi.
1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM.




Rys.5.57. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa po 600 l i dwiema bombami typu FAB-500M-54 /grupa "e"/. Zbiorniki dodatkowe zrzucane są po wyczerpaniu z nich paliwa, a bomby w połowie drogi lotu.

1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM.



Rys.5.58. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma dodatkowymi zbiornikami paliwa po 600 l i dwiema bombami typu FAB-500M-54, zrzucanymi w połowie drogi lotu podczas gdy, zbiorników podwieszanych nie zrzuca się po wyczerpaniu paliwa.

1-2-3- L i T dla warunków odpowiednio: L max, T max i ZPSM.



Rys.5.59. Praktyczny zasięg i długotrwałość lotu samolotu Su-7BKŁ z dwoma zbiornikami paliwa po 950 l i różnymi wariantami uzbrojenia w przypadku, gdy nie jest zrzucane w locie /powrót z zadania lub przelot na inne lotnisko z podwieszonym uzbrojeniem/ :

1 i 1^x - 2x zb.dod.paliwa po 950 l dla warunków odpowiednio L max i T max;
2 i 2^x - 2x zb.d.p. po 950 l oraz 2x FAB-250M-54 lub 2x FAB-250M-62 lub 2x S-24 lub 2x UB-16-57U dla warunków odpowiednio L max i T max;
3 i 3^x - 2x zb.d.p. po 950 l oraz 2x FAB-500M-62 lub 2x S-3K na wyrzutniach APU-14U, odpowiednio dla warunków L max i T max;
4 i 4^x - 2x zb.d.p. po 950 l oraz 2x FAB-500M-54 odpowiednio dla warunków L max i T max.

Rys.5.60. Charakterystyka porównawcza praktycznych zasięgów lotu samolotu Su-7BKŁ z różnymi wariantami podwieszeń uzbrojenia /zbiorników dodatkowych paliwa/ w warunkach atmosfery standardowej, na zakresie odpowiadającym maksymalnemu zasięgowi lotu, a ponadto dla porównania jeden przypadek lotu na zakresie ZPSM oraz na zakresie SPSPD; warianty podwieszeń :

1- 4xFAB-500M-54 zrzucane w połowie drogi lotu;

2- 4xFAB-500M-62 lub 4xFAB-250M-54 zrzucane w połowie drogi lotu;

3- jak wyżej tylko, że na zakresie ZPSM;

4- jak wyżej tylko, że na zakresie ZPSPD;

5- 4xFAB-250M-62 lub 4xS-24 lub 4xUB-16-57U zrzucane w połowie drogi lotu;

6- samolot nie ma żadnych podwieszeń lub ma tylko belki nośne bez obciążenia użytkowego /uzbrojenia lub zbiorników .p./;

7- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-500M-54 zrzucane w połowie drogi lotu;

8- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-500M-62 lub 2x S-3K na wyrzutniach APU-14U, zrzucane /odpalane/ w połowie drogi lotu;

9- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-500M-54 zrzucane w połowie drogi lotu;

10- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-250M-54 lub 2x FAB-250M-62 zrzucane, albo 2x S-24 lub UB-16-57U z pociskami S-5M - odpalane w połowie drogi lotu;

11- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-500M-62 lub 2x S-3K na wyrzutniach APU-14U, zrzucane /odpalane/ w połowie drogi lotu;

12- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-250M-54 lub 2x FAB-250M-62 zrzucane, albo 2x UB-16-57U /z S-5M/ lub 2x S-24 odpalane w połowie drogi lotu;

13- 2x zb.dod.paliwa po 950 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/ oraz 2x FAB-500M-62 lub 2x S-3K w przypadku, gdy nie zostają zrzucone w locie /przelot lub powrót z uzbrojeniem podwieszonym/;

14- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/;


15- 2x zb.dod.paliwa po 600 l /zrzucane w locie po wyczerpaniu paliwa/

16- 2x zb.dod.paliwa po 950 l oraz 2x FAB-250M-54 lub 2x FAB-250M-62 lub 2x UB-16-57U lub 2x S-24 w przypadku, gdy w locie nie są zrzucane /powrót lub przelot z podwieszonym uzbrojeniem/;


17- 2x zb.dod.paliwa po 950 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/;

18- 4x zb.dod.paliwa po 600 l /nie zrzucane po wyczerpaniu paliwa/;

19- 4x zb.dod.paliwa po 600 l /zrzucane po wyczerpaniu paliwa/.




Rys.5.60. Charakterystyka porównawcza praktycznych zasięgów lotu samolotu Su-7BKŁ z różnymi wariantami podwieszeń /uzbrojenia lub zbiorników dodatkowych paliwa/ w warunkach atmosfery standardowej, na zakresie prędkości odpowiadających maksymalnemu zasięgowi lotu, a ponadto dla porównania jeden przypadek lotu na zakresie ZPSM oraz na zakresie ZPSPD. Szczegółowy opis rysunku - str.367.




Rys.5.61. Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa w zależności od przyrządowej prędkości lotu samolotu Su-7BM na wysokości H=100 m i H=500 m, z różnymi wariantami uzbrojenia według ustalonych grup /patrz podrozdz.5.2.7./ : 1- grupa "e"; 2- grupa "d"; 3- grupa "c"; 4- grupa "b"; 5- grupa "a".

Dla wysokości H= 1000 m




Dla wysokości H= 3000 m




Rys.5.62. Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa w zależności od przyrządowej prędkości lotu samolotu Su-7BM na wysokości H=1000 m i H=3000 m, z różnymi wariantami uzbrojenia według ustalonych grup /patrz podrozdz.5.2.7./ : 1- grupa "e"; 2- grupa "d"; 3- grupa "c"; 4- grupa "b"; 5- grupa "a".


Dla wysokości H= 5000 m




Dla wysokości H=8000, 10000, 12000 m




Rys.5.63. Charakterystyki kilometrowego zużycia paliwa w zależności od przyrządowej prędkości lotu samolotu S8-7BM na wysokości H=5000 m, H=8000 m, H=10000 m H=12000 m, z różnymi wariantami uzbrojenia według ustalonych grup /patrz podrozdział 5.2.7./ :
1- grupa "e"; 2- grupa "d"; 3- grupa "c"; 4- grupa "b"; 5- grupa "a".




Rys.5.64. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BM przy pracy silnika na ZPSPD.



Rys.5.65. Charakterystyka sekundowego zużycia paliwa w funkcji liczby M /prędkości/ i wysokości lotu samolotu Su-7BM przy pracy silnika na ZPSM



Rys.5.66. Wykres przeliczeniowy prędkości przyrządowej na rzeczywistą prędkość lotu samolotu Su-7BM dla różnych wysokości.



Rys.5.67. Wykres przeliczeniowy prędkości rzeczywistej na liczbę M lotu samolotu Su-7BM dla różnych wysokości.

5.3. SAMOLOTY ROZPOZNAWCZE I BOMBOWE

Tabela 55

Lp.	Nazwa danych	Typ	MiG-21R	Lim-5R	SBLim-2Art.	SBLim-1Art.	TS-11Art.	Ił - 28	Ił - 28R
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Załoga		1	1	2	2	2	3	3
2.	Dopuszczalna liczba M								
3.	Prędkość maks./km/h/	z dopal.	2175	1150	-	-	-	-	-
		bez dopalania	1200	1030	1070	1020	740	900	876
4.	Maks.dop.prędkość "Vp"/km/h/ z dodatkowymi zbiornikami/podwieszeniami/		1000					840	750
5.	Prędkość przelotowa /km/h/					600	450	500 - 600	460 - 480
6.	Pionowa prędkość wznoszenia/m/s/	z dopal.	142	85					
		bez dopalania	50	47	46	40	13,4	12,5	12,5
7.	Pułap /m/	statyczny	16500	15850	15500	15500	11870	12500	12300
		dynamiczny			-	-	-	-	-
8.	Czas osiąg.pułapu/min/	z dopal.							
		bez dopal.	111-14					40,7	42,0
9.	Zasięg /km/	Bez dodat.zbiornik.						2475 H=10000	-
		ze zbiornik.dodatkow.						-	3040 H=10000
10.	Długotrwałość lotu /godz.-minuty/	bez dod.zbiorn.						3,45/V=320/ H=10000	-
		ze zb.dodatkow.						-	4,46/V_p=320 H=10000
11.	Ciężar pustego samolotu /KG/					3692	2195	12890	13510
12.	ciężar startowy/KG/	maksymalny	9050			4870	3615	23200	22580
		normalny	8110					18400	19500
13.	Wymiary	rozpiętość	7,15	9,6	10,08	10,08	10,06	21,45	22,65
		długość	14,10	11,26	10,10	10,10	11,15	17,65	17,65
		wysokość	4,10	3,8	3,70	3,70	3,5	6,2	6,55
14.	Rozstawienie głównych kół podwozia/m/		2,69	3,848	3,81	3,81	3,42	7,4	7,44
15.	Baza podwozia /m/		4,81	3,368	3,157	3,157	3,84	6,677	6,685
16.	Wymiar kół głównych		800 x 200	660 x 160	660 x 160	660 x 160	600 x 180	1150 x 355	1260 x 390
17.	Wymiar koła przedniego		500 x 180	480 x 200	480 x 200	480 x 200	400 x 150	2x600x180	2x600x180
18.	Powierzchnia skrzydeł /m^2/		23	22,6	20,6	20,6	17,5	60,8	60,8
19.	Skos skrzydła /stopnie/		57	45	35	35	-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9
20.	Powierzchnia usterzenia poziom./m^2/		3,24	3,1	3,0	3,0	2,54	10,82	10,82
21.	Pow.ustrzenia pionowego /m^2/		5,32	4,26	4,0	4,0		7,8	7,8
22.	Skos statecznika poziom./stopnie/		55	45	40	40		30	30
23.	Skos statecznika pionow./stopnie/		$61^{o}27'$	$55^{o}41'$	56	56		41	41
24.	Kąt wychylenia lotek/stopnie/	do góry	20	18	15	15	10	20	20
		do dołu	20	18	15	15	10	15	15
25.	Kąt wychylenia klap/stopnie/	start	24	20	20	20	15	20	20
		lądowanie	24	60	55	55	43	50	50
26.	Kąt wychylenia steru wysokości /stopnie/	do góry	$16^{o}30'$	32	32	32	15	32	32
		do dołu	$7^{o}30'$	16	16	16	10	$12^{o}30'$	$12^{o}30'$
27.	Kąt wychyl.steru kierunku-prawo, lewo /stopnie/		25	25	20	20	30	25	25
28.	Wznios skrzydeł /stopnie/		-2	-3	-2	-2		$0^{o}23'$	$0^{o}23'$
29.	Rodzaj paliwa		P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2	P-2 PS-2
30.	Pojemność zbiorników paliwa /l/	głównych	2730	1390	1390	970	1180	8000	6900
		podwieszonych	3x490	2x400	2x260	2x390	-	-	2x950 1x770
31.	Wyważenie w % SCA							17,9-26,05	
32.	Silnik	ilość	1	1	1	1	1	2	2
		typ	R-11F2s-300	Lis-5	Lis-2	Lis-1FA	HO-10 SO-10	WK-1A	WK-1A
33.	Maks.obroty silnika /obr/min/							11560	11560
34.	Ciąg silnika/kG/ oraz jednostkowe zużycie paliwa /kG/kG.h/naH=0	maks.zdopal.	1x6200	1x3380	-	-	-	-	-
		j.zużycie						-	-
		maks.bez dopal.	1x	1x2600	1x2700	1x2270	1x800	2x2700	2x2700
		j.zużycie nominalny		1x2300	1x2400	1x2040		2x2400	2x2400
		j.zużycie							
35.	Rodzaj oleju		MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8	MK-8
36.	Pojemność instal.olejowej/l/							2x7,2	2x7,2
37.	Prędkość oderwania /km/h/							220	230
38.	Prędkość lądowania/km/h/							185	190
39.	Długość rozbiegu /m/		460-1400					965-1610	1115-1500
40.	Długość startu /m/		200-2250					2090-3955	2075-3250
41.	Dł.dobiegu z wychyl.klapami/m/		500-1100					920	925
42.	Dł.lądowania/m/ z H=25m							1860	1800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	Rodzaj miesz.w instal.hydraulicz.	AMG - 10	AMG-10	AMG - 10	AMG-10	AMG-10	AMG-10	AMG - 10
44.	Ciśnienie oleju /kG/cm²/ na obrotach nominalnych	4-4,5	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5
45.	Ciśnienie paliwa za pompą/kG/cm²/ na obr.nominalnych	7,2	46 ± 5	46±5	46 ± 5		46 ± 5	46 ± 5
46.	Typ pomp hydraulicznych		623A	623A	623		GPN-1	GPN-1
47.	Typ pomp paliwowych		PN-9MA PN-14A	PN-2TK PN-3TK	PN-2T PN-3T		PN-2TK PN-3TK	PN-2TK PN-3TK
48.	Ciśnienie w kołach /kG/cm²/ głównych		7,5	7,5	7,5		7-8	
	przednich		3,2	3,2	3,2		4,5	
49.	Wymagane ciśnienie powietrza w głównej instalacji /kG/cm²/	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150
50.	Typ urządzeń łączności radiowej						RSIU-3M SPU-5 RSB-5	RSIU-5 SPU-5 RSB-5
	Zasięg radiostacji/km/ przy H=10000m						C 350 Cały zasięg lotu	350 Cały zasięg lotu
	Zakres fal /m/						3-2	3-2
	Liczba kanałów						4	4
51.	Typ urządzeń USL i aparatura wchodząca w jego skład						USL-48 USL-50	USL-48 USL-50
							MRP-48 RW-2 ARK-5 KRP-F GRP-2 SD-1	MRP-48 RW-2 ARK-5 KRP-F GRP-2 SD-1
	Zasięg działania odpowiednio/km/						12000m/H/ 200 70 70 150	12000m/H/ 200 70 70 150
	Zakres fal /m/						4 0,675 2000-230 2,76-2,72 0,92-0,898 0,335-0,325	4 0,675 2000-230 2,75-2,72 0,92-0,898 0,335-0,325
52.	Typ urządzenia rozpoznania przynależności	SRZO-2,SRS-6 SRS-7M,SOD-57M		SRO-2	SRO-2		SRO-2	SRZO-2
	Zasięg działania /km/ przy H lotu 10000 m	40/170		170	170		170	40/170
53.	Typ urządzenia ostrzegawczego	Syrena-3	Syrena-2	Syrena-2	Syrena-2		Syrena-2	Syrena-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	Typ urządzeń radiolokacyjnych	RP-21 ARL-3 /Lazur/					PSBN-M RYM-s RW-10	PSNB-M ± fotoprzystawka RW-10
	Zasięg działania /km/						200 15	200 15
55.	Typ prądnicy						GSR-9000	GSR-9000
56.	Typ akumulatora						12A - 30-	12A - 30
57.	Typ rozrusznika						ST-2-48	ST-2-48
58.	Rodzaj stanowiska montażowego aparatu fotograficznego						1 stanowisko planowe 1 stanowisko perspektyw.	3 stanowiska planowe 1 stanowisko perspektyw.
59.	Typ aparatu fotograficznego	6xAFA-39 i 1xASZCZAFA-5M					AFABA-21 AFABA-40 AFA-33/50 AFA-33/75 NAFA-35/50	AFABA-21 AFABA-40 AFA-33/50 AFA-33/75 NAFA-35/50 AFA-35/100 FARL-1
60.	Urządzenie tlenowe pokładowe						KP-18	KP-18
	Urządzenie tlenowe-spadochronowe						KP-23	KP-23
	Zapas tlenu /min/						192 lub 240	240
	Zużycie tlenu /l/min/						5	5
61.	Typ celownika bombardierskiego						OPB-5s /OPB-6sr/	OPB-5s NKPB - 7
	Typ celownika strzeleckiego	PKI		ASP-3nm	ASP-3nm	ASP-3nm	ASP-3p PKI/pilot/	ASP-3p PKI/pilot/
62.	Typ bombotrzymaczy	D3-57D					BD-4/1szt/ KD-3/4szt/ po 3 zamki Der-3-48	DR-2-47 5 szt KD-2/2szt/
63.	Uzbrojenie rakietowe: ilość i typ PRN	32xS-5m/k/					-	-
	ilość i typ wyrzutni	2xUB-1657UM						
	ilość i typ PRK	2xR-3S					-	-
	ilość i typ wyrzutni	2xAPU-3S; 2xRS-2-US 2xAPU-7						
	artyleryjskie: ilość i typ	-			NS-23		4xNR-23	3xNR-23
	ilość amunicji						2x100/pilot/ 2x225/r.tel./	1x100/pilot/ 2x225/r.tel./
	szybkostrzelność	-					600 - 950	800 - 950
	bombardierskie: - maks.udźwig bomb/kG/	2x50-500 lub 2xZB-500					300	900
64.	Ilość punktów podwieszeń	4					13	6

5.4. Samoloty transportowo-łącznikowe i śmigłowce

Tabela 56

Lp.	Typ samolotu /śmigłowca/ Dane taktyczno-techniczne	Ił-62	Tu-114	Tu-104	Ił-18D	Ił-14	AN-10	AN-12	Tu-134	T-124
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prędkość maksymalna /km/h/				660	450		610		
2.	Maks.prędkość przelotowa /km/h/	850-870	750	750-800	650-655	280-350	600-560	580	780-850	750-800
3.	Maks.przyrządowa prędkość lotu poziomego /Km/h/	600	565	-	510	410_415	520	520	600	600
4.	Minim.przyrządpwa prędkość lotu poziomego /km/h/	350	355-470	280-365	325	175	320	340	500	600
5.	Prędkość wznoszenia /km/h/	580	460-510	600	230-235	215-230	340-360	370	470	450-500
6.	Prędkość oderwania /km/h/	300	300	295-305	235	140-150	220	220	258	260
7.	Prędkość lądowania /km/h/	220-240	250-270	225-250	250	135-140	190-200	220	225	210-230
8.	Prędkość pionowego wznoszenia przy ziemi /m/s/	16,8	11,6	13,	7-7,2	5,0-5,5	10,3	10,3	8,5-10,5	8,5-10,5
9.	Prędkość pionowego opadania /śmigłowców/ /m/s/					-				
10.	Średnia prędkość podróżna /km/h/	800-820	730	750	575	300	550	550	700	670
11.	Pułap praktyczny /dla śmigłowców dynamiczny/ /m/	12000	12000	11900	9200	6300	10000	10000	11800	11800
12.	Zasięg praktyczny /km/	8500-10000	8000-95000	2900	4800-6500	1900-2100	2500	2600	2900	2200
13.	Ciężar startowy /KG/	160000	173500	76000	64000	17500	56000	56000	44000	38000
14.	Ciężar maks.przy lądowaniu /kG/	102000	135000	61000	52600	17250	52000	52000	40000	35000
15.	Ciężar konstrukcji /kG/	67900	94500	43320	33760	12700	32500	33390	27000	23000
16.	Ciężar użyteczny /kG/	23000	22500	12000	13500	3400	14000	14500	5700	6000
17.	Ilość pasażerów	125-185	170-200	100-115	90-100	24-36	100-115	-	72	44-56
18.	Paliwo	TS-1;T-1	TS-1;T-1	TS-1;T-1	TS-1;T-1	B-95/130	TS-1;T-1	TS-1;T-1	TS-1;T-1	TS-1;T-1
19.	Ilość paliwa /KG/	82500	68050	26500	23000	25000	11050	11050	13200	10300
20.	Ilość i typ silników	4xNK-8	4xNK-12M	2xRD-3M-500	4xAJ-20K	2xAM-21	4xAJ-20K	4xAJ-20K	2xD - 30	2xD - 30
21.	Moc /ciąg/ silnika /KN/; /kG/				4000	1900		4000		
22.	Średnie godzinowe zużycie paliwa /kG/h/					410				

AN-22	AN-24	AN-26	Jak 40	Li-2	AN-2	Jak-12	Mi-6	Mi-8	Mi-4	Mi-1 SM-1	Mi-2	K-26	Ka-16
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
750	560				250	245			185	170	210		
	450-475		550	250	180-210	170	160-250	180-200	150 H=500 m	130	205	140	120
	490		450	324	256		120-165 H=4500 m	120	100 H=5500 m	150 H=3000 m	90 H=4000 m	170	170
	240		200	1500	100		0	0	0	0	0	0	0
	300		310	185	140		140	120	100	80-90	75-100	85	80
	170-180		175	110-120	80-90		0	0	0	0	0	0	0
	170		160	110-115	90		-	-	-	-	-	-	-
	7,1-7,5		9,2	4,4	3,1-3,6		6	5,1	3,5-6,4	3,4	3,9	6,0	4,3
				-	-		3	3	3	3	3	-	3
	375		445	240	180		175	175	140	125	125	-	125
10000	8900		11000	5500	4500	4160	4500	4000-4500	5500	3000	4000	3100	3000
5000-11000	2000-2500z.b		510	2240	1200	1050	810	350-640	350-650	255-422	200-597	309-411	400-750
250000	21000		13700	11500	5250	1588	42500	12000	2350	2470	3550	3250	1480
116000	21000		13250	11500	5250		42500	12000	2350	2470	3550	-	1480
	13905		9250	2700	3400		27200	7500	5495	1911	2350	2022	1060
80000	5000		2280	2800	1500	525	12000	4000	1525	380	700	1035	245
600-700	48450		2427	24	12			28	10-16	3	7-8	6-7	3
TS-1;T-1	TS-1;T-1			B-91/115	B-91/115	TS-1;T-1	TS-1;T-1-2;	TS-1;T-2;	-	SB-78	TS-1;T-2	SB-78	SB-76
	4100		3060	3110	1200	215	6315b.z 13295z.z	710 b.z. 1450z.z	3756.z 7356.z	1756.z 1956.z	4656.z 8356.z	4456.z 7106.z	1306.z 2356.z
4x	2xAJ-24		3xAM-25	2xASz-62JR	1xASz-62JR	1xAJ-14R	2xD-25W	2xMW2-U7	1xASz-62W	1xAJ-26W	2xOTD-350	2xMW26	1xAJ WP
15000	2250			1000	1000	260	5500	1500	1700	575	400	325	280
				227	118		-	500	225	75	230	93	55

5.5. Dane taktyczno-techniczne samolotów państw zachodnich

Tabela 57

Oznaczenia i nazwa samolotu	Charakterystyki lotno-taktyczne: Vmaks. km/h	Pułap prakt. w km	Zasięg działan. w km	Promień działan. w km	Strzel. liczba x kaliber w mm	Rakiet. liczba x kal. mm liczba typ pocisk. /rakiety/	Maks. Udźwig bomb. maks.kalib. bomb w kg	Broń jądrowa ilość x moc w KT w MT	Urządzenia: Zakłócające	Urządzenia: Rozpoznawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S A M O L O T Y B O M B O W E										
B-52, G,H	1040	17000	19000	7000	4 x 12.7	2 x Hound Dog lub 4 x Quail lub 24 SRAM	27000 10000	4 x 1,1 MT lub 2 x 2 MT, lub 2 x 24 MT	9-10	7
FB-111	2600	18300	6400	2500	1x20 Vulcan	8 SRAM lub 8 SCAD	17000 375	1 x 2 MT	1	2
Vulcan B-2	1030	16800	12000	4600		1 x Blue Stel	10000 450	1 x 20 KT lub 1 x 5 MT	1	
Mirage IV	2440	22000	4800	1300			1600 500	1 x 60 KT		
Cannberra B8	930	16700	5840	2200	4 x 20	2 x AS-30 lub 74 x NPR	2700 1900	1 x 47 KT lub 1 x 300 KT		
Buccaneer	1450	12000	3500	1600	2 x 4 Sidewinder lub Red Top	4 x Bullpup lub Martel lub AS-30, AS-37	3600 900	1 x 20 KT		
S A M O L O T Y M Y Ś L I W S K O - T A K T Y C Z N E										
F-4 C i D	2550	21600	4800	1600		4 Bullpup lub Shrike	7200-8200 450	1 x 0,5; 2; 10; 50; 75 KT	2-7	4-3
F-5	1500	15250	3000	1400	2 x 20	4 x Bullpup	2900 900			
F-84F	1150	15000	4460	1600	4 x 20	24 x NPR 127 m/m	1800 450	1 x 2,5; 9; 28; 47 KT		
F-100D	1480	16500	3300	920	4 x 20	2 x Bullpup	3400 450	1 x do 300 KT	2-4	1
F-104G	2330	25000	3500	1225	1x20 Vulcan	2 x Bullpup lub AS-30	1800 900	1 x do 1100 KT		
F-105D	2340	15850	4000	1650	1x20 Vulcan	2-4 Bullpup	7800 1350	1 x do 1100 KT	6-8	3
F-111A	2640	24800	6100	2100	1x20 Vulcan	8 Bullpup	17000 450	2 x ?	7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mirage III	2300	20000	2400	1000	2 x 30	1 x 530 lub 3 x AS-30	1500 500			
Harrier	1160	12000	3700	920	2 x 30	2 x Martel lub 2 Torped.	3200 450			
Fiat-G.91	1050	12200	900	400	2 x 30	2 x AS-30 lub 12 NPR 70 m/m 6 NPR 127 m/m	700 500			1
S A M O L O T Y S Z T U R M O W E										
A-3	1050	13700	6000	2600	2 x 20		5800 1350	1 x do 1850 KT	3	
A-4	1100	13700	4000	1750	2 x 20	2-5 Bullpup lub Shrike	3700 900	1 x 1 MT	6	
A-5	2200	21500	3700	1500		2-4 Bullpup	6300 900	2 x 0,5 KT-1,85 MT lub 1 x Quail	1	
A-6	1160	12700	5200	2000		4 Bullpup	8000 900	2-4 bomby Głębinowe jąd.	3	3
A-7	1050	16000	6600	2400	2 x 20	6 Bullpup lub 2 Valleye	6800 900		1	
S A M O L O T Y R O Z P O Z N A W C Z E										
RF-101	1900	16800	4500	1800	3 x Falcon	6 aparatów fotograficznych			3	1
Hunter FR-10	1150	16760	2960	925	2 x Firestreak 24 NPR 25 m/m 8 NPR 60 m/m	3 aparaty fotograficzne				
RC-54	440	7000	6200	2500		Rozpoznanie i rejes.rozmów w sieciach łączności.Ustalenie parametrów pracy i dyslokacji środków radiol.na głęb.do 300 km				
RC-97	600	10600	6890	2700						
RC-121	600	8000	6400	2500		- " -	- " -			
RC-130	600	10000	5390	2100		- " -	- " -			
RC-135	950	15000	8000	3200		- " -	- " -			
Comot	1000	13000	5000	2000		- " -	- " -			
Atlantic	625	10500	9250	3600		- " -	- " -			

W niniejszym informatorze znajduje się 57 tabel oraz 154 rysunki i wykresy.

Wszystkie wspomniane wyżej rysunki i wykresy bez wyjaśnień podanych w tekście - są jawne.

OPRACOWALI:

płk mgr inż. Janusz RACZKO

ppłk mgr inż. Adam ZACZEK

Wydrukowano w 150 egz.
Egz. Nr 1-150 - B.Tajna
Wyk. płk Raczko
Nr. Pf-649/Pf-1267/WW
Kor. autor

X 42954